



## Громадська організація ДОВКОЛА

Код ЄДРПОУ 44836706

46002, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль

пр. Бандери Степана, буд. 20, кв. 67

### Протокол за результатами досліджень забруднення вод суші

#### Програма UWE

№ 25.131

Дата: 16.11.25

код НТІ 87.19 ДК 022:2008

#### Частина 1: ПАСПОРТ ПРОБИ ВОДИ

##### Загальна інформація

Тип вод: Природна

Тип вод: Поверхнева

Тип водойми: Річка

Назва проби: Дністер гирло р. зБРУЧ

Акт відбору проби: 25.131

Дата відбору проби: 14.11.25

Час відбору проби: 10:10

Виконавець відбору проб: Жанна СТОРОЖЕНКО

Виконавець відбору проб: Національний природний парк "Хотинський"

Спостерігачі: Юрій СТОРОЖЕНКО

Дата відправки проби: 14.11.25

Дата доставки проби: 15.11.25

Спосіб доставки проби: Нова Пошта-59001500309135

Дата початку досліджень: 15.11.25

Дата завершення: 16.11.25

Контрольний строк: 1

Лабораторний журнал: UWE-2025

Виписка з лабораторного журналу надається на запит

##### Інформація про місце відбору проби вод

Країна: Україна

Область: Чернівецька

Місто (Селище): Анадоли -Пригородок

р.Дністер

Адреса:

Широта: 48.537111,

Довгота: 26.443210

Опис локації: Дністер на витоку невеличкого струмка

Місце відбору проби: Берег

Глибина відбору проби: 20...50 см  
Метод відбору проби: Занурення посуду  
Тип тари проби: PET  
Об'єм проби: 1,5  
Код пробопідготовки: P-0000

**Додаткова інформація**

Температура повітря (°C): 13  
Температура води (°C): 10  
Забарвленість: Без забарвлення  
Одорація: Без запаху  
Код оцінки каламутності: Прозора  
Фото або відео фіксація: Так

Виконавець спостережень: Юлія БАЙЛЮК

Виконавець аналізу: Юлія БАЙЛЮК

Протокол затверджений: Максим СОРОКА

(Голова ГО "Довкола")

Протокол складено керуючись Статутом ГО «Довкола» та положеннями згідно із ст. 16 р. IV ЗУ 1264-XII, ст. 21 р. III ЗУ 4572-VI та ст. 4 та ст. 23 р. II ЗУ 848-VIII. Цей протокол за результатами досліджень та спостережень не є результатом діяльності контролю стану навколишнього природного середовища сфери законодавчо регульованої метрології згідно із ст. ЗУ 1314-VII, проте громадська лабораторія моніторингу довкілля Dovkola LAB спільноти ГО «Довкола» докладє усіх зусиль для забезпечення якості та прецизійності результатів досліджень та спостережень.

Звертаємо увагу на методичні особливості організації Української водної експедиції у 2025 році. Проби вод відібрані громадськими дослідниками або волонтерами та доставлені до лабораторії громадського моніторингу поштовим оператором. Інформація, наведена у паспорті проби є декларацією виконавця відбору проби. Лабораторія досліджує пробу вод, надіслану громадськими дослідниками або волонтерами, у статусі "згідно декларації виконавця відбору проб". ГО "Довкола" не здійснює підтвердження декларацій виконавця відбору проб.

АСУ "Dovkola Water Mmonitoring" v. 2.0 © Soroka M. L., 2025



+38 093 720 64 58

[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)

[www.dovkola.org.ua](http://www.dovkola.org.ua)

[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)

<https://linktr.ee/dovkola.org.ua>



## Громадська організація ДОВКОЛА

Код ЄДРПОУ 44836706

46002, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль

пр. Бандери Степана, буд. 20, кв. 67

### Звіт за результатами досліджень забруднення вод суші

Програма UWE

№ 25.131

Дата: 16.11.25

код НТІ 87.19 ДК 022:2008

#### Частина 2: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Параметр досліджень		Процедура		R	SI	Up		±δ(r), %		±δ(R), %	
Запах (при 20 °C)	<b>TOU-20</b>	E/R	=	1	бал						
Запах (при 20 °C)	<b>TOD-20</b>	E/R	=	Невизначений							
Кольоровість (Cr/Co)	<b>TCU</b>	E/R	=	10,1	град. Cr/Co	50	%, n=3, P=0,95	9,5	Yes		
Забарвлення (Forel-Ule 21)	<b>TAC</b>	E/R	=	12,4	FUN						
Завислі речовини	<b>TSS</b>	C/R	≈	1,3	мг/куб.дм						
Суспендовані речовини	<b>SSC</b>	E/R	<LLR	1,49	мг/куб.дм			2,2	Yes		
Каламутність	<b>NTU</b>	C/R	≈	2,3	НОК						
Прозорість (за Хрестом)	<b>JTU</b>	E/R	=	29,5	см	2	см, n=3, P=0,95	0,5	Yes		
Прозорість (за Секкі)	<b>WCU</b>	C/R	≈	1,44	м						
Водневий показник	<b>pH</b>	E/R	=	8,3	од.pH	0,5	од.pH, n=3, P=0,95	0	Yes		
Електро-провідність	<b>Cond</b>	E/R	=	1612	мкСм/см	16	%, n=3, P=0,95	0,2	Yes		
Сухий залишок (мінералізація)	<b>TDS</b>	E/R	=	853	мг/куб.дм	15	%, n=3, P=0,95	0,2	Yes	2,7	Yes
Розчинений кисень	<b>DO</b>	N/S			мгO2/куб.дм						
Насичення киснем	<b>DOS</b>	N/S			%						
Іон амонію	<b>[NH4]</b>	E/R	=	0,213	мг/куб.дм	25	%, n=3, P=0,95	4,2	Yes	6,5	Yes
Нітрит іон	<b>[NO2]</b>	E/R	<LLR	0,009	мг/куб.дм			39,3	No	28,2	No
Нітрат іон	<b>[NO3]</b>	E/R	=	12,8133333	мг/куб.дм	20	%, n=3, P=0,95	4,9	Yes	28,5	No
Азот амонійний	<b>[N]-NH4</b>	C/R	≈	0,166	мг/куб.дм						
Азот нітритний	<b>[N]-NO2</b>	C/R	≈	0,003	мг/куб.дм						

Азот нітратний	<b>[N]-NO3</b>	C/R	≈	2,896	мг/куб.дм						
Азот загальний	<b>[N]</b>	C/R	≈	3,064	мг/куб.дм						
Ортофосфат іон	<b>[P04]</b>	E/R	=	0,694	мг/куб.дм	30	%, n=3, P=0,95	3,9	Yes	3,1	Yes
Фосфор (фосфатів)	<b>[P]-P04</b>	C/R	≈	0,226	мг/куб.дм						
Фосфор загальний	<b>[P]</b>	C/R	≈	0,226	мг/куб.дм						
Біохімічне споживання кисню (1 д.)	<b>BOD-1</b>	E/R	=	1,01	мгO2/куб.дм	36	%, n=3, P=0,95	25	No		
Біохімічне споживання кисню (5 д.)	<b>BOD-5</b>	C/R	≈	2,03	мгO2/куб.дм						
Лужність (загальна, карбонатна)	<b>KH</b>	E/R	=	8,8	ммоль/куб.дм	35	%, n=3, P=0,95	2,3	Yes		
Жорсткість (загальна)	<b>GH</b>	E/R	=	6	ммоль/куб.дм	25	%, n=3, P=0,95	4,5	Yes		
Кальцій іон	<b>[Ca]</b>	E/R	=	188,7	мг/куб.дм	20	%, n=3, P=0,95	3,4	Yes	110,5	No
Залізо (розчинене)	<b>[Fe]</b>	E/R	<LLR	0,01	мкг/куб.дм			0	Yes	4,3	Yes

Параметр досліджень		Методичні пояснення
Запах (при 20 °C)	<b>TOU-20</b>	Результат спостережень, Ri=XR, методичний еквівалент п. 2 ГОСТ 3351-74, V(R)=50, V(A)=50
Запах (при 20 °C)	<b>TOD-20</b>	Результат спостережень, Ri=XR, методичний еквівалент п. 2 ГОСТ 3351-74, V(R)=5, V(A)=50
Кольоровість (Cr/Co)	<b>TCU</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-TCU, Ri=(1/B)×Xi-(A/B), A=0,0071, B=0,0018, методичний еквівалент MBM 081/12-0020-01, V(R)=250, V(A)=5 SAC-420 nm, h=10 mm
Забарвлення (Forel-Ule 21)	<b>TAC</b>	Результат спостережень, Ri=XR, Forel-Ule color number chart, scale II-21-M, modification Model UA.448369706-005-FUN21-04.2025, White Glass Visually Observing Method (методичний еквівалент ISO 7887, Method A)
Завислі речовини	<b>TSS</b>	Результат обчислення, TSS=f(SSC), Ri=A×Xi^B, A=0,87, B=1
Суспендовані речовини	<b>SSC</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-SAC-540, Ri=(1/B)×Xi-(A/B), A=-0,009, B=0,0383, методичний еквівалент ISO 7027, V(R)=5, V(A)=5 SAC-540 nm, h=10 mm
Каламутність	<b>NTU</b>	Результат обчислення, NTU=f(TSS), Ri=A×Xi, A=1,724, V(R)=100, V(A)=5
Прозорість (за Хрестом)	<b>JTU</b>	Результат спостережень, Ri=Xi, методичний еквівалент ISO 7027 Snellen Tube АКГ 5.886.013
Прозорість (за Секкі)	<b>WCU</b>	Результат обчислення, WCU=f(JTU), Ri=A×Xi, A=4,9, V(R)=250, V(A)=250

Водневий показник	<b>pH</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-pH (AZ), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,04843, B=0,99632, Practical guide, manual AZ 86021/86031, методичний еквівалент МББ № 081/12-0317-06, V(R)=250, V(A)=250 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод pH s/n 10481194
Електро-провідність	<b>Cond</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-Cond (AZ), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=6,39852, B=0,99272, Practical guide, manual AZ 86021/86031, V(R)=250, V(A)=250 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод Cond s/n 10481174
Сухий залишок (мінералізація)	<b>TDS</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-TDS (AZ), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=-10,4786, B=1,8958, Practical guide, manual AZ 86021/86031, V(R)=250, V(A)=250 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод Cond s/n 10481174
Розчинений кисень	<b>DO</b>	, Practical guide, manual AZ 86021/86031 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод DO s/n 10481314
Насичення киснем	<b>DOS</b>	, Practical guide, manual AZ 86021/86031, V(R)=250, V(A)=250 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод DO s/n 10481314
Іон амонію	<b>[NH4]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-NH4 (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,0043, B=0,8092, 25.11.Rikka-[NH4], CSG-25.11-NH4 (Rikka), Berthelot reaction modified method, методичний еквівалент ISO 7150-1 / DIN 38406 E5-1, із урахуванням ISO 23695:2023-02: Water quality — Determination of ammonium nitrogen in water — Small-scale sealed tube method, V(R)=5, V(A)=5 SAC-540 nm, h=10 mm
Нітрит іон	<b>[NO2]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-NO2 (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,0608, B=1,1217, 25.11.Rikka(0,2)-[NO2], CSG-25.11-NO2 (Rikka), Griess modified test method, методичний еквівалент ISO 6777 / EPA 354.1, V(R)=5, V(A)=5 SAC-540 nm, h=10 mm
Нітрат іон	<b>[NO3]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-NO3 (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,2178, B=0,0486, 25.11.Ptero-[NO3], CSG-25.11-NO3 (Rikka), Метод із 2,6-динітрофенолом, методичний еквівалент ISO 23696-1:2023-02 Part 1: Dimethylphenol colour reaction, аналог ISO 7890-1, V(R)=5, V(A)=3 SAC-420 nm, h=10 mm
Азот амонійний	<b>[N]-NH4</b>	Результат обчислення, $R_i = A \times X_i$ , A=0,778
Азот нітритний	<b>[N]-NO2</b>	Результат обчислення, $R_i = A \times X_i$ , A=0,304
Азот нітратний	<b>[N]-NO3</b>	Результат обчислення, $R_i = A \times X_i$ , A=0,226
Азот загальний	<b>[N]</b>	Результат обчислення, $R_i = \Sigma N([NH3] + [NO2] + [NO3])$
Ортофосфат іон	<b>[PO4]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-PO4 (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,1488, B=0,3378, 25.11.Rikka-[PO4], CSG-25.11-PO4 (Rikka), Molybdenum Blue Method, методичний еквівалент ISO 6878:2004 (E), V(R)=5, V(A)=5 SAC-600 nm, h=10 mm
Фосфор (фосфатів)	<b>[P]-PO4</b>	Результат обчислення, $R_i = A \times X_i$ , A=0,326
Фосфор загальний	<b>[P]</b>	Результат обчислення, $R_i = \Sigma P([PO4])$
Біохімічне споживання кисню (1 д.)	<b>BOD-1</b>	Результат спостережень, $R_i = A \times X_i / (B/C)$ , A=0,95, B=250, C=1000, Practical guide, manual AZ 86021/86031, методичний еквівалент ISO 5815-2:2003 (E), V(R)=500, V(A)=250 AZ model 86031 s/n 1058599, електрод DO s/n 10481314
Біохімічне споживання кисню (5 д.)	<b>BOD-5</b>	Результат обчислення, $[BOD-5] = f([BOD-1])$ , $[R] = (A \times [BOD-1])$ , A=2
Лужність (загальна, карбонатна)	<b>KH</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-KH (Rikka), $R_i = 0,5 \times ((1/B) \times X_i - (A/B))$ , A=0,3, B=2,875, Rikka-KH, методичний еквівалент ISO 9963-1:1994(E), V(R)=5, V(A)=5

Жорсткість (загальна)	<b>GH</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-GH (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=1,8, B=5,8, Rikka-GH, методичний еквівалент ISO 6059-1984 (E) , V(R)=5, V(A)=5
Кальцій іон	<b>[Ca]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-Ca (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,012, B=0,00207, C=5, Rikka-Ca, методичний еквівалент MBB 081/12-0006-01 , V(R)=5, V(A)=5 м-бюретка 2/001
Залізо (розчинене)	<b>[Fe]</b>	Результат спостережень, CSG-25.11-Fe (Rikka), $R_i = (1/B) \times X_i - (A/B)$ , A=0,04572, B=1,93078, 25.11-[Fe], CSG-25.11-Fe (Rikka), Mercaptoacetic acid (MAA) triazine (Iron - Diphenylpyridyltriazine) modified method, методичний аналог NANOCOLOR Iron 3 MACHEREY-NAGEL tube test , V(R)=5, V(A)=5 SAC-540 nm, h=10 mm

Звіт затверджений: Максим СОРОКА  
(Голова ГО "Довкола")

Звіт за результатами досліджень складено керуючись Статутом ГО «Довкола» та положеннями згідно із ст. 16 п. IV ЗУ 1264-XII, ст. 21 п. III ЗУ 4572-VI та ст. 4 та ст. 23 п. II ЗУ 848-VIII. Цей протокол за результатами досліджень та спостережень не є результатом діяльності контролю стану навколишнього природного середовища сфери законодавчо регульованої метрології згідно із ст. 3У 1314-VII, проте громадська лабораторія моніторингу довкілля Dovkola LAB спільноти ГО «Довкола» докладає усіх зусиль для забезпечення якості та точності результатів досліджень та спостережень.

АСУ "Dovkola Water Monitoring" v. 2.0 © Soroka M. L., 2025



+38 093 720 64 58  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)  
[www.dovkola.org.ua](http://www.dovkola.org.ua)  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)  
<https://linktr.ee/dovkola.org.ua>



## Громадська організація ДОВКОЛА

Код ЄДРПОУ 44836706

46002, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль

пр. Бандери Степана, буд. 20, кв. 67

### Звіт за результатами досліджень забруднення вод суші

Програма UWE  
код НТІ 87.19 ДК 022:2008

№ 25.131      Дата: 16.11.25

### Частина 3: РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОД ЗА КРИТЕРІЯМИ ДСТУ 4808

		Результат дослідження	SI	Індекс	Оцінка якості	Категорія чистоти	Категорія якості	Індекс фізіологічної повноцінності	
Запах (при 20 °C)	TOU-20	1	бал	2	Добра	Досить чиста	Прийнятна якість		
Запах (при 20 °C)	TOD-20	Невизначений							
Кольоровість (Cr/Co)	TCU	10,1	град.Cr/Co	1,51	Добра	Досить чиста	Прийнятна якість		
Забарвлення (Fogel-Ule 21)	TAC	12,4	FUN						
Завислі речовини	TSS	1,3	мг/куб.дм	1,07	Відмінна	Чиста	Бажана якість		
Суспендовані речовини	SSC	1,49	мг/куб.дм						
Каламутність	NTU	2,3	НОК						
Прозорість (за Хрестом)	JTU	29,5	см						
Прозорість (за Секкі)	WCU	1,44	м						
Водневий показник	pH [+]	8,3	од.pH	3,33	Задовільна	Слабко забруднена	Прийнятна якість		
Електро-провідність	Cond	1612	мкСм/см						
Сухий залишок (мінералізація)	TDS	853	мг/куб.дм	3,58	Посередня	Забруднена, обмежено придатна	Небажана якість	1,7	Не відповідає
Розчинений кисень	DO		мгO2/куб.дм						
Насичення киснем	DOS [+]		%						

Іон амонію	[NH4]	0,213	мг/куб.дм						
Нітрит іон	[NO2]	0,009	мг/куб.дм						
Нітрат іон	[NO3]	12,81333	мг/куб.дм						
Азот амонійний	[N]-NH4	0,166	мг/куб.дм	2,33	Добра	Досить чиста	Прийнятна якість		
Азот нітритний	[N]-NO2	0,003	мг/куб.дм	2,11	Добра	Досить чиста	Прийнятна якість		
Азот нітратний	[N]-NO3	2,896	мг/куб.дм	4	Посередня	Забруднена, обмежено придтана	Небажана якість		
Азот загальний	[N]	3,064	мг/куб.дм						
Ортофосфат іон	[PO4]	0,694	мг/куб.дм						
Фосфор (фосфатів)	[P]-PO4	0,226	мг/куб.дм	4	Посередня	Забруднена, обмежено придтана	Небажана якість		
Фосфор загальний	[P]	0,226	мг/куб.дм						
Біохімічне споживання кисню (1 д.)	BOD-1	1,01	мгO2/куб.дм						
Біохімічне споживання кисню (5 д.)	BOD-5	2,03	мгO2/куб.дм	2,43	Добра	Досить чиста	Прийнятна якість		
Лужність (загальна, карбонатна)	КН	8,8	ммоль/куб.дм	4	Посередня	Забруднена, обмежено придтана	Небажана якість	1,4	Частково не відповідає
Жорсткість (загальна)	ГН	6	ммоль/куб.дм	3,5	Посередня	Забруднена, обмежено придтана	Небажана якість	1	Відповідає
Кальцій іон	[Ca]	188,7	мг/куб.дм	3,39	Задовільна	Слабко забруднена	Прийнятна якість	2,5	Не відповідає
Залізо (розчинене)	[Fe]	0,01	мкг/куб.дм	1	Відмінна	Чиста	Бажана якість		

	Індекс	Індекс (max)	Індекс (min)	КВПМ	Ступінь довіри до результату оцінки
Індекс органолептичних показників	1,53	2	1,07	0,75	Високий
Індекс загальносанітарних хімічних показників	3,27	4	2,11	0,59	Допустимий
Індекс гідробіологічних показників				0	Дуже низький



Індекс мікробіологічних показників				0	Дуже низький
Індекс паразитологічних показників				0	Дуже низький
Індекс показників радіаційної безпеки				0	Дуже низький
Індекс пріоритетних токсикологічних показників хімічного складу води	1	1	1	0,03	Дуже низький
Індекс факультативних токсичних показників				0	Дуже низький
Індекс фізіологічної повноцінності мінерального складу	1,65	2,5	1	0,44	Посередній
Інтегральний індекс якості води	2,4	3	1,59	0,27	Низький
Клас якості води	Добра				
Клас чистоти	Досить чиста				
Клас придатності води	Прийнятна якість				
Потенціал джерела нецентралізованого водопостачання для питних потреб	Посередній потенціал				
Потенціал джерела нецентралізованого водопостачання для госп.-побут. потреб	Посередній потенціал				
Потенціал джерела нецентралізованого водопостачання для технічних потреб	Високий потенціал				

Протокол затверджений: Максим СОРОКА  
(Голова ГО "Довкола")

Звіт за результатами досліджень складено керуючись Статутом ГО «Довкола» та положеннями згідно із ст. 16 п. IV ЗУ 1264-XII, ст. 21 п. III ЗУ 4572-VI та ст. 4 та ст. 23 п. II ЗУ 848-VIII. Цей протокол за результатами досліджень та спостережень не є результатом діяльності контролю стану навколишнього природного середовища сфери законодавчо регульованої метрології згідно із ст. 3У 1314-VII, проте громадська лабораторія моніторингу довкілля Dovkola LAB спільноти ГО «Довкола» докладає усіх зусиль для забезпечення якості та прецизійності результатів досліджень та спостережень.

АСУ "Dovkola Water Monitoring" v. 2.0 © Soroka M. L., 2025



+38 093 720 64 58  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](https://www.facebook.com/dovkola.org.ua)  
[www.dovkola.org.ua](https://www.dovkola.org.ua)  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](https://www.facebook.com/dovkola.org.ua)  
<https://linktr.ee/dovkola.org.ua>



**Громадська організація ДОВКОЛА**

Код ЄДРПОУ 44836706  
46002, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль  
пр. Бандери Степана, буд. 20, кв. 67

**Звіт за результатами досліджень забруднення вод суші**

Програма **UWE**  
код НТІ 87.19 ДК 022:2008

№ 25.131

Дата: 16.11.25

**Частина 4: РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА КРИТЕРІЯМИ УкрНДІЕП**

Параметр досліджень		R	ДК 011-96	Індекс	Категорія
Запах (при 20 °C)	<b>TOU-20</b>	1	бал		
Запах (при 20 °C)	<b>TOD-20</b>	Невизначений			
Кольоровість (Cr/Co)	<b>TCU</b>	10,1	град.Cr/Co		
Забарвлення (Forel-Ule 21)	<b>ACN</b>	12,4	FUN		
Завислі речовини	<b>TSS</b>	1,3	мг/куб.дм	1,3	Відмінні / Дуже чисті
Суспендовані речовини	<b>SSC</b>	1,49	мг/куб.дм		
Каламутність	<b>NTU</b>	2,3	НОК		
Прозорість (за Хрестом)	<b>JTU</b>	29,5	см		
Прозорість (за Секкі)	<b>WCU</b>	1,44	м		
Водневий показник	<b>pH [+]</b>	8,3	од.pH	5	Посередні / Помірно забрудненні
Електро-провідність	<b>Cond [2]</b>	1612	мкСм/см	6,8	Погані / Брудні
Сухий залишок (мінералізація)	<b>TDS [2]</b>	853	мг/куб.дм	5,4	Посередні / Помірно забрудненні
Розчинений кисень	<b>DO</b>		мгO2/куб.дм		
Насичення киснем	<b>DOS [+]</b>		%		
Іон амонію	<b>[NH4]</b>	0,213	мг/куб.дм		
Нітрит іон	<b>[NO2]</b>	0,009	мг/куб.дм		
Нітрат іон	<b>[NO3]</b>	12,81333	мг/куб.дм		
Азот амонійний	<b>[N]-NH4</b>	0,166	мг/куб.дм	2,7	Дуже добрі / Чисті
Азот нітритний	<b>[N]-NO2</b>	0,003	мг/куб.дм	2,3	Дуже добрі / Чисті

Азот нітратний	<b>[N]-NO3</b>	2,896	мг/куб.дм	7	Дуже погані / Дуже брудні
Азот загальний	<b>[N]</b>	3,064	мг/куб.дм	4,5	Задовільні / Слабко забруднені
Ортофосфат іон	<b>[P04]</b>	0,694	мг/куб.дм		
Фосфор (фосфатів)	<b>[P]-P04</b>	0,226	мг/куб.дм	6,3	Погані / Брудні
Фосфор загальний	<b>[P]</b>	0,226	мг/куб.дм	6,3	Погані / Брудні
Біохімічне споживання кисню (1 д.)	<b>BOD-1</b>	1,01	мгO2/куб.дм		
Біохімічне споживання кисню (5 д.)	<b>BOD-5</b>	2,03	мгO2/куб.дм	3,9	Добрі / Досить чисті
Лужність (загальна, карбонатна)	<b>КН</b>	8,8	ммоль/куб.дм		
Жорсткість (загальна)	<b>ГН</b>	6	ммоль/куб.дм		
Кальцій іон	<b>[Ca]</b>	188,7	мг/куб.дм		
Залізо (розчинене)	<b>[Fe] [1]</b>	0,01	мкг/куб.дм	1	Відмінні / Дуже чисті

Параметр оцінки	Індекс	Індекс (мін)	Індекс (макс)
Індекс сольового складу	6,1	5,4	6,8
Індекс кисневого режиму			
Індекс загальний гідрохімічний	2,8	1,3	5
Індекс біогенних елементів	5,1	2,3	7
Індекс органічних сполук	3,9	3,9	3,9
Індекс трофо-сапробіологічний	3,9	1,3	7
Індекс специфічних речовин	1	1	1
Індекс хімічний	6,1		
Категорія якості води	6		
Категорія якості за станом вод	Погана		
Категорія якості за ступенем чистоти	Брудна		
Сапробність	α-Мезасапробні		
Трофність	Політрофні		

Параметр оцінки	Ступінь довіри до результату оцінки
-----------------	-------------------------------------

Індекс сольового складу	0,5	Допустимий
Індекс кисневого режиму	0	Дуже низький
Індекс загальний гідрохімічний	1	Дуже високий
Індекс біогенних елементів	1	Дуже високий
Індекс органічних сполук	0,3	Посередній
Індекс трофо-сапробіологічний	0,6	Допустимий
Індекс специфічних речовин	0,1	Дуже низький
Індекс хімічний	1,3	Допустимий
Категорія якості води	1,1	Допустимий

Параметр оцінки	EQI Index	EQI Quality class	EQI Quality category
Індекс сольового складу	0,13	5	Bad
Індекс кисневого режиму			
Індекс загальний гідрохімічний	0,6	3	Moderate
Індекс біогенних елементів	0,27	4	Poor
Індекс органічних сполук			
Індекс трофо-сапробіологічний	0,44	3	Moderate
Індекс специфічних речовин			
Індекс хімічний	0,13	5	Bad
Категорія якості води	0,14	5	Bad

Протокол затверджений:

Максим СОРОКА  
(Голова ГО "Довкола")

Звіт складено керуючись Статутом ГО «Довкола» та положеннями згідно із ст. 16 п. IV ЗУ 1264-XII, ст. 21 п. III ЗУ 4572-VI та ст. 4 та ст. 23 п. II ЗУ 848-VIII. Цей протокол за результатами досліджень та спостережень не є результатом діяльності контролю стану навколишнього природного середовища сфери законодавчо регульованої метрології згідно із ст. ЗУ 1314-VII, проте громадська лабораторія моніторингу довкілля Dovkola LAB спільноти ГО «Довкола» докладає усіх зусиль для забезпечення якості та прецизійності результатів досліджень та спостережень.

АСУ "Dovkola Water Mmonitoring" v. 2.0 © Soroka M. L., 2025



+38 093 720 64 58  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)  
[www.dovkola.org.ua](http://www.dovkola.org.ua)  
[www.fb.com/dovkola.org.ua](http://www.fb.com/dovkola.org.ua)  
<https://linktr.ee/dovkola.org.ua>