Gehalt des Brennstoffes an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff abzüglich der im Rückstand verbleibenden Mengen die Zusammensetzung der entwickelten Gase zu berechnen, wenn ohne Luftüberschuss gearbeitet wird. Die berechneten Werte zeigen, ob die analytische Kontrolle der Gase richtig arbeitet. Bezüglich der Einzelheiten muss ich auf das Original verweisen. — Sehr dankenswerte Betrachtungen über die Notwendigkeit und die beste Anlage der Rauchgaskontrolle hat H. Winckelmann¹⁾ angestellt. Er gibt eine tabellarische Übersicht über die Brennstoffverluste bei zu niedrigem Kohlendioxydgehalt der Rauchgase und bespricht dann die verschiedenen, auch für kleine Betriebe leicht zu beschaffenden Apparatentypen zur fortlaufenden Kontrolle der Rauchgase.

II. Chemische Analyse anorganischer Körper.

Von

H. Weber.

Zur titrimetrischen Bestimmung des Zinks. Bei der cyanometrischen Bestimmung des Zinks, wie sie von E. Rupp²⁾ beschrieben worden ist, lässt man die neutrale, mit etwas Salmiak versetzte Zinklösung zu einer abgemessenen Menge einer neutralen Cyankaliumlösung fließen, bis die erste bleibende Trübung auftritt. Nach Rupp ist die Gegenwart einer gewissen Menge Ammonsalz für den Verlauf der Reaktion sehr wichtig, wesentlich grössere Mengen als 0,5 bis 1 g Ammonsalz sollen jedoch nicht vorhanden sein, weil die Resultate sonst zu niedrig ausfallen. Während sich Ammoniumchlorid, -nitrat, -sulfat und -karbonat in der Wirkung analog verhalten, bleibt die Trübung von Zinkcyanid in Anwesenheit von Ammoniumazetat ganz aus und wird auch durch die Gegenwart von Ammoniumrhodanat weitgehend verhindert. H. Grossmann und L. Höltner³⁾, welche ein ähnliches Verfahren angegeben haben, versetzen die neutrale, wenig Ammoniumchlorid enthaltende Zinklösung mit etwas Jodkalium- und Silbernitratlösung und lassen neutrale Cyankaliumlösung zufließen, bis die vorhandene Trübung von Silberjodid eben verschwunden ist. Von

1) Zeitschr. f. angew. Chemie 27, 212 (1914).

2) Diese Zeitschrift 49, 611 (1910).

3) Chemiker-Zeitung 34, 181.

dem Verbrauch an Cyankalium ist der dem vorhandenen Silberjodid entsprechende in Abzug zu bringen.

Nach Versuchen von W. D. Treadwell¹⁾ gibt die cyanometrische Methode selbst dann noch recht gut stimmende Resultate, wenn zu sehr verdünnten Lösungen übergegangen wird. Der mittlere Fehler betrug bei Zinkmengen von 0,1 bis 0,01 g in 40 bis 100 *ccm* Lösung 0,3 mg. Bei Zinkmengen von höchstens 6 mg waren die Resultate bei Zimmertemperatur etwas unsicher und schwankend, sie wurden aber hinreichend genau, wenn die Lösung auf etwa 5° C. abgekühlt wurde. Die Methode erreicht die Genauigkeit der Ferrocyankalium- und der Schwefelnatrium-methode.

Aus dem Reaktionsorganismus der cyanometrischen Methode ergibt sich, dass grössere Mengen von Ammonsalz insofern störend wirken, als sie Kaliumhydroxyd unter Freisetzung des kaum dissoziierten Ammoniumhydroxyds binden. Dadurch wird dann auch in Gegenwart von viel Ammonsalz zu wenig Zink vom Cyankalium gebunden. Ebenso wird die Hydrolyse des Cyankaliums selbst durch Ammonsalze in hohem Maße beeinflusst, so dass auch bei der Titration nach Grossmann und Hölder, wo kein freies Cyankalium im Überschuss vorhanden ist, die Lösung deutlich nach Blausäure riecht. Eine durch Zinkcyanid getrübt Lösung besitzt eine so hohe Cyanionenkonzentration, dass eine Jodsilbertrübung davon aufgelöst wird. Jodsilber kann daher bei der Titration des Zinks mit Cyankalium nicht als Indikator dienen. Es ist vielmehr das Zinksalz selbst, welches durch sein Entstehen, beziehungsweise Verschwinden das Ende der Reaktion anzeigt. Das Titrationsverfahren von Grossmann und Hölder vereinfacht sich somit wesentlich. Man fügt zu der neutralen Zinksalzlösung reines Cyankalium tropfenweise hinzu, bis die anfänglich starke Trübung eben wieder verschwindet. Das Volumen der Lösung soll nicht mehr als 100 *ccm* betragen, ihre Temperatur 10 bis 20° C. Man bedient sich zweckmäßig eines Kölbchens mit eingeschliffenem Stöpsel und schüttelt, wie schon Grossmann und Hölder vorschreiben, gegen Ende der Reaktion nach jedem Cyankaliumzusatz $\frac{1}{4}$ Minute kräftig. Die Erkennung des Endpunktes kann man sich dadurch wesentlich erleichtern, dass man eine Anordnung trifft, die es gestattet, die zu titrierende Lösung möglichst senkrecht zum einfallenden Licht zu beobachten. Saure Zinklösungen müssen vorerst

¹⁾ Chemiker-Zeitung 38, 1230.

mit Lauge unter Zusatz von Methylorange möglichst genau neutralisiert werden, was nur bei Abwesenheit von Salzen schwacher Säuren gelingt.

Soll das Zink in einem Erz cyanometrisch bestimmt werden, so kann die Trennung des Zinks vom Eisen nicht in der üblichen Weise durch Übersättigen mit Ammoniak oder nach der Azetatmethode vorgenommen werden. Am besten trennt man in diesem Fall das Zink nach Waring¹⁾ als Sulfid von den übrigen Metallen. Man behandelt das Erz (0,5 g) mit konzentrierter Salzsäure und etwas Salpetersäure und verdampft mit Schwefelsäure in geringem Überschuss, bis reichliche Schwefelsäuredämpfe entweichen. Den Rückstand spült man mit 25 bis 40 *ccm* Wasser in ein Kölbchen und fügt noch so viel Schwefelsäure hinzu, dass etwa 10 % freie Säure vorhanden sind, gibt 5 g grobe Aluminiumspäne zu und digeriert unter häufigem Umschwenken in der Wärme, bis alles Eisen zu Ferrosalz reduziert und vorhandenes Kupfer gefällt ist. (In Gegenwart von Kadmium bewirkt man die Trennung mit Schwefelwasserstoff, wie weiter unten angegeben.) Man filtriert rasch, neutralisiert mit Natronlauge, gibt auf je 100 *ccm* Lösung 3 bis 5 *ccm* Normalschwefelsäure hinzu und leitet Schwefelwasserstoff ein. Die Fällung lässt man eine halbe Stunde an einem warmen Orte stehen, kühlt auf Zimmertemperatur ab, filtriert und wäscht mit einer 2-prozentigen, etwas Schwefelwasserstoff enthaltenden Ammonsulfatlösung gründlich aus. Dann löst man den Niederschlag auf dem Filter mit Salzsäure (5 bis 7 *ccm* konzentrierte Salzsäure + 10 *ccm* Wasser), indem man dieselbe nochmals zurückgiesst, spült wiederholt mit wenig heissem salzsäurehaltigem Wasser nach, vertreibt den Schwefelwasserstoff durch Kochen und spült die etwa 50 *ccm* betragende Lösung in ein Kölbchen mit eingeschliffenem Stopfen. Man neutralisiert unter Zusatz von Methylorange mit reiner Kalilauge²⁾, gegen Schluss mit $\frac{1}{2}$ -Normallauge, und titriert die auf 15 bis 20° C. abgekühlte Lösung nach Zugabe von 1 g Ammoniumchlorid mit 0,5-Normal-Cyankaliumlösung.

Kadmium kann durch Aluminium aus schwefelsaurer Lösung nicht quantitativ gefällt werden, es lässt sich jedoch leicht durch einmalige Fällung mit Schwefelwasserstoff vom Zink trennen³⁾. Zu diesem Zweck leitet man in die heisse, etwa 10 % H_2SO_4 enthaltende Lösung Schwefel-

1) Vergl. diese Zeitschrift 49, 612 (1910).

2) Elektrolytische Lauge gibt durch ihren nie fehlenden Gehalt an Hypochlorit zu Fehlern Anlass.

3) Vergl. diese Zeitschrift 52, 459 (1913).

wasserstoff bis zum Erkalten ein, lässt eine halbe Stunde stehen und filtriert. Nach dem Wegkochen des Schwefelwasserstoffs reduziert man die Azidität auf den für die Zinkfällung erforderlichen Betrag und verfährt wie oben.

Aus einer Lösung, die nur Zink und Eisen enthält, kann das letztere in folgender Weise entfernt werden. Man neutralisiert die Lösung mit verdünnter Lauge, bis eine entstandene Trübung nur sehr langsam verschwindet, verdünnt auf 300 *ccm*, erhitzt nahe zum Sieden und fügt tropfenweise eine Lösung von 1 *g* Kaliumnitrit und 1 *g* Ammoniumchlorid hinzu. Nach dem Absitzen filtriert man die schwach sauer reagierende Lösung und wäscht den Niederschlag mit heissem Wasser aus. So lange nicht mehr als 0,1 *g* Eisen zugegen war, ist der Niederschlag vollkommen frei von Zink. Das Filtrat, das gewöhnlich noch etwas Eisen enthält, wird auf etwa 150 *ccm* eingengt, in der Hitze nochmals vorsichtig mit Kaliumnitrit und Ammoniumchlorid versetzt, der Niederschlag abfiltriert und mit heissem Wasser ausgewaschen. Das nunmehr eisenfreie Filtrat dampft man auf 40 *ccm* ein, säuert mit Salzsäure an, kocht auf, um die salpetrige Säure zu verjagen, und verfährt dann wie oben angegeben. Die Trennung des Eisens vom Zink mit Hilfe von Ammoniumnitrit nach E. Schirm¹⁾ gelingt nicht.

Von dem Subkomitee für Zinkeranalysen der American Chemical Society ist eine Abänderung der Waring'schen Methode²⁾ als amerikanische Normalmethode empfohlen worden, die aber zumeist eine ungünstige Beurteilung erfahren hat. F. C. Breyer³⁾ hat daher die verschiedenen, bisher angegebenen Methoden geprüft und auf Grund seiner Erfahrungen den folgenden Vorschlag für eine Normalmethode für Zinkanalysen gemacht. Bei Stoffen mit über 50 % Zink wägt man 0,5 *g*, bei geringerem Zinkgehalt 1 *g* in ein hohes Jenaerglas von 150 *ccm* ab, befeuchtet mit ein wenig Wasser, versetzt mit 10 *ccm* Salzsäure von 1,20 spezifischem Gewicht und erhitzt nach Bedecken des Glases etwa $\frac{1}{2}$ Stunde zum Kochen. Gleichzeitig wird eine Probe für die Wasserbestimmung bei 110° C eingewogen. Dann fügt man 10 *ccm* Schwefelsäure (1:1) hinzu und verdampft langsam

¹⁾ Diese Zeitschrift **49**, 313 (1910).

²⁾ Diese Zeitschrift **49**, 612 (1910).

³⁾ 8. Internat. Kongress f. angew. Chemie, Origin. Communications, Heft 25, S. 7; durch Chemiker-Zeitung **37**, R. 290.

bis zum Auftreten starker Schwefelsäuredämpfe. Am Glase etwa haftende Kieselsäure ist vor Zusatz der Säure mit einem Rührstab abzulösen. Nachdem man die Lösung auf 40 bis 50 *ccm* verdünnt hat, gibt man 1 *g* Aluminiumpulver hinzu und kocht in dem wieder bedeckten Glase, bis die Lösung wasserhell geworden ist, wobei das Eisen reduziert wird und die Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe ausser Kadmium gefällt werden. Man filtriert ab und entfernt das Kadmium entweder auf elektrolytischem Wege oder durch Fällung mit Schwefelwasserstoff. In ersterem Falle versetzt man mit 1 *ccm* Schwefelsäure (1:1), verdünnt auf 125 *ccm* und elektrolysiert mit einem Strom von 0,8 bis 1,0 Ampère/100 *qcm* Elektrodenoberfläche $1\frac{1}{2}$ Stunden bei 2,95 bis 3,05 Volt. Bei der Entfernung des Kadmiuns durch Schwefelwasserstoff gibt man 5 *ccm* Schwefelsäure (1:1) hinzu und leitet durch die auf 100 *ccm* verdünnte Lösung 15 Minuten lang einen raschen Strom von Schwefelwasserstoff. Hierauf versetzt man tropfenweise mit verdünntem Ammoniak, bis das Kadmiumsulfid ausfällt, und erhitzt unter fortgesetztem Durchleiten von Schwefelwasserstoff auf 70 bis 90° C. Dann filtriert man durch ein zuvor mit Polysulfid, einer Säure und Wasser gewaschenes Papierfilter und wäscht den Niederschlag mit kalter, 8- bis 10-prozentigen Schwefelsäure und schliesslich mit heissem Wasser aus. Nach dem Wegkochen des Schwefelwasserstoffs lässt man abkühlen, neutralisiert mit Ätzkali und Natriumbikarbonat bis auf eine, einigen Tropfen 20-prozentiger Schwefelsäure entsprechende Azidität, gibt je nach der in 100 *ccm* Lösung enthaltenen Zinkmenge 2 bis 4 *ccm* 5-prozentiger Schwefelsäure zu und leitet alsdann 40 Minuten einen raschen Strom von Schwefelwasserstoff hindurch. Man lässt 10 bis 15 Minuten absitzen, filtriert das Zinksulfid ab und wäscht mit kaltem Wasser aus, worauf man das Sulfid von dem durchstossenen Filter in das Fällungsgefäss zurückspült und mit heissem, mit 10 *ccm* Salzsäure versetztem Wasser nachwäscht. Nach Entfernung des Schwefelwasserstoffs versetzt man mit 13 *ccm* Ammoniak von 0,9 spezifischem Gewicht, neutralisiert mit 3 *ccm* konzentrierter Salzsäure und titriert die auf 200 *ccm* verdünnte Lösung mit Ferrocyankalium.

Über die titrimetrische Bestimmung des Zinks nach der Ferrocyankaliummethode hat das Assay Sub-Committee of Australasian Inst. of Min. Eng.¹⁾ berichtet und die Titration in alkalischer und saurer Lösung beschrieben. Von dem zu untersuchenden Erz wägt

1) Min. and Eng. World 40, 55; R. T. D. Williams, Trans. Australasian Inst. Min. Eng. 15, 629; durch Journ. of the Soc. of Chem. Ind. 33, 316.

man so viel ein, dass bei der Titration etwa 25 *ccm* der Ferrocyankaliumlösung (32,5 *g* im Liter) verbraucht werden, zersetzt es mit Salpetersäure, gibt Kaliumchlorat hinzu und verdampft bis eben zur Trockne. Oxydische Erze werden in Salzsäure gelöst, zur Trockne verdampft und vor Zusatz von Kaliumchlorat mit Salpetersäure gekocht. Den Rückstand nimmt man mit 100 *ccm* siedendem Wasser auf, gibt 7 *g* Ammoniumchlorid, 15 *ccm* Ammoniak von 0,88 spezifischem Gewicht und 0,5 *g* Natriumsuperoxyd hinzu, erhitzt 5 Minuten zum Kochen, filtriert und wäscht den Niederschlag zweimal mit einer kochenden, 1-prozentigen Ammoniumchloridlösung aus. Nachdem man den Niederschlag in 5 *ccm* Salzsäure wieder gelöst hat, fällt man nach Zusatz von 3 *g* Ammoniumchlorid nochmals mit 15 *ccm* Ammoniak und 2 bis 5 *g* Natriumsuperoxyd und wäscht dreimal mit der Ammoniumchloridlösung aus. Bei der Titration in alkalischer Lösung erhitzt man die vereinigten ammoniakalischen Filtrate (etwa 300 *ccm*) auf 70° C., gibt 30 *ccm* Weinsteinemulsion (200 *g* Weinstein, 2 *ccm* einer neutralen, 10% Eisen enthaltenden Eisenchloridlösung und 1 Liter Wasser) hinzu und titriert mit Ferrocyankaliumlösung, bis beim Zusammenbringen eines Tropfens der Flüssigkeit mit einem Tropfen Eisessig eine schwach blaue Färbung entsteht. Enthält das Erz 0,2% oder mehr Kupfer, so säuert man die ammoniakalische Lösung mit Salzsäure an, so dass sie 1 *ccm* überschüssige Säure enthält, kocht mit 20 bis 30 *g* reinem granuliertem Blei, dekantiert und titriert nach Zusatz von 30 *ccm* Weinsteinemulsion und 8 *ccm* Ammoniak. Bei sehr niederprozentigen Erzen kann das überschüssige Ammoniak die Fällung des Zinks durch Ferrocyankalium verhindern; man gibt daher in solchen Fällen vor der Titration Essigsäure hinzu, bis sich ein Niederschlag zu bilden beginnt, wobei die Flüssigkeit jedoch nicht sauer werden darf. Soll die Titration in saurer Lösung ausgeführt werden, so setzt man zu dem ammoniakalischen Filtrat, ob Kupfer vorhanden ist oder nicht, 3 *g* Natriumthiosulfat und so viel Salzsäure, dass 5 *ccm* derselben im Überschusse zugegen sind, erhitzt zum Kochen, um die meiste schweflige Säure auszutreiben und ein Zusammenballen des abgeschiedenen Kupfersulfids und Schwefels zu bewirken, kühlt dann auf 70° C. ab und titriert ohne Entfernung des Niederschlags unter Verwendung von Uranazetat als Indikator. Bei beiden Methoden wird die Ferrocyankaliumlösung auf chemisch reines Zink unter gleichen Bedingungen eingestellt und ein blinder Versuch ausgeführt, um diejenige Menge Ferrocyankalium fest-

stellen, welche zur Erzeugung der Endreaktion bei Abwesenheit von Zink erforderlich ist. Die Titration in alkalischer Lösung wird von dem Subkomitee vorgezogen, da sie, obgleich die Endreaktion weniger scharf ist, rascher ausführbar und ebenso genau ist wie die Titration in saurer Lösung.

D. J. Demorest¹⁾ schliesst 1 g des Zinkerzes mit Königswasser auf, behandelt mit 1 g Kaliumchlorat und verdampft zur Trockne. Den Rückstand nimmt man mit 50 ccm Wasser unter Zusatz von 0,5 g Kaliumhydroxyd auf und erhitzt mit 6 g Ammoniumkarbonat einige Minuten bis fast zum Sieden, wodurch Eisen, Aluminium, Mangan, Blei und Kadmium gefällt werden. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit heisser, 5-prozentiger Ammoniumkarbonatlösung ausgewaschen, in Salzsäure unter Zufügen von etwas Kaliumnitrit wieder gelöst, dann mit Ammoniumkarbonat nochmals niedergeschlagen und wie zuvor ausgewaschen. Aus den vereinigten Filtraten, welche Kupfer und Zink enthalten, wird das erstere als Sulfid entfernt und das Zink durch Titration mit Ferrocyankalium unter Verwendung von Uranyl nitrat als Indikator bestimmt.

IV. Spezielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Physikalisch-chemische Methoden zur Weinanalyse. P. Dutoit und M. Duboux²⁾ haben ihr Verfahren der physikalisch-chemischen Maßanalyse³⁾ auf die Bestimmung und Trennung der Weinsäure, Äpfelsäure und Bernsteinsäure im Wein ausgedehnt. Es handelt sich um eine fällungsanalytische Methode; sie beruht im Grunde darauf, dass die Ionen der genannten drei Säuren durch Lanthannitrat aus neutralisierter alkoholischer Lösung praktisch vollständig ausgefällt werden können, dass also bei fraktioniertem Zusatz des genannten Reagenses zu einer Lösung von hinreichender Alkoholstärke der Knickpunkt der Leitfähigkeitskurve der Summe jener drei Bestandteile ent-

¹⁾ The Journ. of Ind. and Eng. Chem. 5, 302.

²⁾ Bulletin de la société chimique de France [4 sér.] 13, 832 (1913).

³⁾ Vergl. diese Zeitschrift 52, 241 (1913).