Eine neue Methode zur quantitativen Fluorbestimmung.

Von

GUNNAR STARCK.

Bei einer Untersuchung über ammoniakalische Verbindungen mit Fluor im Komplex machte sich bei mir das Bedürfnis einer schnellen Fluorbestimmungsmethode dringend geltend. Keine der geläufigen Methoden erfüllt nur annähernd die Forderung zugleich bequem und exakt zu sein. Die einzige Fällungsmethode, mit Calciumchlorid in alkalischer Lösung, ist schon von anderer Seite¹ mit Recht verworfen worden. Die Destillationsmethoden, obgleich bessere Resultate gebend, sind ziemlich zeitraubend, besonders wenn eine größere Anzahl Bestimmungen auszuführen sind.

Da es sich bei mir in erster Linie um lösliche Fluorverbindungen handelte, habe ich mich bemüht, eine neue Fällungsmethode zu finden. Ich fand auch bald ein Fluorid, das in bezug auf Schwerlöslichkeit, leichte Filtrierbarkeit usw. ziemlich hohen Anforderungen zu entsprechen schien. Dasselbe ist eine zuerst von BERZELIUS² dargestellte Verbindung zwischen Blei, Fluor und Chlor, $PbFCl$, die man durch Fällen von Natriumfluorid mit überschüssiger Bleichloridlösung erhält. Später ist dieselbe von FONZES-DIACON³ erwähnt worden, näher untersucht aber nicht.

Wird die neutrale Lösung eines Fluorides mit überschüssiger, nahe gesättigter Bleichloridlösung versetzt, so fällt obige Verbindung als weißer Niederschlag aus. Derselbe ist sehr schwer und setzt sich schnell ab. Die Zusammensetzung der bei 140—150° getrockneten Substanz ist, durch Bestimmung des Chlors ermittelt,

%	Berechnet:	Gefunden:
Pb	79.18	—
F	7.26	—
Cl	13.56	13.58 13.55

Die Fällung ist außerordentlich leicht filtrierbar, ja, stellt eine in dieser Hinsicht vollkommen ideale Substanz dar. Die Brauch-

¹ SEEMANN, *Zeitschr. analyt. Chem.* **44** (1905), 343.

² Lehrbuch der Chemie, 4. Aufl., Bd. 4, S. 497.

³ *Bull. soc. chim.* [3] **17** (1897), 346—348.

barkeit für den angegebenen Zweck hängt also nur von der Löslichkeit in Wasser und anderen Solvenzien ab.

Die folgenden Angaben der Löslichkeit von PbFCl in Wasser, Bleichloridlösungen, Salzsäure und Essigsäure sind einer später zu veröffentlichenden, größeren Arbeit entnommen, worin die Verbindungen von Bleifluorid mit Bleichlorid, -bromid und -jodid ausführlich behandelt werden.¹

Tabelle 1.

100 g Wasser lösen

bei 0°	18°	25°	100°
0.0211	0.0325	0.0370	0.1081 g PbFCl
0.0807	0.1241	0.1415 Millimole PbFCl	

Tabelle 2.

Löslichkeit in Bleichloridlösungen, Äq.-Normal. = N.

Temp. in °	N	100 ccm lösen	Bemerkung:
18	0.0100	0.0020 g PbFCl	Als Differenz von zwei großen Zahlen können diese Ziffern keine große Genauigkeit beanspruchen
18	0.0195	0.0016 "	
18	0.0495	0.0002 "	
25	0.00996	0.0030 "	
25	0.0195	0.0008 "	
25	0.0392	0.0005 "	

Tabelle 3.

Löslichkeit in Salzsäure und in Essigsäure, Äq.-Normal. = N, bei 25°.

	N	100 ccm lösen	
HCl	0.0535	0.0758 g PbFCl aus gefund.	0.0817 g PbCl_2 ber.
	0.1069	0.1006 " " "	0.1085 " "
$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	0.0518	0.0512 "	
	0.1055	0.0561 "	

Die aus der Essigsäurelösung ausgeschiedene Trockensubstanz ist PbFCl , wie durch Abrauchen mit HCl bewiesen wurde, wobei 0.0550 (bzw. 0.0605 g) PbCl_2 statt 0.552 (bzw. 0.0605) g PbCl_2 erhalten wurden.

Aus den Tabellen wird ersichtlich, daß die Löslichkeit in Wasser nicht unbedeutend ist; durch kleine Mengen von Salz- oder Essigsäure wird dieselbe noch mehr erhöht; in Bleichlorid-

¹ Es sind Abkühlungskurven der geschmolzenen Mischungen von PbF_2 mit PbCl_2 , bzw. PbBr_2 und PbJ_2 , aufgenommen, Löslichkeiten und Dissoziationsverhältnisse untersucht usw.

lösungen, selbst ganz verdünnte, ist die Substanz dagegen praktisch unlöslich. Bei der Ausfällung von Fluor nach dieser Methode muß deshalb ein großer Überschufs an fast gesättigter Bleichloridlösung zur neutralen Lösung gesetzt werden, beim Filtrieren muß Bleichloridlösung zum Aufspülen des Niederschlages angewandt und nur zuallerletzt reines Wasser zur Verdrängung des Bleichlorids benutzt werden. Nach diesem Prinzip sind eine große Anzahl Bestimmungen von Fluor in Fluornatriumlösungen mit durchgehendem Erfolg ausgeführt worden.

Im einzelnen wurde dabei folgendermassen gearbeitet. Eine abgemessene Lösung von Natriumfluorid, die zwecks der Aufbewahrung in Glasgefäßen etwas alkalisch gemacht worden war, wurde mit verdünnter (etwa $\frac{1}{10}$ -norm.) HCl vorsichtig neutralisiert (Phenolphthalein) und dann in der Kälte mit einem großen Überschufs von bei Zimmertemperatur gesättigter Bleichloridlösung versetzt. Für 50 ccm Lösung, enthaltend ca. 0.1 g NaF, wurden dabei etwa 200 ccm Bleilösung verwendet, für andere Mengen entsprechend weniger oder mehr. Wegen der Hydrolyse des Bleichlorids schlägt die Reaktion dabei in schwach sauer um, was ohne Belang ist. Nach einigem Stehen (gewöhnlich über Nacht) wird abfiltriert. Zum Aufnehmen der Fällung habe ich Neubauertiegel aus Platin oder Porzellan,¹ gewöhnliche Goochtiiegel mit Asbestfilter oder endlich Filtrierröhrchen aus Normalglas mit Glaswolle-Asbestpackung, alle gleich gut, benutzt.² Der gesamte Niederschlag wird mit nicht ganz gesättigter Bleichloridlösung aufs Filter gebracht, dann einigemal mit Bleichloridlösung gewaschen, endlich das Bleichlorid durch 3—4 maliges Waschen durch reines Wasser verdrängt. Der Niederschlag wird bei 140 bis 150° 2 Stunden getrocknet und ist dann rein.

Wie gesagt, sind eine große Anzahl, etwa 200, Fluorbestimmungen nach dieser Methode ausgeführt worden. Mit wenigen Ausnahmen sind dieselben richtig ausgefallen. Als Beleg mögen nur folgende, von mir ausgeführten Bestimmungen angeführt werden, die in je 25 ccm einer von meinem Assistenten durch Einwägen reinsten Fluornatriums dargestellten Lösung — mir von vornherein unbekannt — vorgenommen wurden.

¹ DE VRIES, *Chem. Centrbl.* 1909 II, 2058.

² Nach jeder Bestimmung muß der Niederschlag aus dem Tiegel entfernt werden. Der größte Teil kann leicht herausgeklopft werden, der Rest wird mit heißem Wasser + etwas Salzsäure gelöst.

Tabelle 4.

PbFCl		Diff.		Fluor			% F in NaF		
gef.	ber.	g	%	gef.	ber.	Diff.	gef.	ber.	Diff.
0.4268	0.4259	+0.0009	0.21	0.0310	0.0309	+0.0001	45.34	45.24	+0.10
0.4290		+0.0031	0.73	0.0312		+0.0003	45.58		+0.34
0.4239		−0.0020	0.47	0.0308		−0.0001	45.04		−0.20
0.4258		−0.0001	0.02	0.0309		0.0000	45.24		±0
0.4230		−0.0029	0.68	0.0307		−0.0002	44.94		−0.30
0.4269		+0.0010	0.23	0.0310		+0.0001	45.35		+0.11
0.4302		+0.0043	1.00	0.0313		+0.0004	45.70		+0.46
0.4279		+0.0020	0.47	0.0311		+0.0002	45.46		+0.22
0.4289		+0.0030	0.71	0.0312		+0.0003	45.57		+0.33
0.4301		+0.0042	0.99	0.0313		+0.0004	45.70		+0.46
0.4243		−0.0016	0.38	0.0308		−0.0001	45.08		−0.16
0.4261		+0.0002	0.05	0.0309		0.0000	45.27		+0.03
0.4242		−0.0017	0.40	0.0308		−0.0001	45.07		−0.17
0.4268		+0.0009	0.21	0.0310		+0.0001	45.34		+0.10
0.4240		+0.0019	0.45	0.0308		−0.0001	45.05		−0.19
0.4234		−0.0025	0.59	0.0308		−0.0001	44.99		−0.25
0.4236		−0.0023	0.54	0.0308		−0.0001	45.01		−0.23

Die Übereinstimmung ist befriedigend. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich dieselbe noch weiter treiben läßt, wie tatsächlich in anderen von uns ausgeführten Serien der Fall war. Da der Niederschlag 14 mal schwerer als die gesuchte Fluormenge ist, so darf letztere nicht sehr groß genommen werden (höchstens 7 cg); andererseits werden auch beträchtliche, absolute Gewichts differenzen im Niederschlag bei Umrechnung auf Fluor kolossal herabgesetzt.

Anstatt den Niederschlag als solchen zu wägen, kann man ihn auflösen und das darin enthaltene Chlor gravimetrisch oder titrimetrisch (nach VOLHARD) bestimmen. Über Versuche mit einer gravimetrischen Chlorbestimmung berichtet folgende Tabelle. Der Niederschlag, auf Papierfilter genommen und mit kaltem Wasser vorsichtig gewaschen, wurde mit heißem Wasser, unter Mitwirkung von einigen Kubikzentimeter verdünnter Salpetersäure in ein Becherglas gespült und AgCl in gewöhnlicher Weise ausgefällt.

Endlich kann man mit einer bekannten Bleichloridmenge fällen, zum bestimmten Volum verdünnen und nicht ausgefälltes Chlor in einem aliquoten Teil der Lösung bestimmen. Diesbezügliche Versuche sind gemacht; die Fehlerquellen sind aber dabei ziemlich groß, und die Resultate können sich den oben angeführten nicht

Tabelle 5.

AgCl		
gef.	ber.	Diff.
0.0714	0.0714	0.0000
719		+ 0.0005
716		+ 0.0002
717		+ 0.0003
704		− 0.0010
0.1794	0.1785	+ 0.0009
1796		+ 0.0011
1793		+ 0.0008
1796		+ 0.0011
0.3544	0.3570	− 0.0026
3557		− 0.0013
3554		− 0.0016
3564		− 0.0006

an die Seite stellen. Diese Art der Ausführung könnte indessen von Bedeutung sein in Fällen, wo neben Fluor Anionen anwesend sind, die auch Blei ausfällen. Diese Aufgabe ist im Angriff genommen.

Der weitere Ausbau der Methode, die Übertragung derselben auf die praktische Fluorbestimmung in Mineralien, die Trennung des Fluors von anderen Anionen, insbesondere von Kieselsäure, die Analyse von Flussspat usw. werden dem Verfasser vorbehalten.

Den Herren Studierenden E. GRUBB und E. ERICSSON, die mir bei der Untersuchung behilflich waren, spreche ich meinen wärmsten Dank aus.

Stockholm, Analytisches Laboratorium der Hochschule.

Bei der Redaktion eingegangen am 1. Dezember 1910.