angestellten Maschinenausstellung gezeigt. Ein Vertreter einer Fabrik von Lagerkugeln forderte die Besucher auf, aus einem großen Haufen von Kugeln eine beliebig auszuwählen. Dann ließ man diese Kugel aus einer Höhe von $1\frac{1}{2}$ Metern auf eine polierte Platte fallen, von der sie etwa 100 mal wieder hochsprang; um schließlich genau an der Stelle liegen zu bleiben, die sie beim ersten Fall getroffen hatte. Wäre sie nicht genau rund gewesen, so hätte sie ihre Ruhelage in einem ganz anderen Punkt erreicht! (*Engineering* 155, 13, 1913.) *Mk.*

Man hat neuerdings vorgeschlagen, die Verwendung von Zement für weitere Zwecke zu ermöglichen, indem man dies Material durch **Fett oder Öle wasser-dicht und staubfrei** macht, was entweder durch Zusatz dieser Stoffe bei der Herstellung des Zementes oder durch Aufstreichen auf seine Oberfläche nach der Fertigstellung erfolgen könnte. Nach Versuchen von *Laurence Gadd* wirken aber Öle und Fette auf Zement schädlich, so daß Sandmörtel ohne Ölzusatz besser gegen Wasser dicht hält als Zement, der mit Öl oder Fetten behandelt ist. Bei diesen Versuchen wurden $7\frac{1}{2}$ cm starke Platten hergestellt und auf einer 100 qcm großen Fläche einem Wasserdruck von 4 Atmosphären ausgesetzt. Die nicht mit irgendeiner Substanz behandelten Platten ließen in einer Stunde 4,7 bis 17,7 l Wasser durch. Bei Behandlung der Platten mit Zylinderöl stieg die Durchflußmenge auf 260 bis 675 l und Vaseline steigerte sie auf 340 bis 1340 l. Schweinefett, Baumwollensamenöl und Kolzaöl griff das Material so stark an, daß die Platten bei den Versuchen zerbrachen. Nach *Gadd* wirkt Kolzaöl so schädlich, daß man nicht einmal die Formen für Zementbriketts damit ausstreichen darf, sondern hierfür Mineralöl verwenden muß. (*Engineering* 155, 20, 1913.) *Mk.*

In Heft 3 dieser Zeitschrift ist berichtet worden, daß man in der Chromosphäre der Sonne **Radium** gefunden hat. *H. Kayser* hat neuerdings nach den spektrographischen Messungen *Giebelers* festgestellt, daß sich diese Substanz gleichfalls in der **Nova Geminorum 2** findet, und außerdem Uran, Emission und Helium. Dies veranlaßt *Kayser*, die **radioaktiven Prozesse** zur Erklärung des **Aufleuchtens der Neuen Sterne** heranzuziehen. Die Spektren der Novae zeigen an Stelle der Wasserstofflinien breite Bänder, deren Intensitätskurve Fig. 1

Fig. 1.

gibt. Ein solches Band fällt steil nach Rot (*R*), weniger steil nach Violett (*V*), ab und zeigt mehrere Minima, namentlich auf der violetten Seite. Das Auftreten dieser Bänder hat man durch den **Dopplereffekt** zu erklären versucht, indem man annahm, daß mehrere Gasschichten mit verschiedenen Geschwindigkeiten in der Gesichtslinie vorhanden seien. Dabei ist man aber auf ganz unwahrscheinliche Geschwindigkeiten gekommen. Die Anwesenheit radioaktiver Substanzen läßt nun das Vorhandensein von Kanalstrahlen möglich erscheinen, die als Strahlen rasch bewegter, leuchtender Gasteilchen, wie *Stark* nachgewiesen hat, **Dopplereffekt** zeigen und neben der richtig gelagerten Linie ein breites, nach Violett verschobenes Band mit der in Fig. 2 dargestellten Intensitätskurve geben. Die Analogie beider Erscheinungen gibt folgende Erklärung: Auf der Nova wird durch Eruption oder durch Meteorfalle eine erhebliche Menge von Ra auf die Oberfläche gebracht und durch die

radioaktiven Vorgänge Wärme und Licht erzeugt, so daß der Stern plötzlich aufleuchtet. Die radioaktiven Substanzen senden ihre Energie wesentlich in der Form von α -Strahlen aus, positiv geladenen materiellen Teilchen, wahrscheinlich He-Atomen, deren Geschwindigkeit etwa 10 bis 100 mal größer ist als die der Kanalstrahlen. Beim Eintritt in die wesentlich aus Wasserstoff bestehende Atmosphäre des Sternes erzeugen die α -Strahlen im Spektrum die breiten mit Minima versehenen Bänder, welche 10 bis 15 mal breiter sind als bei den Kanalstrahlen. Das Ra verdampft, seine Dämpfe sowie die von U, Em und He gelangen durch Diffusion in die höhere Atmosphäre, kühlen sich ab und bringen scharfe Absorptionslinien hervor. Es handelt sich also nicht mehr um Weltkörper oder Gasschichten, die sich mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit bewegen, sondern um Gasmoleküle, die durch die gewaltigen von den radioaktiven Körpern erzeugten Energiemengen so große Geschwindigkeiten erhalten. (*Astron. Nachr.* 191, Nr. 4583.) *Mk.*

Für die Wissenschaft wie für die Technik ist es in gleicher Weise wichtig, eine Methode zur **absoluten Härtebestimmung** von Materialien zu besitzen. Man glaubte bisher vielfach, daß das Brinellsche Verfahren eine solche Methode biete. Dieses besteht darin, daß man eine harte Kugel unter dem Drucke eines bestimmten Gewichtes in das zu untersuchende Material einpreßt. Beträgt das Gewicht *P* und die Fläche der in das Material hineingedrückten Kalotte der Kugel *s*, so ist *P/s* die Härtezahl. Nach Versuchen von *Hanriot* gibt nun das Brinellsche Verfahren für verschiedene Drucke und verschieden große Kugeln ganz verschiedene Werte, so z. B. Aluminiumbronze für *P* = 1000 kg und den Kugeldurchmesser 10 mm 95, für *P* = 30 kg und den Kugeldurchmesser 3 mm nur 67. Beim Nickel sind die entsprechenden Zahlen 80 und 60. Dieser Unterschied rührt daher, daß das Metall durch das Einpressen der Kugel gehärtet wird. Man mißt dann nicht die Härte des Metalls im ursprünglichen Zustande, sondern in dem durch das Einpressen gehärteten. Beim Blei steigt die Härte von 3,1 auf 4,1, wenn man bei einer Kugel von 18 mm Durchmesser den Druck von 100 auf 800 kg steigert. Nickel gab mit einer großen Kugel die Härten 80 und 61 bei Drucken von 1000 und 30 kg. Als darauf die Druckstellen abgefeilt und mit einer kleinen Kugel geprüft wurden, erhielt man die Werte 117 und 67. Dies beweist, daß der stärkere Druck das Nickel mehr gehärtet hat. Die Brinellsche Methode wird also für weich gegläute Metalle zu große Werte geben. Von *Hanriot* ist aber ferner nachgewiesen worden, daß die Härten desselben Metalles, in verschiedenen Zuständen nach dieser Methode ermittelt, stets in demselben Verhältnis stehen, welcher Druck und welche Kugelgröße auch angewendet werden mag. So erhielt er mit 2 Einrichtungen: I *P* = 1000 kg und 10 mm-Kugel, II *P* = 30 kg und 3 mm-Kugel

	nach I	nach II	Verhältniszahlen
weich gegläut	14	20,6	nach I nach II
gehärtet	30,5	44,9	2,17 2,17
gehärtet	21,3	30,3	1,48 1,46

Ähnliche Ergebnisse zeigten Silber, Aluminiumbronze und Kupferbronze. Die Härteprüfung ist übrigens die beste Methode, um den Grad der einem Material durch Bearbeitung verliehenen Härtung zu prüfen. Die Härte steigt nämlich gleichmäßig mit dem Grad der Bearbeitung an, während andere Eigenschaften, wie die Zugfestigkeit und die Dehnung sich sprunghaft ändern. (*C. R.* 155, 713 und 828, 1912.) *Mk.*