einen geringen Zusatz einer 30%-igen Formaldehydlösung vor oder nach dem Kochen mit Wasserstoffsuperoxyd zugeibt und diese Flüssigkeit in üblicher Weise eindampft.

Friedrich Sauer in Wandsbeck: Verfahren zur Herstellung von Bier oder bier-ähnlichen Getränken unter gleichzeitiger Gewinnung von Presshefe. D.R.P. 121524 vom 20. Juni 1900. — Patentbl. 1901, 22, 1020.

Eine diastasehaltige, ungehopfte Würze wird mit obergähriger Hefe zur Gärung angesetzt. Nach der Hauptgärung wird die Hefe, welche zur Verarbeitung auf Presshefe geeignet ist, von der Würze getrennt, letztere pasteurisiert, mit gekochter und gehopfter, dextrinreicher Würze versetzt und mit ober- oder untergähriger Bierhefe der Nachgärung unterzogen.

Moritz Trier in London und **Arthur Wilkinson** in Liverpool: Verfahren zum Aufbewahren von Hopfen im Vakuum. D.R.P. 123830 vom 26. September 1900. — Patentbl. 1901, 22, 1417.

Die mittelst einer Luftpumpe aus dem Hopfenbehälter abgesaugte Luft wird über Schwefelsäure oder eine ähnlich wirkende Substanz geleitet, welche sich in einem zwischen dem Hopfenbehälter und der Luftpumpe eingeschalteten Gefäss befindet, und dadurch die Luft von der Feuchtigkeit befreit, ehe sie in die Luftpumpe eintritt. Dadurch soll ein langhaltender, sehr hoher Grad von Luftverdünnung erreicht werden. *A. Oelker.*

Abwasser.

G. Lindau, P. Schiemenz, M. Marsson, M. Elsner, B. Proskauer und **H. Thiesing**: Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vorfluthersysteme der Bäche, Nuthen, Panke und Schwärze. — Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medicin u. öffentl. Sanitätsw. 1900, [3], 21, Suppl.-Heft, Sonderabdruck. 158 Seiten.

Verff. haben die Vorfluther in chemischer und biologischer Hinsicht untersucht, um die Beziehungen festzulegen, welche Fauna und Flora mit den eingeleiteten Abwässern verknüpfen. Das Hauptziel war die Aufsuchung von etwa vorhandenen Leitorganismen. Als geeignete Untersuchungsobjekte als Vorfluther boten sich die obengenannten Bäche in der Umgebung Berlins, welche die Abflüsse von Rieselfeldern, Brennereien, Papierfabriken, sowie Haus- und Küchenabwässer aufnehmen und so eine reiche Auswahl zum Vergleiche boten. Wegen des unregelmässigen Einflusses der Abwässer in diese Vorfluther wurden die Untersuchungen während eines ganzen Jahres fortgesetzt. Besondere Sorgfalt wurde der Ermittlung der Wasserverhältnisse zugewendet; hiervon haben namentlich die Wassertemperatur, Tiefe und Stromgeschwindigkeit grössere Bedeutung. Zuerst wurde immer die bakteriologische Probe entnommen, und zwar in sterilen Fläschchen, die von einem ausziehbaren Stabe befestigt und mit Wattepfropfen verschlossen waren; der Inhalt wurde spätestens nach einer Stunde zum Giessen der Platten verwendet. Die Probenentnahme für die chemische Untersuchung geschah mit dem Heyroth'schen Apparate in der Weise, dass die Proben thunlichst den von den Biologen entnommenen entsprachen. An Ort und Stelle wurde auf Salpetersäure und salpetrige Säure geprüft. Zur biologischen Untersuchung des Wassers wurde sowohl eine Plankton- wie eine Grundprobe entnommen. Bei dieser Arbeit wurde zum ersten Male in einer grossen Beobachtungsreihe ein planmässiges Zusammenarbeiten von Bakteriologen, Chemikern, Botanikern und Zoologen durchgeführt.

Was nun das Gesamtergebniss der Arbeit anbelangt, so bestätigten die chemischen Untersuchungen aufs neue, dass sich das von städtischen Abwässern abstam-

mende Drainwasser durch den erhöhten Gehalt an Chlor, Nitraten und Nitriten sofort zu erkennen giebt, und dass rückwärts aus der Analyse eines Flusswassers unter Umständen ein Schluss auf die Herkunft des Wassers aus Rieselanlagen möglich ist. Im Winter kann, namentlich während und nach der Schneeschmelze, der Ammoniakgehalt eines Wassers eine ganz wesentliche Steigerung erfahren. Die bakteriologische Untersuchung ergab, dass der Gehalt an coliformen Bakterien in der Nähe menschlicher Wohnungen, von denen Abgänge in den Wasserlauf kommen, plötzlich bedeutend steigt, dass dagegen in Gewässern, die fernab von menschlichen Ansiedelungen liegen, die Menge dieser Arten verhältnissmässig nur gering bleibt. Wenn ein verschmutztes Gewässer ein grösseres reines Seebecken durchströmt, so tritt es bakterienärmer aus ihm heraus. Der Einfluss der Jahreszeiten auf die Bakterienflora war geringer als der der verunreinigenden Zuflüsse. Gelöste chemische Stoffe, z. B. Chlorkalk, welche desinficirend wirken, vermögen mitunter in Wasserläufen die Bakterienflora sehr zu beeinflussen; in diesem Falle lässt sich also zwischen ihr und der chemischen Zusammensetzung ein gewisser Parallelismus erkennen.

Aus den botanisch-zoologischen Untersuchungen ergibt sich in erster Linie, dass Leitorganismen für bestimmte Verunreinigungen nicht festzustellen sind. Nur die Abwässpilze (*Leptomit*, *Sphaerotilus*) machen eine Ausnahme, da für sie Verschmutzung des Wassers Voraussetzung ist. Die Verunreinigung eines Gewässers lässt sich aber daran erkennen, dass gewisse Organismen ausbleiben und andere in grösseren Mengen auftreten. Vielleicht sind auch bestimmte Gemeinschaften von Pflanzen und Thieren bei gewissen Verunreinigungen anzutreffen; diese beiden Punkte bedürfen noch grösserer Untersuchungsreihen. Der Einfluss der Jahreszeit auf die Organismen ist ausserordentlich gross; es ist deshalb nothwendig, Proben zu ganz verschiedenen Jahreszeiten zu entnehmen, um diesen Einfluss auszuschalten. Ein Urtheil über die Biologie eines Gewässers lässt sich nur abgeben, wenn ausser den verschmutzten Stellen auch nichtverschmutzte, und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten, zur Untersuchung gelangen. Ein Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung des Wassers und den Organismen liess sich nicht nachweisen, im Gegentheil verhielten sich die Organismen bei gleichem Gehalt von Stickstoff, Chlor u. s. w. ganz verschieden. Die bisher behauptete Beziehung zwischen Chemie und Biologie ist daher durch weitere Untersuchungen zu prüfen. Alle Organismen sind als Wasserreiniger zu betrachten, in erster Linie kommen natürlich diejenigen dafür in Betracht, welche einer massenhaften Entwicklung fähig sind. Um ein Wasser durch die vitale Wasserreinigung zu verbessern, ist es nothwendig, die Bedingungen, unter denen die reinigenden Organismen vorkommen, kennen zu lernen, damit dieselben dann so verbessert werden können, dass eine möglichst üppige Entwicklung erzielt wird. Zu diesem Behufe muss bei der Anlage von Rieselgräben und überhaupt von Abflussvorrichtungen für Abwasser darauf geachtet werden, dass die Abwässerorganismen, namentlich die Pilze, sich voll entfalten können. Gleichzeitig muss aber auch Sorge dafür getragen werden, dass die absterbenden Organismen durch Fangvorrichtungen aus dem Wasser entfernt werden können. Untersuchungen, die sich, wie die vorliegenden, über ein ganzes Jahr erstrecken, müssen an möglichst verschiedenen Gewässern und bei möglichst verschiedenen Verunreinigungen noch zahlreich angestellt werden, um die Grundlage für eine wissenschaftliche Behandlung der Biologie verunreinigter Gewässer zu geben. Das vorliegende, im allgemeinen negative Ergebniss ist von grosser Wichtigkeit, weil es die Nothwendigkeit weiterer eingehenden Untersuchungen erweist.

C. A. Newfeld.

B. Schorler: Beiträge zur Biologie der verunreinigten Wasserläufe.

Die Mikroflora und -fauna der Elster und Luppe. — Zeitschr. f. Gewässerkunde 1900, 219—229; Centralbl. Bakteriol. II. Abth. 1901, 7, 396—399.

Verf. fand bei seinen Untersuchungen die Mez'sche Stufenfolge der Abwässer-mikroorganismen bestätigt und glaubt, dass sie einen bequemen Maassstab zur objektiven Beurtheilung der Stärke einer Verunreinigung durch fäulnissfähige Abwässer abgibt. Die starke Verschmutzung der Elster und Luppe hat seit Einführung der Abwässerklärung (mit Eisensulfat) in Leipzig nachgelassen. In den Kläranlagen wurden vorwiegend *Oscillaria formosa*, *Cryptoglena pigra*, *Scenedesmus quadricauda* u. a. gefunden. Unterhalb der Einflusstellen der geklärten Wässer in die Elster und Luppe tritt vorwiegend *Sphaerotilus natans*, daneben *Crenothrix polyspora* und auf dem Bodenschlamm *Beggiatoa* auf. *Leptomitius lacteus* wurde erst weiter abwärts und zwar im Juli vereinzelt, im November sehr üppig beobachtet. Ueber die Zusammensetzung des Planktons muss das Original eingesehen werden.

Bezüglich der Phanerogamen fand Verf., dass in den stärkst verunreinigten Theilen höhere Pflanzen nicht vorkamen, doch reichen bis in die Hauptzone *Potamogeton pectinatus* var. *interruptus*, *P. crispus* var. *serrulatus*, *Ceratophyllum demersum*, *Lemna minor* und *polyrrhiza*.

A. Spieckermann.

C. Stüernagel: Die biologische Reinigung der Kanalwässer. — Centralbl. allg. Gesundheitspfl. 1901, 20, 270—274.

Verf. giebt einen Auszug aus dem Berichte von M. F. Launay, der im Auftrage der Stadt Paris das biologische Verfahren in England studirt hat und dasselbe vom Standpunkte des Berieselungstechnikers beurtheilt. Aus allen beobachteten Versuchen geht hervor, dass die durch biologische Verfahren gereinigten Kanalwässer keine organischen Stoffe mehr enthalten [? — Ref.], wohl aber eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Bakterien; letztere ist aber nicht grösser als im Wasser der Seine oberhalb Paris. Man kann daher auf diese Weise gereinigte Wässer unbedenklich in die Flüsse einleiten. Es ist anzunehmen, dass, je mehr die Lüftung und Nitrifikation in den Filterbecken vorangeschritten ist, die Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die pathogenen Bakterien zerstört sind. Die biologischen Verfahren können in einer grossen Anzahl von Fällen sehr wohl Anwendung finden, in denen es aus Mangel an geeignetem Gelände unmöglich ist, Berieselung einzuführen. Die biologische Reinigung kann unter Umständen geradezu ein unentbehrlicher Bundesgenosse und der Regulator der Berieselung sein. Es kommt jetzt zeitweise vor, dass der Pflanzenwuchs nicht die Fähigkeit hat, Kanalwasser aufnehmen zu können. In solchen Zeiten würde es die Anlage von Filtern ermöglichen, den Ueberschuss der Rieselwässer zu reinigen, ohne den Ertrag der Rieselfelder zu beeinträchtigen. Abgesehen von den Schwierigkeiten bei jeder nothgedrungenen Vergrösserung der Rieselfelder wird durch die Verlängerungen der Schmutzwässerleitungen die anaërobe Zersetzung im Kanalnetze gefördert und werden dadurch ekelhafte Zustände herbeigeführt. Die Vorklämung der Abwässer durch Filterbetrieb, durch welche alle fäulnissfähigen Stoffe ausgeschieden werden, könnte diesem schweren Uebelstande abhelfen. Verf. weist darauf hin, dass auch bei uns in Deutschland die Rieselwirthschaft mit der Schwierigkeit kämpft, dass die Felder durch den im Kanalwasser enthaltenen Unrath, insbesondere die Schwimmkörper, namentlich an den Einflusstellen leicht verschlammt werden, sowie dass zu gewissen Jahreszeiten der Pflanzenwuchs zur Aufnahme der Kanalwässer wenig geeignet ist und die noth-

gedrungene Unterbringung der Kanalwässer alsdann nur auf Kosten des Anbaues ausgeführt werden kann.

C. A. Neufeld.

Charles Rouchy: Versuche zur Reinigung von Schmutzwässern mittels des biologischen Verfahrens. — Journ. Pharm. Chim. 1901, [6], 14, 62 bis 70 und 103--107.

Die Versuche wurden mit Kanalwasser von Clichy nach dem englischen Verfahren von Dibdin und Cameron in kleinem Maassstabe angestellt (Septic tanks). Das Abwasser blieb erst 24 Stunden lang in einer leeren Röhre von 1 m Länge und 6 cm Durchmesser für Sedimentirung stehen. Von da gelangte es erst in eine mit Hammerschlag und Schlacken von der Grösse einer Kirsche gefüllte Röhre und nach Verlauf von 2 Stunden in eine dritte, mit 7—8 mm grossen Schlacken beschickte Röhre, in welcher es ebenfalls 2 Stunden verblieb. Obwohl die erste Röhre 3 Monate lang täglich mit Schmutzwasser gefüllt wurde, war die dort abgesetzte Schlammsschicht nicht dicker als 3—4 cm, dagegen erschien das Wasser dortselbst von Tag zu Tag mehr schwärzlich gefärbt, zeigte immer stärkeren Geruch und überzog sich mit einer festen Haut. Da das Wasser selbst sehr arm an Sauerstoff war, bot sich der Thätigkeit der anaëroben Bakterien ein günstiges Feld. Dieselben vermehrten sich stark und verzehrten den Schlamm. So spielten sich in der ersten Röhre zwei Reinigungsprocesse ab, ein mechanischer und ein biologischer. Das in Fäulniss befindliche Wasser wurde jetzt nach einander auf die Filter geleitet; es verliess dieselben ganz geruchlos aber stark opalisirend; der Gehalt an organischer Substanz und Ammoniak hatte sehr abgenommen bei eingetretener beträchtlicher Nitrifikation. Am dritten Tage hatte die Wirkung der Filter bedeutend nachgelassen; die Verlängerung des Stehens in demselben von 2 auf je 6 Stunden hatte eher noch eine Verschlechterung zur Folge. Durch Verkleinerung der Schlackenstückchen und eingeleitete künstliche Lüftung wird diese Verschlechterung nicht nur behoben, sondern eine günstigere Wirkung erzielt als vorher. Die Aufenthaltsdauer in den Filtern konnte ohne Nachtheil auf je 1½ Stunden, diejenige in dem Sedimentirungsrohr von 24 Stunden auf sechs Stunden abgekürzt werden. Durch die Verkleinerung der Korngrösse des Füllungsmaterials und die künstliche Lüftung wurde die Thätigkeit der aeroben Bakterien günstig beeinflusst. Eine Reinigung der Filter hat ungünstigen Erfolg. Das auf die beschriebene Weise gereinigte Schmutzwasser war jetzt klar, opalisirend und schon meist nach Austritt aus dem ersten, immer aber beim Austritt aus dem zweiten Filter geruchlos. Es enthielt im Liter durchschnittlich 8—10 mg Ammoniak, 5—7 mg organische Substanz, 11—23 mg Salpetersäure-Stickstoff und 0,4—0,9 mg Albuminoid-Stickstoff. Die Bakterienzahl ging herunter von 6—12 000 000 auf 4—600 000 im cm. Fische konnten unbeeinträchtigt in dem gereinigten Wasser leben.

C. A. Neufeld.

Proskauer und Thiesing: Bericht über die Versuche, welche in der Kläranlage Karolinenhöhe, System Oxydationsverfahren, bisher angestellt wurden. — Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medicin u. öffentl. Sanitätsw. 1900, [3], 21, Suppl.-Heft, Sonderabdruck.

Die Anlage besteht aus einer Einlasskammer für die ungereinigten Abwässer, einem oberen und einem unteren Filter, einem oberen und einem unteren Riesler, einer Mess- und Auslasskammer und den erforderlichen Zu- und Ableitungen. Unter Berücksichtigung der in der Versuchskläranlage auf der Pumpstation Charlottenburg gemachten Erfahrungen, dass eine Filterung von 2 Stunden für den praktischen Be-

trieb ausreichend ist, stellten Verff. sich die Aufgabe, den Unterschied im Reinigungseffekt der verwendeten Koksarten, den Einfluss der Doppelfiltration, d. h. der Einwirkung beider Filter nacheinander auf dasselbe Abwasser, und die Wirkung einer der Filtration vorausgehenden oder nachfolgenden Lüftung bei 2-stündiger Filtration zu ermitteln. Ferner sollte zur Kontrolle, ob diese Zeit hier genügen würde, die Dauer der Filtration um je eine Stunde verlängert werden. Als Rohabwasser diente für die Versuche das Charlottenburger Kanalwasser. Die Ergebnisse der angestellten Versuche schwankten innerhalb weiter Grenzen, eine gleichbleibende befriedigende Wirkung wurde nicht erzielt. Jedenfalls ergab sich aber im Allgemeinen, dass der Hüttenkoks besser wirkte als der Gaskoks. Die Doppelfiltration lieferte einen etwas höheren Reinigungsgrad, als die einfache Filtration. Weder die der Filtration vorausgehende, noch die ihr nachfolgende Lüftung übte auf das Resultat einen nennenswerthen Einfluss aus. Die dreistündige Filtration ergab keinen Vorzug vor der zweistündigen. Beim Stehen der Abwässer unter Luftzutritt fand eine nachträgliche Reinigung derselben statt, die noch der Aufklärung bedarf. *C. A. Neufeld.*

Nietner, Thiesing und Baier: Bericht über weitere seitens der staatlichen Sachverständigen-Kommission an der Versuchskläranlage für städtische Abwässer auf der Pumpstation Charlottenburg angestellte Versuche. — Vierteljahresschr. f. gerichtl. Medicin u. öffentl. Sanitätsw. 1900, [3], **21**, Suppl. 235—251.

Die Versuche bezogen sich in erster Linie auf die Prüfung verschiedener Rohmaterialien, welche bezüglich ihrer Brauchbarkeit als Filtermaterial bisher noch nicht ausprobiert waren, ferner auf die Mitwirkung der Luft bei dem Nitrifikationsvorgang und auf das Vorfaulen von Rohabwasser. Es ergab sich, dass der verwendete Charlottenburger Gaskoks in der Korngrösse von 3—8 mm ein weniger geeignetes Filtermaterial ist und als solches bei diesen Versuchen dem Hüttenkoks nachsteht. Ein Einfluss der künstlichen Luftzufuhr auf beschleunigte Regenerierung des Filtermaterials, bezw. auf Verbesserung des Reinigungseffektes wurde nicht beobachtet, jedenfalls standen die hierfür aufgewandten Unkosten in keinem Verhältniss zu dem Erfolge. Versuche mit Holzkohle als Filtermaterial ergaben deren Unbrauchbarkeit, sowohl in einer Korngrösse von 5—10 mm, wie auch in einer feineren Körnung von 3—8 mm; selbst bei künstlicher Luftzufuhr und auch bei vorgefaultem Rohwasser wurde kein höherer Kläreffekt erzielt. Weitere Versuche ergaben, dass auch die Schlacke als Filtermaterial bezw. als Füllmaterial für den Oxydationskörper hinter dem Koks zurücksteht. Auffallend war, dass die oberen Schlackenschichten ein besseres Filtrat lieferten als die unteren. Das Stehenlassen von Rohabwasser (Vorfaulen vor der Filtration) übte, wie auch schon bei früheren Versuchen gefunden wurde, keine nachweisbare Einwirkung auf das Endergebnis der Reinigung aus. *C. A. Neufeld.*

Th. Dietrich, C. Schulze und F. Gössel: Chemische und bakteriologische Untersuchung über die Wirkung eines Versuchs-Koksfilters auf das Spülwasser der städtischen Kläranlage zu Marburg a. d. Lahn. — Vierteljahresschr. gerichtl. Medicin u. öffentl. Sanitätsw. 1901, [3], **21**, Suppl. 252—267.

Der Untersuchung lag die Absicht zu Grunde, festzustellen, ob die Reinigung der Abwässer in der städtischen Kläranlage durch nachfolgendes Filtrieren durch Koks einen höheren Grad der Vollkommenheit erreichen kann. Das Filter bestand aus

einem mit Cementbewurf dichtgemachten Kasten von 3 m Länge, 1,7 m Breite und 0,77 m Höhe und war in einem Sedimentierungsbecken der Kläranlage eingebaut. Der Kasten war bis auf 0,6 m Höhe mit Koksstücken von im Mittel 0,03 m Durchmesser gefüllt, welche mit einem Geflecht aus verzinktem Eisen überdeckt und mit Steinen beschwert waren. Das Schmutzwasser vertheilte sich gleichmässig über die Koksschicht. Das Filter war, da es sich in einem überwölbten geschlossenen Raum befand vor atmosphärischen Niederschlägen, vor Staub u. s. w. geschützt, erhielt eine gleichbleibende mässige Belichtung durch einen in der Nähe befindlichen Licht- und Luftschacht und war nur geringen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Zeit der Versuche	Dauer des Verbleibens der Spüljauche im Filter in Stunden	Procentische Verminderung durch die Filtration an						
		organischer Substanz			Gesamt-Stickstoff	Ammoniak-Stickstoff	Verbrauch an KMnO_4	Keime auf Agar
		gesamte %	gelöste %	ungelöste %				
25. – 26. August	24	43	30	67	34	30	40	50
11. – 12. Oktober	24	50	34	72	40	22	56	0
16. – 17. "	24	20	20	20	30	30	64	—
26. – 27. "	15	43	45	40	38	40	61	—
19. – 20. "	12	34	30	37	20	25	36	—
23. – 24. "	12	34	30	36	36	46	50	—
2. November	6	36	38	35	30	25	16	0
6. "	4	26	20	36	20	34	25	35
8. "	4	44	47	41	28	—	41	0
10. "	2	25	28	20	30	22	21	42
20. "	2	40	16	61	28	37	15	42

In chemischer Beziehung ist eine beträchtliche Wirkung des Filters zu erkennen. Wenn auch eine Gleichmässigkeit und Gesetzmässigkeit in der Verminderung zu vermessen ist, so dürfte das zumeist an der Veränderlichkeit in der Zusammensetzung der Spüljauche liegen. Eine Verminderung der Schmutzstoffe hat sowohl bei längerer als bei kürzerer Dauer des Verbleibens der Spüljauche im Koksfilter stattgefunden. Mit der Dauer des Verbleibens erhöht sich im Allgemeinen die Abnahme der Schmutzstoffe. Bei ununterbrochenem Durchlaufen des Spülwassers durch das Filter hat eine Abnahme der gelösten Schmutzstoffe nicht stattgefunden. Die Zahl der im Spülwasser vorhandenen Bakterien erfährt eine meist deutlich erkennbare Abnahme durch den Vorgang des Absetzens suspendirter Bestandtheile in den Klärbecken. Gegenüber dieser Wirkung der Staubecken war die des Filters bezüglich weiterer Verminderung der Keimzahl in dem Wasser meist nur noch eine geringfügige. Sie wurde auch nicht erhöht durch längere Einwirkungsdauer des Filters. Die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchungen am Filter sind jedoch insofern als unsicher zu bezeichnen, weil in Folge der baulichen Mängel seine vollständige Entleerung schwierig war. Verflüssigenden Bakterienarten kann die Regeneration des Filters nicht zugeschrieben werden, denn erstens treten sie im Wasser selbst ausserordentlich zurück und zweitens hätte man sie, wenn sie im leerstehenden Filter gewirkt, sich also auch stark vermehrt hätten, beim nächstfolgenden Versuche beobachten müssen.

G. Sonntag.

Samuel Rideal: Die Lüftungsprobe für Kanalwasser. — Analyst 1901, **26**, 197—202.

Der Werth periodischer Bestimmungen des gelösten Sauerstoffs in Abwässern ist jetzt allgemein anerkannt. Es handelt sich noch um Vereinbarung einheitlicher Methoden. Da die Faktoren für die Selbstreinigung verschiedener Art sind (anaerobe und semi-anaerobe Bakterien, aerobe Organismen und endlich Algen etc.) so muss das Verhalten der Abwässer in geschlossenen und offenen Gefässen, bei Lichtzutritt und bei Lichtabschluss beobachtet werden. Auf Grund seiner Versuche stellt Verf. fest, dass die Weite des Versuchsgefässes sehr wenig Einfluss auf die Lüftung des Inhaltes hat, vorausgesetzt, dass sie im Verhältniss zur Tiefe gross genug ist, um genügende Circulation zu gestatten. Die Tiefe dagegen ist von grosser Bedeutung, da der Gehalt an gelöstem Sauerstoff mit der Entfernung von der Oberfläche abnimmt. Eine zu grosse, wie auch eine zu geringe Tiefe sollte man vermeiden, das Verhältniss zwischen Oberfläche und Volumen muss bei den verschiedenen Versuchen ein einheitliches sein. Nach seinen Erfahrungen schlägt Verf. als zweckmässigste Versuchsgefässe Cylinder vor von 6 Zoll (engl.) Höhe und 3 Zoll Durchmesser, also von ungefähr 600 ccm Inhalt; das Verhältniss von Oberfläche zu Inhalt sei gleich 1:6. Die Proben werden alle auf derselben Temperatur gehalten und, geschützt vor Staub, der Luft und dem Licht ausgesetzt. Selbst bei ganz gleichen äusseren Versuchsbedingungen werden die Resultate oft sehr verschieden ausfallen, was auf die Verschiedenheit der im Kloakenwasser befindlichen Organismen von den im Verdünnungswasser enthaltenen zurückzuführen ist. Filtrirtes Leitungswasser zeigte eine viel langsamere Lüftung als Flusswasser. Gekochtes Kloakenwasser verhielt sich beinahe wie gewöhnliches Wasser.

C. A. Neufeld.

Rubner und Schmidtmann: Ueber die Einwirkung der Kaliindustrie-Abwässer auf die Flüsse. — Zeitschr. Vereins Deutsch. Zucker-Ind. 1901, [N.F.], **38**, 427—444.

Die Konzessionirung einer an einem kleinen Flüsschen (der Innerste) gelegenen Kalifabrik war auf Grund des Gutachtens der kgl. Technischen Deputation für Gewerbe unter folgenden Bedingungen erfolgt: Die Kalifabrik darf nur Endlaugen von 125 Tonnen der Innerste zuführen. Die Endlaugen sind vor dem Eintritt in die Innerste durch geeignete Mischvorrichtungen mit der doppelten Menge von Wasser zu verdünnen. Die Einleitung darf nicht an einer einzigen Stelle, sondern nur an mehreren Stellen und stets über dem Mittelstande des Wassers erfolgen. Wenn mehr als 125 Tonnen Karnallit verarbeitet werden, sind die demgemäss mehr entstehenden Endlaugen einzudampfen. Wenn die Härte des Innerste-Wasser über 30° steigt, ist die Zuleitung der Endlaugen einzuschränken und erforderlichen Falles einzustellen u. s. w. — Die Verff. führen in ihrem Gutachten gegen die einzelnen Punkte nachstehende Einwände auf: Die Endlaugen des Karnallit-Prozesses enthalten im vorliegenden Falle im Liter etwa 390 g Chlormagnesium, 36 g schwefelsaure Magnesia, 12 — 18 g Chlorkalium, 10 g Chlornatrium. Die durch die Kaliendlaugen bedingte Härte des Wassers besitzt ganz andere Grundlagen als die Härte natürlicher Wässer, welche zum grössten Theil durch doppeltkohlensaure Salze bedingt ist. Die Kaliendlaugen enthalten Chlormagnesium und schwefelsaure Magnesia, Salze, welche durch Erwärmen nicht ausfallen, demnach ausschliesslich permanente Härte erzeugen. Verff. sind der Ansicht, das für mannigfache Verwendungszwecke im öffentlichen Interesse dem Flusswasser seine Weichheit belassen werden muss.

Ferner betonen sie nachdrücklich, dass die Endlaugen der Kalifabriken vom sanitären Standpunkte aus nicht ausschliesslich als härtegebende Substanzen aufzufassen sind. Das darin enthaltene Chlormagnesium und die schwefelsaure Magnesia sind keine indifferenten Körper. Sie wirken in der vorhandenen Verdünnung fast schon purgirend, abgesehen davon, dass sie den Wohlgeschmack des Wassers, der ja sehr in Betracht zu ziehen ist, verschlechtern. Unbrauchbar oder geradezu schädlich sind an Chlormagnesium reiche Wasser für Gerbereien, Leimfabriken, Brauereien, Färbereien und Papierfabriken. Demnach gelangen Verff. zu dem Schlusse, dass eine Normirung der Härte von 30° die Schäden der Einleitung von Kaliendlaugen nicht auszuschliessen vermag. Von einer Selbstreinigung der Flüsse in Bezug auf die Beseitigung der in den Kaliendlaugen befindlichen härtegebenden Substanzen ist wenig oder gar nichts zu erhoffen, weshalb Verff. der Bestimmung, dass die Laugen nicht an einer, sondern an mehreren Stellen einzuleiten sind, keine Bedeutung beilegen. Weiter verweisen Verff. noch auf die Schädlichkeit der in obigem Gutachten nicht in Betracht gezogenen Abfälle der mit der Kalifabrik verbundenen Kieserit-Produktion, welche noch eine weit grössere Verunreinigung der Flüsse und Schädigungen verschiedener Art durch ihren hohen Kochsalzgehalt herbeiführen. Dann folgt noch eine Darlegung der besonderen Verhältnisse des zunächst von der Versalzung betroffenen Flussgebietes, der Leine und Innerste. Verff. stellen schliesslich die Forderung auf, dass für die Beseitigung der Abwässer der Kaliwerke nicht der Oberlauf wasserarmer Flüsse in Anspruch genommen werden darf; nur an dem Unterlauf wasserreicher Ströme kann die Einleitung in Betracht gezogen werden, wenn nachweislich keine sanitären oder anderweitigen öffentlichen Interessen dadurch verletzt werden. Die Genehmigung richtet sich nach den von Fall zu Fall zu prüfenden Verhältnissen. Das Gleiche gilt für die zur Ableitung der Endlaugen bis zu den geeigneten Vorfluthstellen zu schaffenden Kanäle.

C. A. Neufeld.

E. Haselhoff und B. Hünneke: Ueber die Schädlichkeit industrieller Abgänge für die Fischzucht. — Landw. Jahrb. 1901, 30, 583—617.

Die Abhandlung bildet die Fortsetzung der früher erschienenen (Landw. Jahrb. 1897, 26, 79) an der landwirthschaftlichen Versuchstation in Münster ausgeführten Untersuchungen. Die beschriebenen Versuche erstrecken sich auf die Prüfung des Einflusses von Chlorbaryum, Eisenaun, freier Schwefelsäure, freier Salzsäure, Natriumkarbonat, unterschwefligsaurem Natron, freiem Kalk, arseniger Säure und einer Reihe anorganischer und organischer Verbindungen, nämlich von Kaliumchlorat, Ferrocyankalium, Ferricyanalkalium, Ultramarin, Indigotin, Diamantfuchsin und anderen Farbstoffen auf Karpfen und Schleien. Die Fische befanden sich in Bassins, deren Wasser mit den genannten Stoffen in steigenden Mengen versetzt wurde, bis eine Schädigung sich durch das Verhalten der Thiere bemerkbar machte. Auf diese Weise wurde die Schädlichkeitsgrenze für jeden der Stoffe bestimmt.

G. Sonntag.

P. Soltien: Ueber eine besondere Art der Verunreinigung von Boden und Wasser mit Zink. — Zeitschr. öffentl. Chem. 1901, 7, 280—281.

Eine Schlachthauskläranlage benutzte als Fällungsmittel zur Klärung der Abwässer ein als „Sulfat“ bezeichnetes Präparat, welches sich bei der Untersuchung als unreines Zinksulfat erwies. Die Fällung der eiweisshaltigen Stickstoff-Verbindungen erfolgte zwar sehr befriedigend, indessen gelangten die nicht zu vermeidenden Ueberschüsse des Sulfates in den Fluss, wohl zum Nachtheil der Fische. Andererseits befanden sich in den als Düngemittel verkauften Sinkstoffen Zinkalbuminate, Schwefel-

zink und andere Zinkverbindungen, welche auf diese Weise auf die Aecker und Obstplantagen gelangten. Verf. weist darauf hin, dass der Zinkgehalt von Obst, Aepfel und dergl. in einzelnen Fällen seinen Ursprung in solchem zinkhaltigen Dünger haben dürfte.

C. A. Neufeld.

Beyschlag, Ohlmüller und Orth: Gutachten über die Verunreinigung der Haase durch die Piesberger Grubenwässer und deren Folgen. — Arb. kaiserl. Gesundheits-Amt. 1900, 17, 215–280.

Zirn: Ueber Abwasserbeseitigung. — Oester. Chem.-Ztg. 1901, 4, 374–377.

Zur Abwasser-Reinigung in England. — Chem.-Ztg. 1901, 25, 683.

Patente.

Riensch & Co., Gesellschaft für Abwasserreinigung und Rückstandverwerthung m. b. H. in Urdingen a. Rh.: Rechen mit Reinigungsvorrichtung. D.R.P. 118704 vom 5. Mai 1900. (Zusatz zum Patent 107874 vom 31. Januar 1899.) — Patentbl. 1901, 22, 625.

Bei der durch Patent 107874 geschützten Reinigungsvorrichtung für Rechen sind die rotirenden die Reinigungskämme mit den Führungsrollen tragenden ausziehbaren Arme mit Federn versehen, welche die beweglichen Theile der Arme gegen feste Anschläge nach aussen drücken. Beim Hindurchpassiren der Kämme durch den Rechen treffen dann die Leitrollen auf eine Führungsschiene, durch welche die Arme entgegen der Wirkung der Federn zusammengedrückt werden. — Gemäss vorliegender Erfindung werden nun diese Federn, welche in Folge der steten Feuchtigkeit rosten und damit ihre Elasticität verlieren, durch Schienen, welche den Leitrollen sowohl im oberen wie im unteren Theile der Vorrichtung eine Auflage geben, ersetzt, so dass die die Kämme tragenden Arme lose verschiebbar sind, sich aber nur beim Passiren des Rechens zusammenschieben können. In den mittleren Lagen, in welchen die Arme nahezu horizontale Richtung haben, greift die untere Schiene über die obere, um hier den Leitrollen eine zwangsläufige Führung zu geben, da in diesem Falle eine einseitige Auflage der Rollen keine genügende Sicherheit gegen etwaige Verschiebung bietet.

Paul Ehestaedt in Pankow: Reinigungsverfahren für Spüljauchen u. dgl. D.R.P. 122493 vom 18. November 1899. — Patentbl. 1901, 22, 1148.

Das Verfahren bezweckt, den in Absetzbehältern unter Mitwirkung von Mikroorganismen sich bildenden Schlamm kontinuierlich abzuführen, um eine Wiederauflösung des ausgeschiedenen Schlammes in Folge weiterer Gährung zu verhüten. Demgemäss wird die Jauche in miteinander communicirende Absetzbehälter geleitet und dort zur Gährung gebracht. Der sich dabei theils an der Oberfläche, theils in den mittleren Schichten der Flüssigkeit abscheidende Schlamm wird durch perforirte, langsam rotirende Transportbänder ohne Unterbrechung, sofort nach seiner Bildung abgeschöpft und von diesem nach Transportschnecken befördert. Der zu Boden gesunkene Schlamm wird ebenfalls durch Transportschnecken einem Elevator, und von diesem dem Ort seiner Verwendung zugeführt.

Wilhelm Wunsch in Aachen, Wilhelmschhof: Verfahren und Apparat zum Abscheiden von Fetten aus Abwässern. D.R.P. 119419 vom 15. Dezember 1899. — Patentbl. 1901, 22, 716.

Die Fett enthaltenden Abwässer fliessen in einem Behälter über Quer- bzw. Scheidewände und durch mit letzteren verbundene Siebe, so dass in Folge des verzögerten Abflusses eine Abkühlung der Flüssigkeit und damit eine allmähliche Gewinnung des Fettes in den durch die Scheidewände gebildeten Abtheilen erreicht wird, wobei das abgeschiedene Fett von den Sieben zurückgehalten wird. — Zur Ausführung des Verfahrens dient ein Behälter mit doppelter Wandung zur Aufnahme von Kühlwasser. Die den Behälter in mehrere Abtheilungen zerlegenden, verschieden hohen Querwände sind einzeln mit Siebflächen versehen und entweder

senkrecht oder wagrecht im Behälter angeordnet. Im letzteren Falle können die Wände gegen einander versetzt in den Behälter eingebaut sein.

Wilhelm Wunsch in Aachen, Wilhelmshof: Verfahren zum Entfernen von auf der Oberfläche von Abwässern abgeschiedenen Fetttheilen. D.R.P. 123536 vom 15. Dezember 1899. — Patentbl. 1901, 22, 1478.

Auf die Oberfläche der fetthaltenden Flüssigkeit wird ein Geflecht aus Weiden, Rohr oder Besen gelegt, um als Ansammlungsfläche für das auf dem Wasser schwimmende Fett zu dienen. Das Fett kann dann gleichzeitig mit dem Geflecht abgehoben werden.

Ferdinand Eichen in Wiesbaden: Verfahren zur Klärung von städtischer Spüljauche und sonstigen stickstoffhaltigen Abwässern. D.R.P. 119268 vom 25. April 1897. — Patentbl. 1901, 22, 625.

Die Erfindung beruht auf der Beobachtung, dass die Klärung von Abwässern mittels chemischer Fällungsmittel wie Thonerdesulfat, Eisensulfat etc. bedeutend energischer verläuft, wenn geringe Mengen freien Ammoniaks neben kohlen saurem Ammoniak in der Jauche vorhanden sind. Das neue Verfahren besteht demgemäss darin, dass man die Jauche zunächst 2—3 Tage stehen lässt, wodurch sich grössere Mengen kohlen saureren Ammoniaks entwickeln, und hierauf derselben vor der Fällung soviel Aetzammoniak zusetzt, dass der Gesamtgehalt an Ammoniak etwa um 10—15 % erhöht wird. Zweckmässig wird das Verfahren in der Weise ausgeführt, dass man die benötigte Menge Ammoniak in der Jauche selbst durch Zusatz von Aetzkalk entwickelt und zwar unter solcher Bemessung des Kalks, dass eine völlige Zersetzung des kohlen saureren Ammoniaks vermieden wird.

Carl Gustav Gsell in Berlin: Verfahren zur Reinigung von Schmutzwasser. D.R.P. 124374 vom 25. Oktober 1898. — Patentbl. 1901, 22, 1540.

Der bei einer Fällung von Schmutzwasser erhaltene Niederschlagsschlamm wird in seiner Gesamtheit, also mit allen in demselben enthaltenen Basen, nachdem dieselben durch Beimischung von Schwefelsäure in Sulfate übergeführt worden sind, als Fällungsmittel für andere Schmutzwassermengen verwendet. Auf diese Weise lässt sich ein kontinuierlicher Betrieb zum Füllen von ammoniakalischen Schmutzwässern in grossem Maassstabe auf äusserst einfache und billige Weise herstellen, indem stets, nachdem ein Quantum Schmutzwasser durch Fällung gereinigt ist, der aus demselben abgesetzte Schlamm bezw. ein Theil desselben genommen, mit der nöthigen Menge Schwefelsäure versetzt und nun in ein weiteres Quantum Schmutzwasser gebracht wird, wo er nun seinerseits die Fällung bewirkt. *A. Oelker.*

Geheimmittel.

A. Beythien: Geheimmittel. — Jahresbericht des chemischen Untersuchungsamtes Dresden 1900, S. 19—20.

Mittel gegen Trunksucht war ein mit Zuckercouleur braun gefärbtes Gemisch von verdünntem, fuselöhlhaltigem Spiritus mit 1,2 % Kochsalz und 1,3 % Glaubersalz.

Nural erwies sich als identisch mit Nutrol. Vergl. diese Zeitschr. 1901, 4, 110.

D. Schön's Wunderbalsam war ein alkoholischer Auszug von Curacaoschalen, Zimmt, Muskatnuss, Galgantwurzel, Waldmeister, Kalmus, Rhabarber u. s. w. mit geringem Zusatz von Perubalsam und Olibanum. Preis für 50 g 1,50 M.

Haarwasser war mit etwas Ammoniak versetztes Brunnenwasser.

Epstein's Polygonum-Thee (Russischer Knöterich) besteht aus dem zerkleinerten Kraut des gewöhnlichen Vogelknöterichs. Preis für 70 g M. 1. Werth 10 Pf.

Mayer's Auxil besteht aus: 1. Badepulver, ein Gemisch von 2 Th. Seifenpulver mit 1 Th. Schwefel. 2. Wundstreupulver, 8—10 Th. Kampher und 1 Th. Walrath.