mit kleinerem spezifischen Gewicht. Die Flugfähigkeit ist nicht streng proportional zu diesen Eigenschaften: eine von diesen kann alle die anderen Schwierigkeiten überwinden; so fliegt die Mennige leicht infolge der Kleinheit der Körnchen, während andere Substanzen, auch mit niedrigerem spezifischen Gewicht, nicht so leicht fliegen. Auch die Luftbedingungen und besonders die Luftgeschwindigkeit beeinflussen die Flugfähigkeit des Staubes. Scheinbar beschleunigt die Schnelligkeit des Luftstromes merklich die Fallgeschwindigkeit der Körnchen. Die Fallgeschwindigkeit der kleinsten Körnchen ist sehr gering, deshalb können sie lange in der Luft schwebend bleiben.

G. Sonntag.

M. Ficker: Eine neue Methode der bakteriologischen Luftuntersuchung. (Arch. f. Hygiene 1909, **69**, 48—53.) — Zur Entnahme der Luftproben benutzt Verf. größere Reagensgläser, die mit Nährgelatine beschickt, mit Wattepfropfen versehen und sterilisiert werden. Am oberen Ende sind sie mit einer Verjüngung versehen, an der sie, nachdem die Luft mit der Wasserstrahl-Luftpumpe ausgepumpt ist, abgeschmolzen werden. Die Gelatine wird dann verflüssigt und im Röhrchen ausgerollt. Die Spitze wird vor der Öffnung durch Absengen sterilisiert, mit einem sterilisierten Glasmesser abgeschnitten und die Öffnung mit sterilisierter Watte verschlossen. Die Röhrchen werden für den Transport in Metallhülsen gelegt, in denen sie durch verschiebbare Hülsen festgehalten und leicht herausgezogen werden können. Röhrchen und Metallzylinder werden von der Firma F. M. Lautenschläger-Berlin geliefert, die auch die notwendigen Utensilien nebst einer kleinen Spirituslampe in einem sterilisierbaren Besteck zusammengestellt hat. Für quantitative Bestimmungen kann man nach Zählung der gewachsenen Kolonien den Luftraum des Röhrchens durch Füllen mit Wasser aus einem Meßzylinder leicht messen.

G. Sonntag.

A. Gockel: Über die Radioaktivität der Atmosphäre. (Arch. sc. phys. et nat. Genève 1909, [4] **27**, 248—255; Chem. Zentralbl. 1909, I, 1603—1604.)

Gebrauchsgegenstände.

Mineralöle.

F. Schwarz: Erfahrungen in der Unterscheidung von Petroleumsorten verschiedener Herkunft. (Mittlg. a. d. Königl. Materialprüfungsamt 1909, **27**, 25—28.) — Der Verf. hat die Frage der Herkunftsbestimmung von Petroleum eingehend geprüft. Die Haupttypen der im Handel vorkommenden Petroleumsorten sind amerikanisches, russisches, galizisches, rumänisches und deutsches Petroleum. Unter Berücksichtigung der Verschiedenheiten in der chemischen Zusammensetzung und im physikalischen Verhalten dieser Sorten gelangt der Verf. zu folgendem Verfahren zur Bestimmung der Herkunft eines Petroleums: Liegt die Jodzahl hoch, z. B. über 6, und das spezifische Gewicht nicht wesentlich über 0,802, dann ist ohne weiteres auf amerikanisches Petroleum zu schließen. Findet man dagegen eine niedrige Jodzahl, dann wäre in erster Linie auf das spezifische Gewicht Rücksicht zu nehmen. Liegt dieses merklich über 0,815, so ist im allgemeinen auf russisches Petroleum zu schließen, in einzelnen Fällen dürfte auch rumänisches und deutsches in Betracht kommen. Ersteres unterscheidet sich von dem rumänischen und deutschen Petroleum (mit Ausnahme des Bustenari-Petroleums) durch größere Kältebeständigkeit. Außerdem haben die karbürfreien Anteile bei russischem Petroleum ein höheres spezifisches Gewicht als bei deutschem und rumänischem. Für die Unterscheidung der beiden letzteren Petroleumsorten haben sich infolge der großen Ähnlichkeit auch keine genügenden Anhaltspunkte ergeben. Das deutsche Petroleum kommt indessen nur in verhältnismäßig geringer Menge im Handel vor und dürfte meistens in der Nähe der Erzeugungstätte Verwendung finden. — Liegt das spezifische Ge-

wicht zwischen 0,808 und 0,815, so kommen in Frage galizisches, rumänisches, deutsches Leuchtöl und von den russischen Ölen das Meteorpetroleum. Letzteres ist wiederum durch das spezifische Gewicht der karbürfreien Anteile von den anderen zu unterscheiden; es hat außerdem einen etwas höheren Flammpunkt. Galizisches Öl ist gegenüber rumänischem und deutschem im allgemeinen am wenigsten kältebeständig und zeigt einen zwischen 26 und 32°, also verhältnismäßig niedrig liegenden Flammpunkt. Für die Unterscheidung von rumänischem und deutschem Petroleum von niedrigem spezifischen Gewichte gilt das für die schweren Öle Erwähnte.

C. A. Neufeld.

Holde: Erfahrungen mit Normalbenzin und Asphaltbestimmungen in dunklen Mineralölen. (Mittlg. a. d. Königl. Materialprüfungsamt 1909, 27, 143—148.) — Seit längerer Zeit schon wird Benzin, welches ein Fällungsmittel für Asphalt bildet, zur Kennzeichnung eines zu hohen Asphaltgehaltes von dunklen Mineralschmierölen benutzt. Da die Siedegrenzen des Benzins und sein Ursprung von bedeutendem Einfluß auf das Fällungsvermögen für Asphalt aus Schmierölen sind, so wurde, um Einheitlichkeit in den Asphaltbestimmungen herbeizuführen, vom Ausschuß 9 des deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik die Herstellung eines amtlich zu beglaubigenden sog. Normalbenzins durch eine namhafte Fabrik beschlossen. Für die Herstellung und Beglaubigung des Normalbenzins wurden folgende Grundsätze aufgestellt: Eine leistungsfähige Firma ist zu veranlassen, ein von ungesättigten und Benzolkohlenwasserstoffen (also asphaltlösenden) möglichst freies, einheitlich zusammengesetztes Benzin vom spez. Gew. 0,695—0,705 und den Siedegrenzen 65—95° (über 95° dürfen höchstens 5% sieden) stets in so großen Mengen vorrätig zu halten, daß alle in Betracht kommenden Verbrauchsstellen damit versorgt werden können. Die Herstellung eines nach diesen Grundsätzen gewonnenen Benzins hat vor 4 Jahren die Firma Zeller & Gmelin in Eislingen und seit Juni v. J. die Firma C. A. F. Kahlbaum in Berlin übernommen. Das Benzin wird in der Fabrik auf vorschriftsmäßige Beschaffenheit durch das Kgl. Materialprüfungsamt geprüft; die damit gefüllten Versendungsgefäße werden mit amtlichem Verschuß versehen. Der Verf. teilt die Ergebnisse der in den letzten 4 Jahren ausgeführten Prüfungen mit. In der Menge des aus Wietzer Rohöl ausgeschiedenen Asphalts zeigten die beglaubigten Benzine nur geringe Unterschiede, wenn zu gleicher Zeit ausgeführte Bestimmungen verglichen werden. Hingegen gaben die älteren Bestimmungen des Asphalts aus den Jahren 1905 und 1906 erheblich niedrigere Werte für den Gehalt an benzinunlöslichem Asphalt, der allmählich beim Stehen des Rohöls durch physikalische Umlagerungen oder dadurch anzuwachsen scheint, daß sich ungesättigte Verbindungen zu höhermolekularen, in Benzin schwer löslichen Verbindungen zusammenschließen. Auf Veränderungen des übrigen nur in sorgfältig verschlossenen Flaschen aufbewahrten Benzins können die beobachteten Änderungen nicht zurückgeführt werden, da bei etwaiger Verdunstung von leichten Anteilen aus dem Benzin dessen Asphaltfällungsvermögen bei längerer Aufbewahrung ja geringer werden müßte. Auch die Versuche über die Veränderungen des Asphaltgehaltes von Zylinderölen in einer Kohlen-säure-Atmosphäre deuten darauf hin, daß durch inneren Zusammenschluß von ungesättigten Anteilen in den Ölen eine Anreicherung an asphaltartigen Stoffen erfolgen kann. Es ist möglich, daß je nach dem Ausflockungszustand, in dem sich jeweilig die im Überschuß vorhandenen Asphaltteile befinden, zu verschiedenen Zeiten durch Benzin oder andere Fällungsmittel bei einzelnen, zu solchen Zustandsänderungen nach ihrer Zusammensetzung besonders hinneigenden Ölen verschiedene Asphaltmengen gefällt werden können. Jedenfalls ist es vielfach in der Praxis beobachtet worden, daß in dunklen Mineralölen schließlich auch die allmählich sich ausscheidenden Asphaltstoffe, deren Abscheidung sich der äußeren Wahrnehmung entzieht, als spezifisch schwerere Stoffe langsam zu Boden sinken, und daher das Öl am Boden der Fässer

bei solchen Proben öfter einen höheren Gehalt an in Benzin oder Alkohol-Äther unlöslichem Asphalt zeigt als das Öl in den oberen Schichten. Dies erklärt auch einzelne bei den Asphaltbestimmungen dunkler Öle noch heute hie und da beobachtete Unterschiede.

C. A. Neufeld.

Rosenthal: Über die Wasser- und Schmandbestimmung in Erdölen. (Chem.-Ztg. 1909, **33**, 1259.) — Die einfachste Methode zur Untersuchung der Erdöle auf ihren Gehalt an Wasser und Schmand ist die direkte Bestimmung mit der Zentrifuge. Hierfür eignen sich besonders die von der Firma „Apparate für die Erdölindustrie G. m. b. H.“, Berlin N. 4, Kesselstraße 9, in den Handel gebrachten Zentrifugen, gewöhnliche Kurbelzentrifugen für 4 Prüfer. Zur Bestimmung des Wasser- und Schmandgehaltes eines Erdöles werden 2 oder 4 Prüfer mit je 50 oder 100 ccm Öl gefüllt und so lange zentrifugiert, bis keine Zunahme der abgeschiedenen Schicht mehr zu beobachten ist, was bei dünnflüssigen Ölen meist schon nach 1—2 Minuten, bei dickflüssigen nach etwa 5 Minuten der Fall ist. Letztere Öle verdünnt man vorher zweckmäßig mit dem gleichen Volumen eines leichten Kohlenwasserstoffs (Benzin oder Benzol). Durch Anwärmen des Öls auf dem Wasserbade läßt sich die Abscheidung der Fremdkörper beschleunigen. Zum Abmessen des Öles gibt es eigene Sicherheitspipetten in verschiedenen Größen. Das flache Skalenrohr ermöglicht ein sehr scharfes Ablesen, zumal da sich beim Umkehren die beiden Schichten leicht trennen. Ist der Wassergehalt höher als 5%, so muß das Öl vor dem Schleudern entsprechend verdünnt werden. Da neben dem Wasser auch alle anderen Fremdkörper ausgeschieden werden, gibt die Zentrifugenmethode höhere Werte als das Destillationsverfahren.

C. A. Neufeld.

F. Schwarz: Neuere Erfahrungen in der Schmierölprüfung. (Mittlg. a. d. Königl. Materialprüfungsamt 1909, **27**, 19—22.) — 1. Gegen die Bestimmung des Flammpunktes von fetthaltigen Zylinderölen ist geltend gemacht worden, daß die Erzielung übereinstimmender Werte dem Zufall unterworfen sei. Es wurde daher verlangt, daß bei der Prüfung von fetthaltigen Zylinderölen eine Abscheidung des in diesen enthaltenen Mineralöls vorzunehmen und letzteres für sich allein auf den Flammpunkt zu prüfen sei. Der Verf. weist nach, daß den durch die Anwesenheit von fetten Ölen (Knochenöl, Rüböl, halbtrocknende und trocknende Öle) bedingten Unregelmäßigkeiten in der Entflammung keine wesentliche Bedeutung zuzumessen sei, da jetzt die meisten Zylinderöle des Handels nur wenig fettes Öl enthalten. Es liegt keine Veranlassung vor, bei der Prüfung von fetthaltigen Zylinderölen eine Abscheidung des in diesen vorhandenen Mineralöls vorzunehmen. In den wenigen Fällen, in denen unregelmäßiges Entflammen beobachtet wird, genügt die Vornahme einer Reihe von Einzelversuchen, um ausreichende Unterlagen für die Beurteilung der Entflammbarkeit zu erhalten. Außerdem kann durch die Behandlung mit Benzin, durch Erhitzen u. s. w. der Flammpunkt des Öles leicht verändert werden. Wie Versuche ergaben, setzt schon $\frac{1}{10}$ % Benzin den Flammpunkt eines Öles um etwa 100°, $\frac{1}{30}$ % Benzin ihn um etwa 70°, $\frac{1}{60}$ % Benzin ihn um etwa 20° herab. Bekanntlich bietet die Entfernung der letzten Spuren von Benzin aus einem dickflüssigen Öl Schwierigkeiten; die Abscheidung des Mineralöls in derselben Form, in welcher es in das Mengöl hineingelangt ist, wird daher stets auf Schwierigkeiten stoßen, namentlich werden Unzuträglichkeiten bei der Flammpunktbestimmung unvermeidlich sein. — 2. Gegen die zurzeit übliche Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von Zylinderölen bei 50° wurde geltend gemacht, sie habe keinen praktischen Wert; es wurde daher die Bestimmung der Zähigkeit bei 100 und 180° verlangt. Demgegenüber ist zu bemerken, daß nach den langjährigen, an verschiedenen Prüfungsstellen gesammelten Erfahrungen bei Wärmegraden über 100°, z. B. 180°, die Flüssigkeitsgrade verschieden

zähflüssiger Öle zu wenig voneinander abweichen. Am besten hat sich die Prüfung bei 50 und 100° bewährt. Auf die allgemein übliche Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von Maschinenschmierölen bei 20° kann nicht verzichtet werden, wie manche meinen, weil diese Prüfung eine weit schärfere Unterscheidung einzelner Öle ermöglicht als die Bestimmung bei 50°. Wenn sich auch bei der großen Mannigfaltigkeit der im Handel vorkommenden Schmieröle keine gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Flüssigkeitsgrad und Wärmegrad finden lassen, so ist man doch an der Hand eines umfangreichen statistischen Versuchsmaterials in der Lage, Anhaltspunkte für eine einwandfreie, besonders für Aufstellung von Lieferungsbedingungen notwendige Festsetzung von Grenzzahlen zu finden. Der Verf. teilt solche in einer Zusammenstellung mit. — 3. Gegen die von einer Eisenbahndirektion für Lokomotiv- und Heißdampfzylinderöle vorgeschriebene Probe auf Emulgierbarkeit mit Wasser bei 85° war der Einwand erhoben worden, daß sich kein Öl findet, welches bei 85° mit Wasser nicht emulgiert, und daß diese Prüfung nicht als Maßstab für die Schmierfähigkeit eines Öles zu benutzen sei. Offenbar liegt hier ein Mißverständnis vor; mit der angegebenen Probe soll ermittelt werden, ob seifenartige Stoffe zugegen sind. Vollständig seifenfreie Mineralöle bilden beim Schütteln mit Wasser keine Emulsion, das Wasser trennt sich schon nach kurzer Zeit scharf von dem Öl, während seifenhaltige Öle je nach dem Seifengehalt eine mehr oder minder starke Emulsion bilden.

C. A. Neufeld.

Richard Kißling: Neue Konstanten in der Analyse der Mineralschmieröle. (Chem.-Ztg. 1909, **33**, 521—522.) — In Ergänzung seiner früheren Mitteilung (Z. 1910, **19**, 60) über die Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Mineralschmieröle gegen die beim Schmiervorgange eine Rolle spielenden chemischen Angriffe gibt der Verf. folgende Beschreibung seiner Arbeitsweise: 50 g des Mineralschmieröls werden in einer mit Steigrohr versehenen Flasche mit 50 ccm einer 50 Gew.-% Alkohol und 4% Natriumhydroxyd enthaltenden Lösung auf 80° erwärmt. Dann setzt man einen Stopfen auf und schüttelt das Gemenge 5 Minuten lang kräftig durch. Ob durch Erhitzung am Rückflußkühler die gleiche Wirkung erzielt wird, hat der Verf. nicht ausprobiert. Man führt nun das Flüssigkeitsgemisch in einen Scheidetrichter über und filtriert nach der Scheidung in der Wärme und nachherigem Erkalten (Stehenlassen über Nacht) einen möglichst großen Anteil der nunmehr die teerigen Bestandteile des Mineralschmieröls enthaltenden klaren Natronlösung ab. Dann säuert man sie im Scheidetrichter mit Salzsäure an, entzieht ihr durch Ausschüttelung mit Benzol die teerartigen Stoffe und bestimmt deren Menge in bekannter Weise. Sind außer den teerigen auch koks- oder asphaltartige Stoffe vorhanden, so läßt man das von den ersteren nahezu befreite Mineralöl unter sachmäßigem Auswaschen der Versuchsgefäße (Schüttelflasche, Scheidetrichter, Filter u. s. w.) in Petroläther mit möglichst engen Siedegrenzen fließen, bringt auf 500 ccm, läßt über Nacht stehen und trennt dann durch Filtrieren die koksartigen Bestandteile von der Flüssigkeit. Das vom Mineralöl völlig befreite (gewogene) Filter wird mit heißem Wasser bis zum Verschwinden der alkalischen Reaktion gewaschen. Schließlich ermittelt man in bekannter Weise das Gewicht der koks- bzw. asphaltartigen Stoffe. Bei der Bestimmung der Verteerungs- und Verkokungszahl verfährt man in analoger Weise. — Um ein Bild über die Fehlergrenzen seiner Methoden zu gewinnen, hat der Verf. sie an verschiedenen Proben geprüft. Es wurden darnach untersucht schwere russische Maschinenöle, Maschinenöl aus pennsylvanischem Erdöl, Turbinenöle vor und nach der Verwendung zur Turbinenschmierung und Illinois-Schmieröle. Die Versuche lieferten befriedigende Resultate; die Abweichungen untereinander lagen noch innerhalb annehmbarer Grenzen. Die Veränderung der Öle durch den Schmiervorgang werden durch die Bestimmung der neuen Konstanten deutlich zum Ausdruck gebracht. Übrigens zeigte sich auch,

daß die Illinois-Schmieröle nicht so minderwertig sind, wie es nach früheren Untersuchungen den Anschein hatte.
C. A. Neufeld.

F. Schwarz und J. Marcusson: Prüfung von Mineralöl auf Gegenwart von fettem Öl. (Mittlg. a. d. Kgl. Materialprüfungsamt 1909, 27, 17—19.) — Eine aus Rußland als reines Mineralöl unter der Bezeichnung Saponaphtha eingeführte Probe, die rotbraun gefärbt und mäßig zähflüssig war, zeigte bei der Lux'schen Reaktion auf verseifbare Stoffe starkes Gelatinieren, aber keinen Seifenschaum. Der Säuregehalt betrug 1,66 %, berechnet als Schwefelsäureanhydrid. Zur Entscheidung der Frage, ob das Verhalten bei der Lux'schen Probe und der hohe Säuregehalt auf Gegenwart von fettem Öl zurückzuführen sei, wurden die Säuren aus dem Öl abgeschieden. Hierzu wurde ein Teil der Probe verseift, die alkoholische Seifenlösung durch Abdampfen von Alkohol befreit und mit Wasser aufgenommen. Die Abscheidung der Säuren aus der wässrigen Seifenlösung durch Schütteln mit Salzsäure und Äther machte insofern Schwierigkeiten, als beim Auswaschen der salzsauren Schicht mit Wasser ein Teil der Säuren aus der Ätherlösung in die wässrige Schicht überging. Zur Vermeidung dieses Übelstandes wurde die Mineralsäure statt mit Wasser mit konzentrierter Natriumsulfatlösung ausgewaschen. Die nach dem Abdestillieren des Äthers zurückbleibenden Säuren (etwa 16 %) erwiesen sich als schwefelhaltig; sie waren zähflüssig, dunkelbraun und rochen schwach säuerlich, jedoch nicht nach fettem Öl. Die Annahme der Verff., daß sulfurierte Säuren in der Probe zugegen seien, wurde durch die Untersuchung bestätigt. Vergleichende Versuche mit verschiedenen Ölen ergaben, daß die aus der Saponaphtha abgeschiedenen Säuren als Naphthensäuren aus Schmierölsäurereinigungslaugen anzusprechen waren; das Öl mußte also nach dem Zolltarif als Mineralschmieröl, nicht aber als Schmierfett verzollt werden. Ähnlich lagen die Verhältnisse bei einer als „Vaselinöldestillat“ bezeichneten Probe. Diese Fälle zeigen, daß bei der zollamtlichen Prüfung von Mineralölen auf Gegenwart von verseifbarem Fett leicht Irrtümer unterlaufen können, welche die Industrie unter Umständen sehr schädigen. Enthält ein Mineralöl technisch in Betracht kommende Mengen verseifbaren Fettes, so wird bei der Lux'schen Probe neben Gelatinieren auch stets der für Fette charakteristische Seifenschaum bemerkt werden. — Beobachtet man nur Gelatinieren ohne Schaumbildung, so ist entweder Fett in geringfügiger Menge oder auch Naphthensäure zugegen. Bevor ein so reagierendes Mineralöl mit dem höheren Zollsatz für Schmierfett belegt wird, sollte daher stets eine eingehendere Untersuchung stattfinden.
C. A. Neufeld.

Holde: Über kolloide Lösungen von Kalkseifen in schweren Mineralölen. (Zeitschr. Chem. u. Ind. der Kolloide 1908, 3, 270—274.) — Die in der Technik benutzten sog. konsistenten, Staufer- oder Tovotefette, die zum Schmieren gewisser Maschinenteile dienen, bestehen zumeist aus Lösungen von Kalkseifen in schweren Mineralölen unter Zusatz von wenig Wasser. Einige Versuche des Verff.'s zeigen, daß eine bestimmte Menge Wasser (in der Regel 1 bis 4 %), die emulsionsartig fein verteilt sein muß, für die feste, salbenartige Konsistenz der Mischung erforderlich ist; höherer Wassergehalt wirkt herabmindernd auf die Zähigkeit. Bezüglich der Bestimmung der Konsistenz gibt eine genügende technische Kennzeichnung die Beobachtung des Erweichungspunktes und der Abtropftemperatur im Ubbelohde'schen Apparat. Die Höhe des Tropfpunktes hängt außer von der Menge des Wassers und der innigen Verrührung auch von der Menge der Seife, der Höhe und Dauer der Erhitzung, der Art der Seifebereitung und der Zähigkeit des Mineralöls ab, doch ist zur Erzielung einer einigermaßen bleibenden zähen Konsistenz und eines Tropfpunktes von wenigstens 66° die Verreibung mit kleinen Mengen Wasser unbedingt nötig. Der kolloide Charakter der Kalkseifenlösungen läßt sich durch ultramikro-

skopische Untersuchungen nachweisen, die auch zu manchen anderen Zwecken, z. B. zur Unterscheidung von Paraffin und Ceresin, von Petroleumsorten verschiedener Herkunft, zur Aufklärung der Veränderungen, die Mineralöle durch Erhitzen erfahren, herangezogen werden können.
G. Sonntag.

Richard Kießling: Erdöl-Industrie im Jahre 1908. (Chem.-Ztg. 1909, **33**, 461 bis 462 u. 471—472.)

Patente.

Disconto-Gesellschaft in Berlin: Verfahren zur Reinigung von rohem oder vorbehandeltem Erdöl und seinen Destillaten, insbesondere zur Ausschaltung der aromatischen und ungesättigten, schweren Kohlenwasserstoffe. D.R.P. 216459 vom 23. Mai 1908. (Patentbl. 1910, **31**, 73.) — Das Verfahren bezweckt, die in den Ölen vorhandenen Verunreinigungen, sowie die die Brennfähigkeit beeinflussenden Stoffe, namentlich die aromatischen und ungesättigten, schweren Kohlenwasserstoffe aus dem Öl zu extrahieren. Dieses Ziel wird nach der vorliegenden Erfindung dadurch erreicht, daß das Erdöl und seine Destillate mit verflüssigter schwefliger Säure behandelt werden. Wenn man genügende Mengen verflüssigter schwefliger Säure mit den Ölen vermischt und absetzen läßt, so bilden sich namentlich bei niedriger Temperatur zwei Schichten. Die obere Schicht besteht aus den eigentlichen Kohlenwasserstoffen des Erdöles, welche das Leuchtöl ausmachen. Die untere Schicht stellt die Lösung der schweren Kohlenwasserstoffe u. dgl. in der verflüssigten schwefligen Säure dar. Die Trennung in die erwähnten beiden Schichten erfolgt nur, wenn man reichliche Mengen verflüssigter schwefliger Säure anwendet. Verwendet man geringe Mengen flüssiger schwefliger Säure, so tritt die erwähnte Schichtenbildung nicht auf, vielmehr bleibt das Erdöl vollkommen klar, indem gleichsam eine Lösung der schwefligen Säure in dem Erdöle stattfindet. Man kann das Schwefeldioxyd zu den zu reinigenden Erdölen oder den Destillaten entweder auf einmal oder auch portionsweise zusetzen, aber immer in solcher Menge, daß eine Schichtenbildung zwischen dem zu reinigenden Öl und dem flüssigen Schwefeldioxyd bei niedriger Temperatur eintritt. Das verwendete Schwefeldioxyd kann quantitativ durch Verdampfen, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer Vakuumpumpe, wiedergewonnen werden. Die Behandlung des rohen oder vorbehandelten Erdöls oder der Destillate mit dem verflüssigten Schwefeldioxyd kann sowohl im geschlossenen wie offenen Gefäße erfolgen. Wenn man in offenen Gefäßen arbeitet, muß die Temperatur der zu mischenden Flüssigkeiten genügend tief gehalten werden, um einen Verlust der schwefligen Säure möglichst zu vermeiden. Man kann das Verfahren auch derartig ausführen, daß in ein Gefäß gleichzeitig mit den abgekühlten Petroleumdestillaten flüssiges Schwefeldioxyd zugeführt wird und eine Mischung durch Schütteln, Rühren u. dgl. erreicht wird. Man kann auch das Schwefeldioxyd und die Destillate im Gegenstrom gegeneinander führen oder die eine Flüssigkeit durch die andere durchpressen. Die Ausführung des Verfahrens kann auch derartig erfolgen, daß man in die zu behandelnden Produkte gasförmiges Schwefeldioxyd unter Druck einleitet und dann eine Kühlung vornimmt. Die Menge, der Druck und Temperaturniedrigung sind hierbei derartig zu regeln, daß ein Überschuß von flüssigem Schwefeldioxyd vorhanden ist. Alsdann scheidet sich die Lösung der zu entfernenden Bestandteile des Erdöls in flüssigem Schwefeldioxyd am Boden aus, während das gereinigte Produkt über dieser Lösung steht.
M. Schütz.

Literatur.

Dr. Adolf Günther, Regierungsrat, Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, und **Dr. Richard Marschner,** Gerichtsassessor, früherem kommissarischem Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern: Weingesetz vom 7. April 1909 mit Ausführungsbestimmungen des Reiches und der Bundesstaaten, der Weinzollordnung und Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines. Vom technischen und juristischen Standpunkte erläutert. Gr. 80 XXIV und 595 Seiten. Berlin 1910. Curt Heymann's Verlag. Preis 14 Mk. — Das Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein hat seit 1892 drei Umwandlungen erfahren, ein Beweis, wie schwierig es war, die Auswüchse und Mißbräuche in der Herstellung von Wein und in dem Verkehr mit ihm gesetzlich zu regeln. Das Weingesetz vom 7. April 1906 unterscheidet sich in einigen Vorschriften fast grundsätzlich von seinen beiden Vorgängern (dem Gesetz vom 20. April 1892 und dem vom 24. Mai 1901) hat aber in anderen Punkten wieder Beziehungen zu denselben. Um so schwieriger ist es für alle, für die Weinbauer, Weinhändler wie Weinsachverständigen, welche die drei Wandlungen