drat und 1,5 g Natriumacetat in 10 ccm Wasser. Versetzt man 1 ccm der auf Formaldehyd zu prüfenden Flüssigkeit mit 2 Tropfen des Reagenses und 2 Tropfen Schwefelsäure, so entsteht eine grüne Färbung. Bei stark verdünnten Lösungen (1 : 250 000) nimmt man 3 ccm in Arbeit, giebt 5 Tropfen des Reagenses und gleich viel Schwefelsäure hinzu und kocht 1 Minute. — Auch das Verfahren von Rimini ist empfehlenswerth. Man giebt zu 1 ccm der auf Formaldehyd zu prüfenden Flüssigkeit 2 Tropfen Phenylhydrazinchlorhydratlösung, 2 Tropfen Nitroprussidnatriumlösung und 1 ccm concentrirte Natronlauge; es entsteht eine blaue Färbung, die noch bei Verdünnungen von 1 : 1 000 000 deutlich ist. Die blaue Färbung geht rasch in Grün, Gelb, Hellbraun und schliesslich in Roth über. Die rothe Farbe steigt in charakteristischer Weise in die Höhe, so dass unten eine gelbe, oben eine rothe Schicht entsteht; beide Schichten sind klar und durchsichtig.

K. Windisch.

Luft.

Armand Gautier: Brennbare Gase der Atmosphäre. I. Luft der Städte.
— Compt. rend. 1900, **130**, 1677—1684.

In Fortsetzung seiner Arbeiten über die in der Luft in geringer Menge enthaltenen Gase (Diese Zeitschrift 1898, **1**, 657 u. 658, 1899, **2**, 320, 322 u. 955) macht der Verf. in der vorliegenden Abhandlung Mittheilung über seine Methode der Bestimmung von brennbaren Gasen in der Luft und über die Menge dieser Gase in der Luft von Paris. Der in dem Original durch eine Abbildung veranschaulichte Apparat besteht 1. aus Absorptionsgefässen für die in der Luft enthaltenen Mengen an festen Stoffen, Kohlensäure und Wasser, 2. aus einer Verbrennungsröhre aus Porcellan, welche mit Kupferoxyd gefüllt ist, 3. aus den Absorptionsgefässen für die durch die Verbrennung der Kohlenwasserstoffe und des Wasserstoffes gebildeten Mengen Kohlensäure und Wasser und 4. aus einer Wasserstrahlpumpe und einem Gasmesser. Will man das Kohlenoxyd gesondert bestimmen, so können die nothwendigen Absorptionsapparate vor dem Verbrennungsofen eingefügt werden.

Die Bestimmungen wurden unter peinlichster Einhaltung aller Vorsichtsmaassregeln zu verschiedenen Jahreszeiten und bei verschiedener Witterung mit durchschnittlich 100 l Luft ausgeführt, welche in etwa 30 Stunden durch den Apparat gesaugt wurden. Kontrollversuche mit drei Porcellanröhren, an Stelle der einen 30 cm langen, ergaben, dass eine Röhre mit glühendem Kupferoxyd nicht genügt, die Kohlenwasserstoffe vollkommen zu verbrennen, sondern dass deren zwei mit einer Länge von je 30 cm eingeschaltet werden müssen.

Die Bestimmungen des Verf. ergaben im Mittel, berechnet auf 100 l trockene Luft bei 0° und 760 mm Druck, 4,31 mg Wasserstoff und 12,24 mg Kohlenstoff. Das Verhältniss zwischen den beiden Elementen war also annähernd dasselbe wie beim Sumpfgas. Da aber künstliche Gemische von reiner Luft mit kleinen Mengen Sumpfgas beim Verbrennen unter denselben Bedingungen immer das Verhältniss zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff wie 2,4 : 1 ergaben, so schliesst der Verf., dass in der Luft der Städte ausser Sumpfgas noch andere kohlenstoffreichere Kohlenwasserstoffe neben freiem Wasserstoffgas vorkommen.

A. Hebebrand.

Armand Gautier: Brennbare Gase der Atmosphäre. II. Luft der Wälder, Luft der hohen Berge. — Compt. rend. 1900, **131**, 13—18.

Verf. hat in ähnlicher Weise wie in Paris (Vergl. das vorstehende Referat) die

Luft in einem Walde und auf einem hohen Berge (2400 m) auf ihren Gehalt an brennbaren Gasen untersucht. Bei Anwendung von nur einer Verbrennungsröhre mit Kupferoxyd wurden im Vergleiche mit der Pariser Luft in 100 l Luft gefunden im Mittel:

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Verhältniss C:H
Pariser Luft	6,80 mg	1,96 mg	3,49
Waldluft	3,40 „	1,54 „	2,20
Bergluft	0,66 „	1,97 „	0,33

Die vorstehenden Zahlen sind nicht als absolute, sondern nur als Vergleichszahlen zu betrachten, da die Kohlenwasserstoffe beim Leiten der Luft nur durch eine Verbrennungsröhre nicht vollständig verbrennt worden sind.

Der Verf. berechnet aus den Resultaten seiner Untersuchungen unter Zugrundelegung der in Paris mit mehreren Verbrennungsröhren erhaltenen Zahlen den Gehalt von 100 l Luft an Sumpfgas zu 22,6 ccm für Paris, zu 11,3 ccm für die Waldluft und zu 2,19 ccm für die Bergluft, welche letztere zudem noch 17,3 ccm Wasserstoff enthält. Auch die Waldluft zeigt einen geringen Gehalt an freiem Wasserstoff. Die geringe Menge Sumpfgas in der Bergluft wird vom Verf. auf die äusserst geringe Vegetation des betreffenden Bergrückens in den Pyrenäen zurückgeführt.

A. Hebebrand.

Armand Gautier: Die brennbaren Gase der Luft. III. Meerluft. Vorkommen von freiem Wasserstoff in der Erdatmosphäre. — Compt. rend. 1900, **131**, 86—90.

In früheren Arbeiten (Vergl. die beiden vorhergehenden Referate) hat der Verf. gezeigt, dass die Luft im Hochgebirge viel weniger Kohlenwasserstoffe enthält als die Stadt- und die Waldluft. Noch reiner erwies sich nach den vorliegenden Mittheilungen des Verf. die Meerluft. Die Untersuchung wurde auf einem 40 km von der Küste entfernten Leuchthurme bei nördlichen, vom atlantischen Ocean her wehenden Winden in der früher mitgetheilten Weise ausgeführt. Die Luft wurde 13 m über dem Meerespiegel entnommen, durch Glaswolle filtrirt, in der bekannten Weise gereinigt und über eine 30 cm lange Schicht von glühendem Kupferoxyd geleitet. Im Mittel von drei Versuchen wurden aus 100 l Luft 1,21 mg Wasserstoff (berechnet auf 0° und 760 mm Druck), entsprechend 13,6 ccm, und nur Spuren (unter 0,03 mg) von Kohlenstoff erhalten.

Da frühere Untersuchungen des Verfassers gezeigt haben, dass unter den Versuchsbedingungen nur 70 % des vorhandenen Wasserstoffes verbrennen, so ist die erhaltene Zahl auf 19,45 ccm zu erhöhen. Diese Zahl stimmt annähernd mit derjenigen überein, welche bei der Untersuchung der Bergluft ermittelt wurde, und Verf. folgert daher aus diesen Ergebnissen, dass die reine Luft etwa $\frac{2}{1000}$ ihres Volums freien Wasserstoff enthält. Nachstehend sind die Kohlenstoffmengen mitgetheilt, welche in Form von Kohlenwasserstoffen in der Luft verschiedener Oertlichkeiten vom Verf. bei Anwendung nur einer Verbrennungsröhre ermittelt wurden:

Luft der	In 100 l Luft berechnet auf 0° und 760 mm Druck	
	Kohlenstoff	Wasserstoff
Grossstädte	6,80 mg	1,96 mg
Wälder	3,40 „	1,54 „
Hochgebirge	0,66 „	1,97 „
Meere	Spuren (unter 0,03 mg)	1,21 „

A. Hebebrand.

Armand Gautier: Die Natur der brennbaren Gase der Luft in Paris. —
Compt. rend. 1900, **131**, 535—539.

Verf. hat bei früheren Untersuchungen (Vergl. das Referat auf S. 471) gefunden, dass in 100 l der Pariser-Luft im Mittel 12,24 mg Kohlenstoff in Form von brennbaren Gasen enthalten sind. Da es von Interesse ist, die Natur dieser Gase kennen zu lernen, hat der Verf. versucht, durch Rechnung aus den bei seinen Untersuchungen erhaltenen Ergebnissen die Zusammensetzung derselben zu ermitteln. Wird von der Menge Wasserstoff, welche in dem bei der Verbrennung der getrockneten Pariser Luft erhaltenen Wasser enthalten ist, die Menge abgezogen, welche als Bestandtheil der reinen Luft ermittelt wurde (Vergl. das vorstehende Referat), so verbleibt ein Rest von 2,58 mg Wasserstoff in 100 l Luft. Das Verhältniss zwischen der in der Pariser Luft ermittelten, in Form von brennbaren Gasen vorhandenen Kohlenstoffmenge und dem erwähnten Wasserstoffrest ist $\frac{12,24}{2,58} = 4,74$. Vom Verf. früher

vorgenommene Verbrennungen von reinem Sumpfgas unter denselben Bedingungen, also gemischt mit einer grossen Menge Luft, haben aber das Verhältniss Kohlenstoff : Wasserstoff = 2,4 ergeben. Aus diesen beiden Verhältnisszahlen ist zu schliessen, dass an Kohlenstoff reichere Gase als Sumpfgas in der Pariser Luft enthalten sein müssen. Phenole, Essigsäure, Cyanverbindungen, Kohlenoxyd, Aethylen, Acetylen kommen nicht in Betracht, da diese Stoffe bei der Versuchsanordnung entweder zurückgehalten werden, oder, wie das Kohlenoxyd und die ungesättigten Kohlenwasserstoffe, nur in einer nicht in Betracht kommenden Menge in der Luft enthalten sind. Der Verf. ist der Ansicht, dass es hauptsächlich das Benzol und seine Homologen sind, welche neben dem Sumpfgas die brennbaren Bestandtheile der Luft der Städte ausmachen. Er berechnet unter Zugrundelegung der oben angegebenen Verhältnisszahlen, dass auf 7 Theile Sumpfgas 1 Theil Benzol in der Pariser Luft enthalten ist, entsprechend 8,75 mg Methan und 6,11 mg Benzol in 100 l Luft.

Nach den Ermittlungen und Berechnungen des Verf. bestehen die brennbaren Gase der Pariser Luft, berechnet auf 100 l bei 0° und 760 mm Druck, aus 19,5 ccm freien Wasserstoff, 12,1 ccm Methan, 1,7 ccm kohlenstoffreichen Gasen (Benzol) und 0,2 ccm Kohlenoxyd, Aethylen und Acetylen. Diese Zahlen sind naturgemäss keine feststehenden, sondern nach Ort und Zeit schwankende.

Auch die Waldluft enthält nach den Untersuchungen und Berechnungen des Verf. kohlenstoffreiche Gase, vielleicht Terpene, doch erlaubt die geringe Anzahl von Analysen der Waldluft nicht, Mittelzahlen anzugeben. *A. Hebebrand.*

Armand Gautier: Ursprung des Wasserstoffes in der Atmosphäre. —
Compt. rend. 1900, **131**, 647—652.

Frühere Untersuchungen des Verf. haben ergeben, dass die Luft etwa $\frac{2}{1000}$ ihres Volums freien Wasserstoff enthält. Dieses Gas wird bei einer Anzahl von Gährungs- und Fäulnisprocessen gebildet und gelangt ferner mit den Gasen von Mineralquellen und Vulkanen in die Atmosphäre. Die vulkanischen Erscheinungen sind die äusseren Zeichen gewaltiger Reaktionen im Erdinnern, von Zersetzungen, welche zur Zeit der Bildung der Urgesteine noch viel heftiger gewesen sein müssen. Hierauf deuten hin die gasförmigen Einschlüsse im Granit, Gneiss und Basalt, unter welchen der Wasserstoff vorwiegt. Zur Bildung dieser in den Urgesteinen eingeschlossenen Gase bedarf es aber nicht der hohen Temperatur des feurig-flüssigen

Erdinnern, sondern schon bei einer Temperatur von 280° ist dieselbe nach den Untersuchungen des Verf. bei der Einwirkung von reinem Wasser auf Granit oder andere Urgesteine zu beobachten. Bei Anwendung von verdünnten Säuren gehen die Reaktionen, bei welchen der Wasserstoff und die übrigen Gase gebildet werden, schon bei einer Temperatur von 100° vor sich. Die Zersetzung von Granit mit mässig verdünnter Phosphorsäure im luftleeren Raum ergab die nachstehenden Gasmengen, berechnet auf 1 kg Granit:

Chlorwasserstoff	Schwefelwasserstoff	Kohlensäure	Sumpfgas	Ungesättigte Kohlenwasserstoffe	Stickstoff	Wasserstoff
Spuren	165,7 ccm	261,4 ccm	Spuren	5,8 ccm	51,24 ccm	915,75 ccm

Bei der Einwirkung von reinem Wasser auf 1 kg Granitpulver in geschlossenen Röhren bei einer Temperatur von 280 — 300° entstanden neben geringen Mengen Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Stickstoff 46 ccm Wasserstoff. Die Entstehung der genannten Gase ist auf die Einwirkung des Wassers oder der Säuren auf die in den Urgesteinen enthaltenen accessorischen Bestandtheile, die dem flüssig gebliebenen Erdkern entstammenden „festen Mutterlaugen“ zurückzuführen. Was den Wasserstoff anbetrifft, so lässt sich dessen Bildung bei der Einwirkung von Wasser auf Granit aus der Zersetzung von Stickstoffmetallen, besonders Stickstoffeisen erklären. Die Verbindungen $N_2 Fe_4$ und $N_2 Fe_5$ sind in den Laven des Aetna gefunden worden. Die Kohlenwasserstoffe entstammen der Umsetzung des Kohlenstoffeisens und Kohlenstoffaluminiums, welche im Granit enthalten sind, mit Säuren, während die Kohlensäure und der Schwefelwasserstoff Zersetzungsprodukte von Kohlenoxysulfiden und Sulfosilikaten sind.

Die Einwirkung des Wassers auf die accessorischen Bestandtheile der Urgesteine des Erdinnern bildet eine immerwährende Quelle für den Wasserstoff und die anderen sogenannten vulkanischen Gase. Dieselben entweichen dem Erdinnern theils durch Quellen, theils durch Spalten und Vulkane, oder aber sie erleiden, wie der Schwefelwasserstoff und die Kohlensäure, in Berührung mit den Gesteinen und unter einem hohen Druck stehend, Umsetzungen mit den Bestandtheilen derselben.

Der Ursprung des atmosphärischen Wasserstoffes kann nach der Ansicht des Verf. auch auf den Rest zurückgeführt werden, welcher bei der Entstehung des Wassers unserer Erde in Folge der Verbrennung des Wasserstoffes mit einem Ueberschuss Sauerstoff übrig geblieben ist.

A. Hebebrand.

H. Ost: Die Verbreitung der Schwefelsäure in der Atmosphäre. — Chem. Industrie 1900, **23**, 292—296; Chem. Centrbl. 1900, II, 733.

Zum Nachweise der in der Luft enthaltenen Schwefelsäure dienten rechteckige Stücke Baumwollstoff, am besten flockiger Handtuchstoff, welche mit Aetzbarytlösung getränkt und längere Zeit der Luft ausgesetzt wurden. In der Zeit vom 5. Mai bis zum 5. Oktober 1899 nahmen die 20×30 cm grossen, straff ausgespannten Tücher in dem Süntelgebirge, wo keine Industrie ist und keine Steinkohlen gebrannt werden, 0,055—0,180 g Schwefelsäure (SO_3) auf, am wenigsten in einem dichten Fichtenbestande. In der Nähe von Celle, in der Heide, wurde eine Zunahme von 0,118—0,323 g Schwefelsäure in der Zeit vom 29. März bis zum 8. Oktober beobachtet und in der nächsten Nähe von Hannover in der Zeit vom 18. März bis zum 9. September eine Zunahme von 0,534—0,790 g Schwefelsäure.

Die Schwefelsäure, welche nach diesen Ergebnissen in unserer Atmosphäre all-

gemein verbreitet ist, stammt nicht aus mineralischem Staub, sondern vermuthlich aus den Feuerungsgasen.

A. Hebebrand.

R. A. Hatcher und H. V. Arny: Das atmosphärische Ozon. — Amer. Journ. Pharm. 1900, **72**, 423—429.

Verff. besprechen die auf den Nachweis und die Bestimmung des Ozons bezügliche Litteratur und theilen dann die Ausführung und die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen, welche im Interesse einer Heilanstalt ausgeführt wurden, mit. Zur Ausführung der Versuche wurde eine bestimmte Menge Luft (bis zu 350 l) durch Lösungen von arsenigsaurem Kalium oder Jodkalium geleitet, welche sich in Kaliapparaten befanden. Durch Titration mit $\frac{1}{40}$ N.-Jodlösung, bezw. $\frac{1}{100}$ N.-Natriumhyposulfitlösung wurden dann die Ozonmengen ermittelt, welche jene Lösungen oxydirt hatten. Eine Reinigung der zu untersuchenden Luft durch Leiten derselben durch Natronlauge erwies sich als überflüssig. Die Versuche ergaben im Februar einen Gehalt von 0,015—1,12 mg Ozon und im März einen Gehalt von 0,08—15,81 mg Ozon in 100 l Luft. Die Verff. glauben, dass die blosse Gegenwart einigermaßen konstanter Mengen Ozon dafür spreche, dass die betreffende Gegend frei von Miasmen sei.

A. Hebebrand.

G. W. Chlopin: Zwei Apparate zur Bestimmung des Sauerstoffes in Gasgemengen mittelst der Titrimethode. — Arch. Hyg. 1900, **37**, 323—328.

Verf. hat zur Ausführung der von ihm empfohlenen Winkler'schen Titrimethode (Arch. Hyg. 1899, **34**, 71) einen Apparat konstruirt, der aus einer Art Woulff'schen Flasche mit drei Oeffnungen besteht. Durch die erste Oeffnung geht eine Glasröhre bis zum Boden der 150—180 ccm fassenden Flasche. Die Röhre ist am oberen geschliffenen Ende mit einem Glashahn und dieser mit einer Bürette verbunden. In die zweite Oeffnung passt ein eingeschliffenes Thermometer und die dritte Oeffnung trägt einen kurzen Glashahn. Bei der einfacheren Form des Apparates ist das Thermometer weggelassen. Die Bestimmung des Sauerstoffes mittelst dieses Apparates geschieht folgendermaassen: Man füllt den in ein Gefäss mit Wasser gestellten Apparat, dessen Fassungsvermögen man vorher bestimmt hat, mit dem zu untersuchenden Gasgemenge, lässt 15 ccm einer Lösung von 40 g wasserhaltigem Manganchlorür in 60 ccm Wasser zufließen und notirt nach einiger Zeit den Temperaturgrad und den Barometerstand. Darauf lässt man aus der Bürette 15 ccm einer Lösung von 30 g Jodkalium und 32 g Natriumhydrat zu 100 ccm Flüssigkeit in die Flasche fließen und schüttelt die letztere bis zur völligen Absorption des Sauerstoffes; dieser Moment wird an dem Uebergang der anfänglich schwarzbraunen Färbung des Gemisches in eine gelbbraune erkannt. Nun giebt man konc. Salzsäure in die Flasche und titirt das ausgeschiedene Jod mit $\frac{1}{10}$ N.-Natriumthiosulfatlösung. Die Berechnung des Volums v^0 der untersuchten Gasgemenge geschieht nach der folgenden Formel:

$$v^0 = \frac{(v^1 - 30) (B - h \cdot 0,857)}{(1 + \alpha^t) 760}$$

In dieser Formel bedeuten v^1 das Volumen des zu untersuchenden Gasgemenges bei der Temperatur t und dem Barometerstand B , h die Spannung des Wasserdampfes bei der Temperatur t , die Zahl 0,857 den Koeffizienten zur Umrechnung der Spannung der Wasserdämpfe in die Spannung der Dämpfe der Manganchlorürlösung, α den Ausdehnungskoeffizienten der Gase.

Der Prozentgehalt des in den untersuchten Gasgemengen enthaltenen Sauerstoffes (x) wird aus der folgenden Formel berechnet:

$$x = \frac{0,5592 \cdot n \cdot 100}{v^0},$$

in welcher die Zahl 0,5592 die Menge des Sauerstoffes in ccm ausdrückt, die 1 ccm der Natriumthiosulfatlösung entspricht, und n die Anzahl der verbrauchten ccm der letzteren angibt. Die nach dieser Methode erhaltenen Resultate stimmen mit denen nach der Bunsen'schen Methode ermittelten fast genau überein.

A. Hebebrand.

N. Zuntz und Kostin: Methode des Nachweises von Kohlenoxyd in der Luft. — Arch. Anat. Physiol. 1900, Suppl. 315—316.

Um den störenden Einfluss des Luftsauerstoffes beim Nachweis des Kohlenoxydes durch Absorption mit Blut aufzuheben, saugen Verff. einige Liter der zu untersuchenden Luft zuerst in eine Flasche, die mit Eisendrahtnetzen beschickt ist. Letztere sind mit verdünntem Ammoniak befeuchtet und absorbiren nach einer halben Stunde den Sauerstoff vollständig. Wird dann die sauerstofffreie Luft durch eine auf das 100—200-fache verdünnte Blutlösung geleitet, so gelingt der Kohlenoxydnachweis noch, wenn die Luft $\frac{1}{40000}$ davon enthielt.

C. Mai.

James Walker: Bestimmung von Kohlensäure in der Luft. — Journ. Chem. Soc. London, 1900, 77, 1110—1114; Chem. Centrbl. 1900, II, 782.

Bei der Bestimmung der Kohlensäure in der Luft nach dem Verfahren von Pettenkofer erhält man fast stets zu hohe Werthe, da während der Titration Kohlensäure aus der Zimmerluft absorbirt wird. Um diese Fehlerquelle zu vermeiden, hat der Verf. einen Apparat zusammengestellt, welcher gestattet, die Barytlösung nach der Absorption unter Luftabschluss in Salzsäure von bekanntem Gehalt zu filtriren, die dann mit titrirter Barytlauge gesättigt wird.

A. Hebebrand.

Freie Vereinigung bayerischer Vertreter der angewandten Chemie.

Kommission zur Bearbeitung einer deutschen Weinstatistik.

Die Kommission hat nachfolgende kritische Bemerkungen zur Weingesetznovelle dem Bundesrath und dem Reichstag zur Kenntnissnahme und Würdigung vorgelegt.

„Im Anschlusse an ihre Aeusserung zu der von der deutschen Reichsregierung eingebrachten Vorlage zum Weingesetze, hält sich die „Kommission zur Bearbeitung einer deutschen Weinstatistik“ für verpflichtet, zu den inzwischen gefassten Beschlüssen erster Lesung der Reichstagskommission Nachstehendes zur Erwägung vorzulegen:

1. Aus der in § 1 gegebenen Definition von Wein kann mit Hilfe des Wortlautes im letzten Absatze des § 2 unschwer der Deklarationszwang für gezuckerten Wein hergeleitet und daher die Unterlassung der Deklaration mit den in § 7 festgesetzten Strafen belegt werden. — Da der Deklarationszwang in der Reichstagskommission mit Stimmenmehrheit abgelehnt wurde, so scheint hier ein Versehen, wohl nur redaktioneller Natur, vorzuliegen, für dessen Abstellung behufs Vermeidung missverständlicher Auffassungen Sorge getragen werden sollte.

2. Bedenken schwerwiegendster Art erheben sich gegen die die Zuckerung beschränkenden Bestimmungen in Ziffer 4 und den beiden darauf folgenden Absätzen des § 2.