die in 1000 *ccm* absolutem Alkohol 3 *ccm* höheren Alkohol enthielt, und auf denselben Alkoholgehalt eingestellt wurde, wie die zu prüfende Lösung, wurden ebenso behandelt. Zu beiden Kölbchen wurden 20 *ccm* konz. SO_4H_2 gegeben, umgeschwenkt, nach $\frac{3}{4}$ Stunden mit 50 *ccm* SO_4H_2 (1 : 1) verdünnt und kolorimetrisch verglichen. Der Gehalt an höheren Alkoholen wurde in 51 Schweizer Naturweinen zu 1,70—6,18‰, bezogen auf Alkohol, gefunden und betrug im Mittel etwa 3‰.

Ch. Astre¹⁾ schlägt vor, freie Mineralsäure im Wein durch Dialyse zu bestimmen. Man dialysiert z. B. 80 *ccm* Rotwein $1\frac{1}{2}$ Stunden in 50 *ccm* destilliertem Wasser und bestimmt dann den Säuregehalt in 10 *ccm* der äusseren Flüssigkeit nach Zusatz von 10 Tropfen Eisessig mittels $\frac{1}{10}$ Lauge in Gegenwart von Tropäolin OO. Naturweine, auch solche mit Weinsäurezusatz oder gegipste, verbrauchen nur 1—2 Tropfen Lauge zur Neutralisation, während mit Mineralsäure versetzte Weine beträchtliche Mengen Lauge verbrauchen sollen. Auch dies Verfahren bedarf dringend der Nachprüfung, denn wenn wenig Mineralsäure zugesetzt wird, ist keine freie Mineralsäure im Wein vorhanden, da sie den schwachen organischen Säuren die Basen entziehen muss. Erst wenn mehr freie Säure zugesetzt wird, als an organische Säuren gebundene Basen vorhanden sind, kann sie als solche erhalten bleiben.

G. Bosko²⁾ versucht, freie Mineralsäure im Wein durch Titration der Säuren mittels der elektrischen Leitfähigkeit zu ermitteln. Bei naturreinen Weinen nimmt die elektrische Leitfähigkeit mit steigendem Laugezusatz zu, weil die Salze der organischen Säuren stärker ionisiert sind, als die freien Säuren. Bei Weinen, die mit Mineralsäuren versetzt sind, tritt bei Zusatz mit Lauge zunächst eine Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit ein, weil diese Säuren stärker ionisiert sind als ihre Salze.

J. Pritzker³⁾ schlägt vor, den Sulfatgehalt des Weines dadurch annähernd zu bestimmen, dass man in ein unten konisch verengtes Schleuderglas, das eine besondere Teilung trägt, 4 *ccm* Wein gibt und mit 4 *ccm* heissem Wasser und 1 *ccm* einer 1%igen BaCl_2 -Lösung versetzt. Man schleudert 3 Minuten (1400 Umdrehungen in der Minute). Die Teilung ist so eingerichtet, dass das abgelesene Volumen des Niederschlages unmittelbar den K_2SO_4 -Gehalt in 1 l angibt.

U. Pratolongo⁴⁾ geht bei seiner Arbeit, die Wässerung des Weines nachzuweisen, davon aus, dass er den Wein für eine gesättigte Lösung in Bezug auf Weinstein und Calciumtartrat hält. Behandelt man also Wein mit einem Überschuss dieser beiden Salze bei 50—60°, kühlt dann wieder ab, so dass sich der Überschuss an beiden Salzen

¹⁾ Bull. soc. chim. de France [4] 3, 923 (1908). — ²⁾ Annali Chim. applicata 5, 233; Chem. Zentrbl. 88, II, 429 (1917). — ³⁾ Chem. Ztg. 40, 499 (1916). — ⁴⁾ Staz. sperim. agrar. ital. 51, 56 (1918).