	Scheide- trichter	Extractions- apparat
Neutral reag. Harz . .	11,23 0/0	11,52 0/0
Harz	74,28 „	74,86 „
Fettes Oel	13,05 „	13,42 „

Dortmund, Laboratorium der Brauerei »Kronenburg« im Mai 1890.

Saugteller aus Holzwolle.

Von

W. Camerer in Urach.

Zum schnellen Trocknen von Filtern und Präparaten wurden bisher Thon- und Gypsplatten verwendet, deren Wirksamkeit viel zu wünschen übrig liess. Von viel besserer Saugkraft sind Platten aus Holzwolle, welche ich in der Verbandstoffabrik von Paul Hartmann, Heidenheim (Württemberg) herstellen liess und welche sich seit $1\frac{1}{2}$ Jahren nicht nur mir selbst, sondern auch im Institute für physiologische Chemie, Tübingen (Professor Hüfner) gut bewährt haben. Gewöhnlich lassen wir Teller (mit 14 cm und 23 cm Durchmesser) herstellen, da solche bequem in den Exsiccator gestellt werden können, entweder nur aus Holzwolle oder mit einem Ueberzug von Cellulose, wodurch die Oberfläche glatter wird. Die erstgenannten werden laut Preisliste zu 20 und 40 Pfennig das Stück abgegeben, der Preis der zweiten ist wohl um ein wenig höher, mir aber augenblicklich nicht bekannt. Selbstverständlich kann die Masse auf Wunsch auch in andere Formen gebracht werden.

Neuer Gasbrenner.

Von

Carl Meissner.

Bei diesem neuen, gesetzlich geschützten Gasbrenner strömt das Gas aus dem in dem hohlen Fusse angebrachten Brenner und tritt, die Luft mit sich fortreisend, in das am oberen Ende in einen Stern ausgefraiste Brennerrohr.