II. Ueber das electriche Leitungsvermögen einiger Salzlösungen; von J. H. Long.

Im Anschlusse an die Arbeiten von F. Kohlrausch über das Leitungsvermögen von Salzlösungen¹⁾ habe ich im verflossenen Semester auf seine Veranlassung eine Anzahl Lösungen anderer Salze untersucht. Die Ergebnisse dieser Versuche theile ich im Folgenden mit.

Bei der Widerstandsbestimmung habe ich die gewöhnliche Wheatstone'sche Combination mit Anwendung des Telephons statt eines Galvanoskops benutzt, welches Verfahren von Kohlrausch vor kurzem beschrieben worden ist.²⁾ Im übrigen war die Anordnung der Apparate wie bei seinen Untersuchungen. Als Stromquelle benutzte ich sechs Smee'sche Elemente mit eingeschaltetem Inductionsapparate. Die Lösungen wurden in dem Gefässe Nr. V, dessen Hg-Widerstand 0,000 507 37 S.-E. betrug³⁾, untersucht. Den Procentgehalt habe ich analytisch bestimmt, und als Controle dabei diente die in allen Fällen ermittelte Dichtigkeit. Der Vergleichbarkeit halber theile ich meine Resultate in Tabellen nach dem Kohlrausch'schen Schema angeordnet mit.

Tabelle I enthält die sich aus den Beobachtungen ergebenden Werthe für Procentgehalt und Dichtigkeit. Die Temperatur des Heizbades, in welchem das Widerstandsgefäss stand, wurde mittels zweier mit Correctionstabellen versehenen Thermometer bestimmt. Die hier angegebenen Werthe sind die bereits corrigirten. Die Leitungsvermögen in der 4. Spalte beziehen sich auf Quecksilber bei 0° und sind mit 10⁸ multiplicirt. k_0 , α und β wurden nach der Formel berechnet:

$$k_t = k_0 \{1 + \alpha t + \beta t^2\}.$$

1) Kohlrausch, Wied. Ann. **6.** p. 1. 1879.

2) Derselbe, Verhandl. d. phys. med. Ges. zu Würzburg 1880.

3) Derselbe u. Grotrian, Pogg. Ann. **159.** p. 235. 1876.

Tabelle I.

Mn Cl₂.

Proc.	Specificsches Gewicht	Temp. u. Leitungsvermögen 10 ⁸ k		10 ⁸ k ₀	α	β
5,00	1,0457 (14,5°)	16,87 ⁰	481	317	0,0293	+0,000 075
		30,96	628			
		38,72	713			
11,99	1,1076 (14,5°)	17,07	867	574	0,0288	+0,000 045
		29,96	1096			
		38,90	1260			
14,98	1,1379 (14°)	16,67	961	649	0,0279	+0,000 058
		28,68	1199			
		38,51	1402			
19,92	1,1891 (14,5°)	15,36	1005	681	0,0305	+0,000 028
		28,82	1296			
		37,62	1490			
23,10	1,2246 (14°)	16,52	1015	698	0,0260	+0,000 087
		29,08	1278			
		40,29	1529			
28,51	1,2888 (14,6°)	17,68	923	604	0,0281	+0,000 099
		30,95	1187			
		38,98	1357			

Zn Cl₂

2,50	1,024 (15°)	18,36	260	157	0,0368	—0,000 050
		30,22	324			
		40,19	376			
4,89	1,046 (15°)	17,77	444	275	0,0373	—0,000 151
		30,34	548			
		39,00	612			
10,00	1,094 (15°)	18,46	685	439	0,0336	—0,000 177
		30,61	818			
		39,75	903			
20,00	1,190 (15°)	18,05	854	593	0,0256	—0,000 069
		30,92	1024			
		39,35	1128			
29,86	1,297 (15°)	18,09	869	594	0,0259	—0,000 020
		30,35	1051			
		39,33	1182			
40,00	1,423 (15°)	17,78	786	501	0,0324	—0,000 022
		30,61	987			
		40,27	1136			
58,88	1,728 (15°)	17,74	371	195	0,0466	+0,000 247
		30,28	514			
		39,36	627			

Proc.	Specificisches Gewicht	Temp. u. Leitungs- vermögen $10^8 k$	$10^8 k_0$	α	β	
Cu N ₂ O ₆ .						
5,22	1,046 (15°)	18,19 °	357	227	0,0299	+0,000 084
		30,63	453			
		40,21	531			
10,44	1,094 (15°)	18,23	617	394	0,0294	+0,000 088
		31,12	789			
		39,61	908			
15,67	1,146 (15°)	18,22	828	543	0,0270	+0,000 096
		31,23	1053			
		40,44	1223			
20,85	1,202 (15°)	17,95	963	659	0,0229	+0,000 158
		30,94	1225			
		39,85	1425			
26,12	1,262 (15°)	18,00	1029	644	0,0319	+0,000 072
		30,79	1321			
		38,94	1515			
35,00	1,377 (15°)	18,20	997	611	0,0323	+0,000 137
		30,05	1281			
		39,90	1533			
Sr N ₂ O ₆ .						
5	1,0420 (14°)	18,03 °	289	170	0,0387	±
		30,49	371			
		39,00	427			
10	1,0859 (14,3°)	18,23	496	307	0,0321	+0,000 090
		30,73	636			
		40,63	753			
15	1,1319 (14,5°)	17,98	645	393	0,0345	+0,000 063
		30,12	824			
		40,64	985			
20	1,1816 (14,5°)	18,32	755	458	0,0339	+0,000 082
		30,30	963			
		40,47	1148			
25	1,2364 (14,5°)	18,32	816	556	0,0203	+0,000 283
		30,26	1042			
		39,72	1253			
34,33	1,3470 (14,4°)	18,04	813	491	0,0337	+0,000 143
		30,89	1070			
		40,08	1268			
Pb N ₂ O ₆ .						
5	1,0451 (14°)	17,83 °	178	102	0,0412	+0,000 040
		29,89	231			
		39,69	275			
10	1,0939 (14°)	18,04	301	172	0,0401	+0,000 086
		29,62	389			
		38,97	463			

Proc.	Specifisches Gewicht	Temp. u. Leitungsvermögen $10^8 k$		$10^8 k_0$	α	β
15	1,1468 (14,5°)	17,67°	398	228	0,0406	+0,000 089
		29,33	517			
		39,84	629			
20	1,2045 (14,3°)	18,24	489	278	0,0396	+0,000 113
		29,89	635			
		39,59	763			
25	1,2678 (15°)	18,01	561	322	0,0390	+0,000 122
		28,85	717			
		38,65	866			
32,28	1,3716 (15°)	18,09	648	355	0,0443	+0,000 068
		27,53	807			
		38,04	989			

Auffallend bei der obigen Tabelle ist das Verhalten der ZnCl_2 -Lösungen. Ausnahmsweise ist das quadratische Glied in den Temperaturformeln bei den ersten sechs dieser Lösungen negativ. Aehnliches kommt jedoch, wenn auch selten, bei anderen Substanzen vor, z. B. bei einigen Lösungen von HNO_3 , H_2SO_4 und KHSO . Ueber eine andere Eigenthümlichkeit der ZnCl_2 -Lösungen vgl. unten.

Aus graphischen Darstellungen der Procentgehalte und der nach den obigen Formeln berechneten Leitungsvermögen bei 18° entnehme ich die Leitungsvermögen von Lösungen von genau 5 Proc., 10 Proc., 20 Proc. u. s. w., welche Werthe sich in Tabelle II befinden. Um die Dichtigkeiten auf genau 15° zu reduciren, ist, wo nothwendig, eine kleine Correction angebracht worden.

Die Zahlen der dritten Spalte stellen die relative Anzahl der gelösten Molecüle dar und wurden nach der Gleichung berechnet:

$$m = 1000 \frac{ps}{A},$$

wo p das in einem Gewichtstheile der Lösung enthaltene Gewicht des Electrolytes — Procentgehalt durch 100 getheilt, — s das specifische Gewicht der Lösung und A das chemische Aequivalentgewicht der gelösten Substanz bedeutet. m ist also gleich der in einem Cubikcentimeter enthaltenen Milligrammzahl des Electrolytes, durch das Aequivalentgewicht desselben dividirt.

Aus den Temperaturformeln habe ich endlich die Zahlen der letzten Spalte berechnet, welche, anschliessend an die meisten Angaben von Kohlrausch, die Zunahme des Leitungsvermögens für 1° in der Nähe von 22° in Bruchtheilen des Leitungsvermögens bei 18° darstellen.

Tabelle II.

Proc.	Spec. Gew. bei 15°	Mol.-Zahl 1000 . m	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	Proc.	Spec. Gew. bei 15°	Mol.-Zahl 1000 . m	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
MnCl₂					15	1,139	1822	803	0,0206
5	1,0456	830	492	0,0210	20	1,193	2545	952	0,0205
10	1,0895	1729	790	0,0206	25	1,248	3328	1019	0,0216
15	1,1378	2709	987	0,0202	35	1,377	5141	993	0,0237
20	1,1900	3778	1061	0,0206	SrN₂O₆				
25	1,2472	4949	1020	0,0203	5	1,0418	492	289	0,0225
28	1,2828	5701	950	0,0208	10	1,0857	1026	493	0,0225
ZnCl₂					15	1,1318	1605	645	0,0227
2,5	1,024	376	258	0,0213	20	1,1815	2234	750	0,0228
5	1,048	771	452	0,0192	25	1,2363	2922	810	0,0226
10	1,094	1609	680	0,0165	35	1,3542	4481	805	0,0241
20	1,190	3500	853	0,0156	PbN₂O₆				
30	1,299	5731	866	0,0172	5	1,0449	316	179	0,0238
40	1,423	8371	790	0,0198	10	1,0937	661	301	0,0251
[50]	1,570	11540	589	0,0232	15	1,1467	1039	401	0,0251
60	1,746	15406	345	0,0307	20	1,2043	1455	487	0,0250
CuN₂O₆					25	1,2678	1915	561	0,0252
5	1,043	556	341	0,0221	30	1,3358	2421	625	0,0257
10	1,089	1162	595	0,0215					

Wie oben erwähnt, tritt eine sonderbare Unregelmässigkeit bei den ZnCl₂-Lösungen hier hervor — nämlich die grosse Veränderlichkeit der Temperaturcoefficienten. Die Zunahme des k für einen Grad bei der 20-procent. Lösung beträgt nur 1,56 Proc., bei der 60-procent. aber 3,07 Proc., also fast das Doppelte. Ein ähnliches Verhalten zeigen nur wenige andere Substanzen, und eine grössere Aenderung kommt allein bei Na-O-H vor.

Zur Controle habe ich die Widerstände der 20-procent. ZnCl₂-Lösung mittels des Dynamometers beobachtet.¹⁾ Die Versuche ergaben:

1) Methode von Kohlrausch und Grottrian, Pogg. Ann. 154. p. 215. 1875.

$T = 18,00$	30,87	39,34
$10^8 k = 851$	1021	1126

woraus sich ergibt:

$$k_t = 591 \{ 1 + 0,0257t - 0,000\,069t^2 \},$$

also fast genau dasselbe wie vorher.

In derselben Weise untersuchte ich auch die 14,98-procentige MnCl_2 -Lösung. Die Beobachtungen bei $16,94^\circ$ und $29,09^\circ$ ergaben $10^8 k = 964$ und 1204 . Diese Zahlen weichen ebenfalls von den vorher gefundenen sehr wenig ab.

Andere Beobachtungen.

In seiner Abhandlung: „Ueber den electrischen Leitungswiderstand der Haloidsalze“¹⁾ theilt Lenz die Resultate der Versuche mit einer 3,35-procentigen ZnCl_2 -Lösung mit, jedoch ohne Temperaturangabe. An einer andern Stelle gibt er die (Zimmer)-Temperatur als annähernd 18° an. Unter dieser Annahme habe ich den von ihm gefundenen Widerstand auf Quecksilbereinheiten reducirt, letztere alsdann in Leitungsvermögen umgewandelt. So ergibt sich $10^8 k_{18} = 313$.

Aus meiner Curve entnehme ich $10^8 k_{18} = 325$ für eine gleich starke Lösung. Es zeigt sich also ein Unterschied von beiläufig 4 Proc., doch dürfte eine bessere Uebereinstimmung wohl kaum zu erwarten sein, wenn man die Unsicherheit der Temperaturangabe bei den Lenz'schen Untersuchungen in Betracht zieht.

Bestimmungen des Leitungsvermögens von verdünnten CuN_2O_6 -Lösungen sind von Hrn. Freund²⁾ ausgeführt worden. Die stärkste der von ihm untersuchten Lösungen war eine 4,06-procentige, und wenn ich aus meiner Curve den dieser Concentration entsprechenden Werth des Leitungsvermögens entnehme und denselben auf 20° reducire, bekomme ich $10^8 k_{20} = 295$. Hr. Freund fand $10^8 k_{20} = 275$. Aber in den Werthen, welche Hr. Freund für die CuN_2O_6 -Lösungen bei 20° mittheilt, dürfte wohl ein Irrthum ent-

1) Lenz, Bulletin de l'Acad. Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. **10.** p. 299.

2) Freund, Ueber einige galvanische Eigenschaften von wässerigen Metallsalzlösungen. Inaug.-Diss. Breslau 1878.

halten sein, dieselben scheinen vielmehr für 18° Geltung zu haben. Unter dieser Annahme ergeben seine Beobachtungen $10^8 k_{20} = 287$.

Es ist noch zu erwähnen, dass das von Kohlrausch aus Wiedemann's Beobachtungen berechnete Leitungsvermögen des CuN_2O_6 ebenfalls etwas kleiner ist als das von mir gefundene.

Der Uebersichtlichkeit wegen habe ich aus den Molecularzahlen, den zugehörigen Leitungsvermögen und Temperaturcoefficienten Werthe für die Moleculargehalte 0,5, 1,0, 1,5 u. s. w. aus graphischen Darstellungen interpolirt. Die so gewonnenen Resultate befinden sich in der folgenden Tabelle.

Tabelle III.

<i>m</i>	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$	<i>m</i>	$10^8 k_{18}$	$\frac{\Delta k}{k_{18}}$
MnCl₂			ZnCl₂			SrN₂O₆		
0,5	330	0,0212	4,0	866	0,0157	0,5	293	0,0225
1,0	557	0,0210	5,0	870	0,0163	1,0	485	0,0225
1,5	724	0,0208	6,0	861	0,0174	1,5	621	0,0227
2,0	854	0,0204	7,0	837	0,0183	2,0	716	0,0228
3,0	1018	0,0202	8,0	802	0,0193	3,0	812	0,0226
4,0	1067	0,0206	CuN₂O₆			4,0	816	0,0233
5,0	1020	0,0203	0,5	313	0,0222	5,0	775	0,0246
ZnCl₂			1,0	540	0,0216	PbN₂O₆		
0,5	324	0,0206	1,5	709	0,0210	0,5	250	0,0246
1,0	532	0,0182	2,0	846	0,0207	1,0	392	0,0251
1,5	658	0,0168	3,0	999	0,0210	1,5	499	0,0250
2,0	743	0,0161	4,0	1036	0,0227	2,0	576	0,0252
3,0	831	0,0156	5,0	1003	0,0236	2,5	634	0,0258

Die zu obigen Zahlen gehörenden graphischen Darstellungen sind in Taf. I Fig. 6 wiedergegeben.

Die Curven MnCl_2 , CuN_2O_6 und SrN_2O_6 bieten nichts merkwürdiges, ZnCl_2 und PbN_2O_6 sind dagegen recht eigenthümlich. Erstere krümmt sich anfangs sehr rasch, erreicht bald ein Maximum und nimmt nachher sehr langsam ab. Die den PbN_2O_6 -Lösungen entsprechende Curve zeichnet sich dadurch aus, dass sie anfangs mässig gekrümmt, später fast geradlinig fortläuft und kein Maximum zeigt.

Ich werde jetzt das Leitungsvermögen als Function des

Salzgehalts der verdünnten Lösungen berechnen, zu welchem Zwecke die zweigliedrige Formel:

$$k = \kappa p - \kappa' p^2$$

genügt. Kohlrausch nennt die Zahl κ das spezifische Leitungsvermögen der gelösten Substanz. κ' liefert ein Maass für die Krümmung der Curven.

Indem man als p den Procentgehalt 5, resp. 10, hinsetzt ergibt die Rechnung:

Tabelle IV.

	$10^8 \kappa$	$10^8 \kappa'$
MnCl ₂	118	3,9
ZnCl ₂	113	4,5
CuN ₂ O ₆	77	1,7
SrN ₂ O ₆	66	1,7
PbN ₂ O ₆	42	1,1

Eine noch übersichtlichere Tabelle gewinnt man, wenn man statt der Procentgehalte 5 und 10 die Molecülzahlen $m = 0,5$ und 1,0 der Rechnung zu Grunde legt.

In einer der obigen analogen Weise berechnen sich dann aus $k = \lambda m - \lambda' m^2$ die Zahlen der nächsten Tabelle.

In dieser Formel ist λ das sogenannte Molecularleitungsvermögen der betreffenden Substanz.

Dasselbe lässt sich aus den Zahlen $10^8 \kappa$ der vorigen Tabelle gewinnen, indem man jeden Werth mit dem zugehörigen Aequivalentgewicht multiplicirt und schliesslich, um alles auf dieselbe Einheit zu reduciren, mit 10 dividirt. Die Ergebnisse beider Methoden werden natürlich nicht genau dieselben sein.

Tabelle V.

Molecularleitungsvermögen.

	Aus 5% u. 10%	Aus Molecülzahlen 0,5 und 1,0	
	λ	λ	λ'
$\frac{1}{2}$ MnCl ₂	743	763	206
$\frac{1}{2}$ ZnCl ₂	768	764	232
$\frac{1}{2}$ CuN ₂ O ₆	722	712	172
$\frac{1}{2}$ SrN ₂ O ₆	698	687	202
$\frac{1}{2}$ PbN ₂ O ₆	695	604	212

Wie man sieht, ist die Uebereinstimmung der erhaltenen Zahlen bis auf die letzten sehr befriedigend. Als Grund der Abweichung in diesem Falle ist wohl die eigenthümliche Krümmung der zu PbN_2O_6 gehörigen Curve anzunehmen.

Das Leitungsvermögen aus den „Ueberführungszahlen“ abzuleiten, wie es Kohlrausch in den meisten Fällen gelungen ist, ist bei den von mir untersuchten Salzen nicht immer möglich. Für Pb-Salze liegen Bestimmungen der Ueberführungszahlen nicht vor, für SrN_2O_6 ebensowenig, wohl aber für SrCl_2 und für die Nitrate anderer Metalle. Die Ueberführungsverhältnisse von MnCl_2 , ZnCl_2 und CuN_2O_6 sind bereits bekannt; die Beweglichkeiten von Cl und NO_3 sind auch als festgestellt anzusehen, es fehlt jedoch an Beobachtungen, aus welchen man die Beweglichkeiten von Mn, Zn und Cu mit der erwünschten Genauigkeit berechnen könnte. Von Mn-Salzen ist nur das Leitungsvermögen des Chlorids bekannt, von Cu-Salzen nur das des Nitrates und des zweiwerthigen Sulfates.

Wir setzen mit Kohlrausch¹⁾ die Beweglichkeit für Cl $10^7v = 49$, für NO_3 $10^7v = 46$, für $\frac{1}{2}\text{Cu}$ $10^7u = 29$, für $\frac{1}{2}\text{Sr}$ $10^7u = 28$; setzen wir ferner nach der Gleichung:

$$u = (1 - n)\lambda$$

(wo die Ueberführungszahlen n von Hittorf für MnCl_2 gleich 0,682 und für ZnCl_2 gleich 0,700 gefunden worden sind) die Beweglichkeit des $\frac{1}{2}\text{Mn}$ $10^7u = 24$, und die des $\frac{1}{2}\text{Zn}$ $10^7u = 23$, so erhalten wir:

Tabelle VI.

	Mol. Leitungsvermögen $10^7\lambda$			Ueberführungszahl des Anions		
	beob.	ber.	ber. — beob.	beob.	ber.	ber. — beob.
$\frac{1}{2}\text{MnCl}_2$	75	73	—3	0,68	0,67	—0,01
$\frac{1}{2}\text{ZnCl}_2$	77	72	—4	0,70	0,68	—0,02
$\frac{1}{2}\text{CuN}_2\text{O}_6$	72	75	+4	0,59	0,61	+0,02
$\frac{1}{2}\text{SrN}_2\text{O}_6$	69	74	+5	—	—	—

1) Man sehe Kohlrausch's oben citirte Abhandlung zur Ableitung der hier angeführten Zahlen.

Die Differenzen sind ziemlich gross, doch nicht grösser, als erwartet werden dürfte, wenn man berücksichtigt, dass das zu Grunde liegende Material verhältnissmässig dürrig ist.

An anderer Stelle¹⁾ habe ich gezeigt, dass zwischen Leitungsvermögen und Diffusionsgeschwindigkeit von Salzlösungen gewisse Analogien bestehen. Die Diffusionsgeschwindigkeit des BaN_2O_6 habe ich grösser als die des SrN_2O_6 gefunden. Dem entsprechend war zu vermuthen, dass deren Molecularleitungsvermögen sich in ähnlicher Weise verhalten würden. Um letztere zu vergleichen, müsste man sie in derselben Weise ableiten, d. h. aus denselben Moleculargehalten berechnen. Hiernach, indem für SrN_2O_6 $m = 0,35$ und $m = 0,7$ der Rechnung zu Grunde lag, fand ich das Molecularleitungsvermögen $\lambda = 65$. In ähnlicher Weise fand Kohlrausch für BaN_2O_6 $\lambda = 69$. Der Werth für SrN_2O_6 ist also in der That kleiner, so wie nach obigem zu erwarten stand.

Physikalisches Laboratorium, Würzburg, April 1880.

III. *Neue Experimentaluntersuchungen über Fluorescenz; von Oscar Lubarsch.*

In einer im April dieses Jahres in diesen Annalen veröffentlichten kleinern Arbeit²⁾ habe ich nachgewiesen, dass die Arbeiten von Lamansky über die Fluorescenz des Naphthalinroths, des Eosins und des Fluoresceins infolge der Unvollkommenheit der angewendeten Methode, sowie mancher Beobachtungsfehler keinen Einfluss auf die Ansichten über die Stokes'sche Regel ausüben können; daher hielt ich diesen Arbeiten gegenüber an meiner früheren Anschauung fest, welche mit der von Lommel in fast allen Punkten übereinstimmt. An demselben Orte behielt ich mir

1) Long, On the Diffusion of Liquids. Inaug.-Diss. Tübingen 1879.

2) Lubarsch, Wied. Ann. 9. p. 665. 1880.

Fig. 1.

Fig. 2 u. 3.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.