ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 164.

Resultate der Gradmessung in den Ostseeprovinzen Rußlands.

Von Herrn Hofrath und Ritter *Struve* Director der Sternwarte in Dorpat.

V o r w o r t.

Die Universität Dorpat veranstaltete mit allerhöchster Genehmigung die Ausführung der ersten Russischen Gradmessung, die von mir in den Jahren 1821 bis 1827 geleitet ward. Einige Nachricht über diese Arbeit habe ich im Laufe derselben durch die astronomischen Nachrichten bekannt gemacht. Nach Vollendung der Gradmessung erschien ein vorläufiger Bericht über dieselbe, als Denkschrift der philosophischen Fakultät unserer Universität zur Feier ihres ersten Jubelfestes am 12. Dec. 1827, welche Schrift daher vorzugsweise für das nicht astronomische Publikum bestimmt war. Ich konnte damals die Arbeiten der Gradmessung in soweit geschlossen ansehen, als zu derselben Beobachtungen außerhalb der Dorpater Sternwarte erforderlich waren. Auf dieser hatte ich noch die Vergleichung der Meßstangen, mit welchen die Grundlinie gemessen war, mit der als Normalmaafs dienenden Toise von *Fortin* auszuführen, so wie die Untersuchung der Ausdehnung dieser Stangen durch die Temperatur. Dies geschah im Laufe des Sommers 1828. Zugleich unternahm ich die endliche Berechnung der Gradmessung, wozu schon mannigfach vorgearbeitet war, wesentlich durch die Beihülfe des Herrn Collegienraths Professor *Paucker* in Mitau und des Herrn Flottleutenants Baron von *Wrangell*, der die ganze Gradmessung mit mir ausgeführt hatte. Jetzt habe ich die Resultate der Rechnungen vor mir. Wenn nun zwar von unserer Universität die Herausgabe einer ausführlichen Beschreibung dieser Gradmessung veranstaltet wird, wozu die Unkosten schon von den hohen Obern bewilligt sind; so halte ich es doch für geeignet, in diesem Aufsatz dem wissenschaftlichen Publico die Hauptresultate vorzulegen. Wenn diese einmal in den Händen der Astronomen sind, kann ich mit desto größerer Muße die Herausgabe der Gradmessung besorgen, ohne durch sie in den astronomischen Arbeiten auf der Sternwarte, so wie in der Herausgabe der Beobachtungen der Sternwarte zu sehr beeinträchtigt zu werden.

Ich freue mich bei dieser Gelegenheit dem astronomischen Publico die Nachricht mittheilen zu können, daß ein von

mir eingegebener Plan zur Fortsetzung der Gradmessung nach Norden die Bestätigung unseres erhabenen Monarchen erhalten hat, und unter meiner Leitung ausgeführt werden wird. Wenn die Natur keine unübersteigbare Hindernisse entgegenstellt: so soll die Dreiecksmessung so weit geführt werden, daß die Lappländische Gradmessung in die Russische aufgenommen wird.

Die Dreyecke der Gradmessung erstrecken sich nahezu in der Richtung des Dorpater Meridians von der Stadt Jacobstadt in Kurland bis zur Insel Hochland im Finnischen Meerbusen, und umfassen einen Meridianbogen von $3^{\circ} 35', 1$, der durch den Parallelkreis von Dorpat in zwey Theile von $1^{\circ} 52', 7$ und $1^{\circ} 42', 4$ getheilt wird.

Der südliche Endpunkt der Gradmessung liegt auf einem freien Felde vor der Stadt Jacobstadt am südlichen Ufer des Dünastroms in einer Höhe von 41 Toisen über der Ostsee. Er ist durch ein Mauerwerk, in welches ein Bolzen eingelassen ist, bezeichnet. Die Umgegend ist sehr flach, und in ihr ist die Anhöhe Daborskahn, ein Dreyeckspunkt, die erste bedeutende Erhebung des Bodens in einer Entfernung von über 7000 Toisen. Die Spitze des Daborskahn ist 40 Toisen über der Ebene vor Jacobstadt. Zwanzig Dreyecke verbinden Jacobstadt mit Dorpat, und liegen mit ihren Winkelpunkten auf den Anhöhen des Landes, mit Ausnahme zweyer Punkte, für welche Thürme gewählt werden mußten. Unter diesen Anhöhen erhebt sich der Gaisekahn (Luftberg) bis auf 160 Toisen über die Ostsee.

Der mittlere Hauptpunkt der Gradmessung ist die Sternwarte in Dorpat, auf der die Winkelmessung im Centro des Thurmes, wo jetzt der große Refractor von *Fraunhofer* aufgestellt ist, gemacht wurde. Auf diesen Punkt sind auch die astronomischen Beobachtungen bezogen. Die Schwelle der Sternwarte liegt 34 Toisen über der Ostsee am Rande eines Thales, worin der Embachfluß fließt, nahezu in gleicher Höhe mit der ganzen Umgegend, die in einer Entfernung mehrerer geographischen Meilen, nirgends Erhaben-

heiten über 20 Toisen darbietet. Zwey der früheren Drey-ecke und zehn andere verbinden Dorpat mit dem Signal auf der Spitze von Mäggi-Pälüs auf Hochland. Unter den Stationen sind 3 Thürme, die übrigen sind Anhöhen, von welchen die bey dem Gute Sall die beträchtlichste ist, und sich auf 86 Toisen über die Meeresfläche erhebt. Das letzte Dreyeck verbindet die Küste Ehistlands mit der Insel Hochland.

Der nördliche Endpunkt der Gradmessung ist der Standpunkt des Passageninstrumentes auf Hochland. Dieses war am westlichen Ende eines breiten von Osten nach Westen streichenden Thales dieser Felsen-Insel, in einer Höhe von 17 Toisen über der See aufgestellt. Eine Felswand von kaum 13 Toisen Höhe schließt das Thal nach Westen. In einer Richtung von Nordwest und Südost erhebt sich der Fels allmählich, und erreicht in ersterer in einer Entfernung von 540 Toisen da wo der Leuchthurm liegt, die Höhe von 59 Toisen über dem Meere, in der entgegengesetzten Richtung in der Entfernung von 693 Toisen steigt der Mäggi-Pälüs bis auf 70 Toisen. Diese gleichmäßige Vertheilung der Felsmassen der Insel in der Richtung des Meridians zunächst um den Endpunkt, so wie die nicht bedeutende Höhe derselben, läßt keine irgend erhebliche Einwirkung dieser Massen auf die Richtung der Verticalen vermuthen. Die übrigen Hauptfelsen der Insel durch Thäler getrennt, liegen weiter nach Süden, und nur die Südspitze erhebt sich in einer Entfernung von nahezu einer geographischen Meile bis auf 85 Toisen über der Meeresfläche.

Neun und zwanzig Hauptdreyecke verbinden Kreuzburg am nördlichen Düna-Ufer mit dem Mäggi-Pälüs auf Hochland. Ein kleines Dreyeck bringt Jacobstadt in Verbindung. Eine Hilfs-Triangulirung vereinigt das Signal auf dem Mäggi-Pälüs mit der Mitte zwischen den gemauerten Pfeilern des Passagen-Instrumentes, und mit bleibenden Punkten auf der Insel, namentlich dem Leuchthurm und dem Glockenthurm.

Die Grundlinie ward in der Nähe der Kirche St. Simonis in Ehistland gemessen. Zwey Mauerwerke, welche Granitblöcke einschließen, in welche metallne Bolzen eingelassen sind, bezeichnen die Endpunkte der Grundlinie neben dem Dorfe Kattko und der Windmühle des Gutes Woibifer. Die Höhe des Endpunktes bey Kattko ist 53,84 Toisen, die des von Woibifer 56,85 Toisen über der Meeresfläche. Mit der mittleren Höhe 55,345 Toisen ward die gemessene Basis auf die Meeresfläche reducirt. Die gemessene horizontale Distanz der Endpunkte war 2315,1730 Toisen, also 2315,1338 Toisen auf die Meeresfläche reducirt. Hierbey ist die von Fortin in Paris gearbeitete Toise, die mit einem Certificate von Arago versehen ist, bey $+13$ Grad *Reaumur* als richtig

angesehen worden. Die Messung der Basis geschah mit einem Apparate eigenthümlicher Construction, der in Dorpat angefertigt worden ist. Er besteht aus eisernen Stangen, die an dem einen Ende verstählt und abgedreht, am andern mit einem einfachen Fühlhebel versehen sind, der über eine Theilung läuft. Die Länge der Stange ist zwey Toisen. Eine Eintheilung des Fühlhebels entspricht nahezu $\frac{1}{40}$ Linie. Die Ablesung geht ohne Vernier bis auf $\frac{1}{20}$ Theil, nahezu $= \frac{1}{800}$ Linie, oder etwa $\frac{1}{1400000}$ der Länge. Ein eigner Maafsvergleich, mit einem der Mikroskope von Pistor versehen, welche zur Untersuchung der Theilung des Meridiankreises gedient hatten, und mit einem Fühlhebel ausgerüstet, dient zur Vergleichung der Meßstangen mit der Toise. Eine Hilfstoise nach Art der Meßstangen mit einem Fühlhebel ward nemlich zuerst mit der Toise des Fortin verglichen, dann die Meßstangen mit der Summe beyder Toisen. Ein Umgang der Schraube des Pistorischen Mikroskopes entspricht 0,05 Linien, so daß die Theile der Schraube, deren 100 auf dem Kopfe angegeben sind, jeder $\frac{1}{2000}$ Linie entsprechen. Der Umstand, daß die mittlere Temperatur der Basismessung $13^{\circ},12$ R. war, daß die Vergleichung der Fortinschen Toise mit der Hilfstoise und der Summe beider mit den Meßstangen bey $13^{\circ},20$ und $13^{\circ},31$ R. gemacht sind, macht die Länge der Basis fast unabhängig von der Ausdehnung des Metalls. Alle Ablesungen bey der Basismessung selbst, sowohl der Fühlhebel als der Neigungen der Stangen und der Temperaturen geschahen von mir und Wrangell getrennt, und wurden in zwey verschiedene Tagebücher eingetragen. Nach jedem der Bücher ist die Länge der Basis getrennt berechnet, und beyde Längen stimmen auf 0,00107 Toisen, oder innerhalb $\frac{1}{2000000}$ der Länge. Indes ist nur eine Basis, und diese nur einmal, gemessen. Um daher sicher zu gehen, daß kein Versehen vorgefallen, ward die Basis in 2 Theile getheilt, $A = 1072,8605$ und $B = 1242,2733$ Toisen nach allen Reductionen, und diese unter sich durch eine trigonometrische Operation verbunden. Der Werth von A aus B mittelst zweyer Dreyecke geschlossen $= 1072,8715$ Toisen, ist nur 0,011 Toisen größer als der gemessene. Diese Uebereinstimmung ist so genau, als die ungünstige Form der Dreyecke erwarten liefs; da die den Theilen A und B gegenüberliegenden Winkel nur $15^{\circ} 45'$ und $19^{\circ} 5'$ betragen. Die von mir gemessene Grundlinie ist, wenn man sie mit den bey ähnlichen Messungen vergleicht, kurz. Bey der Genauigkeit der Winkelmessung schien es mir aber vortheilhaft von einer kürzeren sehr sorgfältig gemessenen Standlinie durch zweckmäßige Dreyecke allmählig zu einer größeren Seite aufzusteigen. Drey Dreyecke verbinden daher die Basis mit der Hauptdreyecksseite Ebhafer bis Tammick, deren Länge 7303 Toisen beträgt.

Alle Winkel der Hauptdreyecke wurden mit dem Universal-Instrument von *Reichenbach* gemessen, dessen Horizontalkreis 14 Zoll Durchmesser hat. Das Instrument war jedesmal unter einem Zelte aufgestellt, und blieb so, bis die Arbeit auf jeder Station vollendet war. Das Zelt war geräumig genug, um im Fall des Bedarfs als Wohnung dienen zu können, und hatte eine bequeme Einrichtung, um Durchsicht nach jeder Richtung zu gewähren. Da das Zelt immer neben dem Signale aufgeschlagen ward, so konnte das Instrument nie im Centro des Signals stehen. Die erforderlichen Entfernungen und Richtungen wurden mit so großer Sorgfalt gemessen, daß die Reduction aufs Centrum keine Fehler verursacht haben kann. Als Signale dienten Pyramiden von sehr solidem Zimmerwerk, aus welchem ein senkrechter Visirbalken hervorragte von 6 Fuß Höhe und 10 Zoll Durchmesser. Dieser Balken war schwarz angestrichen, und erschien in den größten Dreyecken unter einer Breite kleiner als zwey Sekunden. Selbst in Entfernungen wo der scheinbare Durchmesser des Balkens kaum 1" betrug, ward er noch gegen den Himmel deutlich erkannt. Seiner Farbe und seiner Stellung wegen konnte er auch bey Sonnenschein keine Phase darbieten. Indessen ward bey Sonnenschein in den großen Dreyecken vorzugsweise das Heliotrop angewandt. Auf die Stellung der Axe des Visirbalkens gegen den als Centrum des Signals angesehenen Punkt, ward Rücksicht genommen. Bey den wenigen Thürmen, die angewandt wurden, ist die Projection der als Zielpunkt gebrauchten Spitzen aufs sorgfältigste ausgeführt, und so jeder Winkel nach mehrfacher Reduction erst richtig erhalten.

Was die Beobachtungsmethode betrifft, so gab ich das Princip der gewöhnlichen Repetition der Winkel auf, und bestimmte den Ort eines jeden Visirpunktes auf dem Limbuskreise bey unverrücktem Index-Kreise, woraus sich die Winkelabstände zwischen allen Visirpunkten durch die Differenzen der Oerter, d. h. der Ablesungen ergaben. Um theils den Einfluß der Beobachtungsfehler zu vermindern, theils etwanige Theilungsfehler aufzuheben, ward für dieselbe Richtung von 5, späterhin von 6 im Quadranten harmonisch liegenden Theilstrichen ausgegangen, oder in 5 oder 6 Sätzen beobachtet. Gefreut hat es mich zu sehen, daß eine ähnliche Methode der Winkelbeobachtung auch von *Gauß*s bey der Hannoverschen Gradmessung angewandt worden, vergleiche *Gauß*s supplementum theoriae combinationis p. 32. Ausführlicher habe ich über diese Beobachtungsmethode, so wie über die Genauigkeit des Universal-Instrumentes in den astronomischen Nachrichten Vol. II Nr. 47 u. 48 gehandelt. Ich bemerke hier das alle Winkelmessungen nach 1823 mit dem in Bezug auf die Hemmung so veränderten Instru-

mente, wie daselbst Seite 360 angegeben ist, ausgeführt sind, wodurch wesentlich an Leichtigkeit der Messung gewonnen ward.

Die Hilfsdreyecke in Hochland wurden mit einem 8zölligen astronomischen Theodoliten von *Ertel* gemessen, welcher nach derselben Methode wie das Universal-Instrument angewandt ward. Er ist durch die Vernire in 10" getheilt, nach gehöriger Uebung liest man an jedem derselben aber 2" ab.

Erst nach gänzlicher Vollendung der Dreyecksmessung ging ich an die Berechnung der Dreiecke, wozu zuerst die Reduction aller Winkel aufs Centrum, so wie die Correctionen derselben wegen der Abweichung der Visirobjekte von den Mittelpunkten der Signale erforderlich war, so daß ich erst jetzt aus der Uebereinstimmung der Summe der drey Winkel mit $180^\circ + \text{Excess}$ eine Uebersicht der Genauigkeit der Messung a posteriori erhielt. Ich stelle hier die nach der definitiven Reduction erhaltenen Fehler $F = S - (180^\circ + \text{Excess})$, wo S die Summe der drey Winkel bedeutet, aller mit dem Universal-Instrumente gemessenen Dreyecke zusammen.

Dreyeck.	F.	Dreyeck.	F.	Dreyeck.	F.
1	−0,50	13	−0,03	23	−1,03
2	+1,36	14	+0,15	24	+1,15
3	+0,50	15	−1,82	25	+1,43
4	−0,45	16	−2,81	26	+0,28
5	−0,46	17	+1,03	27	−1,40
6	−0,22	18	+0,13	28	+0,16
7	+0,46	19	−0,18	29	+0,26
8	+0,15	20	−1,09	30	+0,55
10	+0,33	21	+0,55	31	+0,19
11	+0,61	22	+1,15	32	−2,18
12	+0,51				

Die Dreyecke sind hier geordnet, wie sie von der Basis an folgen, bis zum 8ten nach Norden, dann vom 10ten nach Süden. Im 9ten Dreyeck zwischen Halljals, Hohenkreutz und Mäggi-Pälis sind nur die zwey Winkel an den beyden letzten Orten vollständig beobachtet, d. h. in allen 6 Sätzen. Der dritte Winkel konnte trotz vieler verwandter Zeit und Mühe, nur in zwey Sätzen beobachtet werden, so daß die Winkel als ungleich genau angesehen werden müssen. F ward in diesem Dreyecke $-1'',90$ gefunden.

Die Summe der obigen positiven F ist $12'',17$, die der negativen $10'',94$; die Summe der $F^2 = 30,60$; und hieraus findet sich:

der mittl. Fehler eines Dreyecks $0'',963$; der wahrscheinl. $0'',649$
der mittl. Fehler eines Winkels $0,556$; der wahrscheinl. $0,375$.

Wenn man die aus den einzelnen Sätzen für jeden Winkel erhaltenen Werthe mit dem Mittel vergleicht, bekommt man eine neue Bestimmung der Genauigkeit der Messung. Diese

Untersuchung habe ich für alle Winkel obiger Dreyecke geführt, und als Endresultat erhalten:
den mittl. Fehler eines Winkels $0'',591$; den wahrscheinl. $0'',397$.

Beyde Untersuchungen führen zu fast ganz genau gleichen mittleren Fehlern eines Winkels $0'',556$ und $0'',591$, und zeigen, daß im Mittel die wirklichen Fehler, die wir aus der Summe der drey Winkel erkannt haben, noch etwas kleiner sind, als die aus den Vergleichen der verschiedenen Messungen eines Winkels gefolgerten; eine merkwürdige Uebereinstimmung, welche anzudeuten scheint, daß außer den zufälligen Beobachtungsfehlern gar keine Ursachen constant nachtheilig auf die Bestimmung der Winkel gewirkt haben. Eine genaue Untersuchung wird uns hier zu einer merkwürdigen Wahrheit führen.

Die Dreyecke der Gradmessung sind von sehr verschiedener Größe, und nördlich von Dorpat finden sich außer den 3 Dreyecken an der Basis noch 7 verhältnißmäßig kleine, da die Beschaffenheit des Landes in den Flächen Ehtlands keine größeren gestattete. Die kleinste zweyen Dreyecken gemeinschaftliche Seite beträgt hier 5398 Toisen. Auffallend ist es, daß in diesen kleinen Dreyecken sich entschieden die kleinern Fehler der Summe der drey Winkel $= F$ zeigen, das heißt in den Dreyecken, wo die Gesichtslinien kürzer, der Umfang also der kleinere ist. Die nachfolgende Uebersicht giebt die 31 Dreyecke nach dem Umfange geordnet, diese Umfänge als Vielfache von 10000 Toisen ausgedrückt, nebst den F .

Dreyeck.	Umfang.	F.	Dreyeck.	Umfang.	F.
1	1,003	— 0,50	32	4,581	— 2,18
2	1,135	+ 1,36	12	4,820	+ 0,51
3	1,671	+ 0,59	17	4,857	+ 1,03
5	2,220	— 0,46	22	4,974	+ 1,15
4	2,225	— 0,45	28	5,016	+ 0,16
6	2,512	— 0,22	24	5,038	+ 1,15
10	2,631	+ 0,33	15	5,113	— 1,82
7	2,902	+ 0,46	18	5,156	+ 0,13
8	3,009	+ 0,15	13	5,228	— 0,03
11	3,056	+ 0,61	26	5,704	+ 0,28
20	3,214	— 1,09	25	5,797	+ 1,43
21	3,387	+ 0,55	27	5,882	— 1,40
30	4,096	+ 0,55	14	6,238	+ 0,14
19	4,108	— 0,18	23	6,607	— 1,03
31	4,334	+ 0,19	16	6,616	— 2,81
29	4,528	+ 0,26			

Betrachtet man nun die ersten 15 Dreyecke für sich und dann die letzten 16, so erhält man als Summen der F^2 die Zahlen 5,39 und 25,21, und hiemit wird:

aus den 15 kleinern Dreyecken der mittl. Fehler ein. Dr.	$0,599$
der wahrscheinliche	$0,404$
aus den 16 größern Dreyecken der mittlere Fehler	$1,255$
der wahrscheinliche	$0,847$

Es scheint hiernach keinem Zweifel unterworfen zu seyn, daß man bey gleicher Sorgfalt eine größere Genauigkeit in kleinen Dreyecken erreicht, als in größern. Daß hieran nicht der Mangel an deutlichem Sehen in größeren Entfernungen die Ursache sey, ergiebt sich daraus, daß diese grade bey den größern Dreyecken durch den Gebrauch der Heliotrope aufgehoben ward. Fehlerhafte Beleuchtung, Ungenauigkeiten in den Centrirungen, müßten grade bey den kleinern Dreyecken größere Fehler erzeugen. Indessen findet vielleicht für entferntere Gegenstände, auch wenn man nie anders als bey günstigen Umständen beobachtet, ein stärkeres Wallen statt. Wenn dies der Fall wäre, und dadurch die Sicherheit der einzelnen Visirungen geringer würde, so müßte aus der Vergleichung der zweyten Art, der Sätze desselben Winkels mit dem Mittel, ein größerer Fehler in den größern Dreyecken sich ergeben. Diese Untersuchung giebt

in den 15 kleineren Dreyecken den mittl. Fehler eines W.	$0,554$
den wahrscheinlichen	$0,374$
in den 16 größeren Dreyecken den mittl. Fehler eines W.	$0,623$
den wahrscheinlichen	$0,420$

Hier ist ein so kleiner Unterschied, daß er auf keinen Fall hinreicht, die obengefundenen großen Differenzen zu erklären, sondern wir ungewiß sind, ob er für zufällig zu halten, oder für die Wirkung des etwas stärkern Wallens bey entfernteren Gegenständen.

Es bleibt also nichts übrig als anzunehmen, daß eine mit der Entfernung zunehmende Störung der Gesichtslinie statt findet, d. h. daß kleine Seiten-Refractionen vorhanden sind. Offenbar müssen Seiten-Refractionen, wenn sie überhaupt vorkommen, für größere Gesichtslinien in der Regel größer sein. Am naturgemäßeften scheint es die Seitenrefractionen der Quadratwurzel aus der Entfernung proportionirt zu setzen. Nimmt man dies an, und setzt man die Seiten des Dreyecks $= D, D', D''$ und $\frac{D}{10000} = \delta$;

$\frac{D'}{10000} = \delta'$; $\frac{D''}{10000} = \delta''$, so wird der Ausdruck für den Fehler eines Dreyecks von der Form

$$F^2 = 3e^2 + 2l^2(\delta + \delta' + \delta'')$$

$$= 3e^2 + Al^2 \text{ seyn, wenn } A = 2(\delta + \delta' + \delta''),$$

l die Seitenrefraction für 10000 Toisen Entfernung, e der Fehler eines Winkels von den zufälligen Fehlerquellen abhängig. Eine Vergleichung aller oben gefundenen F mit diesem Ausdrücke führt nach der Methode der kleinsten Quadrate zur Kenntniß des mittleren Werthes von e und von l der Lateralrefraction für 10000 Toisen Distanz. Ich habe nach dieser Methode $l^2 = 0,1865$, oder $l = 0'',432$

gefunden; aber für e^2 den Werth $-0,1840$, also einen unmöglichen Werth für e erhalten, da ohne Zweifel e einen möglichen Werth haben muß. Die Hypothese, daß die Seitenrefraction den Quadratwurzeln aus der Distanz proportionirt sey, läßt sich also nicht mit den Beobachtungen vereinigen.

Ich setze daher die Seitenrefraction der Entfernung selbst proportional, dann ergiebt sich für F der Ausdruck

$$F^2 = 3e^2 + 2l^2 (\delta^2 + \delta'^2 + \delta''^2) \\ = 3e^2 + Al^2, \text{ wo } A = 2(\delta^2 + \delta'^2 + \delta''^2)$$

die Vergleichung dieser Formel mit den 31 beobachteten F giebt $l^2 = 0,0618$, $l = 0'',249$; und $e^2 = 0,0460$ also $e = 0'',215$. Hieraus wäre der mittlere Fehler eines Winkels, dessen Objecte in Entfernungen D und D' Toisen sind:

$$e = \sqrt{0,215^2 + 0,249^2 \cdot \frac{D^2 + D'^2}{10000^2}}''.$$

Der von den zufälligen Fehlern der Beobachtungen und Theilung abhängige mittlere Fehler eines Winkels wäre hienach $0'',215$. Dieser ist aber oben $= 0,591$ gefunden. Aber er mußte oben entschieden zu groß gefunden werden, weil ein Theil der Unterschiede unter den Werthen eines Winkels in den verschiedenen Sätzen von regelmäßigen Theilungsfehlern abhängig ist, die sich ja grade durch die Beobachtung auf harmonisch vertheilten Bogen gegenseitig größtentheils aufheben müssen. Und so mügte grade in dem Unterschiede der beyden Werthe von e eine Bestätigung unserer Untersuchung enthalten seyn, nach welcher

für Distanzen von: der mittl. Werth der Seiten-Refraction:

1000 Toisen	0,025
10000	0,249
20000	0,498
40000	0,995.

Es scheint sehr wünschenswerth zu seyn, daß dieser Gegenstand durch anderweitige Beobachtungen ferner erörtert werde, wozu freylich erforderlich ist, daß die Winkelmessung möglichst gleichförmig für alle Winkel durchgeführt werde. Eine unbestreitbare Folgerung dieser Untersuchung scheint mir aber schon die zu seyn, daß bey Dreyecksmessungen sehr große Dreyecke nicht die größte Sicherheit gewähren. Ich würde Dreyecke, deren Seiten 10000 Toisen oder etwas drüber groß sind, für die besten halten. Bey ihnen findet auch die Bequemlichkeit statt, daß man häufiger die für die Beobachtung nöthige Durchsichtigkeit der Luft findet, und ohne Beyhülfe künstlicher Mittel für's sichere Visiren, der Heliotrope u. s. w. beobachten kann.

Die Messung der Zenithdistanzen der Dreyeckspunkte geschah mit dem Höhenkreise des Universal-Instrumentes der

9 Zoll Durchmesser hat, und $4''$ an jedem Vernire angiebt. Auch hier verlief ich die Repetition, und erhielt dadurch den Vortheil in kurzer Zeit die Zenithdistanzen aller von einem Standpunkte aus sichtbaren Dreyeckspunkte für nahezu dasselbe Zeitmoment geltend zu bekommen. Nachdem nämlich in der einen Lage des Verticalkreises nach allen Objecten eingestellt und abgelesen war, wurde der Kreis gewandt und nach denselben Objecten in der entgegengesetzten Ordnung gezielt. So bekam ich für jedes Object zwey Oerter auf dem Kreise, den einen mit dem Limbus rechts, den andern mit dem Limbus links. Der halbe Unterschied dieser Oerter ist die Zenithdistanz des Objects, die halbe Summe ist der Ort des Zeniths, der also bey allen Objecten derselbe werden muß, und so eine leichte Prüfung der Richtigkeit der Messungen darbietet. Ich hielt es für überflüssig, von verschiedenen Theilpunkten bey diesen Beobachtungen auszugehen, da einerseits keine Theilungsfehler bey Zenithdistanzen, die nur wenige Minuten von 90° abstehen, zu befürchten sind, und zweytens die Unsicherheit in der Refraction doch bedeutend größer ist, als die der Beobachtung. Von den nördlichsten Dreyeckspunkten auf dem Festlande Ehtlands führte ich eine Hülfsstriangulirung mit dem Theodoliten bis ans Ufer des Meerbusens. Auf der Brücke des Hafens von Kunda in einer Höhe von 1,6 Toisen über dem Meere stehend beobachtete ich die Zenithdistanzen der nächsten Hülfssignale, und konnte so alle Höhen auf die Meeresfläche des Finnischen Meerbusens beziehen.

Die Tageszeit der Beobachtung ist für irdische Zenithdistanzen von großer Wichtigkeit, da die irdische Strahlenbrechung eine tägliche Periode befolgt. Nach Sonnenaufgang ist sie groß, aber unregelmäßig. Gegen Sonnenuntergang nimmt sie regelmäßig zu. Ich machte mir daher die Vorschrift, die Zenithdistanzen irdischer Objecte in Zeiten zu beobachten, die hinlänglich vom Aufgang und Untergang der Sonne entfernt sind, gewöhnlich des Nachmittags, ehe noch die größte Ruhe der Bilder eintritt, die zur Beobachtung der horizontalen Winkel erforderlich ist. Für diese Zeit habe ich aus den Beobachtungen der Gradmessung den mittleren Werth der irdischen Strahlenbrechung, d. h. des Unterschiedes der Richtung des Strahls bey dem Objecte und bey dem Beobachter für die Sommermonate $= 0,123924$ des terrestrischen Bogens gefunden. Dies stimmt sehr nahe mit der Bestimmung von *Gauß* 0,1306 in dem Berliner Jahrbuche 1826 S. 91 überein. Mit der obigen Refraction stimmen die wechselseitigen Beobachtungen so überein, daß der wahrscheinliche Fehler einer Zenithdistanz $5'',20 \frac{\sqrt{D}}{10000} = 0'',0520 \sqrt{D}$ ist, wo D die Distanz in Toisen. Hiernach

wäre der wahrscheinliche Fehler eines Höhenunterschiedes aus einseitigen Zenithdistanzen $dh = 0.052 \sin 1'' D \frac{1}{2}$;

woraus sich für: aus einseit. Zenithdist.: aus recipr. Zenithd.:

$D = 5000$ Toisen	$dh = 0,09$ Toisen	$dh = 0,06$ T. findet
10000	0,25	= 0,18
20000	0,71	= 0,50
30000	1,31	= 0,93
40000	2,02	= 1,43

Der Vortheil der Sicherheit der Höhenbestimmung ist natürlich sehr groß auf Seiten kleiner Dreyecke. Dem Umstande, daß zwischen der Basis und dem Ufer des Finnischen Meerbusens, welche Entfernung gegen 40000 Toisen beträgt, nur kleine Dreyecke liegen, mögte die große Sicherheit in der Bestimmung der Höhen der Endpunkte über dem Meere von 56,85 Toisen für Woibifer und 53,84 Toisen für Kalko zuzuschreiben seyn, die ich fast auf einen Fuß genau halten muß.

Azimuthalbeobachtungen wurden in Dorpat, Jacobstadt und Hochland angestellt mittelst des Polarsterns und des Universalinstrumentes. Die Methode der Beobachtung war, dieselbe wie bey terrestrischen Winkeln, und 6 Sätze gaben ein vollständiges Azimuth. Jeder Satz enthielt vier Einstellungen nach dem terrestrischen Objecte und vier nach dem Polarstern paarweise in den zwey verschiedenen Lagen der Horizontalaxe. Die wichtige Bestimmung der jedesmaligen Neigung der horizontalen Umdrehungsaxe ward so gemacht, daß die Wasserwage während der Beobachtungen auf der Axe stehen blieb, und zwischen jeden zwey aufeinanderfolgenden Einstellungen nach dem Polarstern umgesetzt ward. Bey der Genauigkeit, mit welcher die AR. und Decl. des Polarsterns bekannt sind, bey der Sicherheit, die mir meine Hülfsmittel an allen drei Orten für die Bestimmung der absoluten Sternzeit gewährten, schien es mir gleichgültig, auf welchem Punkte des Parallels ich den Polarstern beobachtete, und ich wählte für die Zeit der Azimuthalbeobachtungen die Nachmittagsstunden, wo Stern und irdischer Gegenstand beyde am besten gesehen wurden. In Dorpat gab mir das Meridianzeichen des *Reichenbachs*chen Meridiankreises ein neues ganz unabhängiges Mittel zur Bestimmung des Azimuths des nächsten Signales Kersel durch den am Universalinstrument gemessenen horizontalen Abstand dieser beyden Objecte. Ich erhielt hier folgende Resultate:

Azimuth des Kerselschen Signals
vom Centrum des Thurms der
Sternwarte in Dorpat.

aus den Beobachtungen des Polarsterns	$337^{\circ} 36' 37,77''$
aus dem Meridianzeichen	37,48
Mittel	$337^{\circ} 36' 37,62''$

Diese Bestimmung ward im Jahre 1824 gemacht. Späterhin ist noch eine Reihe Azimuthalbeobachtungen gemacht, aber noch nicht reducirt worden. Die Vergleichung der in den einzelnen Sätzen erhaltenen Azimuthe mit den Mitteln, würdigt die Sicherheit des Universalinstruments für Azimuthalbeobachtungen durch den Polarstern. Aus den Beobachtungen an allen drey Orten finde ich den wahrscheinlichen Fehler eines Azimuthes für jeden Satz $1'',04$, für das Mittel aus 6 Sätzen also $0'',42$.

Als Hauptuhr für alle astronomischen Beobachtungen diente eine Pendeluhr von *Repsold* der ähnlich, welche seit geraumer Zeit als eine Zierde der Königsberger Sternwarte angesehen wird. Die andern Uhren wurden immer mit dieser Hauptuhr verglichen. Die Bestimmung der absoluten Sternzeit geschah durch die Beobachtung doppelter Zenithdistanzen zweyer Fundamentalsterne, die mit einem der 18zölligen Verticalkreise von *Reichenbach* beobachtet wurden, der eine in der Nähe des Ostvertikals, der andere in der Nähe des Westvertikals. Die Zeitbestimmung erhielt auf diese Weise eine höchst befriedigende Sicherheit, die durch den regelmässigen Gang der *Repsolds*chen Uhr auf alle Beobachtungen sich übertrug. Nur einmal sahe ich mich veranlaßt, diese Methode der Zeitbestimmung zu verlassen, und durch Azimuthalunterschiede zwischen einem terrestrischen Abschen und Fundamentalsternen die absolute Zeit abzuleiten, welche Beobachtungen mit dem Universalinstrument angestellt wurden. Dies war in Hochland, wo ich auf der Fels Spitze von *Mügg-Pälus* auf das Universalinstrument und einen Chronometer von *Berthoud* beschränkt war, indem eine Vergleichung mit der im Thale unter dem Hauptzelte aufgestellten *Repsolds*chen Uhr nicht leicht ausführbar war. Diese Methode der Zeitbestimmung scheint weniger benutzt zu seyn, als sie es verdient, und unter großen Polhöhen vor allen übrigen Arten der Anwendung des Universalinstrumentes für den Zweck der Zeitbestimmungen den Vorzug zu verdienen, indem sich mir der wahrscheinliche Fehler einer Zeitbestimmung aus 4maliger Beobachtung des Fundamentalsterns und des Absehens $= 0'',055$ in Zeit ergab, abgesehen von dem Einfluß eines Fehlers des Azimuths des Absehens auf die Zeitbestimmung. Aber dieser konnte nur sehr unbedeutend seyn, da des Absehens Azimuth durch Beobachtung des Polarsterns erhalten wurde. In Dorpat gaben die Beobachtungen der culminirenden Gestirne am Meridiankreise die absolute Zeit durch die Uhr von *Hubert* an, mit welcher die Uhr von *Repsold*, so wie die andern Uhren verglichen wurden.

Ich komme jetzt zum wichtigsten und schwierigsten Elemente einer Breiten-Gradmessung, den Polhöhen und

Amplituden, wozu die Beobachtungen in Jacobstadt und Hochland 1826, in Dorpat zum kleinen Theil 1825, größtentheils 1827 gemacht wurden. Eine vollständige Analyse der Arbeiten für diesen Zweck, würde in diesem Aufsatz zu weitläufig werden. Ich will hier nur die Endresultate mittheilen, zu deren Verständniß Folgendes vorausgeschickt werden mag.

Die Amplituden beruhen erstlich auf Beobachtungen am stüfs. Passageninstrumente von *Dollond*, demselben an welchem die in den Obs. Dorp. Vol. I bis III enthaltenen Culminationen beobachtet sind, indem es für die Gradmessung nach *Bessels* Vorschlage durch die Aufstellung im ersten Verticale als Zenithsector gebraucht ward.

Wenn der Transport eines so großen Instrumentes und dessen Aufstellung mit Schwierigkeiten verknüpft war, so belohnten sich diese durch die Sicherheit der Beobachtungen. Des Instrumentes Lager wurden an Granitblöcke geschraubt, die auf Pfeilern von Mauerwerk ruhten. Die Neigung der 4 Fuß langen Axe ward durch eine sehr empfindliche Wasserwage von *Fraunhofer*, auf welcher ein Theil 0'',6 war, beynahe bey jedem Durchgange beobachtet. Das Instrument wurde von einem Tage zum andern umgelegt, nicht zwischen den beyden Durchgängen desselben Sterns. Ich beobachtete an allen drey Punkten die 3 großen Sterne η , ζ und γ im großen Bären, und finde nach der Reduction der Beobachtungen den wahrscheinlichen Fehler einer einmaligen Polhöhe, oder Zenithdistanz 0'',46. Die Beobachtungen in Dorpat allein geben diesen nur 0'',32, weil hier unter günstigeren Umständen beobachtet ward. Bey allen diesen Beobachtungen, wo der Gang der Uhr so wichtig ist, ward die Uhr von *Repsold* gebraucht.

Nächst dem Passagen-Instrumente wurden zwey 18zollige Verticalkreise von *Reichenbach* und *Ertel* angewandt, der eine der Dorpater Sternwarte gehörig, der andre der Sternwarte des Gymnasii illustris zu Mitau. Letzterer kam grade an im Jahre 1826, und ward zuerst auf der Gradmessung angewandt. Dies verdankt die Gradmessung dem Umstande, daß Herr Professor *Paucker* aus Mitau während des Sommers 1826, an den Arbeiten derselben Theil nahm, und über ein Jahr sein kostbares Instrument entbehrte, damit auch 1827 in Dorpat mit demselben die correspondirenden Beobachtungen angestellt werden konnten. Der Dorpater Kreis hatte seine Hemmung an der Peripherie, die Wasserwage am Centrum. Nach meinem Vorschlage war am Mitauer Kreise die Wasserwage an die Peripherie gebracht, und die Hemmung ans Centrum. Beyde Kreise waren daher wesentlich verschieden, obgleich in den Dimensionen gleich, und jeder durch 4 Verniere in 4'' getheilt, während die

einzelne Sekunde geschätzt wurde. Bey allen Beobachtungen an diesen Kreisen ward nicht repetirt, sondern nur die doppelte Zenithdistanz gemessen, wobey in jeder Lage des Kreises zweymal eingestellt ward. Durch Verstellung des Limbus gegen die Wasserwage ward in verschiedenen harmonisch liegenden Sätzen beobachtet. Den wahrscheinlichen Fehler der Zenithdistanz aus einem einzelnen Satze von 4 Einstellungen habe ich für den Dorpater Kreis 0'',70, für den Mitauer 0'',61 aus meinen Beobachtungen gefunden.

An beyden Kreisen beobachtete ich einen Cyclus von Zenithdistanzen des Polarsterns und β Ursae min. in beyden Culminationen, am Dorpater Kreise außerdem noch α Coronæ und den Polarstern um den Punkt seines Parallelkreises für 15^h 17' Sternzeit, am Mitauer Kreise noch Arcturus. Diese Beobachtungen wurden gleichförmig an allen drey Orten angestellt. Hierzu kommt noch für Jacobstadt und Hochland eine Reihe von Zenithdistanzen des Polarsterns in beyden Culminationen von Herrn Professor *Paucker* beobachtet. Für beyde Verticalkreise ist von mir nach der von *Bessel* in den astronomischen Nachrichten Nr. 61 angegebenen Methode der Biegungscoefficient bestimmt worden, sowohl zu Anfang ihres Gebrauchs, als am Ende. Im Mittel aus allen Versuchen erhielt ich unter der Voraussetzung einer Correction der beobachteten Zenithdistanz z , die den Sinus derselben proportional ist für die richtige Zenithdistanz z' :

$$\begin{aligned} \text{Für den Dorpater Verticalkreis} \quad z' &= z + 0''.42 \sin z \\ \text{Mitauer} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad z' &= z + 0.09 \sin z \end{aligned}$$

Diese beyden Formeln sind angewandt worden. Ihr Einfluß ist für die absoluten Polhöhen ein schon kleiner Bruch der Sekunde, und kaum ein paar Hunderttheile für die Amplituden.

Die Endresultate sind, wenn ich mit D die Polhöhe vom Centrum des Thurms der Dorpater Sternwarte, mit I die des südlichen Endpunktes der Gradmessung bey Jacobstadt, mit H die des nördlichen Endpunktes, dem Standpunkt des Passageninstrumentes in Hochland, bezeichne, folgende:

A m p l i t u d e n.

Aus den Beob. der 3 Sterne γ, ζ, η des gr. Bären am Pas- sageninstrumente	$H-I=$ 3 35 5,286	$D-I=$ 1 52 42,850	$H-D=$ 1 42 22,436
Aus dem Complex aller Beobachtun- gen an beiden Ver- ticalkreisen:	5,240	42,700	22,540
Mittel	3 35 5,263	1 52 42,775	1 42 22,488

Um die absoluten Polhöhen zu erhalten ist es am sichersten für I und H dieselbe aus der von D durch die Amplituden abzuleiten.

Polhöhe der Dorpater Sternwarte, Ort des Meridiankreises.

Aus den Beobachtungen am Meridiankreise nach Anbringung der Correctionen für Biegung und Theilungsfehler . . .	58° 22' 47,225	Gew. 2
Aus α und β Ursae minoris am Dorpater Verticalkreise	47,150	1
Aus denselben Sternen am Mitauer . . .	47,250	1
Aus γ und γ Ursae maj. am Passageninstrument mit <i>Bessels</i> Declinationen . .	47,428	1
Mittel mit Rücks. auf die geschätzten Gew. Für den Ort des Meridiankreises.	58° 22' 47,256	
Reduction auf die Mitte des Thurmes	+ 0"160	
Für das Centrum des Thurmes $D =$	58° 22' 47"416	

Hieraus ergibt sich mit den obigen Amplituden:

$$I = 56^{\circ} 30' 4''641$$

$$H = 60 \quad 5 \quad 9,904$$

Die Beobachtungen der beyden Polarsterne an den beyden Verticalkreisen geben im Mittel:

$$I = 56^{\circ} 30' 4''714$$

$$H = 60 \quad 5 \quad 9,937$$

Die Berechnung der Werthe aller Dreyecksseiten aus der Basis ward mit Hülfe des Satzes von *Legendre* geführt, und so derselbe auch zur Bestimmung der Abstände aller Dreyeckspunkte von Dorpat und des Azimuths dieser Bogen nach *Bessels* Methode in den astron. Nachr. Nr. 3 benutzt. Zum Grunde legte ich das in Dorpat beobachtete Azimuth von Kersel. Das Resultat dieser Rechnung ist:

Abstand des südl. Endpunktes bey Jacobstadt vom Centro des Thurms der Sternwarte in Dorpat . . . = 110528,982 Toisen; $\alpha = 194^{\circ} 17' 37''23$
 Abstand des nördlichen Endpunktes, d. h. des Standes des Passageninstrumentes in Hochland von Dorpat (Centrum des Thurms) . . . 97793,159 Toisen; $\alpha = 4^{\circ} 2' 1''21$
 α ist hier das vom Nordpunkte durch Osten hindurch gerechnete Azimuth.

Hiermit erhält man:

Distanz der Parallelen.	Unterschied der Polhöhen.	Mittlere Polhöhen.
von I und H 204820,145 Toisen	3 35 5,263	58 17 37,273
I und D 107281,648 Toisen	1 52 42,775	57 26 26,028
D und H 97538,497 Toisen	1 42 22,488	59 13 58,660

Dorpat im März 1829.

Hieraus ergibt sich der Werth eines Breitengrades:

aus d. ganzen Bogen = 57135,800 T. für d. mittl. Polh. $58^{\circ} 17' 37''$
 aus d. Bogen südl. von Dorpat . . . = 57108,809 T. ———— 57 26 26
 aus d. Bogen nördl. von Dorpat . . . = 57165,530 T. ———— 59 13 59

Berechnet man aus den wahrscheinlichsten Dimensionen des Erdellipsoids nach *Walbecks* Abb. de forma et magnitudine telluris Aboae 1819 diese Werthe, so erhält man folgende Breitengrade:

Berechnet	Beobachtet.	Correction der Rechnung.
57136,078 Toisen	57135,800 Toisen	— 0,278 Toisen
57128,574	57108,809	— 19,765
57144,354	57165,530	+ 21,176

Hier ergibt sich das merkwürdige Resultat, daß der aus dem ganzen Bogen gefolgerte Werth eines Breitengrades fast genau in die *Walbecksche* Ellipse paßt, während die beyden Theilbogen nicht unbedeutend abweichende Resultate gewähren. Diese Abweichungen übersieht man deutlicher, wenn man die dem Abstand der Parallelen in der wahrscheinlichsten Ellipse entsprechenden Amplituden mit den beobachteten zusammenstellt:

Beob. Amplitude.	Berechnete nach <i>Walbeck</i> aus d. Abst. der Parall.	Corr. der Rechn.
$H - I$ 3 35 5,263	3 35 5,199	+ 0,064
$D - I$ 1 52 42,775	1 52 40,435	+ 2,340
$H - D$ 1 42 22,488	1 42 24,764	— 2,276

Hier zeigt sich deutlich, daß in Dorpat eine relative Ablenkung des Lothes in Beziehung auf Hochland und Jacobstadt statt findet, während dieser beyden Punkte Verticalen so gegeneinander geneigt sind, wie der Abstand ihrer Parallelen es fordert, bis auf die innerhalb der Grenze der Genauigkeit liegende Quantität von 0",064.

Diese relative Ablenkung des Lothes in Dorpat in Bezug auf Jacobstadt und Hochland beträgt 2",308.

Um soviel müßte die Polhöhe Dorpats und also die südliche Amplitudo vermehrt, die nördliche vermindert werden, um alles in Uebereinstimmung zu bringen. Wir haben hier also einen neuen Fall der relativen Abweichung der Lothlinie, in einem Lande, das zu den flachsten in Europa gehört, und einen Beleg für den Satz, daß nicht bloß die sichtbaren Unregelmäßigkeiten, d. h. die Unebenheiten der Oberfläche, sondern eben so sehr die ungleiche Vertheilung der Masse im Innern der Erde auf die Stellung des Lothes gegen die Erdoberfläche Einfluß hat.

W. Struve.

I n h a l t.

zu Nr. 163. Bemerkungen über die Königsb. Zonen-Beobachtungen. Von Herrn Prof. u. Ritter *Bessel*. p. 369. — Tafel zur Reduction der Abwägungen. Von Herrn Prof. und Ritter *Bessel*. p. 373. — Brief des Herrn Geheimenraths v. *Utzschneider* an den Herausgeber. pag. 377. — Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte mitgetheilt von dem Herrn Director und Ritter *Repsold*. p. 379. — Anzeigen. p. 383.
 zu Nr. 164. Resultate der Gradmessung in den Ostseeprovinzen Rußlands. Von Herrn Hofrath u. Ritter *Struve*. p. 385.