X. Bemerkung über das Füllen von Gefäßen mit sehr enger Röhre, insbesondere des Cartesianischen Tauchers; von K. L. Bauer in Karlsruhe.

Frick (physikalische Technik) und Weinhold (Vorschule der Experimentalphysik) empfehlen, um in einen Cartesianischen Taucher (am besten aus einer hohlen Glas- kugel mit enger Röhre bestehend) die genügende Wassermenge einzubringen, durch Erwärmen die Luft des Gefäßes theilweise auszutreiben und die offene Röhre desselben hierauf in Wasser zu tauchen. Dieses Verfahren, oder auch der Gebrauch einer Luftpumpe zum gleichen Zwecke, kann indessen durch eine sehr einfache andere Methode ersetzt werden, die in Folgendem besteht.

1. Fülle den zu den Taucherversuchen bestimmten Cylinder mit Wasser, setze den leeren Schwimmer in der gewöhnlichen Lage ein, wobei die Röhre nach unten gerichtet ist, und verschliese den Cylinder durch eine Kautschuk- kappe und Bindfaden.

2. Uebe auf den elastischen Verschluss einen kräftigen Druck aus und neige, bei anhaltendem Drucke, den Cylinder derart gegen den Horizont, daß die Kautschuk- kappe merklich tiefer als der Fuß des Cylinders zu liegen kommt, und der Taucher, die Röhre schräg nach oben gerichtet, zu steigen beginnt. Läßt in diesem Augenblicke, oder auch erst, wenn der Schwimmer oben angekommen, der Druck nach, so entweichen Luftblasen aus dem jetzt bereits theilweise mit Wasser gefüllten Gefäße. Hätte man den Cylinder völlig umgekehrt derart, daß bei der neuen verticalen Stellung der Verschluss sich möglichst tief unter dem Cylinderboden befunden hätte, so würde, zumal wenn der Druck sofort nach dem Um- kehren unterbrochen worden wäre, der Taucher mit großer Geschwindigkeit gestiegen seyn.

3. Bringt man jetzt den Cylinder wieder in die ursprüngliche aufrechte Lage, wobei auch der Schwimmer wieder in seine Anfangsstellung zurückkehrt, und wiederholt das beschriebene Verfahren, so gelingt es ganz bald, den Taucher mit soviel Flüssigkeit zu füllen, daß er, selbst nach völligen Umkehren des Cylinders, bei anhaltendem kräftigen Drucke gar nicht mehr, und nach Unterbrechung des Druckes nur noch äußerst langsam steigt. Jetzt ist der Cartesianische Taucher zu seiner gewöhnlichen Benutzung geeignet.

4. Nach nochmaliger Wiederholung des angegebenen Verfahrens nützt auch der Nachlaß des Druckes nichts mehr; der Taucher ist in dem Maasse gefüllt, daß er bei verkehrter Stellung des Cylinders unten liegen bleibt, wobei die Kugel auf dem Verschlusse ruht und die Röhre nach oben gerichtet ist.

5. Behält der Cylinder die verkehrte Stellung bei, und drückt man mehrmals rasch nach einander auf den Verschluss, so entweichen anfangs und zwar jedesmal im Moment der Druckunterbrechung noch Luftblasen, wodurch eine noch vollständigere Füllung des Tauchers erreicht wird. Schliesslich aber wirkt dieses Mittel nicht mehr; eine kleine Luftblase bleibt in dem Gefäße zurück, was indessen für des letztern Benutzung als Taucher ohne Belang ist, da der erforderliche Grad der Füllung ja bereits überschritten wurde.

Nachdem der Taucher aus dem Cylinder herausgenommen, kann das eingedrungene Wasser durch kräftiges Schütteln wieder entfernt werden, wobei selbstverständlich die Röhre nach unten zu richten ist.