14. *Neue Versuche über die Wirkungsweise der Molecularkräfte; von W. Müller-Erzbach.*

Im Anschluss an frühere Arbeiten¹⁾ suchte ich die Dicke der Trennungsschichten, welche von Gasen bei ihrer Aufnahme durch feste Körper durchbrochen werden, noch genauer zu bestimmen. Ich beobachtete dabei zuletzt die durch jene Schichten ermittelte Reaction noch in Abständen, die über die vorher angenommenen Minima unerwartet weit hinaus gingen.

Rechteckige Glasplatten von 6 cm Länge und 2 cm Breite wurden in der Mitte bis zu einiger Entfernung vom Rande mit einer mässig dicken Schicht von Siegellack oder Wachs bedeckt und dann mit einer Lösung von 3 bis 4 Gewichtstheilen Gummi arabicum auf 1 Gewichtstheil Glycerin wiederholt (bis 10 mal) auf der möglichst glatten Oberfläche bestrichen und der Ueberzug jedesmal bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet, sodass er selbst spiegelglatt und fest erschien. Die Glasplatten wurden in Probirgläser gestellt und dann in Gefässe gebracht, welche verdunstenden Schwefelkohlenstoff enthielten, doch so, dass der flüssige Schwefelkohlenstoff durch äussere Abkühlung andauernd $1\frac{1}{2}$ bis 2° kälter war, als die oberen Theile der Gefässe. Es zeigten sich dann bei einer 12 bis 18 Stunden später vorgenommenen Untersuchung zuerst regelmässig dicke Tropfen von Schwefelkohlenstoff auf dem Gummiüberzuge und ausserdem hatte sich trotz der wie bemerkt etwas höheren Temperatur des Probirglases in demselben flüssiger Schwefelkohlenstoff angesammelt. Je dicker der Gummiüberzug aufgetragen war, desto schwächer erschien die Einwirkung des Schwefelkohlenstoffs, und zuletzt liess das bedeckt gewogene Probirglas keine Spur einer Einwirkung mehr erkennen. Die Dicke der Schichten wurde durch ihr Gewicht festgestellt. Für Siegellack wurde bei 0,31 bis 0,37 mm dicken Ueberzügen selbst bei einer Ver-

1) W. Müller-Erzbach, Wied. Ann. 58. p. 736. 1896.

suchsdauer von 14 Tagen keinerlei Angriff bemerkt. Unter denselben Umständen wurde Wachs durch eine 0,14 mm dicke Hülle bereits geschützt, während der Schwefelkohlenstoff in Siegellack durch eine 0,16 mm dicke Gummischicht noch lebhaft eindringt. Der kleinste Riss in der Hülle macht sich sofort durch starke Gewichtszunahme der Glasplatten bemerklich. Bei 72 Proc. Feuchtigkeitsgehalt der Luft blieben dünnere Gummischichten über dem Wachs so elastisch, dass sich unter derselben an vielen Stellen unter Anschwellung der Oberfläche flüssige Lösung zeigte, die an reiner Luft theilweise verdunstete und dann in einer mit Schwefelkohlenstoff gemischten Atmosphäre sich von neuem bildete. Die Hülle bleibt dabei eine fest zusammenhängende und reisst nicht, wenn man den Versuch zeitig genug unterbricht und nicht zu viel Schwefelkohlenstoff eindringen lässt.

Mit Gummi bestrichenen Seidenpapier schützt ähnlich wie reiner Gummi, doch genügen dabei wesentlich dünnere Hüllen. Dasselbe beobachtet man bei der Bedeckung mit Collodium, nur hat man sich bei der Verwendung des Collodiums vorzusehen, dass es sich dicht an die Glasplatte anlegt. Man giebt ihm deshalb am besten eine Unterlage von Gummi arabicum oder bestreicht es damit über den Rand hinaus. Eine Hülle von 0,055 mm Collodium in zwei Schichten und von 0,056 mm Gummi arabicum, also in der Gesamtstärke von 0,111 mm, bildete für Siegellack bereits einen reichlich ausreichenden Schutz gegen die Auflösung durch Schwefelkohlenstoff. Der Uebergang in ein zweites Medium scheint demnach die Bewegung beträchtlich abzuschwächen.

(Eingegangen 9. März 1899.)

Erreger 5 cm Dm. — $\lambda = 74$ cm.
Drahtdistanz = 1,7 cm.

II. Brücke
↙

Fig. 4.

I. Brücke
↓

Grundschiwingung — 2 Bäuche.

Fig. 5.

Freie Enden
↓

I. Brücke
↓

a
↓

Grundschiwingung — $1\frac{1}{2}$ Bäuche.

Einfluss von Drahtdurchmesser deutlich zu sehen vor der ersten Brücke. Hier (bei a) sind die 0,1 mm dicken Lecherschen Drähte an die 1 mm Erregerdrähte gelötet.

Fig. 6.

II. Brücke
↓

I. Brücke
↓

I. Oberschiwingung — 3 Bäuche.

Fig. 7.

II. Brücke
↓

I. Brücke
↓

Grundschiwingung — 3 Bäuche.

Zeigt Einfluss des umgebenden Mediums auf die Wellenlänge. Ein langer Glasstreifen wurde unter und in Berührung mit den Drähten gehalten. λ ist von 74 cm auf 40 cm niedergebracht.

Fig. 8.

II. Brücke
↓

I. Brücke
↓

Grundschiwingung — 2 Bäuche. — Bei Verwendung von engen Blechstreifen anstatt Drähten. — Distanz zwischen den Streifen = 0,6 cm.

Erreger 10 cm Dm. — $\lambda = 140$ cm.

Drahtdistanz = 1,7 cm.

II. Brücke

Fig. 9.

I. Brücke

Grundschwingung — 2 Bäuche.
Oberschwingung merklich im 2. Bauch.

II. Brücke

Fig. 10.

I. Brücke

Erste Oberschwingung
1 Bauch.

Fig. 11.

II. Brücke

I. Brücke

Zweite Oberschwingung
1 Bauch.

Erreger 2 cm Dm. — $\lambda = 35$ cm.

Drahtdistanz = 1,7 cm.

Fig. 12.

V. Brücke

IV. Brücke

III. Brücke

II. Brücke

I. Brücke

Grundschwingung — 4 Bäuche.
Allmählich abnehmende Intensität vom Erreger aus.

Erreger 1 cm Dm. — $\lambda = 12$ cm.

Drahtdistanz = 1 cm.

II. Brücke

Fig. 13.

I. Brücke

Grundschwingung — 3 Bäuche.
Mit diesem kleinen Erreger waren 7 Bäuche leicht und deutlich zu beobachten.

Fig. 1

Fig. 7

Breitenbach

Fig. 8

Lith. Anst. v. C. Ernst Leipzig