Gemenges im Dampf-Sterilisirapparat. Ist die Lösung erfolgt, so corrigirt man die Reaction. Dieselbe soll schwach, jedoch möglichst wenig alkalisch sein. Man bestimmt nun entweder in einem kleinen Theile der so erhaltenen Flüssigkeit den Gehalt an Trockensubstanz und verdünnt nach Bedarf, oder man verdampft das Ganze zur Trockne und verwendet das erhaltene feine, hell graubraune Pulver.

Dass gewisse in Wasser gelöste Stoffe, sogar anorganische Salze und namentlich Kochsalz und Soda, geradezu fördernd auf Erhaltung und Vermehrung von Cholerabacillen wirken können, haben auch A. Stutzer und R. Burri¹⁾ gefunden, und verfehle ich nicht, auf die Untersuchungen derselben über die Dauer der Lebensfähigkeit und die Methoden des Nachweises von Cholerabacillen im Canal-, Fluss- und Trinkwasser hier aufmerksam zu machen.

Eine rasche Probe auf Bleigehalt von Zinn-gusswaaren führt Niedner²⁾ auf bekannten Grundlagen fussend aus, indem er 0,01 g der Substanz mit Salpetersäure erhitzt, nach der Reaction Aetzkali im Ueberschuss zufügt und die Lösung mit Schwefelwasserstoff prüft. Aus der Intensität der beim Vorhandensein von Blei eintretenden Bräunung soll sich beim Vergleich mit Proben von bekanntem Gehalt der Bleigehalt des Untersuchungsobjectes bis auf ein Procent colorimetrisch schätzen lassen.

Zur Analyse des Siegelacks kocht C. Mangold³⁾ 5 g des Untersuchungsobjectes mit 150 cc Alkohol aus und verdünnt die Lösung nach dem Erkalten mit Alkohol auf 250 cc. Nach dem Absetzen nimmt man 50 cc der klaren Flüssigkeit und bestimmt die Jodzahl der in derselben enthaltenen harzigen Bestandtheile nach Hübl. Der in Alkohol unlösliche Theil wird abfiltrirt, ausgewaschen, bei 110° C. getrocknet und gewogen. Er besteht aus den unorganischen Bestandtheilen des Siegelacks, der Rest ist Harz. Dieses letztere ist meist eine Mischung aus Schellack und Kolophonium. Zur Berechnung des Mengenverhältnisses dieser beiden Bestandtheile soll die Jodzahl dienen. Bezeichnet man mit i die gefundene, mit i_1 die Jodzahl des Kolophoniums, mit i_2 diejenige

1) Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege 1893; im Sonderabdruck eingesandt. Auf die in demselben gleichzeitig befindliche Arbeit von A. Stutzer und O. Knublauch über den Bakteriengehalt des Rheinwassers oberhalb und unterhalb der Stadt Cöln möchte ich hier gleichzeitig aufmerksam machen.

2) Berg- und Hüttenm. Ztg. 49, 137.

3) Bayer. Ind.- und Gewerbeblatt; durch Pharm. Centralhalle 34, 605.

des Schellacks, ferner mit k den Gehalt an Kolophonium, mit s denjenigen an Schellack, so ist auf Procente berechnet

$$i = \frac{k \cdot i_1}{100} + \frac{s \cdot i_2}{100} \text{ und } s = 100 - k,$$

hieraus ergibt sich $k = 100 \cdot \frac{i - i_2}{i_1 - i_2}$.

Ich möchte auf eine Schwierigkeit bei dieser Bestimmung aufmerksam machen, welche sich dann ergeben kann, wenn der Schellack, wie dies bekanntlich bisweilen der Fall ist, ganz oder zum Theil in Alkohol unlöslich geworden ist.

W. L.

Die Werthbestimmung der Kohle wird zur Zeit entweder direct mit Hülfe einer calorimetrischen Methode ausgeführt oder es wird der theoretische Heizwerth der betreffenden Kohle aus den Ergebnissen einer Elementaranalyse derselben nach der Regel von Dulong¹⁾ berechnet. Diese Berechnung kann natürlich nur annähernde Werthe geben. Scheurer-Kestner hat ihr früher sogar jeden Werth abgesprochen, weil die von ihm mit Hülfe eines Calorimeters nach Favre und Silbermann ausgeführten calorimetrischen Versuche 10—17 % höhere Verbrennungswärmen ergeben hatten, als sich nach der Dulong'schen Regel berechnen liessen. Bezüglich der Richtigkeit dieser calorimetrischen Versuche tauchten jedoch Zweifel auf, welche zur Errichtung der »Heizversuchs-Station München« führten. Die von H. Bunte²⁾ mitgetheilten Ergebnisse der Arbeiten in dieser Heizversuchs-Station, sowie besondere Arbeiten Bunte's haben denselben die Ueberzeugung gewinnen und gegenüber den verschiedenen Einwendungen, insbesondere von F. Fischer³⁾ und Scheurer-Kestner⁴⁾, vertreten lassen⁵⁾, dass die Dulong'sche

¹⁾ Nach dieser soll die Verbrennungswärme einer organischen Verbindung gleich sein der Summe der Verbrennungswärmen der einzelnen Elemente; bei sauerstoffhaltigen Körpern, wie bei Brennstoffen, wird angenommen, dass der Sauerstoff mit einem Theil des Wasserstoffs bereits zu Wasser verbunden sei, und dieser Theil daher an der Wärmeentwicklung bei der Verbrennung nicht theilnehme. Bezeichnet hiernach C den Kohlenstoff, H den Wasserstoff, O den Sauerstoff, S den Schwefel, W den Wassergehalt der Kohle, so berechnet man den theoretischen Heizwerth nach der Formel $C \ 8080 + \left(H - \frac{O}{8} \right) 28800 + 2500 S - 600 W$ oder einer ähnlich gestalteten.

²⁾ Dingler's polyt. Journ. **280**, 63 und f.

³⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie 1891, S. 21.

⁴⁾ Comptes rendus **112**, sowie Dingler's polyt. Journ. **285**, 47.

⁵⁾ Dingler's polyt. Journ. **283**, 256 (im Sonderabdruck vom Verfasser eingesandt) und **285**, 47.