Zur Schwefelbestimmung nach Carius bemerkt E. Rupp¹⁾, dass es von Vorteil ist, dabei analog wie bei den halogenhaltigen Substanzen zu verfahren, indem man bei dem Aufschlusse im Einschmelzrohre, der zu erwartenden Schwefelsäuremenge entsprechend, 0,5—0,1 g gepulvertes Baryumnitrat oder besser Baryumchlorid zugibt. Das entstehende Baryumsulfat erlangt unter dem Einfluss der hohen Temperatur und des Bombendruckes eine ausserordentlich dichte Struktur, wodurch das Herausspülen des Niederschlags aus dem Rohr und das Filtrieren sehr erleichtert wird. Ganz besonders aber hat das so gewonnene Baryumsulfat die Eigenschaft verloren, grössere oder geringere Mengen des Fällungsmittels mit niederzureissen. Nach dem Öffnen des Rohres wird der Niederschlag mit etwa 150—200 ccm Wasser in ein Becherglas gespült und auf dem Drahtnetz zum Sieden gebracht, nachdem man die grösseren Konglomerate von Baryumsulfat und -Nitrat mit einem Glasstabe zerteilt hat. Man hält dann noch einige Minuten im Sieden, filtriert und wäscht mit heissem Wasser aus.

b. Bestimmung näherer Bestandteile.

Einen Beitrag zur Bestimmung von Schwefelkohlenstoff und Gesamtschwefel im Benzol des Handels liefert E. S. Johnson²⁾. Bei der sehr verbreiteten Methode der Schwefelkohlenstoffbestimmung durch Umwandlung desselben mittels alkoholischen Kalis in Kaliumxanthat und Überführen des letzteren in Kupferxanthat ist die Zusammensetzung des Kupferxanthats noch wenig untersucht.³⁾ Der Verfasser hat gefunden, dass das Verhältnis des daraus durch Glühen gewonnenen Kupferoxyds zu dem bei der Bildung des xanthogensauren Salzes verbrauchten

Schwefelkohlenstoff = $\frac{1,0}{1,750}$ ist.³⁾ Unter Zugrundelegung dieses Wertes hat er sehr zufriedenstellende Resultate erzielt.

Um den Gesamtschwefel im Benzol zu bestimmen, verdampft man die Probe in einem Wasserstoffstrom und verbrennt dann die Dämpfe in einer Sauerstoffatmosphäre. Die Verbrennungsprodukte werden durch geeignete Vorlagen absorbiert. In diesen wird nun die Schwefelsäure auf übliche Weise bestimmt.

1) Chemiker-Zeitung 32, 984.

2) Transact. Am. Chem. Soc. 1906 nach Science 24, 243; durch Zeitschrift f. angew. Chemie 20, 462.

3) Vergl. hierzu diese Zeitschrift 48, 315—316.