ist letztere mit einer Schicht Paraffinöl bedeckt. Die Benzoldämpfe werden in einer mit Nitriersäure beschickten 10-Kugelhöhre absorbiert; der Stickstoff wird in einer Schiff'schen Burette¹⁾ aufgefangen. Die Bestimmung des nach der Kondensation überschüssig vorhandenen Phenylhydrazins geschieht dann in folgender Weise: In einem mit Gaszu- und -ableitungsröhren und Tropftrichter versehenen Kolben von zirka $\frac{3}{4}$ -Liter Inhalt befinden sich 200 cc Fehling'sche Lösung unter einer Schicht Paraffinöl. Die Luft wird durch einen Kohlensäurestrom, der nur auf die Oberfläche der Paraffinschicht geleitet wird, verdrängt. Die austretenden Gase passieren zunächst einen Rückflusskühler, dann die mit Nitriersäure gefüllte 10-Kugelhöhre und gelangen hierauf in die mit Kalilauge (1:1) gefüllte Burette. Nachdem alle Luft ausgetrieben ist, lässt man aus dem Tropftrichter die Phenylhydrazinlösung einfließen, spült mit Wasser nach, schliesst den Hahn des Trichters und erhitzt den Zersetzungskolben in einem Wasserbade. Nachdem die Reaktion beendet ist, treibt man die letzten Reste Stickstoff noch im Kohlensäurestrom in die Burette über.

Die Titerstellung der Phenylhydrazinlösung geschieht in gleicher Weise.

Über die Bestimmung von Pyridin berichtet A. Labat²⁾. Da die Titration des Pyridins mit Säuren mangels eines geeigneten Indikators nicht scharfe Resultate gibt und die Oxydation des Pyridins mit Permanganat für titrimetrische Zwecke zu langsam verläuft, benutzte der Verfasser die Bromaufnahmefähigkeit des Pyridins als Grundlage für seine Methode. Die Bromaufnahme ist aber abhängig von dem angewandten Flüssigkeitsvolumen, so dass man die angegebenen Bedingungen genau einhalten muss. Den Endpunkt der Titration erkennt man an dem Eintreten einer Opaleszenz der Lösung, während anfangs das Bromierungsprodukt sofort flockig zu Boden fällt.

10 cc einer 0,1 bis 5 g Pyridin in 100 cc enthaltenden Lösung versetzt man aus einer Burette mit einem genau titrierten $\frac{1}{20}$ -Normal-Bromwasser, bis eine 10 Sekunden bleibende Opaleszenz der Flüssigkeit eintritt. Es seien n cc Bromwasser verbraucht, dann enthalten die 100 cc Lösung $\frac{10n}{36}$ — 0,50 g Pyridin. Wendet man mehr Lösung zur Titration an, so gelten andere Formeln:

¹⁾ Vergl. diese Zeitschrift **20**, 257.

²⁾ Bull. Soc. Pharm. de Bordeaux **46**, 133.

$$\begin{aligned}\text{Bei: } 20 \text{ cc} \quad x &= \frac{10n}{80} - 0,40 \\ 30 \text{ cc} \quad x &= \frac{10n}{116} - 0,39 \\ 40 \text{ cc} \quad x &= \frac{10n}{150} - 0,44 \\ 50 \text{ cc} \quad x &= \frac{10n}{200} - 0,415.\end{aligned}$$

Eine Methode zur Analyse von Dynamitgelatine wird von Th. B. Stillman und P. T. Austin mitgeteilt¹⁾. 10 g der fein zerschnittenen Gelatine werden über Chlorkalzium im Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz getrocknet; die Gewichtsabnahme ergibt den Wassergehalt. Das so getrocknete Muster bringt man in einen 250 cc Erlenmeyer-Kolben und digeriert es 2 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur mit 200 cc eines Gemisches von 1 Teil Alkohol und 2 Teilen Äther, beide Agenzien absolut wasserfrei. Dann filtriert man und wiederholt die Extraktion so lange, bis ein Tropfen der letzten Extraktionsflüssigkeit beim Verdunsten keinen Rückstand hinterlässt. Lösung (1) und Rückstand (1) verarbeitet man wie folgt:

Lösung (1). Man lässt die Lösung bei Zimmertemperatur auf zirka 100 cc eindunsten, fällt die Nitrozellulose durch 100 cc Chloroform, filtriert, wäscht mit Chloroform und trocknet bei 60°. Das Filtrat dunstet man über Chlorkalzium bis zur Gewichtskonstanz ein, den erhaltenen Abdampf-Rückstand (2) zieht man wiederholt mit heissem Wasser aus, dampft die wässrige Lösung ein und wägt den Trocken-Rückstand: Nitrate. Das in Wasser Unlösliche wird mit alkoholischer Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator titriert: 1 cc Lauge = 0,330 g Harz. Dann setzt man überschüssige alkoholische Kalilauge hinzu, dampft fast zur Trockne ein, löst mit Wasser und schüttelt mit Äther aus; aus dem Äther scheidet sich beim Eindunsten Paraffin aus. In der ausgeätherten Lösung oxydiert man vorhandenen Schwefel mit Brom, säuert mit Salzsäure an, lässt auf 15° erkalten, filtriert und wägt das ausgeschiedene Harz. Dieses ergibt eine Kontrolle des oben ermittelten Wertes. Im Filtrat bestimmt man den Schwefel durch Fällung mit Chlorbaryum. Die Summe der so ermittelten Bestandteile, von dem Gewicht des Rückstandes (2) abgezogen, ergibt als Differenz: Nitroglyzerin.

¹⁾ Bull. de la Soc. chim. de Paris **35**, 373.