6) 0,4622 Grm. Berlinerblau gaben auf ähnliche Weise behandelt 0,2407 Grm. Eisenoxyd oder 36,45 Proc. Eisen.

Aus diesen Untersuchungen folgt, dass ein Berlinerblau von der Zusammensetzung $\text{Fe}^7 \text{Cy}^9$ genau 12 Atome Wasser enthält, wenn es bei 100° so lange getrocknet worden ist, bis keine Gewichtsabnahme mehr stattfindet. Versucht man es bei höheren Temperaturen zu trocknen, so erleidet es schon eine theilweise Zersetzung; namentlich findet diese schon bei 200° statt. Von den angeführten Analysen sind nur in der vierten und fünften das Cyan bestimmt worden. Der Eisengehalt ist in allen Analysen ziemlich gleich ausgefallen.

Die nach der Formel $\text{Fe}^7 \text{Cy}^9 + 12 \text{H}_2\text{O}$ berechnete Zusammensetzung des Berlinerblaus ist:

	Berechnet.	vierte Analyse.	fünfte Analyse.
Eisen	36,43	36,20	36,31
Cyan	43,50	43,55	42,10
Wasser	20,07	20,25	21,59
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Ich habe viele Versuche angestellt, um die Verbindungen des Cyaneisens durch Silberoxyd statt durch Quecksilberoxyd zu zerlegen. Wenn man dieselben in ihrer Lösung damit kocht, so bildet sich zwar sichtlich Cyansilber, zugleich aber entweicht auch bei längerem Kochen etwas Ammoniak. Uebersättigt man dann mit verdünnter Salpetersäure, so bleibt zwar weisses Cyansilber ungelöst, aber immer in weit geringerer Menge als man erhalten sollte. Ungeachtet seiner weissen Farbe ist dasselbe eisenhaltig.

Ueber die Bestimmung der Salpetersäure.

Von

H. Rose ¹⁾.

Die Bestimmung der Salpetersäure in ihrer Lösung in Wasser geschieht bekanntlich am einfachsten und am leichtesten durch die acidimetrische Probe, durch Sättigung der Lösung mit Kali- oder Natronhydrat von bestimmter Stärke. Man hat bisweilen die Menge der Salpetersäure wie die der Phosphorsäure und anderer Säuren bestimmt,

¹⁾ Vom Verfasser mitgetheilt.

indem man zur Lösung eine gewogene Menge von Bleioxyd hinzufügte, das Ganze bis zur Trockniss abdampfte, und den Rückstand so lange einer Temperatur von 100° bis 120° aussetzte, bis er nicht mehr an Gewicht verlor. Diese Methode gibt indessen nur ein unsicheres Resultat; wenigstens nicht ein so sicheres wie bei der Phosphorsäure und ähnlichen Säuren, welche mit dem Bleioxyd Verbindungen geben, welche durch schwaches Glühen nicht zerstört werden. Das Bleioxyd bildet mit der Salpetersäure mehrere im Wasser unlösliche basische Verbindungen, welche Wasser enthalten, das sie bei 100° noch zum Theil behalten, und welche Kohlensäure aus der Luft anziehen. Es ist schwer die trockne Masse frei von Kohlensäure und von Wasser zu erhalten.

Man wendet daher weit zweckmässiger statt des Bleioxyds Baryterdehydrat (Barytwasser), oder auch kohlensaure Baryterde oder kohlensaure Kalkerde an, durch welche man eine sehr genaue Bestimmung der Salpetersäure erzielen kann. Dass selbst auch Ammoniak zu diesem Zweck angewandt mit geringerer Mühe gute Resultate gibt, hat Graf Schaffgotsch gezeigt ¹⁾.

Bestimmung der Salpetersäure in deren Salzen auf maassanalytischem Wege.

Was die Bestimmung der Salpetersäure in deren Salzen betrifft, so wendet man auf maassanalytischem Wege zwei Methoden an, nach welchen dieselbe mit Genauigkeit bewerkstelligt werden kann. Nach der einen kann man die Salpetersäure in allen ihren Salzen bestimmen, nach der anderen nur in denen, deren Basen durch Alkalien oder deren Carbonate vollständig gefällt werden können.

Die erste Methode ist die bekannte von Pelouze, die darauf beruht, dass die Salpetersäure in einem salpetersauren Salze bei Gegenwart von Eisenchlorür und freier Chlorwasserstoffsäure in Stickstoffoxyd sich verwandelt, während Wasser und Eisenchlorid sich bilden, und die Base sich zu einem Chlormetall umsetzt. Durchs Kochen wird das Stickstoffoxydgas verjagt; man bestimmt nach dem Versuche die Menge des überchüssigen Eisenchlorürs, zu dessen Bereitung man eine gewogene Menge von Eisen genommen hat, durch übermangansaures Kali.

Diese Methode gibt genaue und sichere Resultate, aber nur, wenn man den Versuch in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas, wie Fresenius zuerst vorgeschlagen hat ²⁾, oder auch von Kohlensäuregas anstellt.

¹⁾ Pogg. Ann. Bd. 108, S. 64.

²⁾ Ann. der Chem. und Pharm. Bd. 105, S. 217.

Unter Anwendung von Kohlensäure erhielt nach dieser Methode Hr. Finkener vom salpetersauren Kali 99,32 Proc. des angewandten Salzes.

Die zweite Methode, welche von Langer und Wawnikiewics herrührt ¹⁾, besteht darin, dass man eine abgewogene Quantität des salpetersauren Salzes in Wasser löst, und sodann so lange von einer Lösung von bestimmter Stärke von Kali- oder Natronhydrat oder von kohlensaurem Natron hinzufügt, bis eine stark-alkalische Reaction eintritt. Nachdem man die durch das Alkali gefällte Base sich hat absetzen lassen, bestimmt man in der überstehenden Flüssigkeit die Menge des überschüssigen Alkalis.

Versuche haben ergeben, dass man durch Anwendung dieser Methode sehr genaue Resultate erhält; in den meisten Fällen genauere als nach der Methode vermittelt Eisenchlorür man zu erhalten im Stande ist. Wenn durch das Alkali das Oxyd aus der salpetersauren Verbindung leicht ausgeschieden, und die überstehende Flüssigkeit schnell klar wird, so erfordert diese Methode zur Ausführung eine nicht so lange Zeit als die andere. Man hat ferner bei dieser Methode den Vortheil, zugleich die ausgeschiedene Base ihrer Menge nach bestimmen zu können, was bei Befolgung der anderen Methode mit grösseren Schwierigkeiten verknüpft ist.

Dahingegen hat sie den Nachtheil, dass sie nicht angewandt werden kann, wenn die Salpetersäure an feuerbeständige Alkalien gebunden ist und dass sie falsche Resultate gibt, wenn neben der Salpetersäure andere Säuren in der Verbindung enthalten sind. Desshalb wird diese Methode keine Anwendung, wie die erstere, bei technischen Untersuchungen finden, bei welchen man die Menge der Salpetersäure am häufigsten gerade in Verbindungen finden will, wenn diese durch fremde Salze verunreinigt sind.

Die Verfasser haben nach dieser Methode mehrere salpetersaure, und auch schwefelsaure Salze untersucht, und genaue Resultate erhalten, welche durch einige Versuche bestätigt werden, die in meinem Laboratorium angestellt worden sind.

Hr. Hayes erhielt, als er salpetersaures Silberoxyd durch kohlensaures Natron fällte, und den Ueberschuss desselben durch Schwefelsäure bestimmte, 31,45 Proc. Salpetersäure; die Berechnung gibt 31,77 Proc.

Bei der Zersetzung des krystallisirten salpetersauren Wismuthoxyds wurde das Salz mit kohlensaurem Natron gekocht; man liess das Ganze sich absetzen; der Ueberschuss des Alkalis wurde durch Schwefelsäure bestimmt. Es wurden 33,32 Proc. Salpetersäure erhalten. Nimmt man im Salze 10 Atome Wasser an, so hat dasselbe 33,42 Proc.

¹⁾ Ann. der Chem. und Pharm. Bd. 117, S. 230.

Nur bei der Bestimmung der Verbindungen der Salpetersäure mit Quecksilberoxydul erhält man minder richtige Resultate, wenigstens nicht bei Anwendung von kohlenisaurem Natron. Bei Untersuchung des basischen Salzes $3\text{Hg} + 2\text{N} + 3\text{H}$ erhielt Hr. Hayes nur 13,81 Proc. Salpetersäure, während der Rechnung nach 14,23 Proc. darin enthalten sind.

Bestimmung der Salpetersäure als Stickstoffoxyd.

Wenn Salpetersäure von mässiger Stärke mit Metallen in Berührung kommt, so wird sie, während sie dieselben oxydirt, in den meisten Fällen in Stickstoffoxyd verwandelt. Man hat oft aus der Menge des erhaltenen Stickstoffoxydgases die der Salpetersäure zu bestimmen gesucht.

Walter Crum hat, um die Menge der Salpetersäure in deren Salzen zu bestimmen, schon vor längerer Zeit folgende Methode angegeben: In eine graduirte Röhre, welche mit Quecksilber gefüllt und darin umgekehrt ist, wird eine gewogene Menge des Salzes gebracht, und darauf Wasser um es aufzulösen; sodann wird ein sehr grosser Ueberschuss von concentrirter Schwefelsäure hinzugefügt. Auf 1 Volum des Wassers wendet man ungefähr 3 Volume Schwefelsäure an. Durch die Einwirkung der freigewordenen Salpetersäure auf das Quecksilber beginnt Stickstoffoxydgas sich zu entwickeln, und nach W. Crum soll sich ungefähr nach Verlauf von zwei Stunden ohne Anwendung von äusserer Wärme sämmtliche Salpetersäure in Stickstoffoxydgas verwandeln. Es ist nöthig von Zeit zu Zeit umzuschütteln, was man durch leichtes horizontales Klopfen an dem obern Theil der Röhre bewerkstelligen kann. Wenn das Volumen des Gases sich nicht mehr vermehrt, so wird dasselbe genau bemerkt und die Höhe der Quecksilbersäule und die der Schwefelsäure genau bestimmt. Man lässt darauf eine erwärmte concentrirte Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydul in dieselbe aufsteigen. Die ganze Menge des Gases wird dadurch, wenn genugsam der Lösung angewandt worden ist, absorbirt bis auf eine sehr geringe Menge von Stickstoffgas, das von etwas atmosphärischer Luft herrührt, deren absorbirter Sauerstoffgehalt auf das Volumen des absorbirten Stickstoffoxydgases von keinem Einfluss gewesen sein konnte. Eine Berichtigung des Volumens des Stickstoffoxydgases wegen seiner Feuchtigkeit ist bei der Gegenwart der Schwefelsäure nicht nöthig; es ist also nur der Thermometer- und der Barometerstand zu berücksichtigen. Die Menge des absorbirten Stickstoffoxydgases ergibt die der im Salze enthaltenen Salpetersäure.

Diese Methode kann genaue Resultate geben. Es ist indessen zu bemerken, dass auch bei kleinen Quantitäten des salpetersauren Salzes (bei etwa 0,4 Grm.) die Zersetzung der Salpetersäure innerhalb 2 Stunden lange nicht vollendet ist; man braucht weit längere Zeit dazu, und man thut wohl, das Ganze mehrere Tage stehen zu lassen.

Hr. Finkener erhielt auf diese Weise aus 0,388 Grm. geschmolzenem salpetersauren Kali 84,85 Cubikcentimeter (bei 0° und 760 Millim. berechnet) oder 0,1138 Grm. Stickstoffoxyd, also 98,9 Proc. von der Menge der Säure, die er hätte erhalten sollen.

Es gelingt nicht, die Menge der Salpetersäure in den salpetersauren Salzen, namentlich in den salpetersauren Alkalien, auf die Weise zu bestimmen, dass man nach einem Zusatze von Chlorwasserstoffsäure und von einer gewogenen Menge von reinem Kupferblech die Auflösung erhitzt, sie beim Ausschluss der Luft erkalten lässt, und aus dem Gewichtsverlust des Kupfers auf die Menge der Salpetersäure in der Lösung schliesst. Man geht hierbei von der Ansicht aus, dass von dem Sauerstoff der Salpetersäure drei Atome die Chlorwasserstoffsäure zersetzen, wodurch Kupferchlorür gebildet wird, so dass also 6 Atome metallischen Kupfers einem Atom Salpetersäure entsprechen.

Man erhält bei Anwendung aller Vorsicht nach dieser Methode keine zufriedenstellenden Resultate, auch wenn der Sauerstoff der atmosphärischen Luft im Apparate vollständig ausgeschlossen und durch Kohlensäure ersetzt worden ist. Es kommt auf die Menge und Stärke der Chlorwasserstoffsäure, und auf das stärkere und schwächere Erhitzen an, ob mehr oder weniger Kupfer aufgelöst wird. Kocht man stark, so kann statt des Stickstoffoxyds etwas salpetrichsäure entweichen, und es löst sich weniger Kupfer auf; erhitzt man lange bei gelinder Temperatur, so scheint sich etwas Stickstoffoxydgas zu bilden, und es löst sich mehr Kupfer auf. Letzteres scheint auch stattzufinden, wenn man viel Chlorwasserstoffsäure anwendet.

Eben so wenig erhält man genügende Resultate, wenn man eine gewogene Menge von Silberblech mit der Lösung des salpetersauren Salzes und mit verdünnter Schwefelsäure in einer Atmosphäre von Kohlensäuregas erhitzt. Auch bei gelinder Erhitzung, bei welcher die Lösung des Silbers langsam von statten geht, verflüchtigt sich etwas Salpetersäure.

Versucht man das Stickstoffoxydgas, das sich bei der Behandlung einer gewogenen Menge eines salpetersauren Salzes mit Kupferblech und verdünnter Schwefelsäure entwickelt, durch eine concentrirte Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydul aufzulösen und durch die Gewichtszu-

nahme derselben die Quantität des Gases zu bestimmen, so erhält man ebenfalls keine genaue, selbst nicht einmal der Wahrheit sich nähernde Resultate. Das Stickstoffoxyd wird zu langsam von der Eisenoxydul-lösung absorbiert.

Bestimmung der Salpetersäure in den salpetersauren Salzen durch Destillation mit Schwefelsäure.

Eine sehr gute Methode der Bestimmung der Salpetersäure in ihren Verbindungen mit Basen, namentlich mit Alkalien, welche auch bei technischen Untersuchungen eine grössere Anwendung verdient, als ihr bis jetzt zu Theil wurde, ist die Destillation derselben mittelst Schwefelsäure. Sie hat den grossen Vortheil, dass man sie bei allen salpetersauren Salzen anwenden kann, namentlich bei den salpetersauren Alkalien, auch dann, wenn dieselben mit bedeutenden Mengen von Chlormetallen verunreinigt sind. Die Destillation muss jedoch mit Vorsicht ausgeführt werden; denn wendet man zu wenig Wasser und eine zu hohe Temperatur an, so wird die zu destillirende Salpetersäure zum Theil zersetzt, und durch nicht unbedeutende Mengen von Schwefelsäure verunreinigt.

Man kann die Destillation der Salpetersäure nach zwei Methoden ausführen, man destillirt entweder bei einer bestimmten nicht zu hohen Temperatur, oder im verdünnten Raume.

Man wendet ungefähr 1 bis 2 Grm. des zu untersuchenden salpetersauren Salzes an, bringt dasselbe in eine kleine tubulirte Retorte, und giesst darauf ein erkaltetes Gemisch von einem Volumen concentrirter Schwefelsäure mit zwei Volumen Wasser mittelst eines Trichters nach, wobei man Sorge trägt, den Hals der Retorte nicht zu verunreinigen, verbindet den etwas ausgezogenen und herabgebogenen Retortenhals luftdicht mittelst eines Kautschuckstöpsels mit einer Vorlage, wie in beistehender Figur 33. In diese bringt man ein gemessenes Volumen einer alkalischen Lösung von bestimmter Stärke, entweder von Kali oder von Natron. Gegen 1 Grm. des salpetersauren Salzes wendet man ungefähr 10 Ccm. Wasser und 5 Ccm. concentrirte Schwefelsäure an. Die kleine Retorte wird bis an den Hals in ein Sandbad gestellt,

Fig. 32.

in welches man ein Thermometer bringt, so dass beide gleich viel vom Boden des Sandbads entfernt sind. Wenn man das Sandbad bis zu 160° oder selbst bis zu 175° erhitzt, und die Temperatur so lange unterhält, als noch Flüssigkeit übergeht, so erhält man die ganze Menge der Salpetersäure, frei von Schwefelsäure. Man bestimmt darauf die Menge der übergegangenen Salpetersäure auf maassanalytischem Wege.

Die Operation erfordert, bei Anwendung von 1 bis 2 Grm. des salpetersauren Salzes 3 bis 4 Stunden Zeit. Bei der erwähnten Temperatur wird keine Salpetersäure zersetzt, und es zeigen sich nie, auch nicht gegen das Ende der Destillation, rothe Dämpfe.

Erhöht man indessen die Temperatur bei der Destillation bis zu 190° , so enthält die überdestillirte Salpetersäure Schwefelsäure, aber nur Spuren.

Wendet man bei der Destillation eine Temperatur von 150° an, so erhält man die ganze Menge der Salpetersäure (vollkommen frei von Schwefelsäure) aber erst in weit längerer Zeit.

Die Resultate der Versuche, welche Hr. Finkener angestellt hatte, sind folgende:

Bei Anwendung von etwa 2 Grm. des salpetersauren Kalis und der oben angegebenen Menge von Schwefelsäure und von Wasser wurden, nachdem die Salpetersäure in Kalihydrat bei 170° destillirt worden war, 99,56 Proc. der Salpetersäure erhalten.

Bei Anwendung von etwa 1,5 Grm. des salpetersauren Kalis und von Kalihydrat in der Vorlage wurden durch Destillation bei 175° 98,66 Proc. Salpetersäure gewonnen.

Die Destillation von 1,5 Grm. salpetersauren Kalis geschah bei 190° , die Vorlage enthielt Kalihydratlösung. Es wurden 101,49 Proc. Salpetersäure erhalten, aber mit Spuren von Schwefelsäure.

Es wurden 1,929 Grm. salpetersaures Kali bei 195° der Destillation unterworfen. Die Vorlage enthielt Ammoniak; die Salpetersäure wurde durch die Menge des durch Abdampfen erhaltenen salpetersauren Ammoniaks bestimmt. Das Salz wurde bei 100° bis selbst 130° getrocknet. Es wurden 1,696 Grm. davon erhalten, die 111,14 Proc. der Salpetersäure entsprechen. Es enthielt aber eine bedeutende Menge von schwefelsaurem Ammoniak.

1,6895 Grm. salpetersaures Kali wurden bei 180° destillirt und das Destillat wiederum in Ammoniak aufgefangen. Es wurden 1,3465 Grm. salpetersaures Ammoniak erhalten, die bei 110° getrocknet worden waren. Diess entspricht 100,75 Proc. der Salpetersäure. Bei der angewandten Temperatur waren aber Spuren von Schwefelsäure verflüchtigt worden;

durch Chlorbaryum wurde aus dem Salze 0,0655 Grm. schwefelsaure Baryterde gewonnen. Nach Abzug der Schwefelsäure wurden daher nur 97,38 Proc. Salpetersäure erhalten. Die schwefelsaure Baryterde enthielt aber noch sicherlich etwas salpetersaure Baryterde.

Es ergibt sich aus diesen Versuchen, dass, wenn man bei der Destillation die Temperatur von 175° nicht überschreitet, die Salpetersäure frei von Schwefelsäure überdestillirt, und dass man dann Resultate erhalten kann, die für technische Zwecke hinreichend genau sind.

Man bewirkt die Destillation der Salpetersäure bei einer niedrigeren Temperatur im luftverdünnten Raume und braucht dazu weder ein Thermometer noch eine Luftpumpe. Man bringt nach Finkener die angemessene Menge von Wasser und von concentrirter Schwefelsäure in die tubulirte Retorte, und die erforderliche Menge von Kali oder von Natronlösung, die man bis zu 30 Ccm. verdünnt, in einen Kolben mit engem Halse von ungefähr 200 Ccm. Inhalt. Darauf verbindet man mittelst einer Kautschukröhre den Kolben mit der Retorte luftdicht, so dass die ausgezogene Spitze der Retorte bis nahe in den Bauch des Kolbens reicht, und erhitzt bei geöffnetem Tubus sowohl den Inhalt der Retorte als auch den des Kolbens bis zum Kochen. Wenn durch längeres Kochen die Luft aus dem Apparate entfernt worden ist, bringt man das in einem kleinen Glasröhrchen abgewogene Salz durch den Tubus in die Retorte, verschliesst dieselbe dann sogleich luftdicht durch den Tubus, und entfernt zugleich die zum Kochen benutzten Lampen. Man destillirt dann im Wasserbade die Salpetersäure ab, während der Kolben abgekühlt wird, worauf man die Menge der Salpetersäure maassanalytisch oder auf andere Weise bestimmt.

Es werden auf diese Weise sehr genaue Resultate erhalten, genauere als durch die Destillation mit einem Thermometer. Die überdestillirte Salpetersäure enthält niemals Spuren von Schwefelsäure.

Wenn man glaubt, dass durch einmalige Destillation nicht alle Salpetersäure aus der Retorte übergetrieben worden ist, so kann man die Retorte abkühlen, und durch Erhitzung des Kolbens Wasser in die Retorte destilliren, worauf dann noch einmal aus der Retorte die Destillation wiederholt wird. Diese Wiederholung der Destillation ist indessen fast nie nöthig.

Die Resultate der Versuche, welche Hr. Finkener nach dieser Methode angestellt hat, sind folgende:

Aus etwa 2 Grm. von salpetersaurem Kali wurden 100,80 Proc. Salpetersäure erhalten.

Bei einem zweiten Versuche gab 1 Grm. salpetersaures Kali 99,92 Grm. Salpetersäure.

Bei einem dritten Versuche wurden bei Anwendung von 1,3 Grm. salpetersauren Kalis 100,16 Proc. Salpetersäure erhalten.

Aus 1,6 Grm. salpetersaurem Kali wurden 101,13 Proc. Salpetersäure gewonnen.

Die Methode der Bestimmung durch Destillation ist für alle salpetersauren Salze brauchbar, und namentlich auch für die salpetersauren Alkalien, bei denen die oben erwähnte maassanalytische Methode, die Basen in den salpetersauren Salzen durch Alkalien zu fällen, nicht anwendbar ist. Sie hat ferner den grossen Vortheil, dass man nach der Destillation mit Salpetersäure die Base, welche im schwefelsauren Zustand zurückbleibt, genau untersuchen und ihrer Menge nach bestimmen kann. Was aber bei dieser Bestimmung der Salpetersäure besonders vortheilhaft ist, ist der Umstand, dass sie auch anwendbar ist, wenn das salpetersaure Salz mit anderen Salzen, namentlich mit Chlormetallen verunreinigt ist. Desshalb kann sie besonders bei technischen Untersuchungen angewandt werden.

Enthält das salpetersaure Salz Chlormetall, so wird zu dem Inhalte der Retorte noch eine Auflösung von schwefelsaurem Silberoxyd neben der Schwefelsäure und dem Wasser hinzugefügt, und dann die Destillation ausgeführt, entweder bei einer Temperatur von 160° bis 170° oder im verdünnten Raume im Wasserbade. Man erhält auf diese Weise die Salpetersäure frei von Chlorwasserstoffsäure, und kann ihre Menge auf maassanalytischem Wege bestimmen.

Enthält das salpetersaure Salz viel Chlormetall, so nimmt man zweckmässig statt des schwerlöslichen schwefelsauren Silberoxyds feuchtes Silberoxyd, weil festes schwefelsaures Silberoxyd nur oberflächlich zersetzt wird.

Hr. Finkener wandte bei der Destillation von 1,8 Grm. salpetersaurem Kali, zu welchem 0,3 Grm. Chlornatrium und die angemessene Menge von Schwefelsäure und Wasser hinzugefügt worden war, Stücke von schwefelsaurem Silberoxyd an, ungefähr 0,9 Grm. Dadurch konnte indessen eine Verflüchtigung von Chlorwasserstoffsäure neben der Salpetersäure nicht völlig verhindert werden. Es wurden 101,02 Proc. Salpetersäure erhalten, die durch Kalihydrat maassanalytisch bestimmt wurden. Nach Abzug des Gehalts an Chlor, das ebenfalls maassanalytisch bestimmt wurde, betrug die Menge der erhaltenen Salpetersäure 100,03 Proc.

Bei einem zweiten Versuche, bei welchem 1,6 Grm. salpetersaures Kali, 0,1 Grm. Chlornatrium und die gehörige Menge von wasserhaltiger Schwefelsäure mit einem Zusatz von feuchtem Silberoxyd der Destillation unterworfen wurden, wurden 99,77 Proc. Salpetersäure erhalten, frei von Chlorwasserstoffsäure. Es ging nichts von derselben, sondern nur reines Wasser über, als zu dem Rückstande von Neuem wasserhaltige Schwefelsäure gesetzt, und die Destillation wiederholt wurde.

Statt des Silberoxyds bei dieser Destillation rothes Quecksilberoxyd anzuwenden, missrät wegen der Flüchtigkeit des Quecksilberchlorids. Schon unter 150° fängt dasselbe an sich zu verflüchtigen.

Bestimmung der Salpetersäure in ihren Salzen nach Abscheidung der Basen mittelst alkalischer Erden.

Es ist schon angeführt worden, dass die freie Salpetersäure in ihrer Lösung in Wasser sehr gut ihrer Menge nach bestimmt werden kann, wenn man sie an Baryterde oder an Kalkerde bindet. Da nun diese Basen, sowohl als Hydrate, wie auch als Carbonate die meisten Metalloxyde vollständig aus ihren Verbindungen mit Säuren, namentlich mit Salpetersäure abscheiden, so hat man schon vor längerer Zeit diesen Umstand benutzt, um diese Säure mit Genauigkeit ihrer Menge nach zu bestimmen, wenn sie mit solchen Metalloxyden verbunden ist. Später indessen hat man diese Methode für nicht genau genug gehalten, weshalb neue Versuche angestellt werden mussten, die aber gezeigt haben, dass, wenn man sie mit Aufmerksamkeit ausführt, man die genauesten Resultate erhalten kann.

Ist das salpetersaure Salz im Wasser löslich, so wird die Lösung durch Baryterdehydrat, durch kohlensaure Baryterde oder durch kohlensaure Kalkerde zersetzt. Im ersteren Falle erhitzt man die Lösung mit einem Ueberschuss von Barytwasser längere Zeit hindurch, entfernt aus der filtrirten Lösung den Ueberschuss der Baryterde durch Kohlensäure, erhitzt vor dem Filtriren den Niederschlag und bestimmt die Salpetersäure entweder aus der Menge der zur Trockniss abgedampften salpetersauren Baryterde, oder besser aus der Menge der ihr entsprechenden schwefelsauren Baryterde. Zu dem Ende wird die Lösung der salpetersauren Baryterde durch Schwefelsäure gefällt, und man erhält in diesem Falle eine schwefelsaure Baryterde, frei von anderen eingemengten Salzen, da sie durch einen Ueberschuss von Schwefelsäure gefällt worden ist.

Das durch Baryterde Gefällte kann in einer Säure z. B. in Chlorwasserstoffsäure gelöst werden, um nach Entfernung der gelösten Baryterde durch Schwefelsäure die Menge der Base zu bestimmen, die mit der Salpetersäure verbunden war.

Hr. Clark erhielt auf diese Weise aus 1,0077 Grm. krystallisiertem salpetersauren Wismuthoxyd 0,7315 Grm. schwefelsaure Baryterde, die 0,3387 Grm. Salpetersäure, oder 33,61 Proc. in dem angewandten Salze entsprechen.

Wendet man statt des Baryterdehydrats kohlen saure Baryterde an, so erhitzt man längere Zeit die Lösung des salpetersauren Salzes mit einem Ueberschusse derselben, filtrirt, und bestimmt in der filtrirten Flüssigkeit die Salpetersäure auf dieselbe Weise.

Aus 1,036 Grm. krystallisiertem salpetersauren Wismuthoxyd erhielt Hr. Clark nach der Zersetzung durch Wasser und durch kohlen saure Baryterde auf diese Weise 0,7495 Grm. schwefelsaure Baryterde, die 0,347 Grm. oder 33,49 Proc. Salpetersäure im angewandten Salze entsprechen.

Will man kohlen saure Kalkerde zur Zersetzung des salpetersauren Salzes anwenden, so kocht man die Lösung desselben ebenfalls längere Zeit damit. In der filtrirten Lösung die Salpetersäure als salpetersaure Kalkerde zu bestimmen, ist wegen der hygroskopischen Beschaffenheit derselben weniger zu empfehlen; zweckmässiger ist es, aus der Lösung der salpetersauren Kalkerde durch oxalsaures Ammoniak oxalsäure Kalkerde zu fällen, welche man durchs Glühen in reine Kalkerde verwandelt, aus deren Gewicht man das Aequivalent an Salpetersäure berechnet.

Als auf diese Weise Hr. Clark 1,0667 Grm. krystallisiertes salpetersaures Wismuthoxyd zersetzte, erhielt er 0,1865 Grm. Kalkerde, die mit 0,3596 Grm. Salpetersäure sich verbinden, welche 33,71 Proc. im angewandten Salze betragen.

In den drei Versuchen wurden also 33,61, 33,49 und 33,71 Proc. Salpetersäure im krystallisirten salpetersauren Wismuthoxyd gefunden. Die berechnete Menge, wenn man 10 Atom Wasser im Salze annimmt, ist 33,46 Proc.

Man sieht also, dass man auf diese Weise sehr genaue Resultate erhält, genauer als sie auf maassanalytischem Wege zu erlangen sind. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen ist daher dieser Weg einzuschlagen.

Durch die alkalischen Erden kann die Salpetersäure in den meisten ihrer Verbindungen mit Metalloxyden bestimmt werden, weil die meisten derselben aus ihren Verbindungen mit Säuren durch jene ausgeschieden werden können, wenigstens beim Erhitzen. Aber die Bestim-

mung der Salpetersäure in den feuerbeständigen salpetersauren Alkalien, welche von besonderer Wichtigkeit ist, kann durch die alkalischen Erden nicht ausgeführt werden. Ebenso wenig kann die Salpetersäure in ihren Salzen durch die alkalischen Erden bestimmt werden, wenn diese mit anderen Salzen, namentlich mit Chlormetallen gemengt oder verunreinigt sind.

Bestimmung der Salpetersäure in ihren Salzen nach Abscheidung der Basen •vermittelst Schwefelwasserstoff oder durch lösliche Schwefelmetalle.

Die Metalloxyde, welche aus ihren Lösungen durch Schwefelwasserstoff vollständig als Schwefelmetalle abgeschieden werden, können durch dieses Reagens auch von der Salpetersäure getrennt werden. Hat man das Metalloxyd durch Schwefelwasserstoffgas abgeschieden, so enthält die vom Schwefelmetall abfiltrirte Flüssigkeit die ganze Menge der Salpetersäure, welche dann in ihrer Lösung in Wasser maassanalytisch oder durch alkalische Erden bestimmt werden kann.

Hierbei ist es aber von der grössten Wichtigkeit aus der vom Schwefelmetall filtrirten Lösung der Salpetersäure den aufgelösten Schwefelwasserstoff auf das Vollständigste zu entfernen. Geschieht dies nicht, so können durch diesen Umstand sehr grosse Ungenauigkeiten in der Analyse geschehen. Behandelt man nämlich die Flüssigkeit mit Baryterdehydrat oder mit kohlensauren alkalischen Erden, so bildet sich bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff Schwefelmetall, das sich leicht in der Lösung durchs Erhitzen zum Theil in ein unterschweflichtsaures Salz verwandelt, das gemeinschaftlich mit der salpetersauren alkalischen Erde sich auflöst, die Menge desselben, wenn sie durch Abdampfen erhalten wird, vermehrt, und ebenfalls das Gewicht der schwefelsauren Baryterde vergrössert, wenn die Lösung der salpetersauren Baryterde durch Schwefelsäure gefällt wird. Die unterschweflichtsaure Baryterde ist zwar sehr schwer löslich; es kann sich aber durch Kochen mit Wasser so viel davon auflösen, dass man eine grössere Menge von schwefelsaurer Baryterde, und also auch durch Berechnung eine grössere Menge von Salpetersäure erhält, als im untersuchten Salze vorhanden ist.

Um diess zu verhindern muss man nach Abscheidung des Metalloxyds durch Schwefelwasserstoff die vom Schwefelmetall abfiltrirte Flüssigkeit mit einer Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd versetzen, dann erst Barytwasser hinzufügen, längere Zeit kochen, wodurch alles überschüssige Kupferoxyd gefällt wird, und dann so verfahren, wie früher erörtert wurde.

Als 1,7845 Grm. krystallisirtes salpetersaures Wismuthoxyd vollständig durch Schwefelwasserstoff zersetzt, und die vom Schwefelwismuth getrennte Flüssigkeit mit Barytwasser behandelt wurde, wurden aus der Lösung der salpetersauren Baryterde durch Schwefelsäure 1,488 Grm. schwefelsaure Baryterde erhalten, die 38,65 Proc. Salpetersäure im angewandten Salze entsprechen. Dasselbe enthält indessen nur 33,44 Proc.

Als Hr. Finkener indessen wiederum krystallisirtes salpetersaures Wismuthoxyd, 2,2455 Grm., mit Schwefelwasserstoff behandelte, wurde die vom Schwefelwismuth getrennte Flüssigkeit mit schwefelsaurem Kupferoxyd, sodann mit Barytwasser versetzt, und so verfahren, wie oben erörtert worden ist. Es wurden 1,5805 Grm. schwefelsaure Baryterde erhalten, die 32,63 Proc. Salpetersäure im Wismuthsalze entsprechen ¹⁾.

Bei Fällung eines Metalloxyds aus einem salpetersauren Salze durch Schwefelammonium, und Zersetzung der vom Schwefelmetall abfiltrirten Flüssigkeit durch alkalische Erden, wird die Bildung von unterschweflichtsauren alkalischen Erden noch mehr befördert. Sie ist daher ganz zu verwerfen.

Früher bediente man sich auch des Schwefelbaryums, um durch eine Lösung desselben die salpetersauren Metalloxyde zu zersetzen. In der vom Schwefelmetall geschiedenen Flüssigkeit zersetzte man den Ueberschuss des Schwefelbaryums durch Kohlensäuregas. Indessen auch hierbei bildet sich unterschweflichtsaure Baryterde, so dass die Methode nicht anwendbar ist.

Als auf diese Weise salpetersaures Zinkoxyd durch Schwefelbaryum gefällt, und der Ueberschuss von letzterem durch Kohlensäure abgeschieden wurde, liess sich die Mengung von Schwefelzink und kohlensaurer Baryterde gar nicht wegen Anwesenheit von unterschweflichtsaurer Baryterde auswaschen. Nach längerem Erhitzen wurde in der filtrirten Flüssigkeit die Baryterde durch Schwefelsäure gefällt. Zugleich wurde aus dem Niederschlage des Schwefelzinks und der kohlensauren Baryt-

¹⁾ Es wurde bei diesem Versuche auch die Menge des Wismuthoxyds im Salze auf die Weise bestimmt, dass das Schwefelwismuth durch starke Salpetersäure oxydirt, und darauf geglüht wurde. Um indessen die Schwefelsäure aus dem Oxyde vollständig zu verjagen, musste dasselbe zum Schmelzen gebracht werden. Bei niedrigeren Temperaturen konnte selbst mit Hülfe von kohlensaurem Ammoniak (durch welches eine theilweise Reduction hervorgebracht wird) die Schwefelsäure nicht vollständig verjagt werden. Es wurden 1,086 Grm. geschmolzenes Wismuthoxyd erhalten, die 48,36 Proc. im Salze entsprechen. Nach der Berechnung sind nur 47,93 Proc. darin enthalten.

erde nach Auflösung in Chlorwasserstoffsäure die Baryterde durch Schwefelsäure entfernt, und das Zinkoxyd als Schwefelzink gefällt, das in einem Wasserstoffstrome geglüht wurde. Es wurden aus 1,378 Grm. des salpetersauren Zinkoxyds 1,658 Grm. schwefelsaure Baryterde und 0,4525 Grm. Schwefelzink erhalten. Diess entspricht 55,74 Proc. Salpetersäure und 27,42 Proc. Zinkoxyd im Salze, welches nur 36,56 Proc. Salpetersäure erfordert. Man sieht hieraus, welche bedeutende Fehler in der Bestimmung der Salpetersäure durch die Bildung von unterschweflichtsaurer Baryterde bei Anwendung der beschriebenen Methode entstehen können.

Bei der Abscheidung der Salpetersäure durch Schwefelwasserstoff hat man darauf zu sehen, dass die Lösung des salpetersauren Salzes im verdünnten Zustand mit Schwefelwasserstoff behandelt wird. Ist sie sehr concentrirt, so können durch die ausgeschiedene mehr concentrirte Salpetersäure Spuren von Schwefelwasserstoff zersetzt werden. Diess geschieht in einem sehr bedeutenden Grade, wenn in dem salpetersauren Salz etwas salpetrichsaures Salz enthalten ist.

Bestimmung der Salpetersäure in ihren Salzen durch Verjagung derselben.

Man kann auf mannichfaltige Weise die Salpetersäure aus ihrer Verbindung mit Basen verjagen, und die Menge derselben dann durch den Verlust bestimmen.

Es kann diess schon durch blosses Glühen geschehen, worauf die Base in sehr vielen Fällen rein zurückbleibt. Die Salpetersäure lässt sich dann aus dem Verluste bestimmen, wenn kein Krystallwasser im Salze enthalten ist, und die Base nicht in ein höheres Oxyd verwandelt wird.

Die Salpetersäure wird ferner durch Schwefelsäure ausgetrieben, und aus der Menge des erhaltenen schwefelsauren Salzes kann die der Salpetersäure berechnet werden.

Die salpetersauren Salze, welche starke Basen enthalten, werden durchs Glühen mit einem Ueberschuss von Chlorammonium in Chlormetalle verwandelt, aus denen man die Menge der Base berechnen kann. Man mengt zu diesem Zwecke das zu untersuchende salpetersaure Salz mit einem Ueberschusse von reinem Chlorammonium in einem Platintiegel oder besser in einem Porzellantiegel zusammen, und erhitzt das Ganze mit aufgelegtem Deckel vorsichtig bis zum Rothglühen, das man so lange unterhält, bis keine Dämpfe von Chlorammonium sich mehr verflüchtigen. Man wiederholt diese Operation so oft, bis keine Gewichtsabnahme mehr statt findet. Es sind besonders die salpetersauren Alkalien, welche auf

diese Weise vollständig in alkalische Chlormetalle verwandelt werden. Bei der Zersetzung mancher anderer salpetersauren Salze durch Chlorammonium ist die Menge des erhaltenen Chormetalls, wegen der Flüchtigkeit desselben, schwer mit Sicherheit zu bestimmen. Man könnte bei mehreren das Chlormetall zu Metall reduciren, wenn das Glühen des Gemenges des salpetersauren Metalloxyds mit Chlorammonium in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas bewerkstelligt würde, auf dieselbe Weise wie ich diess früher bei der Zersetzung gewisser Cyanverbindungen durch Chlorammonium gezeigt habe ¹⁾; die Reduction zu Metall kann aber bei den salpetersauren Salzen unmittelbar ohne Dazwischenkunft von Chlorammonium durch Wasserstoffgas bewerkstelligt werden.

Graf Schaffgotsch hat schon vor längerer Zeit gezeigt ²⁾, dass man eben so gut wie kohlensaure Salze auch die salpetersauren Salze durch Borax zerlegen und die Menge der Base mit Sicherheit in ihnen bestimmen kann ³⁾.

Es ist hierbei indessen nothwendig, das salpetersaure Salz und den geschmolzenen Borax im fein gepulverten Zustande mit einander zu mengen, weil sonst bei der Zersetzung des ersteren durch die Hitze ein zu starkes Aufschäumen und Umherspritzen stattfindet, welches bei aller Aufmerksamkeit Verluste von $1\frac{1}{2}$ bis 3 Proc. herbeiführt. Es ist deshalb vorzuziehen, bei der Zersetzung der salpetersauren Salze statt des Borax das zweifach-chromsaure Kali anzuwenden, wie diess Persoz vorgeschlagen hat ⁴⁾. Nach dieser Methode erhält man sehr genaue Resultate, wenigstens bei der Zersetzung der salpetersauren Alkalien. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Das salpetersaure Alkali wird in einem etwas geräumigen Platintiegel mit concavem Deckel abgewogen und bei sehr gelinder Hitze geschmolzen. Nach dem Erkalten legt man auf den Kuchen die $2\frac{1}{4}$ fache Menge von vorher geschmolzenem zweifach-chromsauren Kali, erwärmt sehr gelinde, und wägt. Man gibt nun anfangs eine sehr gelinde Hitze, damit die Zersetzung nicht zu rasch erfolge, weil dabei die Masse schäumt und spritzt. Wenn man kein Gas mehr entweichen hört, steigert man die Hitze bis zum kaum sicht-

¹⁾ Pogg. Ann. Bd. 115, S. 500.

²⁾ Pogg. Ann. Bd. 57, S. 266.

³⁾ Die Salpetersäure in den Verbindungen mit Silberoxyd kann indessen auf diese Weise nicht gefunden werden, da das Silberoxyd im Salze durch die Einwirkung der Hitze sich früher zum Theil zu metallischem Silber reducirt, ehe der Borax anfängt zu schmelzen und auf das Salz zersetzend einzuwirken.

⁴⁾ Répertoire de Chimie pure et appliquée par Barresville. Juniheft 1860, Seite 254.

baren Rothglühen. Da das Spritzen nicht zu vermeiden ist, so muss man während des Erhitzens den Deckel nicht aufheben, und denselben von oben mittelst einer Gaslampe erhitzen, damit das an demselben haftende geschmolzen in den Tiegel zurücktröpfeln kann. Nach dem Erkalten lüftet man den Deckel, um Luft in den Tiegel treten zu lassen. Wenn man darauf wägt, dann wieder erhitzt, so wird man finden, dass durch das zweite Erhitzen der Tiegel sein Gewicht nicht verändert hat.

Die Bestimmung der Salpetersäure mittelst des zweifach-chromsauren Kalis ist bei der Untersuchung der salpetersauren Alkalien deshalb noch besonders zu empfehlen, weil eine Einnengung von alkalischen Chlormetallen, auch von schwefelsauren Alkalien ohne Einfluss auf die richtige Bestimmung der Salpetersäure ist. — Es bilden sich bei keiner dieser Operationen Spuren von Chromoxyd, wenn nicht vom Deckel etwas vom Inhalte des Tiegels auf die Aussenseite desselben fliesst und mit den verbrennlichen Gasen der Lampe in Berührung kommt.

Als Hr. Finkener auf diese Weise 2,0660 Grm. salpetersaures Kali mit zweifach-chromsaurem Kali behandelte, erhielt er einen Gewichtsverlust von 1,1030 Grm. oder von 53,39 Proc. Als darauf 2,0434 Grm. salpetersaures Kali mit der halben Menge von Chlorkalium und dem $2\frac{1}{2}$ fachen von zweifach-chromsaurem Kali zusammengeschmolzt wurden, betrug der Gewichtsverlust 1,0930 Grm. oder 53,49 Proc. Im Salpeter sind aber 53,39 Proc. Salpetersäure enthalten ¹⁾.

Ueber ein neues empfindliches Reagens auf die Nitrite.

Von

C. F. Schönbein.

Wenn auch der mit verdünnter SO_3 angesäuerte Jodkaliumkleister als das empfindlichste Reagens auf diese Salze gelten kann, welches wir

¹⁾ Das zweifach chromsaure Kali lässt sich auf eine ähnliche Weise auch vortrefflich zur Bestimmung der Kohlensäure in den kohlensauren Salzen anwenden. Wenn man das kohlensaure Salz auf den Boden des Platintiegels legt, und es dann mit dem zweifach chromsaurem Kali bedeckt, so muss der Tiegel etwas länger der schwachen Rothglühhitze ausgesetzt werden, als bei der Untersuchung der salpetersauren Salze. Durch 0,8530 Grm. von kohlensaurem Natron, mit der fünffachen Menge von zweifach-chromsaurem Kali zusammengeschmolzt, wurde ein Gewichtsverlust von 0,3554 Grm. oder von 41,66 Proc. erhalten. Im angewandten Salze sind 41,51 Proc. Kohlensäure enthalten.