Dopo un cenno storico sull'industria dello zucchero in generale, l'A. passa a descrivere l'estrazione dello zucchero dalla barbabietola, accompagnando il lettore dal raccoglimento delle barbabietole nel campo, fino a tutte le numerose e svariate operazioni cui esse vengono sottoposte nella fabbrica: lavaggio, estrazione del sugo, sua purificazione secondo i diversi metodi, evaporazione, cottura, centrifugazione, ecc. Uno speciale capitolo è dedicato alla lavorazione delle melasse.

Alla parte pratica e descrittiva seguono alcune nozioni sulla chimica degli zuccheri e sui metodi di analisi delle materie zuccherine. In fine vi sono alcune tabelle per facilitare queste ricerche.

L. G.

R I V I S T A

**Journal de Physique. T. 10, serie, 3^a,
Febbraio e Marzo 1901.**

GRAMMONT (DE) A. *Contributo allo studio della rifrazione e della dispersione* (pp. 97-116) ¹⁾.

MATHIAS E. *Sulla legge di distribuzione della componente orizzontale del magnetismo terrestre in Francia* (pp. 116-123).

MAURAIN C. *Proprietà dei depositi elettrolitici del ferro ottenuti in un campo magnetico* (pp. 123-135) ²⁾.

BAKKER G. *La costante capillare di Laplace* (pp. 135-139). — Nella sua Nota sulla teoria dei liquidi a molecole semplici ³⁾ l'A. ha trovato che tra il *viriel* delle forze molecolari A e l'energia potenziale W passa la relazione:

$$2 A + 3 W = 0$$

o, se A è il lavoro che va speso per porre tutte le molecole fuori dei loro raggi di attività rispettivi:

$$3 A - 2 W = 0.$$

L'A. in questa Nota dimostra che l'espressione precedente, che è nulla in ogni punto interno di un liquido, non è altro che la tensione superficiale nel caso dello strato capillare.

1) C. R., t. 130, 1000.

2) C. R., t. 131, p. 544, 1900.

3) J. de Phys., 3. serie, t. 6, p. 577, 1897.

ARMAGNAT H. *Gli apparecchi di misure elettriche all'esposizione. — Sezioni straniere* (pp. 165-195). — È una rapida rivista degli apparecchi esposti alla Esposizione di Parigi, che presentavano un qualche carattere di novità su quelli già noti.

SACERDOTE P. *Su un caso particolare di deformazione elettrica di un dielettrico solido isotropo* (pp. 196-200). — Considerando un condensatore cilindrico ad armature aderenti, formato da un tubo dielettrico metalizzato su due sue facce, l'A. ha trovato che quando si carica, il tubo si allunga e la sua dilatazione è data dalla formula:

$$\frac{\Delta L}{L} = (a + k_1) \frac{KH^2}{8\pi} = (a + k_1) \frac{KV^2}{8\pi e^2}$$

dove K è la costante dielettrica della sostanza del tubo, a è l'inversa del suo modulo di elasticità, H l'intensità del campo nel dielettrico, k_1 il coefficiente di variazione della costante dielettrica per una trazione normale alle linee di forza ed e lo spessore del tubo supposto piccolissimo.

L'A. ha mostrato anche in una Nota precedente ¹⁾ che questa deformazione del dielettrico è dovuta a due cause e che vi si deve distinguere:

1° La deformazione elastica dovuta alle forze che agiscono su un dielettrico posto in un campo elettrico, corrispondente al termine $a \frac{KH^2}{8\pi}$.

2° Una deformazione dovuta a una modificazione dello stato molecolare della materia dielettrica, modificazione correlativa della perturbazione dell'etere, che costituisce la creazione del campo elettrico e corrispondente al termine $k_1 \frac{KH^2}{8\pi}$.

L'A. in questa Nota mostra come nel caso di un condensatore cilindrico costituito da un tubo dielettrico sottile, sorpassante due armature cilindriche e separato da esse da un intervallo riempito di un dielettrico fluido qualunque, la deformazione elettrica è dovuta unicamente alla seconda causa.

Nel caso infatti considerato, dopo un calcolo semplicissimo, trova che la dilatazione viene espressa dalla formula:

$$\frac{\Delta l}{l} = k_1 \left(\frac{KH^2}{8\pi} \right)$$

nella quale non interviene il coefficiente di elasticità del dielettrico.

1) J. de Phys., 3. serie, t. 8, p. 457 e 531, 1899.

L'A. come applicazione importante di questo risultato osserva che mentre le ricerche finora eseguite per la determinazione del coefficiente k_1 hanno portato risultati contraddittori non solo come valori, ma anche come segno, la formula precedente dà un mezzo comodo per dilucidare la quistione. Basterà infatti costruire un condensatore nel modo indicato, e a seconda che caricandolo si *allunga*, si *contrae* o *conserva una lunghezza invariabile* si può affermare che k_1 è *positivo, negativo o nullo*.

SACERDOTE P. *Nota relativa a una Memoria di L. T. More « On the supposed elongation of a dielectric in an electrostatic field »* (pp. 200-204). — Dai risultati negativi ottenuti nelle sue esperienze sull'allungamento subito da un tubo di vetro formante il dielettrico di un condensatore cilindrico, allorchè si carica questo condensatore, il More ¹⁾ ha concluso che le deformazioni elettriche dei dielettrici non esistono, e che quelle osservate da Govi, Duter, Righi, Quinke, etc. erano dovute a cause perturbatrici.

L'A. in questa Nota si è proposto di dimostrare che la conclusione da trarsi dalla Memoria del More è tutt'altra e che *per la disposizione stessa delle sue esperienze, il tubo non doveva subire alcun allungamento apprezzabile, e che il risultato negativo di quelle esperienze prova semplicemente che esse sono state accuratamente eseguite*.

Descritto l'apparecchio adottato dal More e le esperienze eseguite, l'A. tenendo conto dei numeri ottenuti dal Cantone nelle sue esperienze sullo stesso argomento, dimostra come i risultati negativi del More siano dovuti alla piccolezza del tubo e soprattutto allo spessore relativamente troppo grande del tubo dielettrico, ciò che rende la dilatazione troppo debole per essere messa in evidenza per l'apparecchio amplificatore del More.

AUBEL (Van) E. *Sui poteri termoelettrici di alcuni ossidi e solfuri metallici* (pp. 205-208). — Antonio Abt ha studiato le f. e. m. termoelettriche di alcuni ossidi e solfuri metallici, e ha pubblicato i risultati nel n. 6 dell'anno 1900 degli *Drude's Annalen der Physik*. Abt ha concluso che, se si confrontano i risultati ottenuti gli uni cogli altri, si ottiene per i solfuri e per gli ossidi metallici la serie seguente:

Calcopirite, pirolusite, bismuto, zinco, nickel, rame, cadmio, bronzo nichelato, carbone, carbone per lampade ad arco, ferro, pirrotite, antimonio, pirite, e che *i termini di questa serie seguono la legge della serie delle tensioni termoelettriche dei metalli con sufficiente approssimazione*.

1) *Philos. Magaz.*, V. 50, p. 198-210 (Agosto 1900).

L'A. si è proposto di verificare questa conclusione e dalle sue esperienze ha concluso che essa non si verifica affatto e che i corpi studiati da Abt non seguono la legge, alla quale obbedisce la serie dei poteri termoelettrici dei metalli. P. BACCIEL.

The Physical Review.

Vol. XI, Ottobre, Novembre e Dicembre 1900.

GOODWIN H. M. e GROVER F. W. *Influenza della temperatura, dell'idrato ferrico colloidale e di un campo magnetico sull'idrolisi del cloruro ferrico* (pp. 193-214). — La presente ricerca è una continuazione di una comparsa nel 1896 in questo giornale ed eseguita dal primo degli A. I principali risultati a cui essi pervengono sono:

1° L'effetto di un abbassamento di temperatura è di diminuire molto la formazione dell'idrato ferrico colloidale e di aumentare l'iniziale ritardo nella reazione.

2° La presenza dell'idrato colloidale esercita una netta azione catalitica per la quale la reazione è accelerata circa proporzionalmente alla quantità d'idrato presente nella soluzione.

3° Il campo magnetico non ha nessuna azione.

NICHOLS E. L. *Nota preliminare sul rendimento della fiamma di acetilene* (pp. 215-229). — Trova che questo rendimento è molto maggiore di quello di una fiamma a gas o ad olio; è almeno doppio di quello dell'arco elettrico in buone condizioni. Solo la fiamma di magnesio è superiore a quella di acetilene.

MERRITT E. e STEWART O. M. *Sviluppo dei raggi catodici mediante la luce ultravioletta* (pp. 230-250). — Guidati dalla grande analogia che esiste fra la scarica foto-elettrica a basse pressioni e i raggi catodici, gli A. trovano coll'esperienza, che i raggi catodici possono essere sviluppati, a basse pressioni, per mezzo dell'azione della luce ultravioletta.

Trovano anche che i raggi foto-elettrici sono deviati dal campo magnetico, che ionizzano il gas che attraversano e che il loro moto è modificato dalle forze elettrostatiche.

Non sono però riusciti a far loro produrre la fluorescenza e sviluppare raggi X; l'apparente assenza di questi due fenomeni è sufficientemente spiegata dalla debole intensità dei raggi impiegati.

DAY W. S. *Un metodo nuovo per misurare la resistenza di un galvanometro* (pp. 251-254). — È basato sul fatto che se tra i morsetti di un galvanometro esiste una certa differenza di potenziale, e l'ago dà una deviazione costante, raddoppiando il po-

tenziale, affinchè la deviazione resti la stessa, bisogna introdurre in circuito una resistenza uguale a quella del galvanometro. È utilizzata la caduta di potenziale lungo un filo di resistenza uniforme.

WILLIAMS N. H. *Verificazione della legge di Boyle* (pp. 255-256). — Una bottiglietta di vetro contiene un po' di mercurio ed è turata con un tappo di ebanite attraversato da due tubi di vetro, che pescano nel mercurio, uno dei quali, più corto, è chiuso all'estremità superiore, l'altro aperto. Esercitando una pressione con una pompa attraverso una valvola portata dal tappo, nel primo tubo viene rinchiusa dell'aria e la differenza di livello del mercurio nei due tubi ne dà la pressione.

ALLEN F. *Influenza dell'esposizione dell'occhio alla luce di varie lunghezze d'onda sulla persistenza della visione* (pp. 257-290). — Col solito metodo del Plateau, usando come sorgente luminosa una fiamma di acetilene, l'A. giunge alle seguenti conclusioni:

1° La persistenza delle impressioni per ogni colore raggiunge un massimo quando l'occhio è stato tenuto aperto all'oscuro; l'aumento della persistenza varia col colore, è minore pel giallo e cresce sia pel rosso che pel violetto. La curva ottenuta in tali condizioni può dirsi curva normale straordinaria.

2° La persistenza per ogni colore è minima quando l'occhio è sotto l'influenza della luce diffusa del giorno. La curva così ottenuta può dirsi curva normale ordinaria.

3° Quando l'occhio è stato bendato i valori della persistenza sono in tutti i casi intermedi fra le curve ordinaria e straordinaria, mostrando tuttavia aumenti differenti come nella straordinaria.

4° Quando la retina è stata esposta a forte luce rossa, verde o violetta la persistenza delle impressioni dello stesso colore aumenta con la luce che ha colpito e stancato la retina, formando una elevazione caratteristica nella parte della curva di persistenza corrispondente a quel colore.

5° Quando la retina è stata affaticata colla luce gialla o blu non c'è aumento nella persistenza delle impressioni di questi colori, ma le elevazioni caratteristiche sono prodotte nelle parti delle curve corrispondenti al rosso e verde o verde e violetto rispettivamente.

6° Questi fenomeni confermano la teoria Joung-Helmholtz sulla sensazione dei colori fondamentali.

7° Quando la retina è stata affaticata con luce bianca, le persistenze di tutti i colori aumentano inegualmente. Ciò appa-

rentemente non è d'accordo con la teoria ricordata, ma indica una sensazione bianca parzialmente indipendente.

8° Il riposo e la fatica della retina causano entrambe un aumento nella persistenza di tutti i colori. Non è stata fin qui trovata nessuna spiegazione di questo fatto.

9° Nel caso degli occhi naturalmente ciechi ad alcuni colori la persistenza della impressione del colore a cui la retina è cieca aumenta anormalmente; ciò dà un modo di determinare le lunghezze d'onda a cui la retina è incapace di rispondere normalmente.

10° Insieme alla mancanza del senso di un colore fondamentale, la retina naturalmente cieca può anche non avere il potere di rispondere ad un gruppo di onde che affettano un'altra sensazione.

BOYNTON W. P. *Modello termodinamico Gibbs per una sostanza che segue l'equazione di van der Waals* (pp. 291-303).

SHEDD J. C. *Sulle forme delle curve presentate dall'interferometro Michelson* (pp. 304-315).

G. ERCOLINI.