2. Auf angewandte Chemie bezügliche Methoden, Operationen, Apparate und Reagenzien.

Von

W. Tetzlaff.

Literatur. Ein Lehrbuch der analytischen Chemie hat H. Wölb-ling¹⁾ verfasst. Abweichend von der üblichen Form der meisten Anleitungen und Lehrbücher über analytische Chemie ist hier der allgemeine Teil verhältnismässig ausführlich behandelt und dem entsprechend im ersten, fast die Hälfte des Werkes einnehmenden Teil zunächst eine eingehende Darlegung der theoretischen Grundlagen der analytischen Chemie vom Standpunkte der modernen physikalisch-chemischen Auffassung aus gegeben, an die sich dann eine allgemeine Darlegung über Wesen und Bedeutung der analytischen Operationen und Verfahren im allgemeinen anschliesst.

In dem speziellen Teile, der bei allen Körpern zusammenfassend die qualitative Ermittlung und die quantitative Bestimmung behandelt, wird im wesentlichen die Kenntnis des allgemeinen Teiles vorausgesetzt, und es kann infolgedessen vieles kurz gefasst sein.

Bei dieser Art der Behandlung treten wohl die allgemeinen Zusammenhänge besonders deutlich hervor; es scheint mir aber, dass das Buch sich besser zum speziellen Studium für schon in die analytische Chemie eingeführte Chemiker als für Anfänger auf diesem Gebiete eignet, denn ein grosser Teil der allgemeinen Beziehungen des ersten Teiles ist wohl nur verständlich unter Bezugnahme auf Einzelkenntnisse und Erfahrungen, die der Anfänger noch nicht besitzen kann.

Dem Buche ist eine Übersichtstabelle der wichtigsten, für jeden Körper in Betracht kommenden quantitativen Bestimmungsmethoden, sowie eine Löslichkeitstabelle beigelegt. Letztere enthält nicht nur Angaben über die üblichen Löslichkeitsgruppen, sondern auch eine ganze Reihe Unterabteilungen dieser Gruppen, sowie speziellere Angaben über Hydrolyse etc.

Ein **Maxima-Thermo-Aräometer**, von Voiges²⁾ herrührend, ist analog den bekannten, mit einem Thermometer kombinierten Aräometern konstruiert und unterscheidet sich von ihnen nur dadurch, dass hier das gewöhnliche Thermometer durch ein Maximumthermometer ersetzt ist. Auch findet dieses Instrument gleich den genannten in solchen

1) Berlin, Julius Springer 1911, 439 Seiten.

2) Chemiker-Zeitung **35**, 88.

Fällen Verwendung, in welchen die Temperatur der zu prüfenden Flüssigkeit von der Eichtemperatur der Spindel abweicht. Während aber bei den gewöhnlichen Thermo-Aräometern naturgemäfs nur in durchsichtigen Flüssigkeiten und Gefäfsen die Bestimmung des spezifischen Gewichtes auszuführen ist, kann dessen Feststellung bei diesem modifizierten Aräometer auch in trüben Lösungen und undurchsichtigen Behältern erfolgen, da ja der Stand der Quecksilbersäule des Thermometers auch nach dem Herausnehmen aus der Flüssigkeit unverändert bleibt. Bisher war man unter solchen Umständen gezwungen, Aräometer und Thermometer getrennt neben einander anzuwenden, es bringt also die Benutzung des Maxima-Thermo-Aräometers eine Vereinfachung der Arbeit mit sich, welche für die Praxis, Laboratorium wie technischen Betrieb, zum Beispiel Gerbereien, von Bedeutung ist. Dem Apparat ist eine Schleuderhülse beigegeben, mittels deren nach Ablesung der Temperatur das Quecksilber wieder in seinen normalen Stand zurückgebracht wird. Das Aräometer ist — mit jeder beliebigen Thermometer- oder Gewichtsskala versehen — von der Firma Albert Dargatz, Hamburg 1, zu beziehen.

Einen Apparat zum Verdampfen in Schalen unter Luftverdünnung gibt Ed. Donath¹⁾ an. Er empfiehlt denselben namentlich für das Abdampfen grösserer Wassermengen, zum Beispiel bei der Analyse von Nutz- oder Abwässern. Auf einem Dreifuss oder ähnlichen Gestell ruht ein aus starkem Kupfer getriebenes, kesselförmiges Gefäfs, welches mit einem breiten, abgeschliffenen Rande versehen und dessen Boden kugelförmig ausgebuchtet ist. In diesen Teil wird eine dünne Schicht Asbest gebracht und in ihm die Porzellan- oder Platinschale, welche die abzudampfende Flüssigkeit enthält, eingebettet. Der Kessel trägt weiterhin einen zylindrisch gewölbten Deckel, dessen Rand ebenfalls abgeschliffen ist und genau auf denjenigen des Kessels passt. Beide Ränder, zwischen welchen sich als Abdichtungsmaterial ein Ring von Asbestpappe und, auf diesem liegend, ein solcher von Asbestpapier befindet, werden durch sechs Spannschrauben fest aufeinander gepresst. Hierdurch wird ein luftdichter Verschluss zwischen Kessel und Deckel geschaffen. In den letzteren ist oben eine grössere, kreisförmige Öffnung geschnitten. Sie wird durch eine dicke, durchsichtige Glimmerplatte, welche ebenfalls mittels eines Ringes aus Asbestpappe und zehn Schräubchen abgedichtet ist, luftsicher verschlossen. Weiterhin ist der

¹⁾ Chemiker-Zeitung 32, 1107.