4. Per seguire ormai l'ordine cronologico, devo far cenno ora di un lavoro di Svante Arrhenius ¹⁾, il quale variò l'esperienza di Hittorf colla vista di dimostrare che l'apparente conducibilità acquistata dall'aria fra gli elettrodi trasversali è dovuta all'azione della luce ultravioletta emessa dalla scarica principale.

A questo scopo adoperò un tubo in forma di L avente due elettrodi alle estremità ed uno, in forma di disco, presso il vertice. Quando la scarica di una macchina elettrica, i cui poli comunicano con uno degli elettrodi estremi e con quello che sta al vertice, percorrono una delle braccia dell' L, se l'aria racchiusa nell'altro braccio è resa luminosa (allorchè l'elettrodo in forma di disco che sta al vertice del tubo fa da catodo, ed è rivolto colla sua superficie verso quella parte), essa mostra la sua apparente conducibilità, per mezzo di due elettrodi trasversali, messi nel circuito d'una coppia e di un galvanometro, come nella esperienza di Hittorf. Con questa disposizione è eliminato ogni pericolo che il circuito secondario sia percorso da scariche derivate.

Ma se l'Arrhenius attribuisce l'effetto alle radiazioni, esso suppone che l'azione si eserciti sul gas e non sugli elettrodi, come del resto risulta dallo stesso titolo della sua Memoria: *Sul potere conduttore dell' aria fosforescente.*

(Continua).

RIVISTA

SUNTI di A. STEFANINI.

Ann. der. Phys. und Chem. von G. Wied. Vol. XXXI, 1887.

8^a. (Continuazione). — L. WEBER. *Sulla teoria del fotometro di Bunsen.* — L' A. mostra che se non si tien conto della diversa trasparenza e pellucidità delle due faccie della lastra fotometrica, si può incorrere in errori che posson superare il 10 % del valore misurato. Per eliminare tali errori bisogna ripetere le misure gi-

1) *Wied. Ann.* T. XXXII, pag. 545, 1887. Questa Memoria fu comunicata il 14 Settembre 1887, all' Accademia delle Scienze svedese.

rando la lastra in modo da scambiare di posto le faccie. Allora, invece della solita formula

$$J = \sqrt{E E_1} J_1,$$

che è vera soltanto se le due faccie della lastra sono in tutto identiche fra loro, si ottiene l'altra

$$J = \sqrt[3]{E E_1 E_2 E_3} J_1,$$

indipendente affatto dalle proprietà fisiche della lastra. In queste formule J e J_1 rappresentano le intensità da confrontarsi, E ed E_1 i due valori del rapporto $\frac{r^2}{r_1^2}$ fra i quadrati delle distanze a cui bisogna porre la lastra dalle due sorgenti situate una volta a destra e l'altra a sinistra; ed E_2 ed E_3 i valori analoghi quando la lastra si è cambiata di posizione.

L'A. indica poi come si possano valutare gli errori probabili, e dà alcuni esempi numerici dedotti da misure eseguite.

8^b. — A. V. ETTINGSHAUSEN. *Di una nuova azione polare del magnetismo sul calore galvanico in alcune sostanze.* — L'A. ha cercato se, inversamente a quanto risultò dalle esperienze che fece insieme col Nernst (*N. Cim.* XXII, 192), in una lastra percorsa da una corrente galvanica si presentino differenze di temperatura per l'azione di forze magnetiche.

Per questo, ad una lamina di bismuto di $3,1 \times 2,4 \times 0,04$ cm. furon saldati dei fili di rame lungo i lati corti, e nel mezzo di uno dei lati lunghi fu saldata una coppia termoelettrica rame-argentana, la di cui seconda saldatura era tenuta in un recipiente d'acqua alla temperatura della stanza. Quando si fa passare una corrente J per la lastra, l'ago del galvanometro a specchio, incluso nel circuito della coppia, subisce una deviazione che presto diviene costante. Ma se la lastra si trova fra i poli di un elettromagnete, quando questo è eccitato l'ago galvanometrico subisce una nuova deviazione, dapprima rapida, poi assai lenta; e ritorna al punto di prima quando l'elettromagnete non è più eccitato. La deviazione prodotta dall'azione magnetica avviene in direzioni opposte invertendo la corrente dell'elettromagnete, o invertendo la corrente che circola nella lamina di bismuto.

La temperatura del punto ov'è saldata la coppia termoelettrica aumenta quando per arrivare dal punto in cui entra la corrente J a quello in cui si trova la saldatura, bisogna muoversi nel senso delle correnti amperiane dell'elettromagnete. Così l'A. conclude che il fenomeno osservato non può ritenersi l'inverso di quello termomagnetico trasversale, perchè se ciò fosse (analo-

gamente all'effetto Peltier) la variazione di temperatura dovrebbe avvenire in un senso opposto a quello osservato.

L' A. ottenne risultati analoghi anche ponendo le due saldature delle pile termoelettriche sui due lati opposti della lamina, isolandole da questa con della mica. Così poté anzi constatare che la differenza di temperatura prodotta ai due lati è proporzionale all'intensità della corrente J e a quella del campo magnetico. Con un'intensità del campo = 6310 C. G. S. e $J = 4,57$ amp, la differenza di temperatura fra i due lati fu $1^{\circ},3$ c. Nulla di ciò si osserva se la lamina è percorsa da una corrente calorifica non provocata dalla corrente elettrica; quindi l'effetto osservato è stato chiamato dall' A. differenza galvanomagnetica di temperatura.

La causa di questo fenomeno potrebbe essere una diversa distribuzione delle linee di corrente provocata dall'azione magnetica; ma le ricerche fatte per constatare sperimentalmente questa diversa distribuzione non portarono a risultati decisivi.

L' A. ricercò anche l'influenza delle dimensioni della lamina, e constatò poi lo stesso fenomeno anche nel tellurio, nel quale aveva già riscontrato anche l'effetto termomagnetico. Nell'antimonio la differenza di temperatura è piccolissima; mentre non riuscì ad osservarne nel Fe, Ni e Co.

Di questo effetto galvanomagnetico deve tener conto nello studio del fenomeno di Hall, del quale può anche spiegare alcune anomalie.

L' A. termina questo lavoro esponendo la teoria che di questi fenomeni ha dato il Boltzmann, e mostrando il perfetto accordo di essa coi risultati sperimentali. Le equazioni del Boltzmann sono simili a quelle che rappresentano il fenomeno di Hall. (Cfr. Righi, *N. Cim.* XXIV, pag. 1 e segg.).

W. NERNST. *Sulle forze elettromotrici che sono prodotte dal magnetismo in una lamina metallica traversata da corrente calorifica.* — L' A. ha continuato a Würzburg le ricerche che furon fatte già a Graz col prof. Ettingshausen (*N. Cim.* XXII, 192).

Per produrre nelle lamine metalliche una corrente di calore, furon saldati due tubi di rame ai lati della lamina, e per quei tubi fu fatto passare del vapor acqueo e dell'acqua rispettivamente.

Le esperienze fatte confermarono che l'effetto termomagnetico trasversale è proporzionale alla larghezza, ma indipendente dallo spessore della lamina. Tale effetto cambia assai nei vari metalli coll'intensità del campo magnetico; ma per tutti, approssimativamente e entro certi limiti, è proporzionale a tale intensità. Per temperature medie uguali l'effetto trasversale è anche proporzionale alla differenza di temperatura dei due lati della lamina. Così

per una sottile striscia metallica di lunghezza $d\lambda$ e di larghezza β , le cui estremità sono alle temperature t e $t + dt$, la f. e. m. che si ha in un campo magnetico H è

$$q = Q_t \beta H \frac{dt}{d\lambda}$$

ove Q_t è il poter rotatorio termomagnetico della sostanza alla temperatura t . Però è da notare che Q_t non è affatto indipendente da H , e che si può porre $Q_t = Q_0 (1 + \alpha_0 t)$ con α_0 costante.

Dai risultati numerici ottenuti per i valori di Q_t nei diversi metalli sembra che si possa concludere che quelle quantità di calore e di elettricità che attraversano una lamina nell'unità di tempo nello stesso campo magnetico producono un effetto termomagnetico e un effetto Hall che in tutte le sostanze mantengono circa uno stesso rapporto in modo cioè che una piccola caloria corrisponda circa a una quantità di elettricità uguale a 1 ($c^{1/2} g^{1/2}$). È da notare peraltro che il senso delle correnti trasversali nei due effetti è in generale diverso.

Le equazioni differenziali di questi fenomeni son simili a quelle del fenomeno di Hall, e permettono di misurare l'intensità di una corrente calorifica senza conoscer nulla sulla distribuzione delle linee di corrente.

Nel bismuto l'effetto termomagnetico è anche longitudinale, cioè nella direzione delle linee di corrente calorifica; ma è indipendente dalle dimensioni della lamina, e dipende soltanto dal campo magnetico e dalla differenza di temperatura ai due lati. Negli altri metalli non fu riscontrato, e nel bismuto ha luogo ora in un senso ora in un altro, secondo la qualità del metallo.

La variazione di resistenza elettrica che secondo il Righi e l'Hurion presenterebbe il bismuto quando è in un campo magnetico, secondo l'A. sarebbe invece una forza contro elettromotrice proporzionale all'intensità della corrente che attraversa la lamina, tanto più che l'A. non ha potuto riscontrare nel bismuto la variazione nella conduttività termica che dovrebbe corrispondere a quella galvanica. L'effetto longitudinale potrebbe ritenersi dovuto ad una variazione della costante termomagnetica prodotta dalla magnetizzazione.

L'A. ha poi constatato che l'effetto longitudinale è invertibile.

Se le linee di forza, anziché normali alla lamina, sono ad essa parallele, i fenomeni anzidetti o non si presentano o sono così deboli che non può dirsi nulla di certo in proposito.

In un appendice poi l'A. fa notare che il magnetismo fa variare la distribuzione della temperatura in una sbarra di rame che è tenuta con un'estremità a una temperatura elevata costante, e

che coll'altra estremità è fra i poli di un elettromagnete. Eccitando questo, in un piano normale alle linee di forza la temperatura della sbarra si abbassa di 2 a 3° c. per un campo $H = 5000$. Ma l'A. ha costatato che la conduttività termica del rame non varia col magnetismo, e che non si ha che fare nemmeno con riflessione anormale dei raggi calorifici sui poli del magnete nè con un'azione del magnetismo sul calor radiante.

L. BOLTZMANN. *Dell'azione del magnetismo sulle scariche elettriche nei gas rarefatti.* — Mediante un tubo di Geissler contenente aria alla pressione di 2 mm., schiacciato a forma di losanga e munito di elettrodi ai vertici, l'A. ha costatato che quando avviene la scarica fra due elettrodi opposti, nel circuito che riunisce gli altri due si ha una corrente se il tubo è posto in un campo magnetico le cui linee di forza sieno normali al piano dei 4 elettrodi. Il fenomeno è analogo anche per il senso della corrente, a quello di Hall nel bismuto: e lo stesso avviene sostituendo H o CO_2 all'aria. Usando tre elettrodi soli, l'A. ha ottenuto con questo tubo fenomeni analoghi a quelli osservati dal Righi nei metalli. Unendo due tubi simili in quantità, l'A. ha osservato che la scarica si divideva ugualmente nei due tubi se ambedue erano nelle stesse condizioni; ma sottoponendone uno all'azione del magnetismo, la distribuzione della scarica avveniva come si deduce dalle ordinarie leggi della distribuzione delle correnti supponendo che la resistenza del tubo influenzato dal magnete fosse decuplata. È questa un'esperienza assai semplice, che conferma quanto già era conosciuto in proposito.

A. OBERBECK e J. BERGMANN. *Osservazioni sulla conduttività elettrica dei metalli, coll'uso della bilancia d'induzione.* — Servendosi della bilancia d'induzione dell'Hughes e sostituendo un sensibile elettrodinamometro al telefono, gli A. hanno potuto costatare sperimentalmente che la deviazione prodotta nell'elettrodinamometro da una lastra circolare di metallo introdotta fra i due rocchetti di una coppia, dipende dal raggio, dallo spessore e dalla conduttività della lastra, e che per piccolo spessore l'azione della lastra è proporzionale al prodotto dello spessore δ per la conduttività λ . Così l'effetto di una lastra può esser compensato da quello di un'altra di ugual raggio posta fra gli altri due rocchetti della bilancia, perchè anche per la seconda lastra il prodotto anzidetto abbia lo stesso valore; oppure una lastra A può compensarsi con più altre, tali che la somma dei singoli prodotti $\delta_n \lambda_n$ sia uguale al prodotto $\delta \lambda$ della lastra A. In questo modo gli A. poterono formare delle serie di lamine di stagnola, tali che funzionassero come i pesi di una pesiera, e con esse poterono confrontare fra loro le conduttività dei vari metalli. Determinando poi lo spessore e il

raggio delle lastre, poterono avere dei valori che esprimevano la conduttività specifica dei vari metalli; e i risultati così ottenuti concordano molto con quelli trovati dal Bénéoit sperimentando sui fili metallici.

Il metodo su indicato, che è privo degli inconvenienti che cogli altri risultano dai cattivi contatti, e che è facile e spedito, si presta molto anche pel caso delle leghe; ma non serve pei metalli fortemente magnetici.

Sperimentando poi su depositi elettrolitici di rame fu trovato che la loro conduttività sembra dipendere essenzialmente dalla natura della soluzione adoprata per ottenerli e dalla densità della corrente.

A. OBERBECK. *Sulla teoria della bilancia d'induzione.* — In occasione delle esperienze di cui è oggetto la memoria precedente, l'A. si occupò di determinare le condizioni da cui dipende la deviazione dell'elettrodinamometro, quando fra due rocchetti della bilancia si pone una spirale, chiusa su una resistenza nota, o una o più lastre circolari metalliche. I risultati dei calcoli così istituiti, spiegano completamente i fenomeni osservati nelle ricerche anzi dette.

E. PFEIFFER. *Osservazioni sulla conduttività elettrica dell'acqua pura, e specialmente sulla sua variabilità colla temperatura.* — L'acqua era distillata in un recipiente di rame stagnato, e anche il condensatore era di stagno. Per le ricerche elettriche l'acqua era contenuta in un vaso cilindrico assai grande, nel cui mezzo eran posti gli elettrodi di platino, fatti con lamine rettangolari, e tenuti a distanza invariabile con cilindretti di vetro.

Poichè l'acqua discioglie del vetro, la sua conduttività varia col tempo; e l'A. ha trovato che la conduttività non è, per l'acqua, proporzionale alla quantità del vetro che discioglie, ma che cresce più rapidamente. L'aumento della conduttività per ogni ora è costante per una stessa qualità d'acqua e per uno stesso recipiente, quando resta costante anche la temperatura; quindi l'A. ritiene che quell'aumento possa servire a misurare la resistenza delle diverse specie di vetro; ma per assicurarsene sarebbero necessarie delle analisi chimiche che egli non ha potuto eseguire. Da numerose ricerche, nelle quali ha cercato di eliminare gli effetti della variazione di conduttività col tempo, e nelle quali le diverse quantità di sali disciolti eran fornite dal vetro del recipiente per l'azione che su di esso ha l'acqua, l'A. ha dedotto che la legge, indicata da Kohlrausch, Vicentini e Arrhenius, che il coefficiente termico resti sensibilmente costante anche per forti diluizioni, vale anche per le diluizioni estreme; ma soltanto finchè l'elettrolita disciolto sorpassi in quantità le sostanze etero-

genee (probabilmente impurità di natura organica), che l'acqua teneva già disciolta. Se quelle son trascurabili di fronte a queste, quel coefficiente è indeterminato, e va soggetto a grandi oscillazioni. Il coefficiente termico dell'acqua pura adoperata dall'A. diminuiva in tutte le determinazioni dal momento in cui era introdotta nel recipiente, dapprima rapidamente, per divenir poi costante dopo aver subito molte oscillazioni, che raggiungevano spesso il 12 % del valor finale.

F. BRAUN. *Sul contegno elettrico del salgemma*. — Facendo dei condensatori a lamina di salgemma, l'A. ha potuto costatare che questo sale è dielettricamente isotropo, e che la sua costante dielettrica è indipendente dalla elettrizzazione. La sua conduttività elettrica, che si ottiene soltanto aspettando che il regime della corrente sia divenuto costante (ciò che richiede alcune ore), è da 11 a 23 volte circa maggiore di quella della paraffina, e sembra che la conduttività nella direzione della normale al cubo stia a quella nella direzione della normale all'ottaedro come 3:2.

C. BENDER. *Studi sulle soluzioni saline*. — L'A. ha esteso alle soluzioni dei cloruri di ammonio, di litio e di bario, gli studi già fatti su altri sali (*N. Cim.* XVI, 153) giungendo anche per questi a risultati analoghi.

E. RIECKE. *Due esperienze fondamentali per la teoria della piroelettricità*. — Continuando gli studi sulla tormalina (*N. Cim.* XXI, 172) l'A. ha trovato che questa è un corpo che si elettrizza permanentemente, e il cui momento principale elettrico è nella direzione del suo asse. Tale elettrizzazione permanente si riconosce soltanto operando in un ambiente in cui l'aria sia rarefatta, e facendo in modo che non si formi sulla tormalina uno strato di umidità. Di più l'A. ha trovato che durante il raffreddamento la tormalina si mostra sempre elettrizzata negativamente. Conclude da tutto ciò che la tormalina è da considerarsi quale un corpo le cui molecole possiedono, nella direzione dell'asse, una polarizzazione elettrica permanente; e che se ciò potesse estendersi a tutti gli altri cristalli piroelettrici, ne risulterebbe che quelle relazioni che si deducono nell'ipotesi che l'azione delle molecole sia uguale in tutte le direzioni, per i corpi piroelettrici potrebbero non esser più valide.

H. JAHN. *Sulla validità della legge di Joule per gli elettroliti*. II. Memoria. — Gore e Pfeiffer hanno trovato che l'antimonio è deposto galvanicamente in una modificazione esplosiva, quando la soluzione del tricloruro di antimonio è concentrata e la corrente è molto intensa, mentre con soluzioni diluite e correnti deboli si ha l'antimonio ordinario. Poichè il Pebal trovò recentemente che nel passaggio dall'antimonio esplosivo a quello ordinario si ha una

perdita di energia di 21 calorie ogni gr. d'antimonio, l'A. volle provare se anche nel caso che si deponga elettroliticamente dell'antimonio esplosivo la legge di Joule continui ed esser valida, come trovò per altri liquidi. (*N. Cim.* XIX. 161). Le esperienze eseguite portano alla conclusione che nemmeno in questo caso si ha assorbimento di calore, o che si ha tanto piccola da non influenzare i risultati che si ottengono ritenendo sempre valida la legge di Joule.

H. E. J. DU BOIS. *Polarizzazione circolare magnetica nel cobalto e nel nichelio.* — Nelle sue ricerche sulla rotazione magnetica del piano di polarizzazione della luce nel Fe, Co, e Ni, il Kundt (*N. Cim.* XVII, 163 e XXI, 72) accennava all'interesse che avrebbe avuto la determinazione della magnetizzazione degli strati metallici adoprati, per vedere se essa era o no proporzionale all'intensità del campo; ma faceva notare che tali ricerche erano impossibili coi mezzi di cui ora si può disporre.

Per suggerimento del Kundt l'A. riprese le di lui misure pel Co e pel Ni; e avendo trovato delle differenze nei risultati quantitativi, si determinò a ricercare teoricamente quale, dei tre metalli anzidetti, è la magnetizzazione che subiscono, per vedere se vi fosse proporzionalità fra essa e la rotazione del piano di polarizzazione.

Le teorie di Poisson, F. Neumann, Thomson e Maxwell non essendo applicabili al Fe, Co e Ni, l'A. richiama le ricerche fatte su di essi da Rowland, da Stefan, da Bosanquet e da Kirchhoff circa una relazione empirica fra la magnetizzazione e la suscettibilità magnetica. Estende le investigazioni al caso di una sfera cava e di una lastra indefinita, ed esponendo le sue ricerche sperimentali conclude che anche pel cobalto e pel nichelio vale la legge che negli strati metallici la rotazione magnetica del piano di polarizzazione è proporzionale allo spessore. I valori massimi di quelle rotazioni sono:

pel Ni	89000°	per cm.
» Co	198000°	»
» Fe	209000°	»

Di più egli trova, non già direttamente, che sarebbe impossibile, ma dal confronto delle curve ottenute per la rotazione, che negli strati di Co e Ni dolce la rotazione stessa è proporzionale alla magnetizzazione trasversale, ciò che sembra valere anche pel ferro.

Da tutto ciò l'A. conclude che invece della legge di Maxwell, che stabiliva l'uguaglianza fra la rotazione e il decremento del potenziale magnetico dal punto d'entrata a quello d'uscita

dei raggi luminosi, moltiplicato per la costante di Verdet, si può invece asserire che la rotazione magnetica della componente rettilinea di un raggio che attraversa in qualunque direzione un corpo magnetico lamellare, isotropo e dolce, è algebricamente uguale all'aumento del potenziale magnetico dal punto d'entrata a quello d'uscita dei raggi luminosi, moltiplicato per una costante Ψ definita da

$$\Psi = \frac{\epsilon}{\Phi},$$

ove ϵ è la rotazione del piano di polarizzazione, Φ il potenziale della magnetizzazione.

Il segno della costante Ψ è positivo pel Fe, Co, Ni, O e per tutti i sali di Ni, Co e Mn; negativo per i sali magnetici di Fe e per i diamagnetici ferrocianuro di K, cloruro di As, Ag, H; ossia in generale è positivo per i corpi magnetici semplici; negativo per i composti diamagnetici che non contengono elementi che allo stato libero siano magnetici. Per i composti con elementi magnetici e diamagnetici non si ha nessuna legge pel segno di Ψ .

Di più ha trovato che Ψ non è proporzionale a $n^2 (n^2 - 1)$, con n indice di refrazione.

L' A. chiude il suo lavoro facendo osservare che la proporzionalità fra la magnetizzazione e la rotazione non dimostra che quella sia la causa determinante di questa.

H. HERTZ. *Sull' influenza della luce ultravioletta sulle scariche elettriche.* — L' A. ha trovato che la lunghezza delle scintille è assai aumentata, se l'aria che devono attraversare è esposta all'azione di certi raggi luminosi. I raggi più efficaci son quelli emessi dall'arco voltaico, dalla combustione del magnesio e dalle scintille elettriche. Tali raggi sono assorbiti dai corpi opachi e da alcuni corpi trasparenti; ma attraversano il quarzo e altri cristalli, e sono anche più rifrangibili dei raggi ultravioletti.

W. C. RÖNTGEN e J. SCHNEIDER. *Sulla compressibilità delle soluzioni saline diluite e del cloruro di sodio solido.* — L'asserzione di Schumann, (*N. Cim.* XXIV. 95) che soluzioni deboli di Co Cl_2 e di KCl sono più compressibili dell'acqua alla medesima temperatura, contradicendo ai risultati ottenuti dagli A. nello studio che fecero della compressibilità delle soluzioni saline (*N. Cim.* XXII. 186), questi hanno voluto ripetere le esperienze dello Schumann, e hanno trovato che quanto egli asserì non è esatto.

Gli A., completando le indicazioni contenute nel loro citato lavoro, aggiungono ora che la compressibilità dell'acqua satura d'aria alla pressione ordinaria non differisce più del 2 per mille da quella dell'acqua completamente priva d'aria; e che la com-

pressibilità relativa apparente del cloruro di sodio solido, con esperienze dirette fu trovata uguale a 0,049, valore che è prossimo all'altro 0,048 che si otterrebbe dalla formula da essi data per la compressibilità delle soluzioni, facendovi uguale a ∞ il numero delle molecole, ma che non concorda con quello indicato dal Braun (cfr. *N. Cim.* XXIV, 82).

T. IHMORI. *Sull' assorbimento dell' acqua effettuato dai corpi solidi.* — Per mezzo della bilancia di cui si servì in altre esperienze (*N. Cim.* XXI, 166), l' A. ha potuto costatare, fra altre cose, che il platino condensa sulla sua superficie assai meno vapore acqueo di altri metalli, e che il cristallo di rocca ne assorbe assai meno dell' agata, e che quindi le parti mobili delle bilancie andrebbero platinare. Queste conclusioni servono anche per la costruzione delle pesiere di precisione.

J. KALLIR. *Sull' acqua di cristallizzazione contenuta dalle soluzioni dei sali di cobalto.* — L' A. ha trovato che la disidratazione dei sali di cobalto per mezzo del calore è assai più rapida, se la loro soluzione si satura con cloruro di sodio, o con altri sali di Na o di K. Così con l' aggiunta di NaCl la soluzione di CoCl_2 cambia assai più facilmente di colore quando è riscaldata.

J. PULJ. *Rappresentazione oggettiva della vera forma di una corda vibrante.* — Semplicissimo è il metodo usato, che consiste nell' illuminare la corda vibrante con la luce di un tubo privato d' aria, e contenente una sostanza fosforescente, attraversato dalle scariche di un rocchetto d' induzione. Se il periodo di tali scariche è scelto convenientemente rispetto a quello delle vibrazioni della corda, l' immagine di questa, ottenuta con un apparecchio di proiezione illuminato dalla luce intermittente del tubo anzidetto, apparisce fissa. Per mettere in vibrazione la corda, l' A. usa il metodo di Melde: unisce cioè un capo della corda ad un rebbio di un diapason elettromagnetico, e attacca dei pesi convenienti all' altro capo che passa su una puleggia.

W. KOHLRAUSCH. *Sull' altezza delle nubi.* — Nella notte dal 15 al 16 giugno 1887, alle 12 $\frac{1}{2}$, l' A. osservò da Hannover una nube illuminata dal sole; e dall' altezza della nube sull' orizzonte, e dalla posizione che a quell' ora occupava il sole, egli dedusse che la nube stessa non poteva esser meno elevata di 60 chilometri.

Vol. XXXII. - 9. — R. v. HELMHOLTZ. *Ricerche su un getto di vapore.* — Un getto di vapore che esce da una sottile apertura (1 a 2 mm.), osservato contro un fondo oscuro presenta, com' è noto, un aspetto di nebbia, di color grigio chiaro; perchè all' occhio arriva la luce diffusa dalle sferette di vapore condensato che formano la nebbia. Se a questo getto di vapore si avvi-

cina una punta metallica da cui si scarichi dell'elettricità, esso cambia subito di aspetto, e assume colorazioni più o meno intense, che rammentano i colori di diffrazione che si presentano cogli strati di nebbia. Poichè quei colori di diffrazione dipendono dalla grandezza delle sferette d'acqua, bisogna concludere che le forze elettriche influenzano la condensazione del vapore, accelerandola. Se la scarica elettrica è abbondante, il colore del getto diviene bleu-cupo di cielo, ciò che accenna all'esistenza di sferette d'acqua numerose e sottilissime; se la scarica indebolisce, il colore diviene più chiaro, e anche porpora, rosso, giallo, verdastro, ecc.

Questi fenomeni non dipendono dal potenziale del corpo da cui si scarica l'elettricità, ma dalla densità elettrica. Così una sfera carica non ha nessuna azione: e se talvolta è attiva, ciò si deve alla presenza di granuli di polvere, di fili sottilissimi o di goccioline d'acqua, che fanno da punte. È anche necessario che fra il getto di vapore e la punta vi sia una differenza di potenziale.

Tali fenomeni si potrebbero ascrivere alle particelle di polvere sospese nell'atmosfera, che sono attratte dalla punta e che poi, caricate d'elettricità, ne sono respinte, o a particelle solide che, in seguito alla scarica, si staccano dalla punta metallica; tuttavia bisogna osservare che se un getto di vapore si fa avvenire in un ambiente chiuso, la scarica elettrica che agisce su di esso fa sì che le particelle di polvere contenute nell'aria di quell'ambiente son subito scagliate contro le pareti, e diviene impossibile produrre ulteriormente la nebbia in quell'ambiente, se non vi s'introduce della nuova aria atmosferica. Ciò è ben noto da molto tempo (Cfr. Nahrwold. *N. Cim.* XXIV). Così si vede che una punta da cui si scarica elettricità non produce particelle di polvere; e il Nahrwold trovò che con una punta metallica non si può elettrizzare aria priva di polvere.

Altra causa possibile sarebbe la presenza dell'ozono; ma la punta agisce prima sul getto di vapore che sulla carta ozonoscopica; perciò l'ozono, almeno nello stato ordinario (triatomico) è inattivo.

Se al getto di vapore si avvicina un filo di platino reso incandescente con una corrente elettrica, si presentano gli stessi fenomeni che colla punta elettrizzata; e fu osservato che esso è un produttore di polvere, perchè determina la formazione della nebbia in un ambiente dal quale la polvere era stata del tutto eliminata; ma se il platino si elettrizza, la polvere si deposita tosto sulle pareti. Sul getto di vapore il filo di platino ha azione quando è al calor rosso se è elettrizzato: se non lo è, l'azione si manifesta soltanto al calor giallo chiaro. Sono poi molto attivi al-

tri corpi solidi incandescenti, come Ag, Fe, . . . legno, carta, tabacco, solfo; ma l'azione di questi ultimi non è dovuta allo sviluppo del fumo, perchè il fumo di tabacco è inattivo. Anche la fiamma del gas, luminosa o oscura che sia, e altre fiamme di vapore sono attive, se si pongono lateralmente al getto e si soffiano contro questo i gas che si svolgono dalla combustione; e le fiamme sono anche più attive se sono elettrizzate. Ma non tutte le fiamme sono attive: così non lo sono quelle dell'alcole etilico e dell'etere, purchè non siano colorate; ma basta un po' di sodio, per es., per rendere attive anche queste; tuttavia le fiamme fuliginose sono meno attive di quelle pure.

Finalmente anche certe sostanze chimiche, come per es. i vapori di H_2SO_4 concentratissimo, sono attive pel getto di vapore.

Tutto ciò mostra che le cause, che agiscono sul getto di vapore, son quelle stesse che determinano la produzione della nebbia in un ambiente chiuso.

Quanto alla conduttività elettrica delle fiamme, l'A. la spiega ammettendo che nella fiamma si trovino degli atomi dissociati, positivi e negativi, e in quantità uguali di ambedue le specie se la fiamma non è elettrizzata; ma se in vicinanza della fiamma si porta un corpo elettrizzato positivamente, esso attira gli atomi negativi e così apparentemente si scarica, mentre la fiamma si presenta positiva. Questa a sua volta caricherà apparentemente ogni corpo neutro, come apparentemente aveva scaricato il primo, e in fondo è come se dell'elettricità positiva fosse passata per conduzione attraverso la fiamma dal corpo elettrizzato a quelli circostanti. Ma con questo processo la conduttività della fiamma deve diminuire per l'atto stesso della conduzione; come infatti fu trovato dal Giese. Anche l'aria che circonda la fiamma conduce l'elettricità; mostrando che gli atomi dissociati si trovano anche al di fuori della fiamma; e la presenza di questi è mostrata anche dall'azione che l'ossigeno monoatomico (antozono) esercita sulla carta del Wurster preparata colla tetrametil-parafenilendiamina. Quest'ipotesi serve evidentemente a spiegare l'azione delle fiamme sul getto di vapore, e a spiegare perchè tale azione cresce col crescere della temperatura della fiamma. Quello che vale per le fiamme, vale anche per l'aria che è influenzata dalla punta elettrizzata.

A. WÜLLNER. *Sul residuo elettrico, e sull'influenza nei corpi dielettrici.* — Ritenendo che il residuo elettrico risultasse dall'influenza che si esercita sul dielettrico del condensatore, influenza che deve variare col tempo, l'A. ha cercato di determinare sperimentalmente la variazione della funzione potenziale del condensatore a partire dal momento della carica, e trovò che tal

variazione è ben rappresentata dalla formula

$$V = \alpha x^{-1} + b\beta^{-1} + c\gamma^{-1},$$

con diversi valori delle costanti per i diversi dielettrici.

J. HELSTER e H. GEITEL. *Sull' elettrizzazione per mezzo dello strofinio delle gocce liquide.* — Gli A. hanno trovato che se il getto di un polverizzatore contro un corpo solido bagnato coll'acqua si elettrizza, ciò non è dovuto all'attrito delle gocce, ma a fenomeni d'influenza. Coi corpi invece che non si bagnano, come quelli ricoperti di cera, di grasso, e come le foglie di alcune piante, i fenomeni d'influenza son deboli in confronto di quelli dovuti allo strofinio.

Coll'attrito delle gocce possono elettrizzarsi anche i corpi roventi che presentino lo stato sferoidale; e le cause che favoriscono questo stato aumentano la f. e. m. alla superficie di contatto fra il metallo e il liquido.

S. KALISCHER. *Sulla variazione della conduttività elettrica del selenio esposto alla luce.* — L' A. accenna ad un fenomeno presentato da una pila a selenio di cui egli fece uso, e che consiste in un aumento di conduttività del selenio nell'oscurità, dopo che è stato esposto alla luce intensa: si ha cioè un'azione susseguente della luce, come fu constatato da Hesehus nel 1884.

Accenna anche alla notevole diminuzione che presenta col tempo la resistenza delle pile a selenio.

J. GUBKIN. *Deposizione elettrolitica di metalli alla superficie libera di una soluzione salina.* — Quando una corrente elettrica passa da una soluzione salina ad un'atmosfera di vapore o di aria, alla superficie del liquido deve depositarsi del metallo. L' A. ha constatato sperimentalmente questo fatto con soluzioni di nitrato di argento, di solfato di zinco, di cloruro di platino, e con un accumulatore Planté di 1000 elementi, nel caso che l'aria fosse rarefatta al di sopra della soluzione; e con la corrente d'apertura di un rocchetto d'induzione nel caso della pressione ordinaria.

F. STREINTZ. *Ricerche sperimentali sulla polarizzazione galvanica.* — L' A. espone i risultati ottenuti con voltometri di alluminio e di argento, usando il metodo di cui si servi per studiare la polarizzazione del piombo (*N. Cim.* XXI, 77).

H. HAGA. *Risposta alle osservazioni del sig. Budde sulle mie ricerche sperimentali sul trasporto del calore effettuato dalla corrente elettrica.* — L' A. ritiene che, come già aveva esposto nel suo primo lavoro, l'effetto Thomson non possa esser determinato dalle variazioni di struttura dei metalli, e confuta le obiezioni del Budde (*N. Cim.* XXIV, 93).

A. v. WALTENHOFEN. *Nuove ricerche sulla formula della magnetizzazione.* — Secondo l' A. il momento magnetico y di un elettromagnete con n spire percorse dalla corrente i , se l e d sono la lunghezza e il diametro della sbarra magnetizzata, è dato da

$$y = Kn i \sqrt{l^3 d}.$$

Ora egli ha determinato il valore di K in unità C G S, e ha trovato che si può ritenere compreso fra 0,12 e 0,15 secondo il grado di saturazione (dal 30 al 50 %).

Per sbarre prismatiche, nella formula precedente si deve porre

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi}} ab,$$

essendo a e b le dimensioni della sezione retta; e in generale per una sbarra la cui sezione, di forma qualunque, ha la superficie f :

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi}} f.$$

L' A. accenna poi ad una specie di acciaio non magnetico, contenente il 15 % di manganese, che non mostrò traccia di magnetismo nemmeno introdotto in una spirale percorsa da una corrente di 25 ampère.

F. SCHUMANN. *Fenomeni di rotazione elettromagnetica nei conduttori liquidi.* — L' A. ha completato i calcoli e le ricerche sperimentali, che sul soggetto indicato furon già eseguite dal Riecke; ma non è possibile dare un sunto di quei calcoli.

W. v. BEIZOLD. *Su un nuovo metodo per scomporre la luce bianca in colori complementari.* — Si prenda una lastra di vetro a faccie parallele, di dimensioni quasi uguali a quelle di una lente cilindrica C. Metà della lastra di vetro si ricopre di stagnola, dalla cui porzione mediana se ne stacca una striscia rettangolare, in modo da lasciare una fenditura larga circa la decima parte della larghezza della lastra. Sull' altra metà della lastra si pone la strisciolina di stagnola tolta dalla prima, in modo che rappresenti il prolungamento della fenditura su detta.

Se un fascio di luce, che ha subito la rifrazione, si raccoglie colla lente cilindrica, si può formare su uno schermaglio l' immagine bianca della fenditura luminosa; ma se la lente si copre colla lastra anzi detta, l' immagine della fenditura si vede formata per metà di un colore, e per l' altra metà del colore complementare.

Detto. *Ricerche sperimentali sui liquidi ruotanti.* — È uno studio dei moti vorticosi che si formano in un liquido contenuto in un recipiente che ruota attorno al proprio asse longitudinale; e sono accennate anche le analogie che questi fenomeni presentano con quelli che si osservano nei cicloni.

L. PFAUNDLER. *Sulle denominazioni dei sistemi di misura.* — Pur convenendo con l'Oberbeck (*N. Cim.* XXIV) che nessuna delle denominazioni proposte è scevra d'inconvenienti, l'A. sostiene che il nome di *sistema terrestre* dato al sistema così detto *assoluto*, risponde bene allo scopo; e dice che il nome di *sistema forza-peso* non è accettabile, perchè il concetto di forza è relativo al pianeta su cui si considera.

F. FRIEDRICH. *Batteria galvanica.* — I recipienti di questa pila a un sol liquido son forati in basso, e per mezzo di un tubo lungo di gomma comunicano con un altro recipiente che contiene il liquido eccitatore.

Per metter la pila in azione si solleva questo recipiente al di sopra della pila; e quando la batteria non funziona, il liquido si fa tornare nel recipiente col semplice abbassamento di questo recipiente.

Philosoph. Magazine, Vol. XXIII. 1887.

144. — W. W. J. NICOL. *Sulla dilatazione delle soluzioni saline.* — Per mezzo di un dilatometro di Kremers alquanto modificato, e mantenendo costante la pressione e la temperatura durante l'esperienza, l'A. ha trovato che per le soluzioni di NaCl, KCl, NaNO₃, KNO₃, il volume a una temperatura qualunque t compresa fra 20 e 80° c. è rappresentato dalla formula

$$V = 100000 + \alpha t' + \beta t'^2$$

con $t' = (t - 20^\circ)$, e α e β costanti da determinarsi per ciascuna soluzione, e che son sempre positive; l'approssimazione fornita da quella formula è di ± 2 su 100000.

Per l'acqua la costante α è sempre minore che per le soluzioni saline; perciò a basse temperature la dilatazione delle soluzioni è maggiore di quella dell'acqua, e a una certa temperatura la differenza di volume fra la soluzione salina e l'acqua raggiunge un massimo. Questa temperatura è fra 55 e 60° per tutte le soluzioni di NaCl, e di circa 50° per tutte quelle di KCl. Per i nitrati invece o non si ha massimo, o varia con la concentrazione.

S. U. PICKERING. *Sui termometri di precisione.* — Con alcuni termometri di precisione l'A. aveva constatato che l'indicazione

era diversa quando la colonna saliva, da quella che si aveva quando discendeva per fermarsi al punto osservato. Ora egli dice che quelle differenze son dovute all'aria o al vapor acqueo che, restano chiusi nel tubo quando, dopo averlo calibrato, si unisce al bulbo; perchè non si presentano in quei termometri nei quali il tubo è aperto soltanto all'ultimo momento, quando cioè il bulbo è già pronto, e coi quali si procede in modo che appena avvenuta la saldatura, il mercurio del bulbo riempra tutto il tubo per impedire che l'aria vi entri dal di sopra.

Detto. *Sull'effetto della pressione sui bulbi termometrici, e su alcune cause d'errore nella valutazione delle temperature.* — Il bulbo del termometro era posto in un cilindro d'ottone riunito con una pompa, per mezzo della quale si poteva produrre o il vuoto o la pressione di 2 atmosfere; e fu trovato che il contegno del bulbo stesso al variare della pressione è in generale assai irregolare, talchè quando si tratti di adoperar dei termometri delicati per misure di precisione, è importante sottoporli dapprima a esperienze di questo genere per vedere se l'azione della pressione su di essi è o no uniforme, e per poterne tener conto nelle correzioni da farsi alle letture dirette.

Per poter adoperar sempre una stessa porzione del tubo graduato, qualunque sia la temperatura a cui è portato il termometro, bisogna riversare nella camera superiore porzioni diverse della colonna di mercurio; e per far questo l'A. ha trovato molto conveniente di fissare nella porzione superiore del tubo un altro tubo sottile, ma alquanto più largo della colonna di mercurio, e con una contrazione appena sufficiente per far passare il mercurio, ma tale che inclinando il termometro, la porzione di mercurio che è al di sopra della contrazione si stacchi, e si raccolga nella cavità superiore del termometro.

R. H. M. BOSANQUET. *Sulla determinazione dei coefficienti di induzione mutua per mezzo di un galvanometro balistico e dell'induttore terrestre.* — Se N è il numero delle spire dell'induttore, NA l'area totale da essi racchiusa, e H la componente orizzontale del magnetismo terrestre, per una mezza rivoluzione delle spire attorno a un asse verticale, in un circuito di resistenza R passerà una quantità Q_0 di elettricità data da

$$Q_0 = \frac{2N AH}{R}$$

I due rocchetti P ed S di cui si vuol trovare il coefficiente M d'induzione mutua, son posti l'uno accanto all'altro, e si fa passare una corrente pel rocchetto P , notando la deviazione θ di

un galvanometro balistico, la cui costante è G , posto nel circuito di S insieme all'induttore terrestre. Allora si avrà

$$C = GH \tan \theta$$

$$Q = \frac{MC}{R},$$

con una deviazione $= \alpha$. Ruotando l'induttore si avrà

$$Q_0 = \frac{2NAH}{R}$$

con una deviazione $= \beta$; e quindi

$$\frac{Q}{Q_0} = \frac{MG \tan \theta}{2NA} = \frac{\alpha}{\beta},$$

da cui

$$M = \frac{\alpha}{\beta} \frac{2NA}{G \tan \theta}.$$

Con questo metodo l'A. ha determinato il valore di M per diversi rocchetti, e ha trovato che i risultati non concordano con quelli che si hanno usando le formule del Maxwell, quando la distanza fra i loro piani centrali è comparabile al raggio.

Una formula assai semplice e approssimata per il numero di linee di forza per l'unità di corrente in un cerchio di superficie a dovuto a un cerchio A sarebbe, secondo l'A., la seguente:

$$n = \frac{2\pi^2 a^2 A^2}{(A^2 + b^2)^{3/2}},$$

se b è la distanza fra i piani dei due archi.

W. RAMSAY e S. JOUNG. *Sulla continuità dello stato liquido e gassoso della materia a tutte le temperature.* — Da numerose esperienze gli A. hanno dedotto che fra la pressione p e la temperatura assoluta T di un liquido o di un gas a volume costante si ha sempre la relazione

$$p = bT - a,$$

ove a e b sono costanti che dipendono dalla natura della sostanza e dal volume che si considera. Quindi le linee di ugual volume, o isochore, che si ottengono per una sostanza qualunque, liquida, o gasosa, prendendo per ascisse e per ordinate la pressione e la temperatura, devono esser rette; e infatti ciò hanno trovato gli A. per l'ossido d'etile fra 100° e 280° e per volumi che variano fra cm. 1,85 e 300 per grammo. In altra memoria, contenuta nel fascicolo 147, essi mostrano che altrettanto avviene per gli alcoli metilico e etilico, e per l'acido acetico; e in una comunicazione

contenuta nel fascicolo 145 gli A. accennano a delle divergenze sostanziali fra i propri risultati e quelli del Wroblewski (*N. Cim.* XXVIII. 80). Così per es. secondo gli A. le isopiche s'intersecano nel caso dei vapori soprasaturi, come risulta anche dall'equazione di Sarrau, quando sia rettamente applicata; e la curva relativa alla pressione del vapore non si continua in quella che esprime il minimo valore di p_v . I risultati ottenuti dagli A. contraddicono anche l'asserzione del Wroblewski, che occorra del calore per convertire un liquido in gas alla temperatura critica; perchè secondo essi non vi sarebbe nessun cambiamento brusco di stato in nessun punto delle isoterme; e se il calore di vaporizzazione si annulla, vuol dire che è sostituito dal calore di compressione o di espansione. Concludono poi col dire che non vi son fatti che autorizzino a rigettare i concetti di Andrews circa lo stato liquido e gassoso della materia.

Sir W. THOMSON. *Sulla stabilità del moto continuo periodico dei fluidi.* — Oggetto di questo importante lavoro, che si continua anche nei fascicoli 145 e 146, ma che non può esser brevemente riassunto, è di provare le tre proposizioni seguenti relativamente ad una massa fluida senza attrito, che possiede una rotazione qualunque in un suo punto qualunque.

I. L'energia dell'intero moto può essere indefinitamente accresciuta coll'eseguire del lavoro in un modo sistematico sul recipiente che contiene il fluido, e riducendolo finalmente in quiete.

II. Se il recipiente è semplicemente connesso e di materiale elastico ordinario, il fluido che si muove in esso si ridurrà da sè in quiete.

III. Se il recipiente è più volte complesso, e di materiale elastico ordinario, il fluido perderà dell'energia; ma non tutta quella che possiede, bensì fino a una determinata condizione di circolazione senza rotazione, con una costante ciclica determinata per ogni circuito che lo attraversa.

H. AMAURY. *Apparecchio per la condensazione dei fumi coll'elettricità statica.* — Un cilindro di vetro è posto su un tripode forato nel centro, e sotto di esso una cassetta di latta con un'apertura laterale e una nel coperchio, nella quale si brucia del tabacco, della carta, dell'esca, . . . per riempire di fumo il cilindro, che è chiuso con un disco che porta un piccolo tubo verticale. Alla metà dell'altezza del cilindro vi sono due tubi diametralmente opposti, che portano delle asticelle metalliche, poste in comunicazione con altre asticelle metalliche provviste di punte, e che scendono verticalmente nell'interno del cilindro. Se questi pettini si mettono in comunicazione con una macchina elettrica, quando questa agisce il fumo si condensa.

Quest' apparecchio è simile a quello descritto dal Nahrwold (*N. Cimento*, XXIV) nelle sue ricerche sull'elettricità atmosferica.

145. — R. F. MUIRHEAD. *Le leggi del moto*. — Dopo aver mostrato che, come sono generalmente enunciate, le leggi del moto si aggirano in un circolo vizioso, l'A. propone di fondare una dinamica astratta partendo dal seguente principio, che è una modificazione di quello esposto dal prof. J. Thomson nella sua Memoria sulla legge d'inerzia (*Proc. R. Soc. Ed.* 1883-84).

Si concepisca un sistema materiale diviso in un numero infinito di particelle le cui massime dimensioni lineari sono tutte infinitesime. A ogni particella si attribuisca un certo valore, detto la sua massa provvisoriale. Si adotti un sistema di assi o un corpo di riferimento (*reference frame*) e un indicatore del tempo (*dial traveller*), quali son definiti dal Thomson (*l. c.*). Si chiami forza apparente, che agisce su una particella qualunque, il prodotto dell'accelerazione per la massa provvisoriale della particella stessa. Allora è sempre possibile scegliere la massa provvisoriale, l'indicatore del tempo e il corpo di riferimento in modo, che le masse provvisoriali e le forze apparenti, entro i limiti degli errori di osservazione, debbano avere fra loro delle relazioni esprimibili colla legge dell'indistruttibilità della materia, con quella dell'uguaglianza fra azione e reazione, con le leggi delle azioni elettriche, magnetiche, elastiche, capillari, ecc. Scelto tal sistema, le masse provvisoriali che contiene sono masse, e le forze apparenti sono forze ordinarie; l'indicatore del tempo indica tempo assoluto, e il corpo di riferimento è assolutamente privo di rotazione e di accelerazione.

Partendo da questo principio, per definire l'espressione « forza agente su di un corpo » usata nella dinamica, si richiederà semplicemente di definire il centro di massa colle equazioni usuali

del tipo $x = \frac{\sum m x}{\sum m}$, estendendo la sommazione a tutte le particelle del corpo; e allora la massa del corpo sarà definita da $\sum m$, e la forza agente sul corpo sarà quella agente sull'intera sua massa supposta concentrata nel centro di massa.

Contro il principio fondamentale su esposto si potrebbe obiettare che esso implica la cognizione di tutta quanta la fisica; e l'A., per ovviare a tale obiezione, propone queste altre leggi fondamentali:

In un sistema dinamico, ad ogni particella si attribuisca una certa massa, e se ne determini la posizione e il moto per mezzo di coordinate riferite a un sistema d'assi. Se una particella è accelerata, si dice che su di essa agisce una forza nella direzione

dell'accelerazione, e di grandezza proporzionale all'accelerazione e alla massa. Il sistema di cronometria è arbitrario, come lo è il sistema di assi. Le espressioni: massa di un corpo, centro di massa di un corpo, forza agente su un corpo, son definite come dianzi. Ciò premesso, invece delle definizioni e delle prime due leggi di Newton si ha la legge fisica che: le masse da assegnarsi alle anzidette particelle, gli assi coordinati, e il sistema di cronometria posson sempre scegliersi in modo che le forze possano esser risolte, col parallelogrammo delle forze, in forze identiche a quelle che si considerano nelle leggi della fisica.

Tutto ciò è necessario per il rigore scientifico; perchè è impossibile di stabilire le leggi del moto per mezzo di definizioni e assiomi staccati. Così la 1^a legge del moto, di Newton, non può essere stabilita senza la cognizione di un certo sistema di riferimento, la cui definizione implica la cognizione della 1^a legge e la definizione di forza. E la 2^a legge di Newton non afferma altro che un'identità, se la forza si definisce cinematicamente, come si vede se in quella legge alle parole « accelerazione di una massa » si sostituisce la parola « forza ».

Con questo l'A. non ha voluto criticare ciò che Newton deve avere avuto in mente di stabilire nell'enunciare la sua 2^a legge, perchè è supponibile che egli avesse un concetto non cinematico della misura delle forze: bensì ha voluto far notare l'imperfezione contenuta nel modo ordinario di enunciare quelle leggi, e indicare come può aversi una dinamica astratta al coperto di quelle obiezioni.

A. WASSMUTH e G. A. SCHILLING. *Determinazione sperimentale del lavoro della magnetizzazione.* (Wien. Ber. XCIV. 1886). — Se un pezzo di ferro dolce si porta da una gran distanza vicino a un magnete, e se ne allontana poi rapidamente in modo che il magnetismo non diminuisca, il lavoro W consumato nell'allontanamento è maggiore di quello L ottenuto nell'avvicinamento, perchè quando il ferro si allontana l'attrazione che subisce dal magnete è più grande. La differenza $A = W - L$ è il lavoro della magnetizzazione. Si ammette che la forza magnetizzante x agisca su tutte le parti del ferro, foggiate a ellissoide di rivoluzione. Se μ è il momento magnetico di un mm. cubo, si ha

$$W = x\mu, \quad L = \int \mu \, dx,$$

e perciò

$$A = x\mu - \int \mu \, dx = \int x \, d\mu.$$

Nelle esperienze fatte, l'ellissoide di ferro era col suo asse di rotazione nel piano verticale del lembo di un grande elettromagnete, provvisto di grosse masse polari, ed era sospeso a una bilancia, in modo che potesse esser determinata l'attrazione p a diverse distanze verticali z dall'estremità del magnete. La superficie racchiusa dalla curva che ha per coordinate z e p , definisce la variazione del lavoro, che deve essere uguale a $\int \mu dx$. Tanto x che μ si misuravano per mezzo delle correnti indotte in un rocchetto fisso, e i loro valori eran ridotti in misura assoluta introducendo nel circuito un induttore terrestre. Le esperienze hanno confermato che il lavoro della magnetizzazione è dato da $\int \mu dx$. Se μ è proporzionale a x , allora $\int \mu dx = \int x d\mu = \frac{1}{2} \mu x$, e il lavoro della magnetizzazione è proporzionale a x^2 .

Prof. STEFAN. *Sulla produzione d'intensi campi magnetici.* (Wien. Berichte 1888). — La massima forza magnetizzante che possono esercitare i nuclei di ferro di un elettromagnete fra le superficie polari piane opposte è $4\pi\mu$, se μ è il momento magnetico massimo che può acquistare l'unità di volume del ferro. Prendendo $\mu = 1700$ unità assolute, $4\pi\mu = 213600$; valore che si può raggiungere con le espansioni polari vicinissime l'una all'altra.

L'azione che esercita il nucleo di ferro nel centro del campo può crescerci senza limitarne la lunghezza, se le espansioni polari si prendono di forma conveniente; e quest'aumento è massimo se i nuclei di ferro hanno la forma di coni tronchi, tali che le generatrici delle superficie coniche passino pel centro del campo, e formino coll'asse un angolo la cui tangente sia $\sqrt{2}$, cioè un angolo di $54^\circ, 44'$.

Allora l'intensità della forza è espressa dalla formula

$$H = 4\pi\mu \left(0,289 + 0,886 \log \frac{d}{a} \right)$$

essendo d il diametro del nucleo di ferro, ed a la lunghezza del campo. Perchè sia $H = 8\pi\mu$, deve prendersi $d = 85 a$.

Quando occorra forare il nucleo per ricerche ottiche, il campo magnetico non ha più la sua massima intensità nel caso che le espansioni polari sieno più vicine fra loro che è possibile; ma la intensità nel centro del campo divien massima se la distanza a fra le superficie polari sodisfa alla condizione

$$a^2 = d_0^2 \frac{n^{4/3}}{n^{2/3} + 1},$$

ove d_0 è il diametro del foro, con $d = n d_0$.

La perforazione del nucleo produce sempre una grande deformazione nel campo magnetico, talchè l'intensità decresce notevolmente dal centro all'estremità del campo. Con espansioni polari piane, la forza all'estremità del campo è la metà di quella al centro. I nuclei della forma conica descritta hanno il vantaggio di una maggiore intensità nel centro, e di una piccola diminuzione dal centro all'estremità del campo.

W. HOLTZ. *Semplice esperienza col pendolo, per spiegare i fenomeni di risonanza e di assorbimento* (Beibl. 1888). — Un tubo di caucciù è teso fra due usci per mezzo di due chiodi e di funicelle. Due cordicelle, a guisa di pendolo, si attaccano con uncini a questo tubo, a uguali distanze dalle porte, cioè a circa $\frac{1}{6}$ della larghezza della stanza; e se ad uno di quei pendoli si dà un impulso l'altro comincia a oscillare, e le sue oscillazioni crescono quando quelle dell'altro diminuiscono. Quando il primo è ridotto in quiete, il fenomeno s'inverte. Se i pendoli non sono uguali, il secondo comincia a vibrare, ma le sue oscillazioni non crescono continuamente.

P. DE HEEN. *Sul cambiamento del calore specifico dei liquidi in vicinanza della temperatura critica.* (Bull. Ac. Roy. de Belg. [3] XV.). — Per raffreddare fortemente i liquidi, il recipiente di acciaio che li contiene ne è riempito soltanto per metà, ed è fatto ruotare attorno un asse orizzontale. Dopo che esso è scaldato si racchiude in un involucro di rame. Per l'etere, l'amilene e il bromuro d'etile, alla temperatura critica si osserva una rapida diminuzione del calore specifico, come mostra la seguente tabella:

	Temperatura	Calore specif.
<i>Etere</i>	{ 185°	0,547
	{ 180	1,041
<i>Amlene</i>	{ 175	0,773
	{ 170	1,500
<i>Bromuro d'etile</i>	{ 220	0,233
	{ 215	0,852

L'aldeide, che si decompone durante l'esperienza, non presenta fenomeni di questa natura.

L'A. ritiene che da ciò si possa dedurre che alla temperatura critica le molecole cessano di descrivere traiettorie curvilinee, per descrivere invece le traiettorie rettilinee del Clausius.

R. W. WILSON. *Metodo di lettura col galvanometro a specchio* (Rev. intern. de l'Electr. VII. 1888, pag. 282). — Davanti allo specchio mobile, e più vicino ad esso che si può, si metta uno specchio largo e sottile, dalla cui metà inferiore sia stata

tolta l'amalgama, e mettesi in modo che la linea orizzontale che separa la parte argentata da quella trasparente si trovi all'altezza del centro dello specchio mobile, e con la parte argentata al di sopra dell'altra.

Il galvanometro è orientato in modo che al riposo lo specchio mobile sia prossimamente parallelo a quello fisso. Sulla scala il segno corrispondente allo zero si prolunga verso il basso, e questo prolungamento servirà d'indice. La scala si pone in faccia allo specchio; e collocando l'occhio ad un'altezza conveniente, l'osservatore vede sullo specchio fisso l'immagine della scala, in modo che le estremità inferiori dei segni di divisione cadano sulla linea orizzontale che termina l'argentatura; nello stesso tempo egli vede l'immagine dell'indice riflesso sullo specchio mobile, presso a poco sul prolungamento dello zero della scala. Se allora l'ago devia, lo specchio mobile segue il movimento di deviazione, e l'immagine dell'indice si muove lungo l'immagine della scala; il suo spostamento è proporzionale al doppio dell'angolo di deviazione.

Con questo metodo si può fare a meno di usare il cannocchiale, e le letture possono farsi assai comodamente se le divisioni della scala sono bene appariscenti, e se lo specchio fisso è molto largo (nel senso orizzontale) perchè l'occhio possa prendere senza sforzo la posizione conveniente.

Prof. JOURAVSKI. *Elettroscopio semplice*. (*Giornale della Soc. fis. chim. russa*). — Una pellicola di collodione secco si elettrizza negativamente quando è sufficientemente stirata colle dita, ed essendo leggerissima, si avvicina agli oggetti caricati positivamente, e si allontana da quelli negativi. In questo modo tal pellicola può servire da elettroscopio. Per prepararla, si versa il collodione su una lastra di vetro, e quando l'etere è evaporato, si stacca la pellicola dal vetro, e se ne ritagliano delle striscioline che si conservano nell'oscurità.