Später hat Thiry¹⁾ gezeigt, daß auch die Annahme $U < 0$ zu gültigen Lösungen führt; sie bilden eine stetige Folge zwischen den beiden Villatschen Fällen und stellen also Lösungen mit wechselnder Größe des vorderen Totwassers dar. Die Untersuchung des Widerstandes für diese Reihe von Lösungen wird angekündigt.

Abb. 5

Die Vieldeutigkeit der Lösung in dem Villatschen Beispiel hat offenbar nichts mit der Form der Strömung hinter dem Hindernis zu tun²⁾. In der Tat zeigt eine einfache Rechnung auf Grund der Kirchhoffschen Methode, daß bei der Strömung in einer Ecke, die aus zwei Halbebenen besteht, das Auftreten einer Unstetigkeitslinie von der Form λ der Abb. 5 möglich ist. Die Größe des Totwassergebietes in der Ecke bleibt dabei unbestimmt und kann auf 0 zusammenschrumpfen; die einzelnen möglichen Fälle gehen durch Ähnlichkeitstransformation bezüglich des Eckpunktes auseinander hervor. Diese Lösung gilt für jede einspringende Ecke — bei im übrigen beliebiger Begrenzung — in hinreichender Nähe des Eckpunktes und bewirkt daher eine Unbestimmtheit der Lösung in allen diesen Fällen.³⁾

Die von Villat aufgewiesene Unbestimmtheit der Lösung erscheint von großem theoretischem Interesse. Im Grunde genommen hat schon Helmholtz mehrdeutige Lösungen in die Hydrodynamik eingeführt; er selbst gibt (analog wie Villat) eine stetige und eine unstetige Behandlung des gleichen Problems, aber seine beiden Lösungen weisen physikalisch einen wesentlichen Unterschied auf: die stetige Lösung führt zu unendlichen Geschwindigkeiten, und das gerade suchte Helmholtz durch Annahme der Diskontinuitätsfläche zu vermeiden. In dem Villatschen Beispiel sind beide Lösungen — nebst den unendlich vielen dazwischenliegenden — physikalisch zulässig, und erst Betrachtungen, welche die Stabilität oder die innere Reibung betreffen, können — wie Villat betont — eine Entscheidung bringen, welche Lösung eine bessere Annäherung an die Wirklichkeit darstellt. Stabilitätsbetrachtungen werden schwerlich zugunsten irgend einer Diskontinuitätsfläche sprechen; in der Tat hat Lagally⁴⁾ die mangelnde Stabilität einer ebenen Trennungsschicht rechnerisch erwiesen. Wenn andererseits die Lage der Unstetigkeitsflächen in der Nachbarschaft von Ecken unbestimmt werden kann, so dürfte schon darin ein Hinweis liegen — ohne jede Berufung auf die Erfahrung —, daß die Gleichungen der idealen Flüssigkeiten zum mindesten für die Nachbarschaft fester Wände einer Ergänzung bedürfen.

101

KURZE AUSZÜGE

Wärme.

Wärmeleitfähigkeit des Wassers zwischen 0 und 80°. Die von Lundquist, H. F. Weber, Gpaetz, Chree, Lees, Miller und Chattock durchgeführten Messungen ergeben Werte für die Wärmeleitfähigkeit des Wassers, die um 10 vH ihres Betrages auseinanderliegen. Sie lassen nicht einmal einwandfrei erkennen, ob diese Wärmeleitfähigkeit mit steigender Temperatur zu- oder abnimmt. Zur Vermeidung bezw. rechnerischen Erfassung der Fehlerquellen aller bisherigen Versuchsanordnungen leitet Max Jakob (Ann.

d. Phys. 1920, Bd. 63, S. 537—570; Mitteilungen aus der Phys.-Techn. Reichsanstalt) einen Wärmestrom durch eine 2 mm dicke, horizontale Wasserlamelle. Diese befindet sich zwischen zwei mit Thermoelementen ausgerüsteten, 10 mm starken Kupferplatten von 117,5 mm Durchmesser, deren obere einen elektrischen Heizkörper trägt, während die untere auf einem zylindrischen Eisensockel gleichen Durchmessers ruht, der den Wärmestrom in ein Kühlbcken ableitet. Heizkörper, Kupferplatten und oberes Sockelende stecken kolbenartig in einem

¹⁾ R. Thiry, C. R. Paris 170, 1920, 656 bis 658.

²⁾ Diesen Gedanken verdankt der Verfasser Hrn. Schiller. Man vergl. für das Folgende einen demnächst erscheinenden Aufsatz des Verfassers in der Phys. Zeitschr.

³⁾ Der Verfasser hatte bei seinem Vortrag in Jena behauptet, daß eine ähnliche, unbestimmte Lösung auch für die Strömung um eine Ecke existiert. Eine Nachprüfung, die auf Einwände von Herrn Prof. Prandtl hin unternommen wurde, ergab die Unhaltbarkeit dieser Behauptung.

⁴⁾ M. Lagally, Münch. Ber. 1915, 79 bis 107.

doppelwandigen Vakuumgefäß aus Glas, das oben geschlossen ist und dessen unterer Rand auf dem Kühlbecken ruht. Aus den Abmessungen der Wasserlamelle, aus den Temperaturen der Kupferplatten sowie aus der sekundlich vom Heizkörper gelieferten Wärmemenge kann die Wärmeleitfähigkeit des Wassers der Lamelle berechnet werden, nachdem die Strahlung und diejenige Wärmemenge in Abzug gebracht ist, die ihren Weg zum Kühlbecken nicht der Leitfähigkeit der Lamelle verdankt. (Wärmestrom achsial im Vakuumgefäß, teilweise Verdampfung der Lamelle und Kondensation auf dem Sockel, Wärmespeicherung des Apparates.) Diese in der Bilanz der Messungen zu beachtenden Verluste werden zunächst einzeln durch Vorversuche und Rechnung ermittelt. Ihre errechnete Summe wird nachgeprüft durch eine Messung, bei der sich statt Wasser Luft zwischen den Kupferplatten befindet und die untere Platte durch eine Hilfsheizung auf ihrer Temperatur bei der eigentlichen Leitfähigkeitsmessung erhalten wird.

Nach den Beobachtungen von Jakob kann die Wärmeleitfähigkeit λ des Wassers bei der Temperatur t zwischen 0° und 80° dargestellt werden auf 1 vH genau durch die Gleichung:

$$\lambda = 0,001325 (1 + 0,002984 t) \text{ im } c\text{-g-s-System (cal cm}^{-1} \text{ sec}^{-1} \text{ Grad}^{-1}),$$

oder

$$\lambda = 0,4769 (1 + 0,002984 t) \text{ im technischen Maßsystem (WE, m}^{-1} \text{ Stunde}^{-1} \text{ Grad}^{-1}).$$

Zustandsgleichung des Wasserdampfes.

Bei der Besprechung des Buches von H. L. Callendar, *Properties of steam and thermodynamic theory of turbines* (London 1920) erlaubt sich die englische Zeitschrift *Engineering* 1921 S. 63–65 und S. 93–94 ein herabsetzendes Urteil über den Wert der deutschen und amerikanischen Untersuchungen auf technisch-thermodynamischem Gebiet und glaubt, wissenschaftlichen Wert nur englischen Arbeiten beimessen zu dürfen. Max Jakob (*Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing.* 1921, S. 568) weist diese unberechtigten Vorwürfe zurück und stellt in bezug auf das Buch von Callendar folgendes fest.

Callendar empfiehlt seine vereinfachte Zustandsgleichung für Wasserdampf:

$$v = 0,001 + 46,994 \frac{T}{P} - 0,026302 \left(\frac{373,1}{T} \right)^{10/3},$$

die für Zustände weitab vom kritischen Druck gelten soll und in der v das spez. Volumen (m^3/kg), P den Druck (kg/m^2), T die absolute Temperatur bezeichnet. Die Aufstellung dieser Zustandsgleichung beruht erstens auf der sicher nicht zutreffenden Annahme, daß der Exponent γ in der Gleichung der Adiabate

$$p T^{\gamma-1} = \text{Const}$$

eine Konstante sei; sie leistet sodann keineswegs mehr als die von H. v. Steinwehr (*Zeitschr. f. Physik* 1920 S. 466) angegebene Zustandsgleichung

$$Pv = RT \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{8P}{RTK_0e^k(T-T_0)}}} \right),$$

worin K_0 die Dissoziationskonstante für $T_0 = 273,1$ ($67,57 \text{ kg}/\text{m}^3$), $k = d \ln K_0 / dT = 7,0925 \cdot 10^{-3}$, R die Gaskonstante ($= 47,06$, bezogen auf die Druckeinheit ($1 \text{ kg}/\text{m}^2$) und die spezif. Volumeneinheit ($1 \text{ m}^3/\text{kg}$)) bedeutet. Diese Zustandsgleichung von Steinwehr ist jedoch insofern wertvoller, als sie durch rein gas-theoretische Überlegungen aus der bewährten Hypothese von Nernst folgt, nach welcher der Wasserdampf aus einfachen und aus Doppelmolekülen besteht, die jede für sich den Gesetzen der idealen Gase gehorchen.

Um Zustandsgleichungen für Wasserdampf auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen, verbindet M. Jakob dieselben mit der Gleichung von Clausius

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial P} \right)_T = - \frac{1}{J} T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2} \right)_P$$

($J = 426,9 \text{ mkg/kcal}$)

und berechnet durch zweimalige Integration c_p . Dies ergibt mit der Zustandsgleichung von Callendar:

$$c_p = (c_p)_0 + 142,0610 \frac{1}{J} P T^{-13/3},$$

wenn $(c_p)_0$ die spezifische Wärme des Wasserdampfes bei unendlicher Verdünnung bezeichnet. Die c_p -Messungen von Osk. Knoblauch und M. Jakob (Forschungsarbeiten a. d. Gebiet des Ingenieurwesens, herausgeg. vom Ver. deutsch. Ing., Heft 35 und 36) ergeben jedoch längs der c_p -Isotherme keinen linearen Zusammenhang zwischen c_p und P . Die Zustandsgleichung von Callendar hat daher nur als Interpolationsformel Wert. Das Gleiche gilt von der Zustandsgleichung von Steinwehr und allgemein von allen Zustandsgleichungen, die auf v -Messungen gegründet werden. Nach Vorschlag von Jakob (*Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing.* 1912, S. 1980) ist es besser, bei der Aufstellung von Zustandsgleichungen für Wasserdampf von c_p -Messungen auszugehen. Eichelberg (Forschungsarbeiten a. d. Gebiet des Ingenieurwesens, herausgeg. vom Ver. deutsch. Ing., Heft 220) gibt als sehr brauchbare Interpolationsformel im Bereich bis 20 at und 400° auf Grund der neuesten c_p -Messungen:

$$c_p = (c_p)_0 + C_1 \frac{P}{T^4} + C_2 \frac{(P + 2 \cdot 10^4)^{3,2} - C_3}{T^5}$$

($C_1 = 3,2 \cdot 10^4$; $C_2 = 2,83 \cdot 10^{22}$; $C_3 = 1,64 \cdot 10^{36}$) und

$$(c_p)_0 = 0,345 + 0,000197 T + \frac{5500}{T^2}.$$

Diese ergibt als Zustandsgleichung für Wasserdampf

$$v = 47,06 \frac{T}{P} - \frac{1,189}{\left(\frac{T}{100} \right)} - \frac{11615 (P \cdot 10^{-4} + 2)^{2,3}}{\left(\frac{T}{100} \right)^4}.$$

Die hieraus berechneten Werte für v stimmen mit direkten Beobachtungen von v sehr gut überein.

Wärme konvektion in Strömungen und mechanische Ähnlichkeit.

Die Wärmemenge (h), die eine strömende Flüssigkeit einem festen Körper pro Zeit- und Oberflächeneinheit durch Konvektion entzieht, ist zu berechnen aus den Fourier'schen Differentialgleichungen für den Wärmefluß in Verbindung mit den hydrodynamischen Differentialgleichungen. Da die Integration dieses Gleichungssystems nur in den allereinfachsten Fällen gelingt und da beim Studium rein hydrodynamischer Vorgänge Modellversuche sich bewährt haben, liegt es nahe, die Wärmeabfuhr durch Konvektion ebenfalls aus Modellversuchen zu ermitteln. Dazu ist Voraussetzung, daß die Strömungen um den Körper und um sein geometrisch ähnliches Modell mechanisch und thermisch ähnlich sind. Diese Ähnlichkeit findet ihren Ausdruck in der zahlenmäßigen Übereinstimmung gewisser dimensionsloser Zahlen für die wirkliche und für die Modellströmung. Man findet den Aufbau dieser Zahlen aus einer Längserstreckung (l) des Körpers, aus der Geschwindigkeit (v) und aus den Materialkonstanten der Flüssigkeit (Wärmeleitfähigkeit (λ), spezifische Wärme (c), Wärmeausdehnungszahl (α), kinematische Zähigkeit (ν), Erdschwere (g), sowie aus dem Temperaturunterschied (Θ) zwischen Körper und Flüssigkeit, indem die Differentialgleichungen durch neue Variable von den Einzelwerten $l, v, \lambda, c, \alpha, g, \nu, \Theta$ befreit werden und dieselben nur in dimensionslosen Kombinationen enthalten. Der für alle geometrisch ähnlichen Körper gleiche, funktionale Zusammenhang (F) zwischen diesen dimensionslosen Zahlen kann aus Modellversuchen gewonnen werden. (A. H. Davis, Philos. magaz. 40, 1920, S. 692–703.)

1. Wärme konvektion in selbständigen Strömungen, die ohne äußere Kräfte nur infolge der innerhalb der Flüssigkeit herrschenden Temperatur- und Dichteunterschiede entstehen (natural convection). Bei Vernachlässigung der Volumenänderungen in der Strömung gilt:

$$\frac{hl}{\lambda \Theta} = F \left\{ \frac{\alpha g c^2 l^3 \Theta}{\lambda^3}; \frac{c \nu}{\lambda} \right\} \dots (A)$$

Versuche in Wasser mit Kugeln und Zylindern bestätigen (A). Größe und Temperatur

der Versuchskörper wurden dabei so variiert, daß $\beta \Theta = \text{const.}$ Ist das Volumen des Körpers von gleicher Größenordnung wie die Volumenänderungen in der Flüssigkeit, so gilt (A) nicht (sehr dünne Drähte). Für beliebige Körperform kann in erster Näherung

$$\frac{hl}{\lambda \Theta} = \left(\frac{\alpha g c^2 l^3 \Theta}{\lambda^3} \right)^{0,233}$$

gesetzt und der Einfluß der Zähigkeit vernachlässigt werden.

2. Wärme konvektion in unselbständigen Strömungen, die von äußeren Kräften hervorgerufen werden (forced convection). Von der Konvektion infolge selbständiger Strömungen kann dabei abgesehen werden. Es ist:

$$\frac{hl}{\lambda \Theta} = F \left\{ \frac{lv}{\nu}; \frac{c \nu}{\lambda} \right\} \dots (B),$$

$\frac{lv}{\nu}$ ist die Reynoldssche Zahl. (B) gilt für nicht turbulente und für turbulente Strömungen; F ist jedoch für beide Zustände verschieden. Die Resultate von Versuchen in strömender Luft an Kugeln, Zylindern und dünnen Drähten (bis herab zu 0,003 cm) sind in guter Übereinstimmung mit (B).

Wärmeabfuhr und Luftwiderstand dünner Drähte.

Die Messungen der Wärmemenge H , die ein Luftstrom in der Zeiteinheit von der Längeneinheit Eins eines dünnen Drahtes abführt, wenn der Temperaturunterschied zwischen Draht und Luft ein Grad beträgt, lassen sich zusammenfassen durch die Gleichung:

$$\frac{H}{\lambda} = B \sqrt{\frac{lv}{\nu}} + C,$$

worin B und C von der Temperatur und dem Drahtdurchmesser nahezu unabhängig sind. Davis (Philos. magaz. 41, 1921, S. 899–908)

($0,1 < \frac{lv}{\nu} < 10^4$). Durch Vergleich mit den Messungen des Luftwiderstandes W dünner Drähte (Technical Report of the Advisory Committee for Aeronautics for 1913–14) findet Davis den Zusammenhang

$$H \sim \frac{W}{v^{1,45}}$$

Warnemünde. E. Pohlhausen. 34.

BUCHBESPRECHUNGEN

P. STEPHAN, Ing., Regierungsbaumeister, Professor: Die technische Mechanik des Maschineningenieurs, 1. Band: Allgemeine Statik, Julius Springer, Berlin, 1921, 160 S., 300 Abbildungen.

Das Buch stellt sich die Aufgabe, sowohl dem Anfänger eine Einführung in das Gebiet der angewandten Mechanik, als auch dem Maschineningenieur einen Überblick zu bieten und zieht hierfür Aufgaben heran, die in der

Zeitschriftenliteratur verstreut sind. Die letztgenannte Absicht ist sicherlich besonders dankenswert und scheint auch recht gut erreicht zu sein. Freilich wird sich die Auswahl der Beispiele erst nach dem Erscheinen der weiteren Bände beurteilen lassen, die die Statik der Maschinenteile, die Dynamik starrer Körper und die Festigkeitslehre bearbeiten sollen. Im vorliegenden ersten Band sind hauptsächlich Aufgaben aus der Baustatik und dem