Anforderungen an das Formalin stellt, als die deutsche, schweizerische und österreichische Pharmakopöe. Auf Grund von Untersuchungsergebnissen zeigt Verf., daß sogar die Formalinproben der anerkannt besten Firmen nicht allen russischen Anforderungen entsprechen und dies auch nicht notwendig ist.

Formalin der Firma	Probe aus dem Jahre	Zahl der Proben	Formaldehyd-gehalt %	Säuregrad (= wasserfreie Ameisensäure)	Asche
				mg in 1 cem Formalin	
Schering-Berlin	1899	11	30,75—37,64 (Mittel 36,04)	0,60—1,06	1,2—1,4 ¹⁾
" "	1904	2	36,68	0,37 und 0,41	Spuren ²⁾ und 0,03
Heyden-Dresden	"	1	36,03	1,38	0,14
Frankfurter Chem. Fabrik . .	"	1	35,18	0,95	0,80
Schweizerische Chem. Fabrik .	"	10	—	0,20—0,92	0,08 u. 0,18 ²⁾
Firma NN	1900	1	39,03	—	1,5

¹⁾ Nur 2 Proben untersucht. ²⁾ Formalin in Original-Verpackung. ³⁾ Nur 2 Proben untersucht.

Einige Formalinproben enthielten Kupfer und färbten sich durch Schwefelwasserstoff gelb. Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: 1. Neutral oder schwach sauer reagierendes Formalin gibt es im Handel nicht. 2. Die Probe mit Lackmuspapier kann nicht als Kriterium für die Tauglichkeit des Formalins dienen. 3. Formalinproben mit 0,23% Ameisensäure müssen noch als gute bezeichnet werden, und in der russischen Militär-Pharmakopöe muß die Art der quantitativen Säurebestimmung des Formalins angegeben werden. 4. Formalin mit 40% Formaldehyd gibt es nicht im Handel; daher ist es wünschenswert, daß in der russischen Militär-Pharmakopöe statt 40% nur 35% Formaldehyd verlangt werden. 5. Formalin mit dem in der russischen Militär-Pharmakopöe verlangten Aschegehalt trifft man nicht immer im Handel. 6. In die russische Militär-Pharmakopöe müssen beim Artikel „Formaldehyd“ die Reaktionen zur Bestimmung der Gegenwart von Chloriden, Sulfaten und Schwermetallen hinzugefügt werden.

A. Rammul.

Charles H. La Wall: Das Verhalten des Vanillins gegen die Formaldehydproben. (Amer. Journ. Pharm. 1905, 77, 392—394.) — Eine Probe Vanille-Eis war verdächtig Formaldehyd zu enthalten, da die Hehner'sche Probe, wie auch die Reaktionen mit Resorzin-Schwefelsäure und Phenol-Schwefelsäure positiv ausfielen. Indessen gab die Prüfung mit Phenylhydrazin, mit Phloroglucin, Resorcin-Soda und Salzsäure negative Resultate. Vergleichende Versuche mit Vanillin und vanillinhaltiger Milch bestätigten dieses Ergebnis. Um daher nicht irrtümlich auf die Gegenwart von Formaldehyd zu schließen, ist es in solchen Fällen notwendig, eine oder mehrere der letztgenannten Reaktionen anzustellen, die nur mit Formaldehyd, nicht aber mit Vanillin eintreten.

C. A. Neufeld.

C. Goldschmidt: Quantitative Bestimmung des Formaldehyds. (Journ. prakt. Chem. 1905, 72, 343—344.)

R. Gnehm und F. Kaufler: Zur Bestimmung des Methylalkohols im Formaldehyd. (Zeitschr. angew. Chem. 1905, 18, 93—94.)

Trink- und Gebrauchswasser.

Egvind Böttker: Über Salpetrige Säure im Meerwasser. (Chem.-Ztg. 1905, 29, 956.) — Die Menge der Salpetrigen Säure im Meerwasser ist so gering,

daß sie nicht direkt, sondern erst nach dem Einengen des Meerwassers mit Jodzinkstärkelösung nachgewiesen werden konnte. Das Wasser wurde auf ein Viertel seines ursprünglichen Volumens eingengt, 50 ccm herausgenommen und mit 1 ccm Jodzinkstärkelösung und 1,5 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt; es trat sofort Blaufärbung ein. In einem zweiten Cylinder wurden jetzt 50 ccm einer Kochsalzlösung von annähernd derselben Konzentration wie das Meerwasser mit den gleichen Mengen Jodzinkstärkelösung und Schwefelsäure versetzt und so lange eine Lösung von Natriumnitrit (1 ccm = 0,001 mg N_2O_3) aus einer Bürette zugetropft, bis die gleichen Farbtöne erreicht waren. Statt Jodzinkstärkelösung wurde auch das Griebß'sche Reagens, eine essigsaure Lösung von Sulfanilsäure und α -Naphtylamin, benutzt; diese gibt mit Salpetriger Säure eine rote Färbung. Die mit dem einen oder anderen Reagens erhaltenen Werte stimmten recht gut überein. Kochsalzlösung mußte als Vergleichsflüssigkeit angewendet werden, weil reines Wasser einen ganz anderen Farbenton gab wie das Meerwasser. Das Wasser wurde meist aus 25 m Tiefe geschöpft. Die gefundenen Mengen sind äußerst klein, etwa wie im Regenwasser, in dem Verf. 0,000066 g Salpetrige Säure in 1 l fand. Es ist demnach fraglich, ob die Salpetrige Säure bei der Stickstoffresorption der Meerpflanzen überhaupt irgend eine Rolle spielt. C. A. Neufeld.

Otto Huntemüller: Vernichtung der Bakterien im Wasser durch Protozoen. (Arch. Hyg. 1905, 54, 89—100.) — Verf. hat auf Emmerich's Veranlassung weitere Versuche über die Vernichtung von Bakterien, besonders Typhusbakterien im Wasser durch Protozoen ausgeführt. Flagellaten fand er in allen natürlichen Wässern, besonders *Bodo ovatus* und *B. saltans*. In Wässern, in denen sie nur in geringer Zahl vorhanden waren, ließen sie sich leicht nachweisen, wenn man Typhusbakterien hinzubachte und sie dadurch zu reichlicher Vermehrung veranlaßte. Durch zahlreiche Versuche mit Wässern verschiedener Herkunft konnte Verf. zeigen, daß zugesetzte Typhusbakterien nach wenigen Tagen verschwunden oder doch sehr stark vermindert waren, während sie sich in sterilisiertem Wasser erhielten. Ebenso wie die Typhusbakterien wurden auch die Wasserbakterien von den Flagellaten gefressen, bei Gegenwart von Typhusbakterien aber erst nach Vernichtung dieser. Die Temperatur von 26—30° scheint das Optimum für die Entwicklung der Flagellaten zu sein. Bei geringerer Einsaat von Typhusbakterien entgehen diese anscheinend den Flagellaten leichter und lassen sich vereinzelt auch noch nach längerer Zeit (10 Tagen) nachweisen. Ob aber vereinzelte Typhusbakterien eine Infektion beim Menschen hervorrufen können, erscheint Verf. fraglich. — Verf. hat die Aufnahme der Typhusbakterien durch die Flagellaten auch direkt durch mikroskopische Untersuchung nachgewiesen. Er färbte zu diesem Zweck die Bakterien mit wässriger Methylenblaulösung und konnte nun die Aufnahme und Auflösung in dem durchsichtigen Flagellatenleib genau verfolgen. A. Spieckermann.

Kolkwitz und Thiesing: Chemisch-biologische Untersuchungen über die Verwendung der Rieselwiesen zur Reinigung des Talsperrenwassers für Genußzwecke. (Mitteil. Königl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung und Abwässerreinigung 1905, 5, 130—147.) — Die im Auftrage des Kultusministers zur Beantwortung der Frage, welche Anforderungen an die Kläranlagen für Talsperrenwasser zur Trinkwasserversorgung zu stellen sind, ausgeführten Untersuchungen erstreckten sich auf die an den Talsperren bei Solingen, Ronsdorf, Remscheid und Haspe entnommenen Proben des Bodens der betreffenden Rieselwiesen und des Wassers, deren chemische, bakteriologische und biologische Prüfung, Ermittlung des Reinigungseffektes, Planktonuntersuchungen. Für Talsperrenwasser zu Genußzwecken müssen die für Oberflächenwasser amtlich festgestellten Gesichtspunkte maßgebend sein. Für die Begutachtung der Brauchbarkeit der Rieselwiesen sind daher die als bestes Mittel zur Genußfähigmachung von Oberflächenwasser angesehenen Sandfilter zum Vergleich

heranzuziehen. Sandfilter sind wie bekannt nicht imstande, Bakterien vollständig zurückzuhalten; die Verf. haben aber durch besondere Versuche an den Sandfiltern eines Wasserwerkes nachgewiesen, daß auch Planktonorganismen, die größer sind als Bakterien, in den Sand der Filter ein und durch dessen Poren — wenn auch langsam und in geringer Menge — hindurchdringen. Aus den Untersuchungen ergibt sich folgendes: Eine zusammenhängende Schlammsschicht wie bei Sandfiltern ist bei Rieselwiesen nicht vorhanden und würde, wenn vorhanden, durch das Wachsen der Pflanzen stets wieder unterbrochen werden; es würde deshalb auch bei sorgfältiger Anlage der Rieselwiesen die bei Sandfiltern beobachtete Reduktion der Keime nicht erreicht werden. Alle untersuchten Rieselwiesen zeigten sich durchlässig für Plankton und einige andere Organismen; sie stehen daher in ihrer Wirkung den Sandfiltern zweifellos nach. Der geringeren Wirksamkeit steht jedoch gegenüber die im Vergleich zu Flußwässern u. s. w. erheblich einwandfreiere Herkunft des Talsperrenwassers. Die versuchsweise Einrichtung von Rieselwiesen bei Haspe wo die Bodenbeschaffenheit günstiger ist als bei den anderen Rieselwiesen wird befürwortet. Hierfür sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Die Rieselwiese ist durch Einzäunung vor dem Betreten durch Unberufene zu schützen; der Verunreinigung ist möglichst vorzubeugen; der gleichmäßigen Entwicklung der Grasnarbe ist Aufmerksamkeit zu schenken, die Drainagen sind sorgfältig in genügend dicke Schichten geeigneten Sandes zu betten und die Wirkung der Rieselwiese ist durch sachgemäße Untersuchungen des Wassers ständig zu kontrollieren. Die dem Stauweiher benachbarten Verkehrswege sind so zu gestalten, daß die Möglichkeit der Verunreinigung ausgeschlossen wird. Die Untersuchungen über die Verwendung des Talsperrenwassers werden planmäßig fortgesetzt.

G. Sonntag.

E. van Waegeningh: Ozonisierung von Wasser. (Pharmaceutisch Weekblad 1905, 42, 341—346.) — Das Leitungswasser der Gemeinde Teteringen in Nord-Brabant wird dem Flusse „de Mark“ entnommen, dessen Wasser in hygienischer Hinsicht als sehr verdächtig betrachtet werden muß. Nach Filtration durch ein Sandfilter wird es mittels Ozons nach dem Verfahren von Schneller sterilisiert. Verf. unterwarf das Flußwasser, das Filterwasser und das Wasser aus dem Sterilisator einer bakteriologischen Untersuchung. Das Flußwasser enthielt nach zwei Tagen etwa 10 000 Bakterien in 1 ccm; nach 3—4 Tagen waren die Kulturplatten ganz verflüssigt. Der Bakteriengehalt des Filterwassers war nach 4 Tagen etwa 800 in 1 ccm. Vier Kulturen mit Wasser aus dem Sterilisator gaben 0, 0, 8 und 12 Bakterien in 1 ccm. Die drei genannten Wasserproben wurden zu gleicher Zeit dem Gärungsversuch nach Eykman unterworfen. Während bei dem Flußwasser die Gärung sehr lebhaft, bei dem Filterwasser aber nur schwach war, war bei dem Sterilisatorwasser keine Gärung zu beobachten. Ein Tropfen des nicht ozonisierten Wassers genügte jedoch, um eine lebhaftige Gärung hervorzurufen. Wenngleich das Ergebnis der Ozonisierung sehr günstig war, so wurden doch in aus der Leitung entnommenen Wasserproben 2 000 Bakterien in 1 ccm gefunden. Die gefundenen Bakterien waren: *Bacillus subtilis*, *Bac. ramosus*, *Bac. fluorescens liquefaciens* und *nonliquefaciens* und *Chlamydothrix ochracea* (*Leptothrix*). Bakterien, welche als Indikatoren für Fäkalverunreinigung zu betrachten sind (z. B. *Bac. coli*), wurden in dem Leitungswasser aber niemals gefunden. Auf Vorschlag des Verf.'s wurde das Reservoir gereinigt und die Wasserversorgungsanlagen sterilisiert, indem man während einiger Zeit ozonisiertes Wasser durch dieselben hindurchströmen ließ. Auch die Wasserleitung selbst wurde durch mehrtägliches Hindurchleiten von größeren Wassermengen gereinigt. Der Erfolg war, daß nun 1 ccm Leitungswasser anstatt 2000 nur etwa 400 Bakterien enthielt. Weil aber die Leitung etwa 250 cbm Wasser enthält und der tägliche Verbrauch nur etwa 30 cbm beträgt, wird noch immer eine üppige Vegetation in der Leitung stattfinden, und nur bei Zunahme des Wasserverbrauches wird dies sich bessern. Weil aber nie-

mals coli-artige Bakterien in dem Leitungswasser gefunden wurden, darf man das Wasser nach Verf. als von guter Qualität betrachten, trotz der bedeutenden Zunahme von Bakterien in der Leitung. Auch das aus dem Sterilisator vom Verf. in sterilisierten Kölbchen aufgefangene Wasser zeigt dieselbe Zunahme von Bakterien wie das in der Leitung. Der Eykman'sche Gärungsversuch lieferte jedoch immer ein negatives Ergebnis.

J. G. Maschhaupt.

E. A. Schepelewski: Über die Abänderungen der Sterilisationsmethoden von Trinkwasser nach Schumburg und Georges. (Arbeiten des IX. Pirogow'schen Kongresses; Westnik obscht. gigenyi 1905, **3**, 426—427.) — Da Brompräparate billiger sind und Brom energischer bakterienvernichtend wirkt als Jod, so schlägt Verf. folgende Sterilisationsmethode vor: Aus Kaliumbromid + Natriumbromat wird durch Salzsäure Brom entwickelt, wobei die Reaktion folgendermaßen verläuft: $5 \text{ KBr} + \text{NaBrO}_3 + 6 \text{ HCl} = 6 \text{ Br} + 5 \text{ KCl} + \text{NaCl} + 3 \text{ H}_2\text{O}$. Hieraus läßt sich die nötige Menge der einzelnen Reagenzien berechnen: Wenn z. B. zum Sterilisieren von 1 l Wasser 0,07 g Brom nötig sind, so braucht man zum Sterilisieren von 100 l 14,438 g Kaliumbromid, 2,205 Natriumbromat und 30,8 ccm zur Hälfte mit Wasser verdünnte Salzsäure. Zwecks Bromgewinnung gießt man zuerst in eine Flasche die nötige Menge Salzsäure und schüttet darauf die Salzpastillen hinein und erst nach 15 Minuten die entsprechende Wassermenge, um eine Lösung zu erhalten, von der 10 ccm 1 l Wasser sterilisieren können. Zum Neutralisieren des Broms kann die Mischung von Schumburg, aus Schwefligsaurem Natrium und Soda bestehend, benutzt werden. Um 7 g Brom zu neutralisieren braucht man 11,1 g Schwefligsaures Natrium und 4,7 Kohlensaures Natrium.

A. Rammul.

L. Lutz: Zu den Versuchen über die Trinkbarkeit und die Reinigung der Trinkwässer. (Bull. Scienc. Pharmakol. 1904, **6**, 302—304.) — Über die Anwendung des Jodes zur schnellen Reinigung von Trinkwasser hat kürzlich Michel berichtet. Als Ergänzung dieser Arbeit bringt Verf. Auszüge, welche aus einer alten Universal-Pharmakopöe von Quincy und Clausier aus dem Jahre 1749 entnommen sind und sich mit der Erkennbarkeit und Reinigung von Trinkwasser befassen.

P. Buttenberg.

E. Prinz: Kupferröhren für Hauswasserleitungen. (Journ. Gasbel. u. Wasserversorg. 1906, **49**, 39.) — Verf. weist mit Bezug auf die Arbeit von G. Kühnemann (*Z.* 1905, **10**, 189) darauf hin, daß auch das Kupfer in derselben Weise von Wasser angegriffen wird wie Blei.

A. Bömer.

B. G. Philbrick: Veränderungen im Bakteriengehalt des Wassers beim Durchtritt durch ein Verteilungsreservoir. (Centralbl. Bakteriöl. II. Abt. 1905, **15**, 246.) — Die Angaben betreffen die Analysen des ein- und ausströmenden Wassers des Chestnut-Hill-Reservoirs, die sich über zehn Jahre hinziehen. Die Zahl der Bakterien beim Einfluß ist gering, etwa 220 im Durchschnitt, und wird durch den Regenfall nicht beeinflusst. Die Zahl der Bakterien beim Ausfluß beträgt 179 im Durchschnitt, 82% der Einflußzahl, aber das Verhältnis schwankt in verschiedenen Jahren zwischen 50 und 123%. Was den monatlichen Durchschnitt betrifft, so läßt sich eine Zunahme während des Durchflusses zur Frühjahrs- und Herbstübergangszeit feststellen, die das Verhältnis von Aus- und Einfluß auf 123 im April und 134 im Sommer steigert. Im Winter sinkt das Verhältnis von 96% im Dezember auf 71% im März, nach dem Frühlingsübergang steigt es von 69% auf 95% im August.

A. Spieckermann.

B. Schorler: Die Rostbildung in den Wasserleitungsröhren. (Centralbl. Bakteriöl. II. Abt. 1905, **15**, 564—568.) — In den eisernen Wasserleitungsröhren entstehen oft so starke Rostauflagerungen, daß ihre lichte Weite erheblich

verringert wird. Verf., der dreißig Jahre im Betrieb befindliche Röhren der Dresdener Wasserleitung von 10 cm lichter Weite untersuchte, fand, daß diese lichte Weite nur noch 4 cm betrug. Die Rostschicht war von wechselnder Dicke, feucht dunkelbraun, trocken rostgelb. Sie ließ sich leicht abbröckeln, und es ergab sich dabei, daß die Röhren nicht im geringsten angegriffen waren, sondern sogar noch die ursprüngliche Asphaltschicht vorhanden war. Der Rost ist also durch Ablagerung aus dem Wasser entstanden. Die mikroskopische Untersuchung der oberen Schicht ergab neben vorwiegend unorganischen Teilen die Anwesenheit kurzer Fadenstücke von 2—5 μ Dicke und 18—60 μ Länge und gelber oder brauner Farbe, die der Eisenbakterie *Gallionella ferruginea* Ehsbg. angehören. Die Fäden sind meist gebogen, zum Teil einfach, zum Teil zu zweien zopfartig verschlungen. In den festen Teilen der Krusten findet man die Pilzfäden nicht mehr. Sie sind dort innerhalb undurchsichtiger brauner Krystalle eingeschlossen, sechseckiger Tafeln, die aus fast reinem Eisenoxyd bestehen. Das Dresdener Wasser enthält nur 0,2—0,3 mg Eisen im Liter. Die starke Rostbildung wird durch *Gallionella* hervorgerufen, die das gelöste Ferrokarbonat zu Eisenoxyd oxydiert. Sobald der Rostmantel der Fäden eine gewisse Dicke erreicht hat, beginnt an seinem Rande eine Krystallisation, die zur Ausbildung der hexagonalen Tafeln und durch Verwachsung dieser zu Krusten führt. Verf. glaubt, daß auch der Raseneisenstein, in dem man Pilze bisher nicht gefunden hat, auf solche Weise entstehe. Verf. hat *Gallionella* in den Rostkrusten der Wasserleitungsröhren der verschiedensten Orte gefunden. Die Farbe dieser Krusten schwankt von Gelbbraun bis Schwarz. In Proben aus der Bernburger Leitung waren große Mengen Mangan enthalten. Hier hat also wohl *Crenothrix* mitgewirkt.

A. Spieckermann.

Antonio Rodella: Neue Ergebnisse auf dem Gebiete der bakteriologischen Wasseruntersuchung. (Centralbl. Bakteriolog. II. Abt. 1905, **14**, 503—510.) — Ob das Vorkommen strenger Anaërobier im Trinkwasser ein Zeichen für eine Verunreinigung ist, ist zurzeit noch eine offene Frage. Di Vestea und Sclavo haben in einer Reihe einwandfreier Trinkwässer mit Bouillonkulturen Anaërobier nicht nachweisen können. Verf. hat nun das Wasser von Padua, das in chemischer und bakteriologischer Beziehung sehr rein ist, wiederholt in der Weise untersucht, daß 1—4 ccm Wasser in ein Gruber'sches Röhrchen mit 10 ccm sterilem Wasser und etwas sterilisiertem Rindsblutserum (auf 1 Vol.Serum 10 Vol.Wasser) gegeben und drei bis vier Wochen bei 37° bebrütet wurden. Verf. fand stets Kokken, Bacillen, freie Sporen und Trommelschlägelformen; strenge Anaërobier fand er fast regelmäßig. Nach der Öffnung der Gruber'schen Röhrchen wurden Burri'sche Röhrchen und Botkin'sche Milchkolben zur Isolierung der Anaërobier benutzt. Es wurden bisher zwei unbekannte strenge Anaërobier und einige stark gärende fakultative Anaërobier gefunden. Der Inhalt der Kulturröhrchen rief bei subkutaner Impfung bei Mäusen den Tod, bei Kaninchen schwere Krankheit hervor. Verf. beschreibt in der Arbeit ferner die bisher angewendeten Verfahren zum Nachweis des *Bacillus tetani* und *B. septicus* (*B. oedematis maligni*).

A. Spieckermann.

C. Eijkmann: Die Gärungsprobe bei 46° als Hilfsmittel bei der Trinkwasseruntersuchung. (Centralbl. Bakteriolog. I. Abt., Orig., 1904, **37**, 742—752.) — Verf. ist der Ansicht, daß die zahlreichen voneinander abweichenden Mitteilungen über das Vorkommen des *Bacterium coli* in Trinkwässern zum Teil wohl darauf zurückzuführen sind, daß man unter dieser Bezeichnung eine ganze Reihe koliantiger Bakterien zusammengeworfen hat, die zu dem eigentlichen Darm-Koli in keiner Beziehung stehen. Er schlägt daher vor, dieses echte *B. coli* durch Kultivierung bei 46° in dem zu untersuchenden Wasser anzureichern, dem etwa $\frac{1}{8}$ seines Volumen von einer wässrigen Lösung von 10% Glykose, 10% Pepton und 5% Kochsalz zugesetzt wird. Schon nach 24 Stunden hat unter diesen Verhältnissen *B. coli* die

Oberhand gewonnen. Die Flüssigkeit ist trüb und es hat sich Gas gebildet. Verf. kann allerdings nun nicht behaupten, daß die bei 46° sich entwickelnden Gärungserreger immer das echte *B. coli* seien. Er weist aber nach, daß solche wärmeliebenden Bakterien in nicht mit Fäkalien verunreinigtem Oberflächenwasser, auch wenn dieses reichliche Mengen vegetabilischer faulender Stoffe enthält, nicht vorhanden sind und daß sie auch im Darm der Kaltblüter fehlen. Dagegen sind Bakterien, die bei 37° Gärung erregen, auch in zweifellos reinem Wasser oft vorhanden. Zur Ausführung der Gärversuche benutzt Verf. Gärkolben von 10—100 ccm je nach der Art des Wassers. Bei Brunnenwässern aus verunreinigtem Boden sind unter Umständen 100 ccm zur Erzielung einer positiven Reaktion nötig, bei Grabenwasser reicht zuweilen schon 0,01 ccm dazu aus. Bei tadellosem Wasser bleibt eine Reaktion auch bei Anwendung von 300 ccm aus. Sollten weitere Untersuchungen die allgemeine Brauchbarkeit des Verfahrens bestätigen, so hätte die Gärprobe von allen Verfahren den Vorzug, daß sie auch von Nichtbakteriologen leicht ausgeführt werden kann.

A. Spieckermann.

Christian: Zum Nachweis fäkaler Verunreinigung von Trinkwasser. (Archiv Hyg., 1905, **54**, 386—396.) — Verf., der mit erfreulicher Deutlichkeit den Standpunkt vertritt, daß eine richtige Beurteilung des Trinkwassers nur durch eine möglichst eingehende Untersuchung der chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften möglich ist und daß eine Vereinfachung der Wasseruntersuchung im Interesse mancher „Sachverständigen“ ohne genügende Vorbildung verfehlt ist, hat die Koli-Frage einer Prüfung unterworfen und glaubt, daß der Nachweis des *Bacterium coli* aus dem Darm des Menschen und der Warmblüter nach dem Eijkmann'schen Verfahren geeignet ist, einen wertvollen Anhalt für die Fäkalverunreinigung eines Wassers zu geben. Nach Eijkmann unterscheidet sich das Darm-Koli von anderen koliartigen Bakterien durch die Fähigkeit, noch bei 46° üppig zu gedeihen und Gärung hervorzurufen. Eijkmann bringt das zu untersuchende Wasser in Gärkolbchen und setzt soviel einer Vorratslösung hinzu, daß es etwa 1% Glykose, 1% Pepton und 0,5% Kochsalz enthält. Bei verunreinigtem Wasser ist schon nach 24-stündigem Verweilen *Bacterium coli* in Reinheit oder in Mehrheit vorhanden, das Wasser getrübt und Gasbildung eingetreten. Bei reinem Wasser bleibt die Flüssigkeit klar. Verf. hat das Belegmaterial Eijkmann's durch Untersuchungen von Berliner Wässern vervollständigt. Von Kanaljauche riefen noch 0,000 001 ccm, von Rieselwasser 0,0001 ccm, von Spreewasser 0,001 ccm positive Reaktion hervor. Zweifelloso einwandfreie Wässer gaben auch bei Verarbeitung von 100 ccm keine Reaktion. Verf. glaubt, daß 10—20 ccm der Wässer stets ausreichen werden. Wichtig ist, daß, wie Verf. nachweisen konnte, nur die Koli-Bakterien der Warmblüter bei 46° gedeihen, nicht aber die der im Wasser lebenden Kaltblüter. Laktose gab dieselben Resultate wie Glykose.

A. Spieckermann.

C. Hagemann: Zur Koli-Frage bei der Beurteilung der Wasser-
verunreinigung. (Vierteljahresschr. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätswesen 3. Folge, **29**, Heft 2, Sonderabdr.) — Verf. bespricht die bisherigen Untersuchungen über das Vorkommen des *Bacterium coli* im Wasser und seine Bedeutung für die Beurteilung der Reinheit eines Wassers. Er kommt auf Grund der bisher vorliegenden Tatsachen zu dem Schlusse, daß bei Berücksichtigung der quantitativen Verhältnisse das Vorkommen des *Bacterium coli* ein wichtiges Moment für die Beurteilung des Wassers abgibt.

A. Spieckermann.

E. G. Smith: Mitteilung über den Abwasserbakterien ähnliche Formen, die in den natürlichen Wässern von Ost-Massachusetts vorkommen. (Centralbl. Bakteriöl, II. Abt. 1905, **15**, 250.) — Verf. hat in natürlichen Wässern, bei denen eine Fäkalverunreinigung ausgeschlossen war, fast immer

Bakterien in großer Zahl gefunden, die auf Laktose-Lackmus-Agar rote Kolonien ergaben und dem *Bacterium coli* glichen. Streptokokken hat er nur in zwei nicht verunreinigten Wässern nachweisen können.

A. Spieckermann.

A. Gautier: Über die quantitative Bestimmung des Koli-Bacillus im Trinkwasser. (Annal. chim. analyt. 1905, **10**, 254—257.) — Bei der Beurteilung eines Trinkwassers ist dem Vorhandensein von *Bacterium coli* an sich keine so große Bedeutung beizumessen. Das Wasser erscheint jedoch bedenklich, wenn diese Mikrobenart sich plötzlich in einem bis dahin koliarmen Wasser vermehrt oder in einem vorher kolifreien Wasser auftritt. Die vom Verf. in der vorliegenden Arbeit angegebene Untersuchungsmethode eignet sich dementsprechend vorwiegend für eine länger dauernde Beobachtung eines Trinkwassers. Das Verfahren stellt gewissermaßen eine Verschmelzung der Petruschky und Pusch'schen Thermophilentermethode mit der Péré'schen Anreicherungs-methode unter Heranziehung eines die Begleitbakterien im Wachstum hemmenden Antiseptikums (Karbolsäure) dar.

P. Buttenberg.

Wilh. Thörner: Beiträge zur Untersuchung von Kesselspeisewässern. (Chem.-Ztg. 1905, **29**, 802—803.) — Verf. untersuchte mehrere Kesselspeisewässer, die neben den gewöhnlichen Kesselsteinbildnern, Kalk- und Magnesiumsalzen, noch Kieselsäure in bedeutender Menge gelöst enthielten. Wie schädlich, ja selbst gefährlich solche kieselsäurereichen Speisewässer wirken können, wenn ein häufigeres Ablassen der Dampfkessel unterlassen wird, lehren drei Fälle, in welchen eine Deformation, d. h. eine Eintreibung und Einbuchtung der Flammenrohre, und zwar stets in der Höhe der Feuerungs-oberfläche, also an den heißesten Stellen der Dampfkessel beobachtet wurde. Der Kesselsteinansatz war verhältnismäßig gering und selbst an den deformierten Stellen nur wenige Millimeter dick. Die drei Wasser enthielten nach der Reinigung 18, 24 und 24 mg Kieselsäure; die entsprechenden Kesselsteine (lufttrocken) bestanden zu 40,5%, 39,1% und 43,4% aus Kieselsäure. In keinem der Fälle wurde durch die Reinigung des Wassers eine vollständige Abscheidung der Kesselsteinbildner, der Kalk- und Magnesiumsalze, erzielt, und da auch die gereinigten Wässer noch eine neutrale Reaktion besaßen, so ist anzunehmen, daß der Zusatz an Chemikalien, besonders an Alkali, zu gering war. Die Kesselsteine zeigten in allen drei Fällen eine fast gleiche chemische Zusammensetzung und Beschaffenheit. Der Gehalt an Kieselsäure war recht hoch, Kalk und Magnesia waren nur teilweise als kohlensaure und schwefelsaure Salze, zum größten Teil aber im freien Zustande oder vielleicht auch an Kieselsäure gebunden, vorhanden. Die Kesselsteine besaßen eine voluminöse, weiche, an Specksteine erinnernde Beschaffenheit und eine gelbliche Farbe. Durch das anhaltende Kochen und Verdampfen der Wässer im Dampfkessel reichert sich der Gehalt der Wässer an Kieselsäure immer mehr an und wird schließlich aus der immer konzentrierter werdenden Kessellauge mit den noch vorhandenen Kesselsteinbildnern als Schlamm oder Kesselstein ausgeschieden. Ein hoher Gehalt des Kesselsteines an Kieselsäure vermindert aber in hohem Maße die Wärmeleitung der Kesselwandungen auf das zu erhitzende Wasser, sodaß leicht an den Stellen, an welchen sich solcher Kesselstein angesetzt hat, eine Überhitzung der Kesselwandungen stattfindet, was weiter wiederum an den heißesten Stellen Deformationen der Kesselwandungen nach sich ziehen kann. Da sehr viele Wässer Kieselsäure enthalten, und auch der Wärmeverbrauch mit der Konzentration der Kessellaugen steigt, oder, mit anderen Worten, ein stark mit Salzen beladenes Kesselwasser, ganz abgesehen von noch manchen anderen Unzuträglichkeiten, viel mehr Wärme zur Dampfbildung als ein reines Wasser erfordert, so empfiehlt Verf. ein möglichst häufiges teilweises Ablassen der Dampfkessel vorzunehmen.

C. A. Neufeld.

E. E. Basch: Beiträge zur Untersuchung von Kesselspeisewasser. (Chem.-Ztg. 1905, **29**, 878—879.) — Verf. bemerkt zu den Mitteilungen Thörner's

(vergl. das vorstehende Referat), daß die unvollkommene Reinigung des Speisewassers zur Bildung von kieselensäurereichem Kesselstein Veranlassung gegeben hat. Sie trägt auch Schuld an den geschilderten Kesselunfällen, da Kieselsäure ein ganz besonders schlechter Wärmeleiter ist. Die Zusammensetzung des Kesselsteins ist in diesen Fällen belangreicher, als die absolute Dicke der Steinschicht. Es ist aber bei einiger Aufmerksamkeit leicht, eine vollkommene Enthärtung dadurch zu erzielen, daß durch genügenden Zusatz von Alkalien, namentlich Soda, sämtliche Härtebildner unschädlich gemacht werden. Ein solches Wasser, dessen Erdalkalien rationell ausgeschieden sind, führt sicherlich nicht mehr zu Steinbildungen von Kieselsäure. Diese wird vielmehr in sodaalkalischem Kesselwasser als Natriumsilikat in Lösung gehalten und mit dem Ablassen von Kesselwasser aus dem Kessel entfernt. Die rationellste Abhilfe der geschilderten Übelstände ist jedenfalls eine rationelle Wasserreinigung, und es sind in vorliegenden Fällen die Zusätze an Chemikalien soweit zu erhöhen, daß ein, wenn auch ganz schwach sodaalkalisches Speisewasser resultiert, das überhaupt keinen Stein mehr ansetzt. Was die Frage nach der Wirkung des Salpetersauren Natriums im Speisewasser anbelangt, so nimmt Verf. an, daß Salpetersäure nur unter Stein oder Schlamm zu Korrosionen führt.

C. A. Neufeld.

E. E. Basch: Kohlensaurer Baryt zur Wasserreinigung. Chem.-Ztg. 1905, 29, 721—722.) — Zur Wasserreinigung wird neuerdings Kohlensaurer Baryt vorgeschlagen; dieser soll den in Wasser gelösten Gips so ausfällen, daß sowohl Säure, als auch Base in unlöslicher Form niedergeschlagen werden, als Kohlensaurer Kalk und Schwefelsaurer Baryt; das Fällungsmittel soll auch die an Alkalien gebundene Schwefelsäure im Wasserreinigungsapparat zurückhalten. Dementsprechend hat Verf. bei seinen Versuchen schwache Gipslösungen einerseits und mit Glaubersalz versetztes Wasser andererseits herangezogen. Die Gemische wurden in Glasflaschen von 10 zu 10 Minuten kräftig geschüttelt; die Versuche wurden solange fortgeführt, bis die jeweils entnommenen Proben den Stillstand der Reaktion anzeigten. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß bei der Verwendung von Baryumkarbonat zur praktischen Wasserreinigung zwei Bedingungen unerlässlich sind: Überschuß des Fällungsmittels und gute Durchmischung. Diesen trägt ein von der Firma Reiser ausgearbeitetes Verfahren Rechnung. Es muß der Erfahrung vorbehalten bleiben, inwieweit die Laboratoriumsversuche auf praktische Verhältnisse übertragbar sind. Die Kosten scheinen einer praktischen Verwendung des Verfahrens nicht entgegenzustehen.

C. A. Neufeld.

A. Goldberg: Über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie des Wassers, sowie der natürlichen und künstlichen Mineralwässer. (Chem.-Ztg. 1905, 29, 915—921.)

Vogel: Der Einfluß des Pumpbrunnens auf die Möglichkeit der Verunreinigung des Wassers. (Zeitschr. ges. Brauw. 1905, 28, 301—303.)

E. Guinochet: Über die Dauer der Chamberland-Filter. (Journ. Pharm. Chim. 1905, 21, 351—352.)

F. Pesendorfer: Zusammensetzung des dem Karlsbader Sprudel entströmenden Gases. (Chem.-Ztg. 1905, 29, 359—360.)

A. Gockel: Weiteres über die Radioaktivität einiger schweizerischer Mineralquellen. (Chem.-Ztg. 1905, 29, 1201.)

Patente.

Société Casimir Bez et ses Fils in Lérans, Ariège, Frankr.: Verfahren zur Verhütung der Kesselsteinbildung. D.R.P. 164777 vom 25. Juni 1902 (Patentbl. 1905, 26, 1954.) — Um bei solchem zur Kesselspeisung dienenden Wasser, das lösliche, den Siedepunkt erhöhende Salze (Chlornatrium, Chlorcalcium, Chlormagnesium etc.) enthält, wie z. B. Meerwasser, das Absetzen der aus dem Wasser ausgeschiedenen festen Teilchen und ein Angreifen der Kesselbleche durch die Zersetzungsprodukte der Salze zu vermeiden, setzt man dem Wasser ein Gemisch aus Baryumchlorid, Tannin und gallertartigen Körpern in solcher Menge zu, daß dadurch das spezifische Gewicht des Wassers auf 2° Bé und darüber erhöht wird.

A. Oelker.