Volumetrische Xanthogenatbestimmung mit Arsenit. 5 *ccm* der zu untersuchenden Xanthogenatlösung schüttelt man mit 10 *ccm* einer titrierten alkalischen Lösung von arseniger Säure in einem Schüttelzylinder kräftig durch, lässt $\frac{1}{4}$ Stunde stehen und säuert mit Eisessig an. Nach dem Verdünnen mit Wasser löst man das Arsenxanthogenat in 20 *ccm* Benzol, füllt die wässrige Lösung auf 100 *ccm* auf und bestimmt in 10 *ccm* der letzteren das überschüssige Arsen nach dem Neutralisieren mit Natriumbikarbonat durch Titration mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Jodlösung, von der 1 *ccm* 0,024 g Kaliumxanthogenat entspricht.

Die Bestimmung von Schwefelkohlenstoff als Diphenylsulfoharnstoff gelingt nicht quantitativ, so dass nur ein qualitativer Nachweis auf folgende Umsetzung gegründet werden kann:

Zu einer anilin- und alkoholhaltigen Arsenitlösung gibt man die zu prüfende Lösung oder lässt die schwefelkohlenstoffhaltige Luft hindurchstreichen. Nach einigen Minuten neutralisiert man mit verdünnter Schwefelsäure und verdünnt stark mit Wasser. Der Niederschlag wird durch Umkristallisieren von beigemengtem Arsentrisulfid gereinigt. Die perlmutterglänzenden Kristalle haben einen Schmelzpunkt von 151°.

Die gewichtsanalytische Bestimmung von Schwefelkohlenstoff mit Arsenit vollzieht sich quantitativ, wenn man zu einer alkoholhaltigen Lösung von arseniger Säure in Kalilauge unter Kühlung die schwefelkohlenstoffhaltige Lösung zutropfen lässt oder die zu untersuchende Luft hindurchleitet. Nach $\frac{1}{4}$ Stunde säuert man mit Eisessig an und lässt 12 Stunden stehen. Den Niederschlag von Arsenxanthogenat bringt man direkt zur Wägung oder nach dem Ausziehen mit Chloroform.

Die volumetrische Bestimmung von Schwefelkohlenstoff mit Arsenit wird analog der oben angegebenen Xanthogenatbestimmung ausgeführt.

Refraktometrische Gehaltsbestimmung von Formaldehydlösungen haben L. Th. Reicher und F. C. M. Jansen¹⁾ ausgeführt und folgende Refraktionswerte von Lösungen von käuflichem Formalin ermittelt:

¹⁾ Chem. Weekbl. 9, 104; durch Zeitschrift f. Untersuchung d. Nahrungs- und Genussmittel 24, 530.

Formaldehyd %	Grade am Ein- tauchrefrakto- meter bei 15° C.	Brechungsindex bei 15° C.	Formaldehyd %	Grade am Ein- tauchrefrakto- meter bei 15° C.	Brechungsindex bei 15° C.
0	15,50	1,3334	14	60,14	1,3501
1	18,42	1,3345	15	63,40	1,3513
2	21,67	1,3358	16	66,59	1,3525
3	24,86	1,3369	17	69,81	1,3538
4	28,08	1,3382	18	72,90	1,3549
5	31,18	1,3394	19	76,10	1,3560
6	34,47	1,3406	20	79,20	1,3572
7	37,58	1,3418	21	82,39	1,3583
8	40,82	1,3430	22	85,59	1,3597
9	44,12	1,3442	23	88,77	1,3608
10	47,37	1,3454	24	92,00	1,3619
11	50,59	1,3467	25	95,19	1,3629
12	53,72	1,3478	26	98,33	1,3640
13	56,88	1,3489	27	101,43	1,3651

Die Bestimmung ist jedoch nur annähernd, da das Handelsformalin neben Spuren Ameisensäure auch Methylalkohol enthält. Der Prozentgehalt an Formalin ergibt sich, wenn man von dem mit dem Eintauchrefraktometer ermittelten Refraktionswert die Refraktion des Wassers, 15,5, abzieht und die Differenz durch 3,17 dividiert. Bei dem Abbé'schen Universalrefraktometer hat man den gefundenen Brechungsindex um den des Wassers, 1,3334, zu vermindern und die erhaltene Zahl durch 0,00118 zu dividieren.

IV. Spezielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Über Milch- und Rahmschokoladen, die in der Regel aus Trockenmilchpulver, bezw. Trockenrahmpulver, Kakaomasse und Zucker bereitet