IV. Spezielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Zur Bestimmung der Salpetersäure im Boden stellten Buhlert und Fickendey¹⁾ Versuche an, bei denen sich zunächst ergab, dass dem Boden durch Behandeln mit Wasser die Salpetersäure vollständig entzogen werden kann und Verluste infolge Zurückbleibens derselben durch Adsorption nicht zu befürchten sind. Dagegen ist es wichtig, das Wasser nur kurze Zeit einwirken zu lassen und den Auszug alsbald zu analysieren, da sonst infolge der Tätigkeit von Mikroorganismen der Salpetersäuregehalt abnimmt. Umgekehrt treten bei einem Trocknen des Bodens, auch bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft, nitrifizierende Bakterien in Tätigkeit und der Salpersäuregehalt nimmt zu.

Hiernach schlagen die Verfasser folgende Methode vor: Von einer grösseren, dem Felde entnommenen und gut gemischten Probe werden 2 kg in möglichst frischem Zustande mit 2 bis 3 l Wasser übergossen. In Zwischenräumen von 5 Minuten wird jedesmal $\frac{1}{4}$ Minute lang durchgeschüttelt. Nach höchstens 30 Minuten lässt man etwas absitzen und filtriert durch ein Faltenfilter. Vom Filtrate werden je 400 bis 500 cc unter Zusatz einiger Tropfen Natronlauge eingedampft und zur Analyse nach Schlösing verwandt. Bei der Bestimmung nach Ulsch erhält man infolge der Gegenwart löslicher Humussubstanzen zu kleine Werte.

Zur Analyse salzsaurer Bodenauszüge, insbesondere zur Bestimmung von Phosphorsäure, Kalium, Natrium, Kalzium und Magnesium empfiehlt H. Neubauer²⁾ ein Verfahren, dessen Grundlage die Tatsache bildet, dass Eisen- und Aluminiumchlorid schon bei mäßigem Erhitzen an der Luft in die in Wasser unlöslichen Oxyde übergehen, und zugleich die Phosphorsäure als unlösliches Eisenphosphat abgeschieden wird, während Kalzium- und Magnesiumchlorid nur teilweise, die Alkalichloride gar nicht verändert werden. Die Methode, welche die Schwierigkeiten in geschickter Weise vermeidet, die durch die Anwesenheit sehr grosser Mengen von Eisen- und Aluminiumsalzen und gelöster organischer Stoffe bedingt werden, wird folgendermassen durchgeführt.

1) Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen **63**, 239.

2) Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen **63**, 141.

Ein 25 g Boden entsprechendes Volumen der Lösung wird in einer Platinschale zur Trockne verdampft. Zeigte der Boden mit Säure kein Aufbrausen, so setzt man vor dem Eindampfen etwa 0,5 g Kalziumkarbonat zu, da man anderenfalls für Kalium leicht zu niedrige Werte erhält. Den Rückstand erhitzt man weiter vorsichtig auf einem Pilsbrenner. Man legt zweckmäßig zunächst unter die Schale ein Platin- oder Nickelblech, entfernt dieses, sowie die Flüssigkeit ganz verdampft ist, und reguliert nun die Flammen so, dass der Boden der Schale fast zum Glühen erhitzt wird, aber eine Verflüchtigung der Alkalichloride noch nicht zu befürchten ist. Hat die zunächst sehr starke Salzsäureentwicklung nachgelassen, so legt man das Blech auf die Schale. Die Masse wird dann sehr bald krümelig. Sie wird nun mit einem Glaspistill fein zerrieben, dann noch eine Zeit lang weiter erhitzt und dabei noch wiederholt umgerührt, so dass alle Teilchen des nun ganz feinkörnigen Rückstandes der Hitze gleichmäßig ausgesetzt werden. Nach etwa 1 Stunde ist die Zersetzung beendet und die organische Substanz zerstört.

Der Schaleninhalt wird nun in ein 125 cc fassendes Mafskölbchen aus Schott'schem Glas gespült, so viel Wasser hinzugegeben, dass das Kölbchen halb gefüllt ist, und über einer kleinen Flamme eine halbe Stunde lang gekocht. Man kühlt dann ab, füllt zur Marke auf, mischt und filtriert durch ein ganz kleines Filter in ein trockenes Gefäß. Das Filtrat muss vollkommen farblos und wenigstens schwach alkalisch sein und ist dann auch frei von Eisen, Phosphorsäure und Kieselsäure. 100 cc Filtrat, entsprechend 20 g Boden, werden in einer Porzellanschale, zunächst ohne jeden Zusatz, zur Trockne verdampft, dann mit ein paar Tropfen Salzsäure und einer ausreichenden Menge Platinchlorid versetzt, worauf die Kaliumbestimmung in der vom Verfasser für Kalisalze angegebenen Weise¹⁾ zu Ende geführt wird. Mit dieser Bestimmung lässt sich auch leicht die des Natriums verbinden, für welche der Verfasser seine Methode²⁾ empfiehlt.

Zur Phosphorsäurebestimmung benutzt man den von der Kaliumbestimmung verbliebenen unlöslichen Rückstand. Nachdem man das ganze Filtrat hat abtropfen lassen, bringt man das Filterchen mit dem darauf befindlichen rotbraunen Niederschlag in den Mafskolben zurück, setzt so viel verdünnte Schwefelsäure zu, als 5 cc konzentrierter

¹⁾ Diese Zeitschrift **39**, 481.

²⁾ Diese Zeitschrift **43**, 14.

entspricht, und kocht in dem knapp halb gefüllten Kölbchen wieder eine halbe Stunde. Da kleine Reste von Eisenoxyd zuweilen sehr fest an der Platinschale haften bleiben, benutzt man die Säure zweckmäßig auch zum Abspülen der Schale. Nach dem Erkalten füllt man zur Marke auf, mischt, filtriert und bestimmt in 100 cc des Filtrates die Phosphorsäure nach der Molybdänmethode unter Verwendung von 100 cc Molybdänlösung. Aus den vom Verfasser anderenorts¹⁾ angeführten Gründen ist es ratsam, hierbei nicht die Wagner'sche, sondern die ohne Zusatz von Ammoniumnitrat hergestellte Molybdänlösung zu verwenden. In allererster Linie empfiehlt sich aber die Benutzung des Verfahrens, welches von Lorenz²⁾ angegeben hat. In diesem Falle verwendet man nur 25 cc Lösung, setzt 25 cc Salpetersäure vom spezifischen Gewichte 1,2 hinzu und verfährt dann weiter nach der Lorenz'schen Vorschrift.

Zur Bestimmung des Kalziums und Magnesiums wird ein anderer, 25 g Boden entsprechender Teil der Bodenlösung (bei Mergel seinem Gehalte angemessen weniger) wie oben beschrieben abgedampft und weiter erhitzt, natürlich ohne Zusatz von Kalziumkarbonat. Der Rückstand wird mit etwas Wasser übergossen. Die Flüssigkeit darf keine Spur einer sauren Reaktion mehr zeigen, sonst ist die Zersetzung der Chloride ungenügend gewesen. Man fügt nun, je nach der zu erwartenden Kalziummenge, 2 bis 5 g Ammoniumchlorid zu und erhitzt auf dem Wasserbade, bis keine Ammoniakentwicklung mehr wahrnehmbar ist, spült dann in ein 125 cc-Kölbchen über, setzt wenige Tropfen Ammoniak zu, kocht noch einige Minuten, kühlt ab, füllt auf, mischt, filtriert und verwendet 100 cc des Filtrates zur Kalzium- und Magnesiumbestimmung nach üblicher Methode.

Eine Methode zur Phosphorsäurebestimmung in Dünger, Boden und Asche durch direkte Wägung des Ammoniumphosphormolybdates

1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1902, S. 1033 Neubauer weist in dieser Arbeit darauf hin, dass durch die, 200 g Ammoniumnitrat in 1 l enthaltende Wagner'sche Molybdänlösung wesentliche Mengen Kieselsäure mitgefällt werden die dann auch in den Magnesiamixtur-Niederschlag eingehen. Bei der Analyse kieselsäurehaltiger Lösungen, wie sie sich zum Beispiel bei der Bestimmung der zitronensäurelöslichen Phosphorsäure im Thomasmehl ergeben, verwendet man deshalb in zweckmäßiger Weise die ammonnitratfreie Molybdänlösung der alten Vorschrift. Doch kann man auch bei Benutzung von Wagner'scher Molybdänlösung eine wesentliche Verunreinigung der Niederschläge durch Kieselsäure vermeiden, wenn man nur bald filtriert.

2) Vergl. das folgende Referat.