sigkeit; besonders lästig ist dies mit Kalilauge, wenn etwa der Schluss mit dem Finger geschehen muss oder grössere Mengen in die Röhre eingeblasen werden sollen. Für letzteren Zweck benutze ich nachstehenden Apparat

Fig. 2.

schon längere Zeit. Hat man die Flüssigkeit in die Flasche gegossen, so bläst man einmal unter Quecksilber etwas von derselben heraus und lässt nun unter Quecksilber stehen bis zur Anwendung. Dann bringt man das Rohr dahin, wo es verwendet werden soll, neigt bis zum Ueberlaufen des regelmässig in der Krümmung der Röhre stehenden Quecksilbers, entfernt so alle Luft und bläst nun beliebig viel Flüssigkeit in die Glasröhre ein. Schliesst man dann die obere Röhre mit dem Finger, so kann man ohne Verlust den Apparat wieder zur Seite stellen.

Apparat zur Entwicklung von Gasarten, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, Kohlensäure etc.;

von

Demselben.

So vielfach solche Apparate zum Gebrauch für chemische Laboratorien schon bekannt wurden, so scheint mir der hier näher zu beschreibende dennoch Vortheile bezüglich der Einfachheit und leichten Verwendbarkeit zu besitzen und deshalb der Veröffentlichung werth zu sein.

Der Apparat besteht aus zwei Flaschen von beliebiger Grösse, je nach Bedarf, gewöhnlich aus einer grösseren, die Säure enthaltenden, und einer kleineren, die Substanz fassend, welche der Wirkung der Säure ausgesetzt werden soll. *A* repräsentirt in der Zeichnung das Säuregefäss, *B* dasjenige für Schwefeleisen oder Kreide, Zink etc. Beide Flaschen sind mit doppelt durchbohrtem Kork versehen und haben je zwei rechtwinklig umgebogene Glasröhren darin, von denen eine mit dem Rande des Korkes abschneidet, *a* und *d*, die zweite fast bis auf den Boden der Flasche reicht, *b* und *c*. Die beiden letzteren werden durch einen längeren Kautschukschlauch verbunden und dieser mit Quetschhahn versehen, um beliebig schliessen und öffnen zu können. Das ganze System ist nun ein perpetuirlicher Heber oder für gewöhnlich ein gleichschenkeliger Heber, welcher durch Oeffnen des Quetschhahnes, sobald er einmal mit Flüssigkeit gefüllt ist, in Gang gesetzt werden kann. Steht in *A* die Flüssigkeitssäule höher als in *B*, so hebt sich die Säure von selbst nach *B* und wird durch den Quetschhahn unterbrochen, sobald es beliebt. Soll die

Säure nach Beendigung des Gebrauches, aus *B* heraus, von der gasentwickelnden Substanz entfernt werden, so

stellt man *B* auf irgend eine beliebige Unterlage höher und die Entleerung des Gefässes beginnt.

Der Apparat befindet sich in meinem Laboratorium schon längere Zeit zur vollsten Zufriedenheit und Bequemlichkeit im Gebrauch. Sollte einmal die Flüssigkeit aus dem Heber entfernt sein, so genügt ein Blasen bei *a* oder *d*, um sofort ohne alle Uebelstände die Füllung zu bewerkstelligen. Jeden Augenblick kann jedes Gefäss für sich entleert und gereinigt oder gefüllt werden u. s. w.

Bei *d* kann natürlich jede beliebige Gasleitung angebracht werden; der Quetschhahn hindert den etwa sich einstellenden Druck auf die Flüssigkeit des Gefässes *A*.

Beiläufig will ich bemerken, dass ich seit längerer Zeit, besonders bei nicht zu kurzer Einwirkung der Gase, z. B. von Schwefelwasserstoffgas, die der Einwirkung auszusetzende Flüssigkeit nicht in Cylindern oder Bechergläsern vorsetzen lasse, sondern wiederum in Flaschen mit ebenso gefertigten Röhren wie bei *A* und *B*. Die Flaschen werden mit dem Gasentwickelungsgefässe durch längere Kautschukröhren verbunden, wodurch eine sehr brauchbare Beweglichkeit erlangt wird, welche das gewöhnliche Umrühren weit geeigneter ersetzt. Schliesslich kann man eine ganze Reihe derartiger Zersetzungsflaschen anfügen und zuletzt etwas Ammoniak oder Kali, um das übelriechende Schwefelwasserstoffgas zu binden.

Ueber *Pastinaca sativa*;

von

Carl Stickel,

Apotheker in Kaltennordheim.

Diese nach Linné zur Cl. V. O. 2., nach Jussieu zu den Umbelliferen gehörige Pflanze ist an unserer Rhön so häufig, dass sie zerstörend auf die Korn- und Weizenfelder einwirkt.

Die Wurzel davon — von den Gärtnern cultivirt —