DIE NATURWISSENSCHAFTEN

WOCHENSCHRIFT FÜR DIE FORTSCHRITTE DER NATURWISSENSCHAFT, DER MEDIZIN UND DER TECHNIK

HERAUSGEGEBEN VON

DR. ARNOLD BERLINER UND PROF. DR. AUGUST PÜTTER

Neunter Jahrgang.

12. August 1921.

Heft 32.

Das System der mechanischen Beweise für die Bewegung der Erde.

Von R. Grammel, Stuttgart.

Einleitung.

Die seit dem griechischen Altertum immer wieder auftauchende, von *Nicolaus Copernicus* endgültig geklärte und zum Siege geführte „heliocentrische“ Auffassung, wonach die Bewegungserscheinungen am Himmelsgewölbe am einfachsten durch eine dreifache Eigenbewegung der Erde gegenüber der Sonne zu erklären sind, nämlich durch die Drehung der Erde um sich selbst (*Rotation*), durch ihren Umlauf um die Sonne (*Revolution*) und durch eine kegelige Bewegung der Rotationsachse (*Präzession* und *Nutation*) — ist für jeden astronomisch einigermaßen Gebildeten längst zu einer unbezweifelbaren Tatsache geworden. Zu ihrer Stütze hat man, ausgehend von dem Newtonschen Gespenst des absoluten Raumes, Beweis auf Beweis zu häufen versucht, um schließlich zu erkennen, daß das Copernicanische System sich überhaupt nicht *beweisen*, sondern nur durch seine ungeheuer große Zweckmäßigkeit, und durch sonst nichts, *rechtfertigen* läßt. Man kann jenen „Beweisen“ heute nur noch insoweit Aufmerksamkeit widmen, als es sich darum handelt, *sie in ein geschlossenes System¹⁾ zu bringen und ihr Verhältnis zum Relativitätsprinzip klarzustellen.*

Wie den Gottesbeweisen durch die Kantische Erkenntniskritik, so ist durch das Einsteinsche Relativitätsprinzip (in seiner allgemeinen Fassung) allen Beweisen für die Bewegung der Erde die *absolute* Beweiskraft entzogen. Daß sie trotzdem ihre Bedeutung nicht verloren haben, liegt daran, daß auch der Begriff des Beweisens *relativ* ist: er hat nur dann einen Sinn, wenn angegeben wird, bis zu welchem Grad der Gewißheit der Beweis führen soll. In unserem Falle *kann einwandfrei nur die Tatsache erwiesen werden*, daß ein mit der Erde fest verbundenes Bezugssystem die Eigenschaften eines Inertialsystems nicht besitzt, sondern in ganz bestimmter Art davon abweicht, d. h. daß, beurteilt von jenem irdischen System, die Bewegungserscheinungen der trägen Massen anders verlaufen, als sie dies nach dem Impulsgesetz (Trägheitsgesetz) unter dem Einfluß aller uns bekannten Kräfte tun sollten. Die Ab-

weichungen lassen sich durch die Copernicanische Erdbewegung erklären, aber ebensogut auch durch die Einwirkung unbekannter ferner rotierender Massen, wie schon *E. Mach²⁾* vermutet und *H. Thirring³⁾* neuerdings rechnerisch gezeigt hat. Zwischen beiden Möglichkeiten ist eine *absolute* Entscheidung ausgeschlossen; die Vernunft trifft aber natürlich eine solche *praktisch* sehr rasch.

Nach Lord Kelvin hat man scharf zwischen *Beobachtungen* und *Versuchen* als Beweisgrundlagen zu unterscheiden. Die gewichtigsten Gründe für das Copernicanische System sind die astronomischen Beobachtungen (die scheinbare tägliche Drehung des Himmelsgewölbes zusammen mit den Fixsternparallaxen, der Aberration des Lichtes und der Präzession des Himmelspoles) sowie die geophysikalischen Beobachtungen (die Erdabplattung, das Buys-Ballotsche Gesetz über die Ablenkung der Luft- und Meeresströmungen, das v. Baersche Gesetz über die stärkere Ausspülung der rechten Flußufer auf der nördlichen, der linken auf der südlichen Halbkugel, endlich die Tatsache des Erdmagnetismus, dessen Feld nach einer Vermutung von *A. Einstein⁴⁾* wesentlich als eine dynamische Folge des von der Erde bei ihrer Rotation mitgeführten Elektronenstromes zu erklären ist).

Am großen Maßstab dieser Beobachtungen gemessen, spielt der Versuch in unserem Falle nur eine bescheidene und bloß insofern eindrucksvolle Rolle, als er ohne astronomische Hilfe Kunde von der Erdbewegung gibt und außergewöhnlich geistreiche Anwendungen der Naturgesetze veranlaßt hat. Indem wir von vornherein verabreden, daß *immer nur die Frage, ob das irdische Bezugssystem ein Inertialsystem ist oder nicht, zur Erörterung* stehen darf, benutzen wir, so oft es uns bequem ist, die vorrelativistische Ausdrucksweise. Wir lassen überdies alle nichtmechanischen Versuchsmöglichkeiten außer acht und haben es also weiterhin nur mit mechanischen Versuchen zu tun, und zwar zunächst ausschließlich mit solchen für die *Rotation* der Erde um ihre Achse.

Zur systematischen Ordnung der überaus großen Mannigfaltigkeit solcher Versuchsmöglichkeiten wählen wir, bildlich gesprochen, ein kine-

²⁾ *E. Mach*, Die Mechanik in ihrer Entwicklung, 2. Kap., 6, 5 (4. Aufl., S. 242 f.).

³⁾ *H. Thirring*, Phys. Zeitschr. 19 (1918), S. 33, und 22 (1921); S. 29, sowie *A. Kopff*, ebenda 22 (1921), S. 24, und *A. Kopff*, Naturwissenschaften 9 (1921), S. 9.

⁴⁾ *A. Einstein* und *J. W. de Haas*, Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 17 (1915), S. 156.

¹⁾ Die vollständigste zusammenfassende Darstellung verdankt man *J. G. Hagen*, La rotation de la terre, ses preuves mécaniques anciennes et nouvelles, Pubblicazioni della Specola Astronomica Vaticana, 2. Reihe, Bd. 1, Rom 1912.

tisches Fachwerk mit kinematischer Unterteilung. Diese geht davon aus, daß man als wesentlichste Ursache der Abweichung des irdischen Bezugssystems von einem Inertialsystem die Erddrehung ansieht. Ihre Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = \frac{2\pi}{86\,164} \text{ sek}^{-1}$$

(der Nenner gibt die Anzahl der Sekunden eines Sterntages) stellt man (Fig. 1) zweckmäßigerweise dar als einen Vektor ω von der Länge ω , der vom Erdmittelpunkt aus in die Erdachse nordwärts gelegt gedacht ist. Nach einer kinematischen Regel darf man die Drehung ω durch die übliche Vektorzerlegung zerspalten in zwei Komponenten ω_1 und ω_2 . Die erste stellt eine Drehung der Horizontalebene eines unter der geographischen Breite φ gelegenen Beobachtungsortes A um dessen Lotlinie vor; sie besitzt die Winkelgeschwindigkeit

$$\omega_1 = \omega \sin \varphi, \dots \dots \dots (1)$$

soll künftig die *Azimutaldrehung* genannt sein und verschwindet nur für Beobachtungsorte am Äquator. Die zweite Komponente dreht den Hori-

Fig. 1. Azimutal- und Vertikaldrehung.

zont um eine durch den Erdmittelpunkt parallel zur Nordlinie des Beobachtungsortes gezogene Achse mit der Winkelgeschwindigkeit

$$\omega_2 = \omega \cos \varphi; \dots \dots \dots (2)$$

sie heiße die *Vertikaldrehung*, und sie verschwindet nur an den beiden Polen. Bei den meisten Versuchen handelt es sich um den Nachweis entweder der Azimutal- oder der Vertikaldrehung für sich allein.

Sodann mag daran erinnert sein, daß das Grundgesetz der Kinetik, der Impulssatz (als Träger des viel engeren Trägheitsgesetzes), angewandt auf die Bewegung eines starren oder unstarren Körpers, in zwei Sätzen gipfelt, deren erster die Fortschreitbewegung des Körpers beherrscht, während der zweite dessen Drehung regelt. Der erste, als sog. **Schwerpunktssatz**, sagt aus, daß in einem Inertialsystem der Massenzentrum des Körpers sich so bewegt, als ob die ganze Masse punktförmig in ihm vereinigt wäre und als ob außerdem alle Kräfte (und zwar soweit nötig, parallel mit sich verschoben) in ihm angriffen, wo sie dann eine mit ihrer Resultante richtungsgleiche Beschleunigung verursachen. Ist die Resultante null, so bewegt sich

der Schwerpunkt geradlinig gleichförmig (eingeschlossen den Fall der Ruhe); diese besondere Form des Schwerpunktssatzes ist der **Trägheitssatz** für die Fortschreitbewegung des Körpers.

Über die Drehung des Körpers sagt das Impulsgesetz folgendes aus: Man zerspalte (Fig. 2) die als Vektor aufgefaßte Winkelgeschwindigkeit ω des Körpers in drei Komponenten $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ nach drei aufeinander senkrechten, im Körper festen, sich in einem Punkte O der Drehachse schneidenden Achsen, nämlich nach den sog. drei Hauptträgheitsachsen des Körpers in bezug auf O . (Der Punkt O ist auf der Drehachse beliebig; wenn während der Bewegung ein Punkt des Körpers festgehalten wird, durch den dann also alle Drehachsen hindurch gehen müssen, so bringt es

Fig. 2. Zusammenhang zwischen den Vektoren ω , $\mathcal{S}$ und $\mathcal{M}$ bei der Drehung eines Körpers um einen Punkt O .

große Vereinfachungen, eben diesen sog. *Stützpunkt* als O zu wählen.) Sind A, B, C die drei Trägheitsmomente des Körpers in bezug auf jene drei Achsen, so verlängere man die drei Komponenten ω_i der Reihe nach im Verhältnis $A:1, B:1$ und $C:1$ und setze die so erhaltenen Vektoren $A\omega_1, B\omega_2, C\omega_3$ hernach wieder zu einer Resultante $\mathcal{S}$ zusammen, die wir den Vektor des *Schwunges* heißen; er hat im allgemeinen nicht ganz die gleiche Richtung wie der Vektor ω . Es versteht sich, daß wir, wie schon beim Vektor ω , auch bei ω und überhaupt bei allen diesen Vektoren von *axialem* Charakter die Pfeilrichtung des Vektors dem durch ihn dargestellten Drehsinn unter dem Bild einer rechtsgängigen Schraube zuordnen. Insbesondere verwenden wir diese Zuordnung auch, wenn wir sodann noch die Momente der gegebenen Kräfte in bezug auf den Punkt O aufstellen. Legen wir (Fig. 3) durch O und den Vektor einer Kraft eine Ebene E , so deuten wir nämlich das Moment der Kraft durch einen Vektor, der auf dieser Ebene in O solchermaßen

senkrecht steht, daß seine Pfeilrichtung mit der Drehtendenz der Kraft eine Rechtsschraube bildet; seine Länge machen wir natürlich gleich dem Produkt aus Kraft und Hebelarm. Die Resultante $\mathfrak{M}$ dieser Momentvektoren regelt die Drehung u nun sehr einfach in der Weise, daß der Vektor $\mathfrak{M}$ die Geschwindigkeit vorstellt, mit der sich der Endpunkt des Vektors $\mathfrak{S}$ im Raume bewegt (Fig. 2). Diese Aussage (deren Herleitung aus dem Impulsgesetze hier unterdrückt werden muß) möge der **Schwungssatz** heißen (auch Drehimpulssatz genannt). Einen wichtigen Sonderfall erhält man, wenn die Kräfte das Moment $\mathfrak{M} = 0$ besitzen; alsdann ist der Schwungvektor $\mathfrak{S}$ nach Richtung und Größe unveränderlich. Man könnte diese engere Aussage den Trägheitssatz für die Drehbewegung des Körpers nennen, man heißt sie zufolge einer anschaulichen Deutung, die sie zuläßt, den **Flächensatz**. Der Name mag an dem einfachsten Fall erklärt werden, daß ein Punkt von der Masse m — ein Planet — sich unter dem Einfluß einer nach einem festen Punkt O — der Sonne — gerichteten Kraft bewegt. Der Schwungvektor $\mathfrak{S}$ vom Betrag S , sowie

Fig. 3.

der Drehvektor u vom Betrag u , durch die Sonne gezogen, sind hier richtungsgleich, und es gilt

$$S = m r^2 \cdot u, \dots \dots \dots (3)$$

wo r den Sonnenabstand des Planeten, $m r^2$ also sein Trägheitsmoment in bezug auf die zu r senkrechte Achse u durch die Sonne bedeutet. Schreibt man statt (3):

$$\frac{1}{2} r^2 u = \frac{1}{2} \frac{S}{m},$$

so steht linkerhand die in der (hinreichend klein gedachten) Zeiteinheit vom Fahrstrahl r überstrichene Fläche. Weil $\mathfrak{M} = 0$, also $\mathfrak{S}$ unveränderlich ist, so erfolgt die Bewegung in der auf $\mathfrak{S}$ senkrechten Sonnenebene, und zwar mit konstanter „Flächengeschwindigkeit“ $\frac{1}{2} r^2 u$ (2. Keplersches Gesetz).

Vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigend, bekommen wir also jetzt folgendes kinetische Fachwerk:

Trägheitssatz	Flächensatz
Schwerpunktssatz	Schwungssatz

Schalten wir den Trägheitssatz (im engeren Sinne) aus, weil es praktisch unmöglich ist, einen Körper ganz dem Einfluß aller Kräfte zu

entziehen, so bleiben uns für die Einordnung der Versuche die drei anderen Sätze. Und nun handelt es sich darum,

die Unterschiede nachzuweisen, die entstehen, wenn man diese Sätze das eine Mal auf ein von der Drehung freies Inertialsystem anwendet — sie geben dann die tatsächlichen Bewegungen der Körper an —, das andere Mal auf das irdische Bezugssystem — sie sagen dann aus, welche Bewegungen man beobachten würde, wenn sich die Erde nicht drehte.

Zum Nachweis dieser Unterschiede sind grundsätzlich nahezu *alle* mechanischen Vorgänge geeignet; ihre Auswahl hängt allein von der zu erreichenden Beleuchtungsgenauigkeit ab, die wegen der Kleinheit der Effekte recht groß sein muß.

I. Versuche auf Grund des Schwerpunktssatzes.

A. Nachweis der Azimutaldrehung.

1. *Der wagerechte Wurf.* Der Schwerpunktssatz bestimmt von sich allein aus die Bewegung eines Körpers nur dann vollständig, wenn dieser keine merkliche Ausdehnung hat und demgemäß keine Drehung in sich von nachweisbarem Schwung besitzt. In Wirklichkeit genügt es, möglichst kleine Körper von möglichst großem spezifischem Gewicht zu verwenden und jede Drehung des Körpers in sich auszuschließen. Wenn ein solcher „Massenpunkt“ vom Beobachtungspunkt A aus so geworfen wird, daß er nahezu in der Horizontalebene bleiben muß, ohne jedoch durch wagerechte Kräfte (Reibung usw.) mit dem irdischen Bezugssystem gekoppelt zu sein, so müßte seine Horizontalprojektion, falls das irdische System ein Inertialsystem wäre, eine gerade Linie beschreiben. Die Azimutaldrehung ω_1 des irdischen Bezugssystems gegen das Inertialsystem äußert sich demgemäß in einer scheinbaren Drehung — ω_1 des von A nach der augenblicklichen Horizontalprojektion des geworfenen Punktes gezogenen Fahrstrahls. Dies bedeutet auf der nördlichen Halbkugel eine Abweichung von der irdischen Schußbahn nach rechts, auf der südlichen eine solche nach links, und zwar um den sekundlichen Winkelbetrag $\omega_1 = \omega \sin \varphi$, unabhängig von der Himmelsrichtung des Abschusses. Die Abweichung muß in unseren Breiten bei einem Geschuß von durchschnittlich 600 m/sek Fluggeschwindigkeit für ein Ziel in der Entfernung 5 km einen Zielfehler von über 2 m ausmachen. Die vielfachen Versuche, diesen Zielfehler nachzuweisen, haben kein einwandfreies Ergebnis gezeitigt, weil die Abweichung von anderen Einflüssen stark übertönt wird⁵⁾. Diese Einflüsse rühren von dem mit einer höheren Potenz der Geschwindigkeit proportionalen Luftwiderstand her. Um sie auszuschalten, muß man also zu möglichst langsamen Bewegungen herabsteigen.

⁵⁾ Vgl. C. Cranz, Encykl. d. Math. Wiss. Bd. 4, Teilband 3, S. 224.