Der neue chinoide Farbstoff ist in Substanz blau und löst sich in Wasser mit rotvioletter, in Methylalkohol mit violetter, in Äthylalkohol, Chloroform u. s. w. mit blauer Farbe auf. Dagegen zeigt der isomere Sauerstoffäther, das p-Methoxybenzylidenchinaldin, eine schwachgelbe Farbe. Seine Lösungen werden durch Alkalien nicht verändert.

II. Chemische Analyse anorganischer Körper.

Von

H. Weber.

Zur maßanalytischen Bestimmung des Urans wird gewöhnlich die Methode von A. Belohoubeck¹⁾ benutzt, nach welcher das Uranylsalz in schwefelsaurer oder salzsaurer Lösung durch naszierenden Wasserstoff zu Uranosalz reduziert und dieses mit Permanganat titriert wird. Diese Methode hat schon mehrfache Änderungen erfahren.²⁾ H. N. Mc Coy und H. H. Bunzel³⁾ haben festgestellt, dass die atmosphärische Oxydation von Uranosulfat durch Zusatz von überschüssiger Schwefelsäure sehr verlangsamt wird. Sie haben daher die folgende Arbeitsweise vorgeschlagen. Man verdünnt 50 ccm der Uranylsulfatlösung, welche etwa 0,3 g Uran enthält, mit 50—60 ccm Wasser, gibt 20 ccm konzentrierte Schwefelsäure hinzu und giesst das Gemisch auf 100 g reine Zinkstücke, die vorher mit einer einprozentigen Kupfersulfatlösung etwas verkupfert worden sind. Hierauf erwärmt man bis fast zum Sieden, wobei die Lösung zuletzt eine hellbraune Färbung annimmt, und filtriert nach etwa 15 Minuten in eine grosse Porzellanschale. Man

¹⁾ Diese Zeitschrift 6, 120 (1867).

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift 44, 426 (1905) und 51, 252 (1912).

³⁾ Journal of the American chemical Society 31, 367.

wäscht das Zink mit kalter verdünnter Schwefelsäure (1 Volum H_2SO_4 und 10 Volumen H_2O), bringt auf 300 *ccm* und titriert die nun grün gefärbte Lösung mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Permanganatlösung.

F. Ibbotson und S. G. Clark¹⁾ reduzieren die Uranyllösungen in einem vereinfachten Jones'schen Reduktor. Derselbe besteht aus einer 22 *cm* langen und 2 *cm* weiten Röhre, welche am unteren Ende verjüngt ist und zu zwei Drittel mit gepulvertem Zink gefüllt wird. Die Röhre wird auf eine gewöhnliche Saugflasche aufgesetzt, damit die Filtration unter schwachem Druck vor sich gehen kann. Das Zink wird durch Schütteln mit einer Lösung von Merkurisulfat in $2\frac{1}{2}$ -prozentiger Schwefelsäure amalgamiert; 100 *g* Zink sollen hierbei etwa 1 *g* Quecksilber aufnehmen. Nach mehrmaligem Waschen mit $2\frac{1}{2}$ -prozentiger Schwefelsäure und zuletzt mit Wasser wird das Zink in die Reduktionsröhre gebracht und, so lange diese nicht in Gebrauch ist, mit Wasser bedeckt gehalten. Zunächst giesst man 100 *ccm* verdünnte Schwefelsäure durch die Röhre, hierauf die gleich stark angesäuerte Uranyllösung, dann wieder 100 *ccm* der Schwefelsäure und zuletzt 100 *ccm* Wasser. Die Verfasser benutzten stets kalte Lösungen, deren Gehalt an freier Schwefelsäure 1, $2\frac{1}{2}$, 5 oder 10 % betrug. Durch die reduzierte Lösung wird etwa eine Minute lang ein Luftstrom geleitet, um das bis unter die UO_2 -stufe reduzierte Uran wieder in diese zurückzuführen, und das Uran dann mit $\frac{1}{20}$ -Normal-Permanganatlösung bis zur schwachen Rotfärbung titriert. Kalte bis zur UO_2 -stufe reduzierte Uranlösungen haben sich als recht beständig erwiesen, da auch bei raschem, 20 Minuten lang fortgesetztem Durchleiten von Luft keine Oxydation zu bemerken war. Bei höherer Temperatur findet dagegen eine Oxydation statt. Reduziert man daher eine schwefelsaure Uranyllösung im offenen Gefäss durch Erhitzen mit einem grossen Überschuss von Zink, so muss die Lösung vor der Filtration erst abgekühlt werden. Wird diese Bedingung eingehalten, dann kann die Uranbestimmung in etwa 15 Minuten in folgender Weise ausgeführt werden. Man giesst die Uranylsulfatlösung, welche 2 bis 5 % freie Schwefelsäure enthalten soll, in einen Kolben mit 50 *g* fein verteiltem, amalgamiertem Zink und erhitzt, bis die Lösung eine dunkelbraune Färbung angenommen hat. Hierauf kühlt man unter fließendem Wasser rasch ab, giesst die kalte Lösung durch ein kleines Filter und wäscht mit kaltem Wasser

¹⁾ Chem. News 103, 146.

aus. Nach kurzem, etwa eine Minute langem Durchleiten von Luft titriert man mit Permanganat. Das Zink kann für mindestens 12 Bestimmungen benutzt werden, bevor ein neues Amalgamieren nötig wird.

Da Uranylösungen durch schweflige Säure nicht reduziert werden, kann man in einer Lösung, welche Ferri- und Uranylsulfat enthält, zunächst das Eisen durch schweflige Säure reduzieren und mit Permanganat titrieren und die titrierte Lösung dann wie oben behandeln.

Eine neue Methode zur volumetrischen Bestimmung des Urans ist von V. Auger¹⁾ empfohlen worden. Derselbe bestimmt das Uran neben Eisen, indem er als Oxydationsmittel für das reduzierte Uran eine eingestellte Ferrisalzlösung benutzt. Man löst die zu analysierende Substanz in Salzsäure oder Schwefelsäure und reduziert mit amalgamiertem Zink unter ähnlichen Bedingungen wie bei der vorstehenden Methode. Vorzuziehen ist die Anwendung schwefelsaurer Lösungen. Nach beendeter Reduktion wird die Lösung durch kaltes Wasser gekühlt, durch Glaswolle filtriert und mit schwefelsäurehaltigem Wasser nachgewaschen. Man rührt das Filtrat mehrere Minuten um oder leitet einige Augenblicke Luft hindurch, um das dreiwertige Uran in das vierwertige überzuführen, gibt 1–2 g Rhodanammonium hinzu, verdünnt mit warmem Wasser bis auf 200 *ccm* und titriert rasch mit eingestellter Ferrisalzlösung bis zur bleibenden Rotfärbung. Die Oxydation findet um so rascher statt, je weniger freie Säure die Flüssigkeit enthält. Wenn etwa 10 % Schwefelsäure vorhanden sind, muss auf 45–50° C. erhitzt werden, während bei 15 bis 20 % Säure die Temperatur 70–75° C. erreichen soll. Die Resultate fallen bei Gemengen, welche auf 1 Teil Uran bis zu 5 Teilen Eisen enthalten, um etwa 0,5 % zu niedrig aus. Bei grösseren Eisenmengen nimmt der Fehler zu. Bessere Resultate werden erhalten, wenn man die Titration in einer Kohlensäureatmosphäre vornimmt.

Bei der Bestimmung des Urans neben Eisen und Titan stellt der Verfasser eine Lösung her, welche das Eisen als Fe⁺⁺, das Uran als U⁺⁺⁺⁺ und das Titan als TiO₂ enthält. Dies gelingt durch Reduktion mit einer Lösung von Titanosulfat bei Gegenwart eines grossen Überschusses von Natriumtartrat, welches mit der entstehenden Titansäure eine komplexe Verbindung bildet. Die Menge des Natriumtartrats muss mehr

¹⁾ Comptes rendus 155, 647 und Bull. de la soc. chim. de France (4 sér. 13, 109.

wie hinreichen, um alle vorhandene Mineralsäure an Alkali zu binden. Als Indikator dient Azindulin, dessen grauviolette Farbe nach beendeter Reduktion durch das überschüssige Titanosalz in Gelb übergeht. Wird dieser Punkt überschritten, so kann man mit Ferrisalzlösung wieder vorsichtig bis zur grau violetten Färbung zurückgehen. Diese Operationen müssen in einer Kohlensäureatmosphäre vorgenommen werden, da sich weinsaure Ferro- und Uranlösungen sehr leicht oxydieren. Nun gibt man eine genügende Menge Mineralsäure hinzu, um die komplexen Ionen zu zerstören, und oxydiert die Uranlösung, wie oben beschrieben, nach Zusatz von Sulfocyanat durch Ferrisalzlösung. Die Resultate sind um etwa 1 % zu hoch. Die Gegenwart grosser Mengen von Eisen schadet viel weniger als bei der ersten Methode und bewirkt im entgegengesetzten Sinne zu hohe Resultate.

Eine Reaktion auf Uransalze hat J. A. Siemssen¹⁾ beschrieben. Uransalze geben selbst in sehr starker Verdünnung mit einer Lösung von käuflichem Äthylendiamin ein hellgelbes kristallinisches Salz, das im Überschuss der betreffenden Uranverbindung löslich ist. Die Reaktion ist auch geeignet, das Uran aus seinen Lösungen auszufällen. Man versetzt die wässrige Uransalzlösung tropfenweise mit der Äthylendiaminlösung, so lange noch ein Niederschlag ausfällt, filtriert und wäscht mehrere Male mit kaltem Wasser aus. Der Niederschlag wird feucht in einem Platintiegel verascht, auf dem Gebläse geglüht und als U_3O_8 gewogen. Die Äthylendiaminlösung ist unverdünnt anzuwenden, da bei grösserer Verdünnung der Niederschlag gallertartig ausfällt und schwer filtriert werden kann.

Über die Bestimmung des Vanadiums im Stahl liegen einige Veröffentlichungen vor. F. Garratt²⁾ hat die folgende, rasch ausführbare Abänderung von Johnson's³⁾ Methode vorgeschlagen. Man löst 2 g Stahl in 50 ccm verdünnter Schwefelsäure, oxydiert das Eisen und etwa vorhandenes Wolfram mit 5 ccm Salpetersäure und verjagt die nitrosen Dämpfe durch Kochen. Die Lösung verdünnt man auf 150 ccm, filtriert etwaige Wolframsäure ab und gibt zu dem abgekühlten, auf etwa 350 ccm verdünnten Filtrat etwas Ferrosulfat und dann aus einer Bürette verdünnte Permanganatlösung bis zur eben bleibenden

1) Chemiker-Zeitung **35**, 139 und 742.

2) Journ. of Ind. and Eng. Chem. **4**, 256; The Analyst **37**, 283.

3) Chemical Analysis of Special Steels S. 8.